

Adobe® InDesign® CS3 5.0.2 日本語版アップデートお読みください

2008 年 1 月

Adobe Systems Incorporated

目次

1. 概要
2. 必要システム構成
3. インストールに関する注意事項
4. 解決された問題
5. InDesign CS3 の開発者向けの解決された問題

1. 概要

本アップデートには、アンカー付きオブジェクト、文字揃え、繰り返し複製、索引、目次、テキストとフォント、辞書、カラー、スクリプティング、グラフィックの読み込み / 書き出し、InDesign 互換ファイル (INX)、XML、ライブラリファイル、プリントに関する既知の問題、およびその他様々な問題に関する修正事項が含まれています (詳しくは、以下を参照してください)。

本アップデートは、Mac OS X Leopard (Version 10.5.1 および 10.5.2) で Adobe InDesign CS3 を実行した際に確認されている問題についての対応は含まれておりません。現在確認されている問題は、以下のとおりです。

- Command + H キーのキーボードショートカットを使用して InDesign CS3 を非表示にできません。
- OS または Adobe ダイアログボックスを使用して、「配置」「保存」「別名で保存」または「書き出し」コマンドを使用すると、予期せず InDesign CS3 が終了する場合があります。

この問題については、残念ながら有効な回避策はありません。修正方法を提供するため、アドビ システムズ社と Apple 社が協力してこの問題に取り組んでいます。これらの問題は、初期テストの段階で Mac OS X Leopard のアップデートを通して提供されるべき修正内容であったため、InDesign CS3 5.0.2 アップデートの一部には含まれていません。現在、修正事項に関してのスケジュールは公表されていませんが、アドビ システムズ社と Apple 社はこの問題の緊急性を認識し、問題解決に取り組んでいます。Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard の FAQ で示されているように、InDesign CS3 は Mac OS X Leopard に準拠しています。FAQ は、www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf でご覧いただけます。

InDesign CS3 5.0.2 には、新しい修正事項に加えて、InDesign CS3 5.0.1 (2007 年 10 月発表) からの修正も含まれています。

2. InDesign CS3 の必要システム構成

Windows®

- Intel® Pentium® 4、Intel Centrino®、Intel Xeon® または Intel Core™ Duo プロセッサ (または互換性のあるプロセッサ)
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 日本語版または Windows Vista™ Home Premium、Business、Ultimate または Enterprise 日本語版 (32 ビット版)

- Windows XP の場合は 256 MB 以上の RAM (512 MB 以上を推奨)、Windows Vista の場合は 512 MB 以上の RAM (1 GB 以上を推奨)
- 1.8 GB 以上の空き容量のあるハードディスクドライブ (インストール時には追加の空き容量が必要)
- 1,024 × 768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ、16 ビット以上のカラー表示が可能なビデオカード
- DVD-ROM ドライブ
- マルチメディア機能を使用するには QuickTime 7 ソフトウェアが必要
- 製品のライセンス認証 (アクティベーション) のためインターネット接続または電話による問い合わせが必要
- サービスによっては、ブロードバンドインターネット接続が必要

Macintosh®

- PowerPC® G4、G5 またはマルチコア Intel プロセッサ
- Mac OS X 10.4.8 日本語版
- PowerPC ベースシステムの場合は 256 MB 以上の RAM (512 MB 以上を推奨)、Intel ベースシステムの場合は 512 MB 以上の RAM (1 GB 以上を推奨)
- 1.6 GB 以上の空き容量のあるハードディスクドライブ (インストール時には追加の空き容量が必要)
- 1,024 × 768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ、16 ビット以上のカラー表示が可能なビデオカード
- DVD-ROM ドライブ
- マルチメディア機能を使用するには QuickTime 7 ソフトウェアが必要
- 製品のライセンス認証 (アクティベーション) のためインターネット接続または電話による問い合わせが必要
- サービスによっては、ブロードバンドインターネット接続が必要

* Adobe Acrobat® Connect™ などのオンラインサービスは、国、言語および通貨によって利用できない場合があります。また、このサービスは変更されることがあります。オンラインサービスの使用は別の使用許諾契約の条件によって規定され、追加料金が発生することがあります。詳しくは、www.adobe.com/jp を参照してください。

3. インストールに関する注意事項

InDesign アップデータは、InDesign アプリケーションを終了した後、少なくとも 1 分以上経過してから実行してください。

4. 解決された問題

この項目では、InDesign CS3 5.0.2 アップデータによって解決された技術的問題の一覧を示します。記載された内容は既存の問題であり、修正後の動作ではありません。製品の一般的な使用およびその他のトラブルシューティングに関する情報については、Adobe InDesign のサポートページ (<http://www.adobe.com/jp/support/products/indesign.html>) を参照するか、InDesign のヘルプメニューから「オンラインサポート」を選択してください。

カラー

透明効果で使用されているスウォッチを削除すると、InDesign CS3 が予期せず終了し、ドキュメントが壊れます。[1534687]

Adobe Color Management Engine (ACE) を使用している場合のみ : 特定のカラープロファイルに変換すると、配置された画像が黒くなります。[1527805]

ドキュメント

テキストフレームの削除を取り消してから「別名で保存」を選択すると、ドキュメントが壊れることがあります。[1630376]

「ページ単位の定規」の設定をオンにすると、ページにズームインしたときにメモリーリークが発生し、パフォーマンスが低下します。[1557664]

「オーバープリントプレビュー」をオンにしてドキュメント内で移動すると、メモリーリークが発生し、パフォーマンスが低下します。[1557581]

取り消しメニューの下に「ドキュメントプレビュー環境の設定」および「スクリーンモード」が表示されます。[1558346]

「繰り返し複製」オプションを使用してアイテムを複製すると、オブジェクトが間違ったレイヤーに配置されます。[1570440]

情報パネルを開いた状態でバックスペースを連続して複数入力すると、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1527789]

テキストに注釈を追加すると、ワードカウントが不正確になる場合があります。[1531834]

グラフィックの書き出し

「ハイパーリンク」および「タグ付きテキスト」の書き出しオプションのチェックがオンになっている場合にブックを PDF に書き出すと、アプリケーションが予期せず終了します。[1613620]

PDF に書き出す場合、脚注アンカーで 2 桁の脚注番号の 2 桁目の数字が失われます。[1588174]

低解像度で JPEG 形式での書き出しを行うと、画質の低い画像が生成されます。[1570104]

透明効果が適用された Photoshop ファイルを含むグループが複数ページにまたがっていて、Photoshop ファイル自体がページに表示されない場合、ページの EPS への書き出しに失敗します。[1490414]

JPEG 形式での書き出しでは、生成される画像の下部に白い細線 (ストリーク) が含まれる場合があります。[1566058]

グラフィックの読み込み

配置された InDesign ファイルはタイルされた状態で PDF に書き出し、または印刷されます。表示／表示画質の設定／高品質表示を選択している場合は、ファイルへの出力前に画面にもタイルが表示されます。
[1577524]

クリッピングパスを含む Photoshop EPS ファイルが配置されたドキュメントを開くと、InDesign CS3 が予期せず終了します。
[1569109]

FreeHand で作成した特定の EPS ファイルを配置すると、InDesign CS3 が予期せず終了します。
[1568207]

テキストの読み込み

Windows の InDesign CS3 から ANSI エンコーディングでタグ付きテキストとして書き出された ANSI 文字は、マルチコア Intel プロセッサを搭載した Macintosh 上の InDesign CS3 に正しく読み込まれません。
[1586784]

索引

索引パネルで「プレビューの更新」を選択すると、InDesign CS3 が予期せず終了します。
[1570415]

ブック全体で索引を生成すると、ページ参照が失われます。
[1593714]

ブックの索引を生成すると、各アルファベットセクションの最後の項目が失われます。
[1586154]

ブックの索引を生成すると、索引項目のページ順序は、項目が作成された順序になります。
[1597961]

ブックの索引を更新すると、ドキュメントを変更したときに、索引項目とその関連付けられたページ番号が正しく更新されません。正しくない場合でも、最後に計算されたページ番号が使用されます。
[1559789]

レイアウト

繰り返し複製ダイアログボックスでプレビューが有効になっていると、新しく複製したページアイテムが選択された状態になり、エラー検証問題が発生します。
[1628765]

繰り返し複製ダイアログボックスを閉じると、新しく複製したアイテムの選択は解除されます。
[1628767]

破損したガイドが含まれる InDesign CS3 ファイルを INX 形式に書き出すと、InDesign CS3 が予期せず終了します。
[1549135]

Macintosh で、リンクされたアイテムが含まれるフォルダを移動または名前変更すると、そのリンクされたアイテムが間違ったフォルダで見つかることがあります。
[1530330]

LiveEdit Workflow

サーバにストーリーを書き出すと、アサインパネルから「すべてをチェックイン」を選択した後で修正されたように表示されます。
[1624280]

パフォーマンス

Windows Vista 上でアプリケーションを終了時に、予期せず終了する場合があります。[1549959]

プリント

複数ページで構成されたドキュメントを丁合いの指定なしで 2 部以上印刷すると、以前のバージョンと比較して処理時間が長くなります。また、スプールファイルの容量も増えています。[1547778]

Macintosh で、1 ビットのラスター画像データが含まれる PDF を配置、表示または印刷すると、Adobe InDesign CS3 が予期せず終了します。[1549360]

スクリプティング

スクリプトを使用して複数のドキュメントにスニペットを配置すると、配置したスニペットが最後に選択したページにのみ表示されます。[1616597]

目次

ブックに登録したドキュメントの中に目次が含まれ、その目次を含む InDesign ファイルがブックの最後のドキュメントである場合、目次の最後の項目の最後の文字が削除されます。[1558323]

InDesign CS3 ブック全体でアルファベット順の目次を作成すると、間違ったページ番号が生成されます。[1544275]

表

表をタグ付きテキストとして書き出してから、アプリケーション内にその同じ表を読み込んで戻すと、セルスタイルが失われます。[1620974]

テキスト

Unicode の文字領域 (Private Use Area) でスペース文字を使用したフォントの場合、スペースがハイライト表示されたピンクの四角形で示されます。[1638163]

文字パネルでフォントファミリーとフォントスタイルのドロップダウンメニューを選択すると、アプリケーションが予期せず終了します。[1632384]

日本語、中国語 (簡体 / 繁体)、韓国語 (JCKK) のみ : 欧文ベースラインの文字揃えの場合、Adobe InDesign CS3 と Adobe InDesign CS2 では行間が異なります。[1610060]

スクリプトを使用して PostScript フォント名が呼び出される場合、フォント名が環境にないフォントとして返されません。[1633288]

X オフセットがアンカーマーカーを基準にするアンカー付きオブジェクトは、正しく配置されません。[1579442]

日本語、中国語 (簡体 / 繁体)、韓国語 (JCKK) のみ : InDesign CS3 で INX ファイルを書き出してもう一度読み込むと、フレームグリッドのサイズが失われます。[1619169]

InDesign CS3 では、強制改行は、エンコーディングに Unicode を使用するタグ付きテキストには「<0x000A>」として書き出されます。[1577368]

デンマーク語版 Windows プラットフォームでは、Adobe InDesign CS3 をインストールしても起動できません。[1507644]

ドイツ語 : 2006 年改訂を使用すると、一般的ないくつかの単語に対して、InDesign CS3 でスペルミスのフラグが設定されます。[1485775]

言語が選択されていない状態で InDesign CS3 ドキュメントを開くと、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1566533]

文字パネルの「フォントファミリ」または「フォントスタイル」ドロップダウンメニューを選択すると、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1565569]

ハイフンで区切った後、付加記号付きの文字が行の先頭になる場合、オランダ語 : 2005 年改訂では付加記号が削除されます。[1530327]

Windows でロシア語テキストのスペルチェックを行うために Winsoft ベースの綴り辞書を使用すると、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1562676]

回り込みテキストを持つオーバーライドされたマスターオブジェクトがレイアウトページのオブジェクトと重なり合う場合、INX 読み込み時に追加の回り込みが適用されます。[1575833]

特定のテキストフレームサイズでは、テキスト行の最後にある EM ダッシュが折りたたまれてハイフンになります。[1579345]

ハイフネーションの分割されるポイントを確認するときにはハイフンが単語の文字としてカウントされますが、ハイフネーションの制限と矛盾すると無視されます。[1579343]

ハイフネーションのために単語を分割する方法を決定するとき、単語の先頭と終わりの数字がカウントされます。[1580804]

InDesign CS3 でサードパーティプロバイダのユーザ辞書に単語を追加できません。[1534513]

デフォルトワークスペースにスタイルを繰り返し読み込むと、スタックオーバーフローが発生し、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1527638]

インライン入力をオンにして、ハングル文字とスペースを注釈ダイアログに入力すると、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1527748]

分離禁止ハイフンの直前にある任意のハイフンで改行すると、その任意のハイフンは適用されません。[1527793]

System Fonts フォルダ内に壊れたフォントがある場合、フォントメニューのプレビューを作成すると、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1567612]

System Fonts フォルダ内に壊れたフォントがある場合、InDesign CS3 を起動する過程で予期せず終了します。[1567624]

InDesign CS3 では、サードパーティのフォント管理ユーティリティにより管理されているフォントが有効化されないことがあります。[1561858]

ドキュメントの破損: テキスト回り込みが適用されているときにマスターページからオブジェクトをコピー、ペーストまたは移動すると、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1575755]

Adobe-Japan1-6: JIS2004 対応のフォントを合成フォントとして適用すると、JIS2004 の字形が採用されません。[1538238]

日本語、中国語（簡体 / 繁体）、韓国語（JCKK）のみ: オブジェクトの検索と置換ダイアログで「テキストフレーム」を選択し、「OK」をクリックすると、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1569007]

UI

Windows のバックグラウンドで PhotoshopElementsFileAgent.exe のプロセスが実行されていると、InDesign のアップデートは中断されます。[1629847]

OS のダイアログ（保存ダイアログや配置ダイアログなど）を呼び出した後、編集ボックス内にキーボードフォーカスが残ったままになります。[1598827]

Windows: コントロールパネルにある各スタイルのポップアップメニューにスタイルグループが含まれるとき、ポップアップメニューをターゲットした状態でスタイル名をテキスト入力すると、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1567574]

XML

選択したテキストのタグテキストコンテキストメニューから「要素のタグを選択」オプションを選択すると、テキストフレームがタグ付きになります。[1606946]

Digital Editions

このアップデートには、2007 年 5 月末にアドビ システムズ社のホームページ (<http://www.adobe.com/jp/>) に掲載された、目次のサポートと他の修正事項を含む更新済みの InDesign CS3 Digital Editions プラグインが含まれています。[1555849]

Version Cue の統合

Version Cue CS3 を使用している場合に、ユーザのコンピュータにある Photoshop ファイルを含む InDesign ドキュメントを PDF に書き出すと、ローカルファイルのバージョンがサーバ上の古いバージョンで上書きされ、ファイルへの変更が失われる場合があります。[1623474]

Version Cue CS3 を使用中に、Enter キーで再リンクのダイアログボックスを閉じようとする、InDesign が予期せず終了します。[1613054]

InDesign を終了し再起動すると、ドキュメントを開くときのドキュメントステータスメニューの「バージョン」が無効になります。[1627354]

LiveEdit Workflow で Version Cue CS3 を使用中に、編集が同時に行われた場合は、配置された InCopy ストーリーの「リンク情報」に不具合が生じます。[1593192]

Version Cue CS3 の統合 : チェックアウトまたは保存されたファイルのステータスが、開いているダイアログボックスに「ローカルでの変更」と表示されます。[1572332]

Version Cue CS3 で管理されている画像を InDesign CS3 ファイルに追加すると、XMP メタデータパッケージからいくつかのセクションが失われます。[1579235]

5. InDesign CS3 の開発者向けの解決された問題

ここでは、InDesign CS3 5.0.2 デバッグ版アップデートのみに含まれる解決された技術的問題の一覧を示します。

サーバサイドスクリプトの相対パス情報は、言語バージョンの異なる InDesign Server を介すると、部分的に変換され、相対パス名に不具合が生じます。[1616111]

ウィンドウメニューのサブメニューを持つプラグインを読み込もうとすると、InDesign CS3 デバッグ版で警告が生成されます。[1560672]

InDesign CS3 デバッグ版ビルドでアプリケーションを切り替えると、アプリケーションは「MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt」という警告を生成します。[1532788]

持続的なデータの読み取り / 書き込みを行う際に、開発者のプレフィックス ID が 0x1000 よりも大きい場合に StandardBossIterator で警告が生成されます。[1578785]

SnapshotUtils を使用している場合は、オーバープリントオプションを設定できません。[1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.