

# Adobe® InDesign® CS3 5.0.3 Update Read Me

July 2008

Adobe Systems Incorporated

## TABLE OF CONTENTS

1. Overview
2. System Requirements
3. Installation Notes
4. Resolved Issues
5. Resolved Issues for Developers

## 1. OVERVIEW

This update provides key fixes in the areas of File Size, Hyphenation, Performance, Anchored Objects, Character Alignment, Step and Repeat, Indexing and Table of Contents, Text and Fonts, Dictionaries, Color, Scripting, Import/Export Graphics, InDesign Interchange files (INX), XML, Library files, and Printing, as well as other miscellaneous issues. (See below for more details.)

There are two known issues when running InDesign CS3 on Mac OS X Leopard (v10.5.1 – v10.5.4) are:

- Using Navigation Services to invoke Place, Save, Save As or Export commands through either the OS or Adobe dialog boxes may cause InDesign CS3 to unexpectedly quit
- The *cmd+h* keyboard shortcut does not hide InDesign CS3

Apple's recent Mac OS X Leopard v10.5.4 release resolves those Navigation Services issues which could be fully reproduced in a lab setting. As a result, this Leopard maintenance release greatly improves the stability of InDesign CS3 and significantly reduces the likelihood that InDesign CS3 will crash when running on Leopard v10.5.4.

At this time there is no fix for the *cmd+h* keyboard shortcut issue. In the interim, a limited work-around has been identified:

- Shut-down InDesign, then restart. CMD+H will work until the OS is re-booted.

If you continue to experience issues associated with Nav Services after installing Leopard v10.5.4, Adobe recommends the following workaround:

- Before opening an existing document, open a new document (initializing the open/new dialog for the app)
- Invoke the Place dialog (initializing this dialog with no contents to resolve), then cancel out of it

Adobe is working very closely with Apple to provide a fix for the remaining issues. No public schedule for these fixes is available at this time. Both companies understand the urgency to fully resolve remaining issues and are working to address them as quickly as possible to ensure the best experience for our customers.

The Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard FAQ which can be located at: [www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf](http://www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf).

InDesign CS3 5.0.3 includes the cumulative fixes from InDesign CS3 5.0.1 (posted October 2007) and InDesign CS3 5.0.2 (posted January 2008) as well as new fixes. as well as new fixes.

## **2. INDESIGN CS3 SYSTEM REQUIREMENTS**

### **Windows®**

- Intel® Pentium® 4, Intel Centrino®, Intel Xeon®, or Intel Core™ Duo (or compatible) processor
- Microsoft® Windows® XP with Service Pack 2 or Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise (certified for 32-bit editions)
- 256MB of RAM (512MB recommended) for Windows XP; 512MB (1GB recommended) for Windows Vista
- 1.8GB of available hard-disk space (additional free space required during installation)
- 1,024x768 monitor resolution with 16-bit video card
- DVD-ROM drive
- QuickTime 7 software required for multimedia features
- Internet or phone connection required for product activation
- Broadband Internet connection required for certain services

### **Macintosh®**

- PowerPC® G4 or G5 or multicore Intel processor
- Mac OS X v.10.4.8
- 256MB of RAM (512MB recommended) for PowerPC based system; 512MB (1GB recommended) for Intel based system
- 1.6GB of available hard-disk space (additional free space required during installation)
- 1,024x768 monitor resolution with 16-bit video card
- DVD-ROM drive
- QuickTime 7 software required for multimedia features
- Internet or phone connection required for product activation
- Broadband Internet connection required for certain services

\* Online services, including, but not limited to, Adobe Acrobat® Connect™, may not be available in all countries, languages, and currencies. Availability of services is subject to change. Use of online services is governed by terms and conditions of a separate agreement and may be subject to additional fees. For details, visit [www.adobe.com](http://www.adobe.com).

## **3. INSTALLATION NOTES**

Please make sure that the InDesign application is shut down in advance of running the InDesign updater (at least 1 minute recommended).

## 4. RESOLVED ISSUES

This section provides a list of the resolved technical problems included as part of the InDesign CS3 5.0.3 update. Note that these issues are stated as the original problem statement, and not the corrected behavior. For general product usage and additional troubleshooting information, visit the Adobe Product Support Knowledgebase for InDesign at <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html>, or choose Online Support from the InDesign Help menu.

### Color

InDesign CS3 unexpectedly quits and corrupts documents when swatches used in transparency effects are deleted. [1534687]

When using the Adobe Color Management Engine (ACE) only: Placed image becomes black when converting to g\_profile\_87d CMYK profile. [1527805]

### Documents

File size of an InDesign CS3 document with a placed Photoshop file with an ICC profile embedded is much larger than in the exact same InDesign CS2 document. [1731306]

Mac only: InDesign files larger than 2GB will not open in InDesign. [1695888]

InDesign CS3 documents with a placed Photoshop image that have an embedded ICC profile are significantly larger than InDesign CS2 documents with identical content. [1700420]

Spreads may be reordered incorrectly when moving multiple pages in the pages panel. [1643336]

Document corruption can occur when choosing Undo after choosing “Save a Copy” of a document. [1659185]

Document may become corrupt after undoing the deletion of a text frame and then choosing Save As. [1630376]

Memory leaks and performance degradation when zooming in to a page when “Ruler Per Page” setting is turned on in InDesign CS3. [1557664]

Memory leaks and performance degradation when panning a document with Overprint Preview turned on in InDesign CS3. [1557581]

InDesign CS3 Set Preview Prefs/Screen Mode is showing up under the Undo menu. [1558346]

Objects land on the wrong layers when duplicating items with Step and Repeat. [1570440]

InDesign CS3 unexpectedly quits after too much backspacing with Info panel open. [1527789]

Word count occasionally incorrect after adding a note to text. [1531834]

### **Export Graphics**

Export to JPEG using high resolution settings results in inconsistent color output. [1724891]

InDesign unexpectedly quits during conversion of certain raster images during export to PDF and printing. [1732168]

File specific: Export of a document to PDF causes InDesign to hang because of an error in the XMP metadata. [1661862]

Text is indented incorrectly in an exported PDF when adding a tab leader to the text containing mixed indents. [1662873]

The clipping region around a bitmap image in a placed PDF drops out on export to PDF. [1638336]

Application unexpectedly quits when exporting a book to PDF when the “Hyperlinks” and “Tagged Text” export options are checked. [1613620]

When exporting to PDF, footnote anchors lose the second digit of the footnote number for two digit footnotes. [1588174]

Exporting as JPG with a low resolution produces poor quality image. [1570104]

EPS export of a page fails when a group containing a Photoshop file with transparency intersects the page, but the Photoshop file itself does not appear on the page. [1490414]

InDesign CS3 JPEG Export sometimes produces images with white strip through lower section. [1566058]

### **Import Graphics**

Placing a corrupted TIFF file into InDesign or InDesign Server can result in a crash. [1644041]

Automatic frame fitting is incorrect with rotated JPEGs placed with the loaded place gun. [1651695]

Some placed PDFs with metadata fail to print, export, or display properly in high resolution mode in InDesign. [1650786, 1644867]

Placed InDesign file outputs to PDF and Print with visible tiling. Tiling is also visible on screen before outputting the file, if View > Display Performance > High Quality Display has been selected. [1577524]

InDesign CS3 unexpectedly quits when opening a document with a placed Photoshop EPS file containing a clipping path. [1569109]

Placing certain FreeHand-created EPS files causes InDesign CS3 to quit unexpectedly. [1568207]

### **Import Text**

Mactel Only: Importing a tagged text file generated in Windows will cause a forced-line break to appear between each paragraph. [1749116]

ANSI characters exported as tagged text with ANSI encoding from InDesign CS3 on a Windows machine are importing incorrectly into InDesign CS3 on a Macintosh with a multicore Intel processor. [1586784]

### **Indexing**

InDesign CS3 unexpectedly quits when selecting “Update Preview” in the Index panel. [1570415]

Generating an index across a book can result in lost page references. [1593714]

When generating an index for a book, InDesign CS3 loses entries from the end of each alphabetic section. [1586154]

When generating an index for a book in InDesign CS3, the index entry page order reflects the order in which the entries were created. [1597961]

When updating an index in a book in InDesign CS3, the index entries and their associated page number(s) are not properly updated when the document has been modified—the last calculated page number is used, even though it is not correct. [1559789]

### **Layout**

The fitting commands are not applying to the contents of a group. [1614266]

When applying a raster-based transparency affect to text in InDesign CS3—like a drop shadow—the result is an unnecessarily large flattener bounding box potentially intersecting with nearby objects that should not be otherwise affected. [1811170]

When choosing “Fix Links Automatically”, links are incorrectly updated in an InDesign CS3 document containing links to multiple Microsoft Word documents stored on a server. [1623701]

With preview enabled in the Step and Repeat dialog, newly duplicated page items become selected, causing possible error validation problems [1628765]

Newly duplicated items are not selected after closing the Step and Repeat dialog. [1628767]

InDesign CS3 unexpectedly quits when exporting InDesign CS3 files containing damaged guides to INX format. [1549135]

On Mac, linked items may be found in the wrong folders after moving and/or renaming folders that contain the linked items. [1530330]

### **LiveEdit Workflow**

Stories exported to a server appear as modified after choosing 'Check In All' from the Assignments panel. [1624280]

### **Performance**

Opening and saving documents becomes progressively slower when certain servers are mounted. [1747301]

On Windows, InDesign fails to launch after performing a reinstall once the updater has been applied. [1650771]

The application may unexpectedly quit on exit on Windows Vista. [1549959]

### **Printing**

Processing times are longer than previous versions when printing multiple copies of un-collated multi-page documents. [1547778]

Adobe InDesign CS3 unexpectedly quits on the Macintosh when placing, viewing or printing PDFs with 1-bit raster image data. [1549360]

### **Scripting**

Placed snippets only appear on the last selected page when placing snippets in multiple page documents via scripting. [1616597]

### **Table of Contents**

The last character of the last entry in a Table of Contents is dropped if the Table of Contents includes a document in a book and the Table of Contents INDD file is the last document in the book. [1558323]

Creating an alphabetized Table of Contents across an InDesign CS3 book results in incorrect page numbers. [1544275]

### **Tables**

Cell styles are lost when exporting a table as tagged text and then importing that same table back into the application. [1620974]

## **Text**

Preflight and Package do not include fonts applied to paragraph and end of story characters, causing missing fonts alerts on open. [1732224]

InDesign unexpectedly shuts down when changing the spelling provider in the dictionary preferences and then running dynamic spell check in some languages. [1657162]

When a third party thesaurus is installed, a change to the default thesaurus option in the Dictionary Preferences dialog is not saved. [1708140]

Text containing numbers with a dash (like a telephone number) does not hyphenate correctly. [1767073]

InDesign applies too large of a kern value for fonts that use contextual positioning rules in the kern feature. [1740534]

A-CID Biblos Gaiji characters are showing up as missing glyphs after installing the 5.0.1 update. [1722038]

When using the Single Line Composer, text can unexpectedly reflow in following paragraphs when editing text in a preceding paragraph. [1717899]

InDesign is not aligning indents properly when using the 'Indent to Here' feature while the Single Line Composer is used. [1650869]

The 'Ignore All' option in the Spelling dialog does not ignore words with discretionary hyphens. [1640798]

When deleting a parent paragraph style through scripting, replaced style attributes are not propagated to Based On styles. [1651698]

InDesign and InCopy unexpectedly quit when untagging tagged text in an INCX file that has a deleted track change as part of the tagged text range. [1700938]

The space character appears as a highlighted, pink rectangle for fonts using a space glyph from the Unicode private use area. [1638163]

Application unexpectedly quits when font family and font style dropdowns in the Character panel are accessed. [1632384]

For JCKK only: Line spacing in Adobe InDesign CS3 is different than Adobe InDesign CS2 when Roman Baseline Character Alignment is used. [1610060]

The PostScript font name is not being returned for missing fonts when called via scripting. [1633288]

Anchored objects whose x-offset is relative to the anchor marker are not being positioned correctly. [1579442]

For JCK Only: Frame grids lose their size when exporting and reimporting an INX file in InDesign CS3. [1619169]

InDesign CS3 exports forced linebreaks as '<0x000A>' to unicode-encoded tagged text. [1577368]

Can't launch Adobe InDesign CS3 on Windows Danish platform after installation. [1507644]

InDesign CS3 incorrectly flags several common words as misspelled when using the German 2006 Reformed dictionary. [1485775]

InDesign CS3 unexpectedly quits when opening an InDesign CS3 Document without a language selected. [1566533]

InDesign CS3 unexpectedly quits when a user selects the Font Family or Font Style dropdown menus in the Character panel. [1565569]

When characters with diacritics begin a line after hyphenating, the diacritic should be dropped in Dutch: Reformed. [1530327]

InDesign CS3 unexpectedly quits when using Winsoft-based spelling dictionaries to spell check Russian language text on Windows. [1562676]

Extra wrap is applied on INX import when overridden master object with text wrap overlaps object on layout page. [1575833]

Em dash at the end of a line of text is collapsing to a hyphen in a certain text frame size. [1579345]

Hyphens are counted as characters of a word when determining hyphenation break points, but are ignored when they conflict with hyphenation limits. [1579343]

Leading and trailing numbers are counted as characters when determining how to break a word for hyphenation. [1580804]

Unable to add word to third party provider's user dictionary in InDesign CS3. [1534513]

InDesign CS3 unexpectedly quits because of a stack overflow after recursively loading styles in the default workspace. [1527638]

InDesign CS3 unexpectedly quits when a user types a Korean character and a space in the Notes dialog with inline input turned on (Windows only). [1527748]

When a line breaks at a discretionary hyphen followed by a nonbreaking hyphen, the discretionary hyphen fails to draw. [1527793]

InDesign CS3 unexpectedly quits on launch in CoolType while building font menu previews if a corrupt font exists in the System Fonts folder. [1567612]

InDesign CS3 unexpectedly quits on launch in CoolType's CTInit if a corrupt font is present in the System Fonts folder. [1567624]

Fonts managed by third party font management utilities aren't consistently activated by InDesign CS3. [1561858]

Document Corruption: InDesign CS3 unexpectedly quits when copying, pasting, or moving objects from a Master Page if they have Text Wrap applied. [1575755]

Adobe-Japan1-6: JIS2004 glyphs aren't adopted when applying composite font or changing Kanji to Pr6N fonts. [1538238]

For JCK only: InDesign CS3 unexpectedly quits when user selects Text Frame in the Find/Change Objects dialog then clicks OK. [1569007]

## **Scripting**

Certain security restrictions are not honored in PDF's generated from InDesign via scripting. [1705394]

Scripting: The "remove" event for object styles does not support specifying a replacement object style. [1651700]

Keyboard shortcuts stop working in the current document after invoking a dialog that uses ScriptUI. [1675095]

## **UI**

Mac only: Potential unexpected shutdown when closing document windows. [1666168]

The InDesign updater process is interrupted if the process "PhotoshopElementsFileAgent.exe" is running in the background on Windows. [1629847]

Keyboard focus will remain inside an edit box after invoking any system dialog (e.g. save or place dialogs). [1598827]

Windows InDesign CS3 unexpectedly quits when using type ahead in the Quick Apply popup if it contains style groups. [1567574]

## **XML**

When choosing the option ‘Select Tag for Element’ via the Tag Text contextual menu on selected text, the text frame gets tagged instead. [1606946]

## **Digital Editions**

The updated InDesign CS3 Digital Editions plug-in containing Table of Contents support and other fixes, posted on Adobe.com at the end of May 2007, is included now in this updater. [1555849]

## **Version Cue Integration**

While using Version Cue CS3, exporting an InDesign document to PDF containing a local copy of a placed Photoshop file, the local version is overwritten by an outdated server version and changes to the file may be lost. [1623474]

InDesign unexpectedly shuts down when trying to dismiss the relink dialog via the enter key while using Version Cue CS3. [1613054]

“Version” in the Document Status menu is disabled for open documents after quitting and re-launching InDesign. [1627354]

While using Version Cue CS3 in a LiveEdit Workflow, the Link Information of placed InCopy Stories becomes incorrect if simultaneous editing occurs. [1593192]

Version Cue CS3 Integration: Status of a checked out, saved file is shown as ‘Local Changes’ in open dialog box. [1572332]

When adding a Version Cue CS3 managed image to an InDesign CS3 document there are sections missing from the XMP metadata package [1579235]

## **5. RESOLVED ISSUES FOR DEVELOPERS**

This section provides a list of the resolved technical problems included as part of InDesign CS3 5.0.3 Debug update only.

When programmatically calling IFileList->RemoveFile resulting in the application InDesign CS3 unexpectedly shuts down. [1810456]

The InDesign Server Windows service cannot be stopped when more than three instances are running. [1733459]

Mac Debug InDesign Server CS3 unexpectedly quits on startup after running the InDesign updater. [1745419]

Performance in InDesign Server can degrade when working with multiple instances and opening many unique INDD files. [1679664]

InDesign Server: No error is logged when an IOR file cannot be created. [1700335]

Mac only: Using GuardMalloc will catch improper memcpy calls during InDesign/InCopy/ID-Server startup. [1642976]

Mac only: The Debug log file is never created when using the TRACE menu with “Echo to Debug Log” option. [1567330]

The relative path information for server-side scripts gets partially translated across differing language versions of InDesign Server causing the relative path names to fail. [1616111]

InDesign CS3 Debug generates an assert when loading a plug-in that has a Window menu sub-menu. [1560672]

When a user does a context switch in InDesign CS3 Debug builds, the application generates the following assert: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Developer prefix IDs greater than 0x1000 cause an assert in StandardBossIterator when reading/writing persistent data. [1578785]

Cannot set overprinting option when using SnapshotUtils in InDesign CS3. [1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Computer Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

# Adobe® InDesign® CS3 5.0.3-Update – Bitte lesen

Juli 2008

Adobe Systems Incorporated

## INHALTSVERZEICHNIS

1. Überblick
2. Systemanforderungen
3. Hinweise zur Installation
4. Behobene Probleme
5. Behobene Probleme für Entwickler

## 1. ÜBERBLICK

Dieses Update behebt Probleme u. a. in folgenden Bereichen: Dateigröße, Silbentrennung, Leistung, verankerte Objekte, Zeichenausrichtung, Duplizieren und versetzt einfügen, Erstellung von Index und Inhaltsverzeichnis, Text und Schriftarten, Wörterbücher, Farbe, Skripterstellung, Importieren/Exportieren von Grafiken, InDesign Interchange-Dateien (INX), XML, Bibliotheksdateien und Drucken. (Einzelheiten finden Sie unten.)

Bei der Ausführung von InDesign CS3 unter Mac OS X Leopard (Versionen 10.5.1 bis 10.5.4) gibt es zwei bekannte Probleme:

- InDesign CS3 wird möglicherweise unerwartet beendet, wenn über die Navigation Services in den Dialogfeldern des Betriebssystems oder der Anwendung die Befehle „Platzieren“, „Speichern“, „Speichern unter“ oder „Exportieren“ verwendet werden.
- InDesign CS3 kann nicht über den Tastaturbefehl *Befehlstaste + H* ausgeblendet werden.

In der kürzlich veröffentlichten Mac OS X Leopard Version 10.5.4 wurden die Probleme mit den Navigation Services behoben, die unter Testbedingungen vollständig reproduziert werden konnten. Folglich wird durch diese Leopard-Wartungsversion die Stabilität von InDesign CS3 enorm verbessert und die Wahrscheinlichkeit deutlich verringert, dass InDesign CS3 bei der Ausführung unter Leopard Version 10.5.4 unerwartet beendet wird.

Bislang gibt es für das Problem mit dem Tastaturbefehl *Befehlstaste + H* noch keine Fehlerbehebung. Vorläufig wurde eine begrenzte Problemumgehung gefunden:

- Schließen Sie InDesign und starten Sie die Anwendung neu. Nun funktioniert der Tastaturbefehl *Befehlstaste + H*, bis das Betriebssystem neu gestartet wird.

Wenn nach der Installation von Leopard Version 10.5.4 weiterhin Probleme in Verbindung mit den Navigation Services auftreten, empfiehlt Adobe folgende Problemumgehung:

- Öffnen Sie zunächst ein neues Dokument (und initialisieren Sie damit das Dialogfeld „Öffnen/Neu“ der Anwendung), bevor Sie ein vorhandenes Dokument öffnen.
- Rufen Sie das Dialogfeld „Platzieren“ auf (und initialisieren Sie damit dieses Dialogfeld ohne Inhalte) und brechen Sie dann den Vorgang ab.

Adobe und Apple arbeiten gemeinsam an einer Fehlerbehebung der verbleibenden Probleme. Bislang ist hierzu noch kein Zeitplan veröffentlicht worden. Adobe und Apple sind sich jedoch der Dringlichkeit bewusst, diese Probleme vollständig zu beheben, und arbeiten an einer Lösung, um ihren Kunden das bestmögliche Benutzererlebnis zu bieten.

Die FAQs zu Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard können unter folgender Adresse abgerufen werden: [www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf](http://www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf).

InDesign CS3 5.0.3 umfasst kumulative Fehlerbehebungen aus InDesign CS3 5.0.1 (Oktober 2007), InDesign CS3 5.0.2 (Januar 2008) sowie neue Fehlerbehebungen.

## **2. SYSTEMANFORDERUNGEN FÜR INDESIGN CS3**

### **Windows®**

- Intel® Pentium® 4-, Intel Centrino®-, Intel Xeon®- oder Intel Core™ Duo- (bzw. kompatibler) Prozessor
- Microsoft® Windows® XP mit Service Pack 2 oder Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate oder Enterprise (zertifiziert für 32-Bit-Versionen)
- 256 MB RAM (512 MB empfohlen) für Windows XP; 512 MB (1 GB empfohlen) für Windows Vista
- 1,8 GB verfügbarer Speicherplatz (während der Installation wird zusätzlicher freier Speicherplatz benötigt)
- Monitor mit einer Auflösung von 1.024 x 768 Pixeln sowie 16-Bit-Grafikkarte
- DVD-ROM-Laufwerk
- QuickTime 7 (für Multimedia-Funktionen erforderlich)
- Internet- oder Telefonverbindung für die Produktaktivierung
- DSL-Anschluss für einige Dienste erforderlich

### **Macintosh®**

- PowerPC® G4- oder G5- oder Multicore Intel-Prozessor
- Mac OS X v.10.4.8
- 256 MB RAM (512 MB empfohlen) für PowerPC-basierte Systeme; 512 MB (1 GB empfohlen) für Intel-basierte Systeme
- 1,6 GB verfügbarer Speicherplatz (während der Installation wird zusätzlicher freier Speicherplatz benötigt)
- Monitor mit einer Auflösung von 1.024 x 768 Pixeln sowie 16-Bit-Grafikkarte
- DVD-ROM-Laufwerk
- QuickTime 7 (für Multimedia-Funktionen erforderlich)
- Internet- oder Telefonverbindung für die Produktaktivierung
- DSL-Anschluss für einige Dienste erforderlich

\* Online-Dienste wie z. B. Adobe Acrobat® Connect™ sind möglicherweise nicht in allen Ländern, Sprachen und Währungen verfügbar. Änderungen hinsichtlich der Verfügbarkeit der Dienste vorbehalten. Die Nutzung von Online-Diensten unterliegt den Vereinbarungen und Bedingungen eines weiteren Vertrags und kann gebührenpflichtig sein. Einzelheiten finden Sie unter [www.adobe.com/de](http://www.adobe.com/de).

### **3. HINWEISE ZUR INSTALLATION**

Vergewissern Sie sich, dass die InDesign-Anwendung geschlossen ist, bevor Sie den InDesign-Updater starten (mindestens 1 Minute empfohlen).

### **4. BEHOBENE PROBLEME**

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der technischen Probleme, die mit dem InDesign CS3 5.0.3-Update behoben werden. Bitte beachten Sie, dass im Folgenden das ursprüngliche Problem und nicht das korrigierte Verhalten beschrieben wird. Allgemeine Informationen zur Verwendung des Produkts sowie zusätzliche Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie in der Adobe-Knowledgebase des Produkt-Supports für InDesign unter <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html>. Alternativ können Sie in InDesign im Menü „Hilfe“ die Option „Online-Unterstützung“ wählen.

#### **Farbe**

InDesign CS3 wird unerwartet beendet und beschädigt Dokumente, wenn in Transparenzeffekten verwendete Stile gelöscht werden. [1534687]

Nur bei Verwendung der Adobe Color Management Engine (ACE): Platziertes Bild wird schwarz bei Konvertierung in das CMYK-Profil g\_profile\_87d. [1527805]

#### **Dokumente**

Ein InDesign CS3-Dokument, das eine platzierte Photoshop-Datei mit eingebettetem ICC-Profil enthält, ist wesentlich größer als das identische InDesign CS2-Dokument. [1731306]

Nur Mac: InDesign-Dateien mit einer Größe von mehr als 2 GB lassen sich in InDesign nicht öffnen. [1695888]

InDesign CS3-Dokumente, die ein platziertes Photoshop-Bild mit eingebettetem ICC-Profil enthalten, sind wesentlich größer als InDesign CS2-Dokumente mit identischem Inhalt. [1700420]

Druckbögen werden beim Verschieben mehrere Seiten im Seitenbedienfeld möglicherweise falsch angeordnet. [1643336]

Das Dokument wird möglicherweise beschädigt, wenn die Option „Kopie speichern“ für ein Dokument rückgängig gemacht wird. [1659185]

Das Dokument wird möglicherweise beschädigt, wenn das Löschen eines Textrahmens rückgängig gemacht und anschließend „Speichern unter“ gewählt wird. [1630376]

Beim Vergrößern einer Seite treten Speicherverluste und Leistungsverringerung auf, wenn die Einstellung „Lineal pro Seite“ in InDesign CS3 aktiviert ist. [1557664]

Beim Verschieben eines Dokuments treten Speicherverluste und Leistungsverringerung auf, wenn „Überdruckenvorschau“ in InDesign CS3 aktiviert ist. [1557581]

In InDesign CS3 wird „Voreinstellungen für Vorschau festlegen/Bildschirmmodus“ im Menü „Rückgängig“ angezeigt. [1558346]

Objekte erscheinen auf der falschen Ebene, wenn sie mit dem Befehl „Duplizieren und versetzt einfügen“ dupliziert wurden. [1570440]

InDesign CS3 wird unerwartet beendet, wenn die Rücktaste bei geöffnetem Informationsbedienfeld zu oft betätigt wurde. [1527789]

Nach dem Hinzufügen einer Notiz zu Text wird manchmal eine falsche Wortanzahl angezeigt. [1531834]

### **Exportieren von Grafiken**

Der Export als JPEG-Datei mit hoher Auflösung führt zu inkonsistenter Farbausgabe. [1724891]

InDesign wird während der Konvertierung von bestimmten Rasterbildern beim Export als PDF oder beim Druckvorgang unerwartet beendet. [1732168]

Dateispezifisch: Beim Export eines Dokuments als PDF reagiert InDesign aufgrund eines Fehlers in den XMP-Metadaten nicht mehr. [1661862]

In einer exportierten PDF-Datei ist der Texteinzug inkorrekt, wenn Text mit gemischten Einzügen ein Tabulator als Füllzeichen hinzugefügt wird. [1662873]

Der Beschneidungsbereich um ein Bitmapbild in einer platzierten PDF-Datei verschwindet beim Export als PDF. [1638336]

Die Anwendung wird beim Exportieren eines Buchs in das PDF-Format unerwartet beendet, wenn die Exportoptionen „Hyperlinks“ und „Tagged-Text“ aktiviert sind. [1613620]

Beim Exportieren in das PDF-Format geht bei zweistelligen Fußnoten die zweite Stelle der Nummer in den Fußnotenankern verloren. [1588174]

Beim Exportieren in das JPG-Format mit einer niedrigen Auflösung wird ein Bild von schlechter Qualität erstellt. [1570104]

Der EPS-Export einer Seite funktioniert nicht, wenn die Seite mit einer Gruppe bestehend aus einer Photoshop-Datei mit Transparenz zusammenfällt, aber die Photoshop-Datei selbst nicht auf der Seite erscheint. [1490414]

Das Exportieren von JPEG-Dateien in InDesign CS3 führt gelegentlich zu Bildern mit einem weißen Streifen in der unteren Hälfte. [1566058]

### **Importieren von Grafiken**

Das Platzieren einer beschädigten TIFF-Datei in InDesign oder InDesign Server kann zum unerwarteten Beenden der Anwendung führen. [1644041]

Die automatische Rahmeneinpassung funktioniert bei gedrehten JPEG-Dateien nicht richtig, die mit dem geladenen Platzierungscursor platziert wurden. [1651695]

Einige platzierte PDFs mit Metadaten werden im Hochauflösungsmodus in InDesign nicht gedruckt, exportiert oder richtig angezeigt. [1650786, 1644867]

Platzierte InDesign-Datei wird nur in sichtbar zerlegte PDF- und Druckdateien ausgegeben. Die Zerlegung der Druckseiten ist vor der Ausgabe einer Datei auch auf dem Bildschirm sichtbar, wenn „Ansicht“ > „Anzeigeleistung“ > „Anzeige mit hoher Qualität“ gewählt wurde. [1577524]

InDesign CS3 wird beim Öffnen eines Dokuments mit einer platzierten Photoshop-EPS-Datei, die einen Beschneidungspfad enthält, unerwartet beendet. [1569109]

Das Platzieren bestimmter mit FreeHand erstellter EPS-Dateien führt zum unerwarteten Beenden von InDesign CS3. [1568207]

### **Importieren von Text**

Nur MacTel: Das Importieren einer in Windows erstellten Tagged-Textdatei führt zu harten Zeilenumbrüchen zwischen allen Absätzen. [1749116]

ANSI-Zeichen, die unter Windows als Tagged-Text mit ANSI-Kodierung aus InDesign CS3 exportiert werden, werden auf einem Macintosh mit einem Multicore Intel-Prozessor falsch in InDesign CS3 importiert. [1586784]

### **Indexerstellung**

InDesign CS3 wird beim Auswählen von „Vorschau aktualisieren“ im Indexbedienfeld unerwartet beendet. [1570415]

Die Indexerstellung für ein ganzes Buch kann zum Verlust von Seitenverweisen führen. [1593714]

InDesign CS3 verliert beim Erstellen eines Buchindexes Einträge vom Ende jedes alphabetischen Abschnitts. [1586154]

Beim Erstellen eines Buchindexes mit InDesign CS3 entspricht die Reihenfolge der Indexeintragsseiten der Reihenfolge, in der die Einträge erstellt wurden. [1597961]

Beim Aktualisieren eines Buchindexes mit InDesign CS3 werden die Indexeinträge und ihre entsprechenden Seitenzahlen nicht richtig aktualisiert, wenn das Dokument verändert wurde. Stattdessen wird die letzte berechnete Seitenzahl verwendet, obwohl diese nicht korrekt ist. [1559789]

### **Layout**

Befehle zum Einpassen werden nicht auf die Inhalte einer Gruppe angewendet. [1614266]

Das Anwenden eines rasterbasierten Transparenzeffekts (z. B. eines Schlagschattens) auf Text in InDesign CS3 führt zu einem unnötig großen Reduzierungsbegrenzungsrahmen, der möglicherweise andere Objekte ungewollt überschneidet. [1811170]

Bei der Auswahl der Option „Verknüpfungen automatisch reparieren“ in einem InDesign CS3-Dokument, das Verknüpfungen zu mehreren auf einem Server gespeicherten Microsoft Word-Dokumenten enthält, werden Verknüpfungen falsch aktualisiert. [1623701]

Bei aktivierter Vorschau im Dialogfeld „Duplizieren und versetzt einfügen“ werden neu duplizierte Seitenobjekte ausgewählt, was zu Problemen bei der Fehlervalidierung führen kann. [1628765]

Nach dem Schließen des Dialogfelds „Duplizieren und versetzt einfügen“ werden neu duplizierte Objekte nicht ausgewählt. [1628767]

InDesign CS3 wird beim Exportieren einer InDesign CS3-Datei mit beschädigten Hilfslinien ins INX-Format unerwartet beendet. [1549135]

Unter Mac tauchen verknüpfte Elemente womöglich in den falschen Ordnern auf, nachdem Ordner, die diese verknüpften Elemente enthalten, verschoben oder umbenannt wurden. [1530330]

### **LiveEdit-Workflow**

Nach Auswahl der Option „Alle einchecken“ im Aufgabenbedienfeld werden auf einen Server exportierte Textabschnitte als geändert angezeigt. [1624280]

### **Leistung**

Das Öffnen und Speichern von Dokumenten wird kontinuierlich langsamer, wenn bestimmte Server verbunden sind. [1747301]

Unter Windows kann InDesign nach einer erneuten Installation nicht gestartet werden, nachdem der Updater angewendet wurde. [1650771]

Beim Beenden der Anwendung unter Windows Vista wird möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt, dass die Anwendung unerwartet beendet wurde. [1549959]

### **Drucken**

Verarbeitungszeiten sind länger als in früheren Versionen, wenn mehrere unsortierte Kopien von mehrseitigen Dokumenten gedruckt werden. [1547778]

Adobe InDesign CS3 wird unter Macintosh beim Platzieren, Anzeigen oder Drucken von PDF-Dateien mit 1-Bit-Rasterbilddaten unerwartet beendet. [1549360]

### **Skripterstellung**

Platzierte Snippets werden auf der letzten ausgewählten Seite nur angezeigt, wenn Snippets in einem mehrseitigen Dokument über Skripterstellung platziert werden. [1616597]

### **Inhaltsverzeichnis**

Der letzte Buchstabe des letzten Eintrags in einem Inhaltsverzeichnis wird abgeschnitten, wenn das Inhaltsverzeichnis ein Dokument in einem Buch enthält und die INDD-Datei des Inhaltsverzeichnisses das letzte Dokument in diesem Buch ist. [1558323]

Das Erstellen eines alphabetischen Inhaltsverzeichnisses für ein InDesign CS3-Buch führt zu falschen Seitenzahlen. [1544275]

### **Tabellen**

Beim Exportieren einer Tabelle als Tagged-Text und anschließendem Importieren der Tabelle in die Anwendung gehen die Zellenformate verloren. [1620974]

### **Text**

Preflight und Verpacken schließen keine Schriftarten ein, die auf Absatz- und Textabschnittsendmarken angewendet wurden, was eine Fehlermeldung zu fehlenden Schriftarten hervorruft. [1732224]

InDesign wird unerwartet beendet, wenn der Rechtschreibdienst in den Bibliotheksvoreinstellungen geändert und anschließend eine dynamische Rechtschreibprüfung durchgeführt wird (trifft nicht auf alle Sprachen zu). [1657162]

Wenn ein Thesaurus eines Drittanbieters installiert wird, wird eine Einstellung auf den Standard-Thesaurus im Dialogfeld „Voreinstellungen: Wörterbuch“ nicht gespeichert. [1708140]

Bei Text, der Zahlen mit Bindestrichen enthält (z. B. eine Telefonnummer), funktioniert die Silbentrennung nicht ordnungsgemäß. [1767073]

InDesign weist Schriftarten, die für die Kerning-Funktion kontextbedingte Positionierungsregeln verwenden, einen zu hohen Kerning-Wert zu. [1740534]

A-CID Biblos Gaiji-Zeichen werden nach der Installation des Updates 5.0.1 als fehlende Glyphen angezeigt. [1722038]

Bei der Verwendung des Ein-Zeilen-Setzers und dem Bearbeiten von Text in einem Absatz kann sich der Textumbruch in den folgenden Absätzen unerwartet ändern. [1717899]

In InDesign werden Texteinzüge nicht richtig ausgerichtet, wenn die Funktion „Einzug bis hierhin“ bei aktivem Ein-Zeilen-Setzer verwendet wird. [1650869]

Die Option „Alle ignorieren“ im Dialogfeld der Rechtschreibprüfung ignoriert Wörter mit bedingten Trennstrichen nicht. [1640798]

Beim Löschen eines übergeordneten Absatzformats durch Skripterstellung werden ersetzte Formatattribute nicht auf „Basiert auf“-Formate übertragen. [1651698]

InDesign und InCopy werden unerwartet beendet, wenn die Tags aus Tagged-Text in einer INCX-Datei entfernt werden, die als Teil des getaggtten Textbereichs eine gelöschte verfolgte Änderung enthält. [1700938]

Leerzeichen werden bei Schriftarten, die eine Leerzeichen-Glyphe aus dem Unicode Private Use-Bereich verwenden, als markierte rosafarbene Rechtecke angezeigt. [1638163]

Die Anwendung wird beim Auswählen der Dropdown-Menüs „Schriftfamilie“ oder „Schriftschnitt“ im Zeichenbedienfeld unerwartet beendet. [1632384]

Nur JCKK: Bei Verwendung der Zeichenausrichtung „Roman Baseline“ sind die Zeilenabstände in Adobe InDesign CS3 und in Adobe InDesign CS2 unterschiedlich. [1610060]

Der PostScript-Name wird beim Aufruf über Skripterstellung für fehlende Schriftarten nicht ausgegeben. [1633288]

Verankerte Objekte mit einem zur Ankermarke relativen x-Versatz werden nicht richtig positioniert. [1579442]

Nur JCKK: Die Größe von Rahmenrastern geht beim Exportieren und erneuten Importieren von INX-Dateien in InDesign CS3 verloren. [1619169]

Harte Zeilenumbrüche werden aus InDesign CS3 als „<0x000A>“ in Tagged-Text im Unicode-Format exportiert. [1577368]

Adobe InDesign CS3 kann unter der dänischen Windows-Plattform nach der Installation nicht gestartet werden. [1507644]

InDesign CS3 kennzeichnet bei Verwendung des Wörterbuchs für die neue deutsche Rechtschreibung von 2006 mehrere gängige Wörter als falsch geschrieben, obwohl sie richtig sind. [1485775]

InDesign CS3 wird unerwartet beendet, wenn ein InDesign CS3-Dokument geöffnet wird, ohne dass eine Sprache ausgewählt ist. [1566533]

InDesign CS3 wird beim Auswählen der Dropdown-Menüs „Schriftfamilie“ oder „Schriftschnitt“ im Zeichenbedienfeld unerwartet beendet. [1565569]

Diakritika müssten in reformiertem Niederländisch wegfallen, wenn ein Zeichen mit einem Diakritikum nach einer Silbentrennung das erste in der neuen Zeile ist. [1530327]

InDesign CS3 wird beim Verwenden von Winsoft-basierten Rechtschreibwörterbüchern für die Rechtschreibprüfung von russischem Text unter Windows unerwartet beendet. [1562676]

Beim Importieren einer INX-Datei wird zusätzliche Konturenführung angewendet, wenn ein übergangenes Musterseitenobjekt mit Konturenführung ein anderes Objekt auf der Layout-Seite überlappt. [1575833]

Ein langer Gedankenstrich am Ende einer Textzeile wird bei einer bestimmten Textrahmengröße zum Trennstrich. [1579345]

Bei der Berechnung der Silbentrennungsstelle werden Trennstriche als Zeichen eines Wortes gewertet, werden aber ignoriert, wenn sie mit Silbentrennungsbeschränkungen in Konflikt stehen. [1579343]

Bei der Berechnung der Silbentrennungsstelle werden vorausgehende und nachstehende Zahlen als Zeichen eines Wortes gewertet. [1580804]

Wörterbüchern von Drittanbietern können in InDesign CS3 keine Wörter hinzugefügt werden. [1534513]

InDesign CS3 wird aufgrund eines Stapelüberlaufs durch rekursives Laden von Formaten im Standardarbeitsbereich unerwartet beendet. [1527638]

InDesign CS3 wird unerwartet beendet, wenn ein koreanisches Zeichen mit anschließendem Leerzeichen im Dialogfeld „Notizen“ eingegeben wird und die Option „Eingebundenes Eingeben“ aktiviert ist (nur Windows). [1527748]

Erfolgt ein Zeilenumbruch an einem bedingten Trennstrich gefolgt von einem geschützten Trennstrich, wird der bedingte Trennstrich nicht gezogen. [1527793]

InDesign CS3 wird beim Start in CoolType während der Zusammenstellung von Schriftmenüvor-schauen unerwartet beendet, wenn der Ordner „Systemschriften“ eine beschädigte Schriftdatei enthält. [1567612]

InDesign CS3 wird beim Start in der CTInit-Funktion von CoolType unerwartet beendet, wenn der Ordner „Systemschriften“ eine beschädigte Schriftdatei enthält. [1567624]

InDesign CS3 lädt nicht immer Schriftarten, die durch Dienstprogramme von Drittanbietern verwaltet werden. [1561858]

Beschädigte Dokumente: InDesign CS3 wird beim Kopieren, Einfügen oder Verschieben von Objekten einer Musterseite unerwartet beendet, wenn auf diese Objekte Konturenführung ange-wendet wurde. [1575755]

Adobe-Japan1-6: JIS2004-Glyphen werden bei der Anwendung von Composite-Schriftarten oder beim Ändern von Kanji in eine Pr6N-Schriftart nicht übernommen. [1538238]

Nur JCK: InDesign CS3 wird beim Auswählen der Option „Textrahmen“ im Dialogfeld „Objekt suchen/ersetzen“ und anschließendem Klicken auf „OK“ unerwartet beendet. [1569007]

### **Skripterstellung**

Bestimmte Sicherheitseinschränkungen werden für PDFs nicht berücksichtigt, die per Skript-erstellung in InDesign erstellt werden. [1705394]

Skripterstellung: Das Ereignis „Entfernen“ für Objektstile unterstützt die Angabe eines Ersatz-objektstils nicht. [1651700]

Tastaturbefehle funktionieren im aktiven Dokument nach dem Aufrufen eines Dialogfelds, das ScriptUI verwendet, nicht mehr. [1675095]

### **Benutzeroberfläche**

Nur Mac: Beim Schließen von Dokumentfenstern wird die Anwendung möglicherweise unerwar-tet beendet. [1666168]

Der Prozess „InDesign-Updater“ wird unterbrochen, wenn der Prozess „PhotoshopElementsFile-Agent.exe“ unter Windows im Hintergrund ausgeführt wird. [1629847]

Der Tastaturfokus verbleibt nach dem Aufrufen eines Systemdialogfelds (z. B. „Speichern“ oder „Platzieren“) in einem Bearbeitungsfeld. [1598827]

Windows InDesign CS3 wird beim Verwenden von „Auto-Vervollständigen“ im Popup-Fenster „Schnell anwenden“ unerwartet beendet, wenn Stilgruppen enthalten sind. [1567574]

## **XML**

Bei Auswahl der Option „Tag für Element auswählen“ über das Kontextmenü „Text markieren“ wird anstelle des Texts der Textrahmen markiert. [1606946]

## **Digital Editions**

Das aktualisierte InDesign CS3 Digital Editions-Zusatzmodul mit Unterstützung für das Inhaltsverzeichnis und anderen Fehlerbehebungen, das unter Adobe.com Ende Mai 2007 veröffentlicht wurde, ist jetzt in diesem Updater enthalten. [1555849]

## **Version Cue-Integration**

Bei der Verwendung von Version Cue CS3 und gleichzeitigem Exportieren eines InDesign-Dokuments mit einer lokalen Version einer platzierten Photoshop-Datei in das PDF-Format wird die lokale Version mit einer veralteten Server-Version ersetzt und mögliche Änderungen gehen verloren. [1623474]

Beim Versuch, das Dialogfeld „Erneut verknüpfen“ mit der Eingabetaste zu schließen während Version Cue CS3 verwendet wird, wird InDesign unerwartet geschlossen. [1613054]

Nach dem Schließen und Neustarten von InDesign ist die Option „Version“ im Dokumentstatusmenü für geöffnete Dokumente deaktiviert. [1627354]

Bei der Verwendung von Version Cue CS3 in einem LiveEdit-Workflow werden die Verknüpfungsinformationen platzierter InCopy-Textabschnitte bei gleichzeitiger Bearbeitung verfälscht. [1593192]

Version Cue CS3-Integration: Der Status einer ausgecheckten, gespeicherten Datei wird unter „Lokale Änderungen“ im Dialogfeld „Öffnen“ angezeigt. [1572332]

Beim Hinzufügen eines von Version Cue CS3 verwalteten Bildes zu einem InDesign CS3-Dokument fehlen Teile vom XMP-Metadatenpaket. [1579235]

## **5. BEHOBENE PROBLEME FÜR ENTWICKLER**

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der technischen Probleme, die nur mit dem InDesign CS3 5.0.3-Debug-Update behoben werden.

Beim programmgemäßen Aufrufen von „IFileList“ > „RemoveFile“ wird InDesign CS3 unerwartet beendet. [1810456]

Die Ausführung von InDesign Server als Dienst unter Windows kann nicht beendet werden, wenn mehr als drei Instanzen der Anwendung ausgeführt werden. [1733459]

Die Debug-Version von InDesign Server CS3 für Mac wird beim Programmstart unerwartet beendet, wenn zuvor der InDesign-Updater ausgeführt wurde. [1745419]

Die Leistung von InDesign Server kann abnehmen, wenn mit mehreren Instanzen der Anwendung gearbeitet wird und viele verschiedene INDD-Dateien geöffnet sind. [1679664]

InDesign Server: Es wird kein Fehler aufgezeichnet, wenn eine IOR-Datei nicht erstellt werden kann. [1700335]

Nur Mac: Das Verwenden von „GuardMalloc“ erfasst unzulässige „memcpy“-Anfragen während des Starts von InDesign/InCopy/IDServer. [1642976]

Nur Mac: Die Debugging-Protokolldatei wird nicht erstellt, wenn im Menü „Verfolgen“ die Option „In Debugging-Protokoll aufnehmen“ verwendet wurde. [1567330]

Die Pfadangaben für serverseitige Skripte wurden für verschiedene Sprachversionen von InDesign Server teilweise übersetzt, wodurch die entsprechenden Pfadnamen ungültig wurden. [1616111]

InDesign CS3 Debug gibt beim Laden eines Zusatzmoduls, das ein Untermenü im Menü „Fenster“ hat, eine Fehlermeldung aus. [1560672]

Beim Ausführen eines Kontextumstiegs in InDesign CS3 Debug-Builds, gibt die Anwendung folgende Fehlermeldung aus: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Entwicklerpräfix-IDs, die größer als 0x1000 sind, rufen beim Lesen bzw. Schreiben von Dauerdaten eine Fehlermeldung in StandardBossIterator hervor. [1578785]

Die Option „Überdrucken“ kann beim Benutzen von SnapshotUtils in InDesign CS3 nicht aktiviert werden. [1548532]

# Mise à jour 5.0.3 d'Adobe® InDesign® CS3 - Lisez-moi

Juillet 2008

Adobe Systems Incorporated

## TABLE DES MATIERES

1. Présentation
2. Configuration système requise
3. Instructions d'installation
4. Problèmes résolus
5. Problèmes résolus pour les développeurs

### 1. PRESENTATION

Cette mise à jour fournit des correctifs clés dans des domaines tels que la taille des fichiers, la césure, les performances, les objets ancrés, l'alignement des caractères, l'exécution et la répétition, l'indexation et la table des matières, le texte et les polices, les dictionnaires, les couleurs, les scripts, l'importation/exportation d'images, les fichiers InDesign Interchange (INX), le format XML, les fichiers de bibliothèque, l'impression et autres. (Voir ci-dessous pour plus d'informations.)

Il existe deux problèmes connus liés à l'exécution d'InDesign CS3 sur Mac OS X Leopard (10.5.1 à 10.5.4) :

- L'utilisation des services de navigation pour appeler les commandes Importer, Enregistrer, Enregistrer sous ou Exporter via la boîte de dialogue du système d'exploitation ou d'Adobe peut entraîner la fermeture inattendue d'InDesign CS3.
- Le raccourci clavier *Commande+H* ne masque pas InDesign CS3.

La dernière version Mac OS X Leopard 10.5.4 d'Apple résout ces problèmes de services de navigation, lesquels peuvent être reproduits intégralement dans une configuration de laboratoire. Cette version de maintenance de Leopard améliore largement la stabilité d'InDesign CS3 et réduit considérablement le risque de plantage d'InDesign CS3 sur Leopard 10.5.4.

Il n'existe à l'heure actuelle aucun correctif pour le problème du raccourci clavier *Commande+H*. Dans l'intervalle, une solution limitée a été identifiée :

- Fermez InDesign, puis redémarrez. *Commande+H* fonctionnera jusqu'au prochain redémarrage du système d'exploitation.

Si vous continuez à rencontrer des problèmes liés aux services de navigation après l'installation de Leopard 10.5.4, Adobe recommande la solution suivante :

- Avant d'ouvrir un document existant, ouvrez un nouveau document (ce qui initialisera la boîte de dialogue Ouvrir/Nouveau de l'application).
- Appelez la boîte de dialogue Importer (ce qui initialisera la boîte de dialogue sans contenu à convertir), puis annulez.

Adobe travaille en étroite collaboration avec Apple de manière à corriger les problèmes qui subsistent. A l'heure actuelle, la date de sortie de ces correctifs n'est pas encore connue. Les deux sociétés sont conscientes de l'urgence de la situation et travaillent activement à la résolution de ces problèmes afin que leurs clients en pâtissent le moins possible.

Le document Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard FAQ est disponible à l'adresse : [www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf](http://www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf).

La mise à jour InDesign CS3 5.0.3 comprend les correctifs des versions InDesign CS3 5.0.1 (disponible depuis octobre 2007) et InDesign CS3 5.0.2 ainsi que de nouveaux correctifs.

## **2. CONFIGURATION SYSTEME REQUISE POUR INDESIGN CS3**

### **Windows®**

- Processeur Intel® Pentium® 4, Intel Centrino®, Intel Xeon® ou Intel Core™ Duo (ou compatible)
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 ou Windows Vista™ Edition Familiale Premium, Professionnel, Edition Intégrale ou Entreprise (certifiées pour éditions 32 bits)
- 256 Mo de RAM (512 Mo recommandés) pour Windows XP ; 512 Mo (1 Go recommandé) pour Windows Vista
- 1,8 Go d'espace disque disponible (la taille de l'espace disque requis est plus importante pendant l'installation)
- Ecran de résolution 1 024 x 768 avec carte vidéo 16 bits
- Lecteur de DVD-Rom
- Logiciel QuickTime 7 requis pour les fonctions multimédias
- Connexion Internet ou téléphonique requise pour l'activation du produit
- Connexion Internet haut débit requise pour certains services

### **Macintosh®**

- Processeur PowerPC® G4 ou G5 ou processeur Intel multicœur
- Mac OS X v.10.4.8
- 256 Mo de RAM (512 Mo recommandés) pour les systèmes équipés d'un processeur PowerPC ; 512 Mo (1 Go recommandé) pour les systèmes équipés d'un processeur Intel
- 1,6 Go d'espace disque disponible (la taille de l'espace disque requis est plus importante pendant l'installation)
- Ecran de résolution 1 024 x 768 avec carte vidéo 16 bits
- Lecteur de DVD-Rom
- Logiciel QuickTime 7 requis pour les fonctions multimédias
- Connexion Internet ou téléphonique requise pour l'activation du produit
- Connexion Internet haut débit requise pour certains services

\* Les services en ligne, qui comprennent notamment Adobe Acrobat® Connect™, peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays, toutes les langues et toutes les devises. En outre, leur disponibilité est sujette à modification. L'utilisation des services en ligne est régie par les termes et conditions d'un contrat à part et peut être facturée en sus. Pour plus d'informations, visitez le site Web suivant : [www.adobe.com/fr](http://www.adobe.com/fr).

### **3. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**

Assurez-vous de bien fermer l'application InDesign avant d'exécuter le module de mise à jour InDesign (il est conseillé d'attendre au moins une minute).

### **4. PROBLEMES RESOLUS**

Cette section fournit une liste des correctifs intégrés à la mise à jour InDesign CS3 5.0.3. Veuillez noter que ces problèmes sont présentés suivant la description originale du problème, et non suivant le comportement corrigé. Pour plus de détails sur l'utilisation générale du produit et des informations de dépannage complémentaires, veuillez consulter la base de connaissances d'assistance produit Adobe à l'adresse <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html>, ou choisissez la commande Support en ligne dans le menu Aide d'InDesign.

#### **Couleur**

InDesign CS3 se ferme de façon inattendue et corrompt les documents dans lesquels des nuances utilisées dans des effets de transparence sont supprimées. [1534687]

En cas d'utilisation du moteur de couleur Adobe (Adobe Color Management Engine, ACE) uniquement : l'image importée devient noire en cas de conversion avec le profil CMJN g\_profile\_87d. [1527805]

#### **Documents**

La taille d'un document InDesign CS3 contenant un fichier Photoshop importé avec profil ICC imbriqué est bien supérieure à celle du même document InDesign CS2. [1731306]

Mac uniquement : les fichiers InDesign de plus de 2 Go ne s'ouvrent pas dans InDesign. [1695888]

La taille des documents InDesign CS3 contenant une image Photoshop importée avec profil ICC imbriqué est bien supérieure à celle de documents InDesign CS2 intégrant le même contenu. [1700420]

Les planches ne sont pas renumérotées correctement lorsque plusieurs pages sont déplacées dans le panneau Pages. [1643336]

Le document peut être corrompu lorsque l'utilisateur sélectionne l'option Annuler après avoir choisi la commande Enregistrer une copie. [1659185]

Le document peut être corrompu lorsque l'utilisateur annule la suppression d'un bloc de texte, puis clique sur le bouton Enregistrer sous. [1630376]

Le système souffre d'une perte de mémoire et d'une dégradation des performances lors de l'utilisation du zoom avant sur une page lorsque l'option Règle par page est activée dans InDesign CS3. [1557664]

Le système souffre d'une perte de mémoire et d'une dégradation des performances lors de l'utilisation du mode panoramique sur un document lorsque l'option Aperçu de la surimpression est activée dans InDesign CS3. [1557581]

Dans InDesign CS3, l'option Définir les préférences d'aperçu apparaît sous le menu Annuler lorsqu'on change le mode de l'écran. [1558346]

Les objets ne sont pas placés sur les bons calques en cas de duplication avec la commande Exécuter et répéter. [1570440]

InDesign CS3 se ferme de façon inattendue après une utilisation trop importante du retour arrière lorsque le panneau Informations est ouvert. [1527789]

Le compte de mots est parfois incorrect après l'ajout d'une note au texte. [1531834]

### **Exportation d'images**

L'exportation au format JPEG avec une résolution élevée entraîne une sortie en couleurs irrégulière. [1724891]

InDesign se ferme de façon inattendue lors de la conversion de certaines images pixellisées lors de l'impression ou de l'exportation vers un fichier PDF. [1732168]

Pour les fichiers uniquement : l'exportation d'un document au format PDF entraîne le plantage d'InDesign en raison d'une erreur dans les métadonnées XMP. [1661862]

Le texte n'est pas correctement mis en retrait dans un fichier PDF exporté lorsqu'un point de conduite de tabulation est ajouté au texte contenant divers retraits. [1662873]

La partie du masque autour d'une image bitmap d'un fichier PDF importé n'est pas exportée avec le PDF. [1638336]

L'application se ferme de façon inattendue à l'exportation d'un livre au format PDF quand les options d'exportation Hyperliens et Texte référencé sont cochées. [1613620]

Lors d'une exportation au format PDF, l'ancrage des notes de bas de page perd le second chiffre des numéros de note de bas de page à deux chiffres. [1588174]

L'exportation au format JPG en basse résolution entraîne une mauvaise qualité d'image. [1570104]

L'exportation d'une page au format EPS échoue lorsqu'un groupe contenant un fichier Photoshop avec des effets de transparence présente une intersection avec la page, alors que le fichier Photoshop lui-même n'apparaît pas sur la page. [1490414]

La fonction d'exportation au format JPEG d'InDesign CS3 produit parfois des images présentant une bande blanche dans la partie inférieure. [1566058]

### **Importation d'images**

L'importation d'un fichier TIFF corrompu dans InDesign ou InDesign Server entraîne un plantage. [1644041]

L'ajustement automatique de bloc n'est pas correct avec des images JPEG pivotées importées avec l'outil d'importation chargé. [1651695]

L'impression, l'exportation ou l'affichage de certains fichiers PDF importés contenant des métadonnées est impossible en mode haute résolution dans InDesign. [1650786, 1644867]

Les fichiers InDesign importés et sortis au format PDF présentent un effet de mosaïque visible lors de l'impression. L'effet de mosaïque est également visible à l'écran avant la sortie du fichier si l'option Affichage > Performances d'affichage > Affichage de qualité supérieure est sélectionnée. [1577524]

InDesign CS3 se ferme de façon inattendue à l'ouverture d'un document contenant un fichier Photoshop EPS importé dans lequel figure un masque. [1569109]

L'importation de fichiers EPS créés dans l'application FreeHand provoque la fermeture inattendue d'InDesign CS3. [1568207]

### **Importation de texte**

Mactel uniquement : l'importation d'un fichier texte balisé généré dans Windows entraîne l'insertion d'un saut de ligne forcé entre chaque paragraphe. [1749116]

Les caractères ANSI exportés en tant que texte référencé avec codage ANSI depuis InDesign CS3 sous Windows ne sont pas correctement importés vers InDesign CS3 sur les ordinateurs Macintosh avec processeur Intel multicœur. [1586784]

### **Indexation**

InDesign CS3 se ferme de façon inattendue lors de la sélection de l'option Mettre à jour l'aperçu dans le panneau Index. [1570415]

La génération de l'index d'un livre peut provoquer la perte de références de pages. [1593714]

Lors de la génération de l'index d'un livre, InDesign CS3 supprime des entrées à la fin de chaque section alphabétique. [1586154]

Lors de la génération de l'index d'un livre dans InDesign CS3, l'ordre des entrées des pages d'index correspond à l'ordre dans lequel les entrées ont été créées. [1597961]

Lors de la mise à jour de l'index d'un livre dans InDesign CS3, les entrées d'index et les numéros de page correspondants ne sont pas correctement mis à jour une fois le document modifié (le dernier numéro de page calculé est utilisé même s'il est incorrect). [1559789]

### **Mise en page**

Les commandes d'ajustement ne s'appliquent pas au contenu d'un groupe. [1614266]

L'application d'un effet de transparence avec pixellisation à un texte InDesign CS3, tel qu'une ombre portée, entraîne la création d'un cadre de sélection d'aplatissement démesuré qui risque de chevaucher les objets à proximité ne devant pas être affectés. [1811170]

Lorsque l'option Réparer les liens automatiquement est sélectionnée, les liens ne sont pas correctement mis à jour dans un document InDesign CS3 qui contient des liens vers plusieurs documents Microsoft Word stockés sur un serveur. [1623701]

Lorsque l'aperçu est activé dans la boîte de dialogue Exécuter et répéter, les éléments de page nouvellement dupliqués sont sélectionnés, ce qui peut entraîner des problèmes de validation des erreurs. [1628765]

Les éléments de page nouvellement dupliqués ne sont pas sélectionnés après la fermeture de la boîte de dialogue Exécuter et répéter. [1628767]

InDesign CS3 se ferme de façon inattendue lors de l'exportation de fichiers InDesign CS3 contenant des guides endommagés au format INX. [1549135]

Sous Mac, les éléments liés peuvent être placés dans des dossiers incorrects après le déplacement ou la modification du nom des dossiers contenant ces éléments liés. [1530330]

### **Flux de production LiveEdit**

Les articles exportés vers un serveur apparaissent comme modifiés lorsque l'option Tout archiver du panneau Affectations est cochée. [1624280]

### **Performances**

L'ouverture et la fermeture de documents deviennent de plus en plus lentes lorsque certains serveurs sont montés. [1747301]

Sous Windows, InDesign ne s'ouvre pas après une réinstallation consécutive à l'application du module de mise à jour. [1650771]

L'application peut se fermer de façon inattendue lors de la fermeture sous Windows Vista. [1549959]

### **Impression**

Les temps de traitement sont plus longs que dans les versions antérieures en cas de copies multiples de documents de plusieurs pages non assemblées. [1547778]

Adobe InDesign CS3 se ferme de façon inattendue sous Macintosh lors de l'importation, de l'affichage ou de l'impression de fichiers PDF contenant des données d'images matricielles 1 bit. [1549360]

### **Script**

Les extraits importés apparaissent uniquement sur la dernière page sélectionnée lors de l'importation d'extraits dans des documents de plusieurs pages par le biais de scripts. [1616597]

### **Table des matières**

Le dernier caractère de la dernière entrée de la table des matières est supprimé si celle-ci inclut un document d'un livre et que le fichier INDD de la table des matières est le dernier document du livre. [1558323]

La création d'une table des matières alphabétique pour un livre InDesign CS3 entraîne une numérotation incorrecte des pages. [1544275]

## **Tableaux**

Le style des cellules est perdu lorsque l'utilisateur exporte un tableau sous forme de texte référencé, puis réimporte ce même tableau dans l'application. [1620974]

## **Texte**

Les fonctions Contrôle en amont et Assemblage n'incluent pas les polices appliquées au paragraphe et aux caractères de fin de l'article ; de ce fait, des alertes de polices manquantes s'affichent à l'ouverture. [1732224]

InDesign se ferme de façon inattendue lorsque l'utilisateur modifie le fournisseur d'orthographe dans les préférences du dictionnaire, puis lance la vérification dynamique de l'orthographe dans une langue. [1657162]

Lorsqu'un dictionnaire des synonymes tiers est installé, aucune modification de l'option de dictionnaire des synonymes par défaut n'est enregistrée dans la boîte de dialogue des préférences du dictionnaire. [1708140]

Les tirets présents dans un texte numérique (un numéro de téléphone, par exemple) ne s'affichent pas correctement. [1767073]

InDesign applique une valeur de crénage trop élevée pour les polices qui utilisent des règles de positionnement contextuel dans la fonction de crénage. [1740534]

Les caractères A-CID Biblos Gaiji apparaissent en tant que glyphes manquants après installation de la mise à jour 5.0.1. [1722038]

Lorsque la commande Compositeur ligne simple est utilisée, le texte peut être redistribué de façon inattendue dans les paragraphes suivants lorsque du texte est modifié dans un paragraphe précédent. [1717899]

InDesign n'aligne pas correctement les retraits lorsque le caractère Retrait jusqu'à ce point est utilisé parallèlement à la commande Compositeur ligne simple. [1650869]

L'option Tout ignorer de la boîte de dialogue Orthographe n'ignore pas les mots comprenant des tirets conditionnels. [1640798]

Lors de la suppression d'un style de paragraphe parent par le biais d'un script, les attributs de style remplacés ne sont pas propagés aux styles D'après. [1651698]

InDesign et InCopy se ferment de façon inattendue lors de l'annulation de balises d'un texte balisé dans un fichier INCX qui contient du texte supprimé dans un suivi des modifications compris dans la plage de texte. [1700938]

L'espace apparaît sous la forme d'un rectangle rose et mis en surbrillance pour les polices utilisant un glyphe d'espace issu du domaine d'utilisation privé Unicode. [1638163]

L'application se ferme de façon inattendue lorsque l'utilisateur accède aux menus déroulants Famille de polices ou Style de la police du panneau Caractère. [1632384]

Pour JCKK uniquement : l'espacement entre les lignes dans Adobe InDesign CS3 diffère d'Adobe InDesign CS2 lorsque l'alignement des caractères de ligne de base romaine est utilisé. [1610060]

Le nom de la police PostScript n'est pas indiqué dans les polices manquantes lorsqu'elle est appelée par le biais d'un script. [1633288]

Les objets ancrés dont le décalage sur X est lié au marqueur d'ancrage ne sont pas correctement placés. [1579442]

Pour JCKK uniquement : la grille de bloc ne présente plus les mêmes dimensions lors de l'exportation et de la réimportation d'un fichier INX dans InDesign CS3. [1619169]

InDesign CS3 exporte les sauts de ligne forcés sous la forme <0x000A> dans du texte balisé codé selon la norme Unicode. [1577368]

Adobe InDesign CS3 ne démarre pas sous la version danoise du système d'exploitation Windows après installation. [1507644]

InDesign CS3 signale de manière erronée plusieurs mots courants comme présentant des fautes d'orthographe lors de l'utilisation du dictionnaire allemand réformé de 2006. [1485775]

InDesign CS3 se ferme de façon inattendue lors de l'ouverture d'un document InDesign CS3 sans qu'une langue soit sélectionnée. [1566533]

InDesign CS3 se ferme de façon inattendue lorsqu'un utilisateur sélectionne le menu déroulant Famille de polices ou Style de la police dans le panneau Caractère. [1565569]

Lorsque des caractères portant des signes diacritiques sont placés en début de ligne après une césure, le signe diacritique doit être supprimé en néerlandais réformé. [1530327]

InDesign CS3 se ferme de façon inattendue lors de l'utilisation de dictionnaires Winsoft pour la vérification orthographique du russe sous Windows. [1562676]

Un habillage supplémentaire est appliqué aux fichiers INX importés quand l'objet principal remplacé contient du texte avec habillage et chevauche un objet de mise en page. [1575833]

Les tirets cadratins placés à la fin d'une ligne de texte se transforment en tirets pour certaines tailles de blocs de texte. [1579345]

Les tirets sont comptabilisés comme caractères d'un mot lors de l'identification de sauts de lignes de césure, mais sont ignorés lorsqu'ils entrent en conflit avec les limites de césure. [1579343]

Les premier et deuxième seizelets sont comptabilisés comme étant des caractères lors de l'identification du point de césure d'un mot. [1580804]

L'ajout de mots est impossible pour un dictionnaire utilisateur tiers dans InDesign CS3. [1534513]

InDesign CS3 se ferme de façon inattendue en raison d'un débordement de la pile après le chargement récursif de styles dans l'espace de travail par défaut. [1527638]

InDesign CS3 se ferme de façon inattendue lorsqu'un utilisateur insère un caractère coréen et un espace dans une zone de texte et que l'insertion des objets est activée (Windows uniquement). [1527748]

Lorsqu'une ligne se termine par un tiret conditionnel suivi d'un trait d'union insécable, le tiret conditionnel est supprimé. [1527793]

InDesign CS3 se ferme de façon inattendue au démarrage de CoolType lors de la création de l'aperçu du menu des polices si un caractère corrompu apparaît dans le dossier Polices système. [1567612]

InDesign CS3 se ferme de façon inattendue au démarrage du CTInit de CoolType si une police corrompue est présente dans le dossier Polices système. [1567624]

Les polices gérées par des outils de gestion tiers ne sont pas activées de manière cohérente dans InDesign CS3. [1561858]

Corruption de document : InDesign CS3 se ferme de façon inattendue lors de la copie, du collage ou du déplacement d'objets à partir d'un gabarit dans le cas où un habillage de texte est appliqué à ce document. [1575755]

Adobe-Japan1-6 : les glyphes JIS2004 ne sont pas adoptés lors de l'application de polices composites ou de la modification de polices Kanji en polices Pr6N. [1538238]

Pour JCKK uniquement : InDesign CS3 se ferme de façon inattendue lorsque l'utilisateur sélectionne un bloc de texte dans la boîte de dialogue Rechercher/Modifier des objets et clique sur le bouton OK. [1569007]

## **Script**

Certaines restrictions en matière de sécurité ne sont pas respectées dans des fichiers PDF créés dans InDesign par le biais d'un script. [1705394]

Script : l'événement de suppression pour les styles d'objets ne prend pas en charge la spécification d'un style d'objet de remplacement. [1651700]

Les raccourcis clavier cessent de fonctionner dans le document actif après invocation d'une boîte de dialogue qui utilise ScriptUI. [1675095]

## **Interface utilisateur**

Mac uniquement : l'application se ferme de façon inattendue lors de la fermeture de fenêtres de document. [1666168]

Le processus du module de mise à jour InDesign est interrompu si le processus PhotoshopElementsFileAgent.exe s'exécute en arrière-plan sous Windows. [1629847]

La sélection par clavier est conservée au sein d'une zone d'édition après que l'utilisateur appelle une boîte de dialogue système (par exemple, les boîtes de dialogue d'enregistrement ou d'importation). [1598827]

InDesign CS3 se ferme de façon inattendue sous Windows lors de l'utilisation de la frappe anticipée dans la fenêtre Application rapide si celle-ci contient des groupes de style. [1567574]

## **XML**

Lorsque l'utilisateur sélectionne l'option Sélectionner la balise de l'élément par le biais du menu contextuel Baliser le texte du texte sélectionné, le bloc de texte est immédiatement référencé. [1606946]

## **Digital Editions**

La dernière version du module externe Digital Editions pour InDesign CS3, prenant en charge la fonction Table des matières et autres correctifs, disponible sur [Adobe.com/fr](http://Adobe.com/fr) depuis fin mai 2007, est désormais incluse dans cette mise à jour. [1555849]

## **Intégration de Version Cue**

Lors de l'utilisation de Version Cue CS3 et de l'exportation d'un document InDesign au format PDF comprenant une copie locale d'un fichier Photoshop importé, la version locale est remplacée par une version serveur obsolète et l'utilisateur peut perdre les modifications qu'il a apportées au fichier. [1623474]

InDesign se ferme de façon inattendue lorsque l'utilisateur tente de fermer la boîte de dialogue de réédition des liens en appuyant sur la touche Entrée sous Version Cue CS3. [1613054]

L'option Version du menu Etat du document est désactivée pour les documents ouverts après la fermeture et le redémarrage d'InDesign. [1627354]

Lors de l'utilisation de Version Cue CS3 dans un flux de production LiveEdit, les informations sur le lien des articles InCopy importés ne sont plus correctes dans le cas de modifications simultanées. [1593192]

Intégration de Version Cue CS3 : le statut d'un fichier extrait et enregistré est défini sur Modifications locales dans la boîte de dialogue d'ouverture. [1572332]

Lors de l'ajout d'une image gérée Version Cue CS3 vers un document InDesign CS3, certaines sections sont manquantes dans le paquet de métadonnées XMP. [1579235]

## **5. PROBLEMES RESOLUS POUR LES DEVELOPPEURS**

Cette section fournit la liste des correctifs intégrés uniquement à la mise à jour InDesign CS3 5.0.3. Lorsque `IFileList->RemoveFile` est appelé par le biais du programme, l'application InDesign CS3 se ferme de façon inattendue. [1810456]

Il est impossible d'arrêter le service InDesign Server Windows lorsque plus de trois instances fonctionnent. [1733459]

Mac Debug InDesign Server CS3 se ferme de façon inattendue au démarrage après lancement du module de mise à jour InDesign. [1745419]

Les performances d'InDesign Server peuvent être ralenties lorsque plusieurs instances fonctionnent et que plusieurs fichiers INDD uniques sont ouverts. [1679664]

InDesign Server : aucune erreur n'est écrite dans un journal lorsque la création d'un fichier IOR est impossible. [1700335]

Mac uniquement : GuardMalloc intercepte des appels memcpy inappropriés au démarrage d'InDesign/InCopy/IDServer. [1642976]

Mac uniquement : le fichier journal de débogage n'est jamais créé lorsque le menu TRACE est utilisé avec l'option Echo to Debug Log. [1567330]

Les informations de chemin relatif pour les scripts côté serveur sont partiellement traduites dans les différentes versions linguistiques d'InDesign Server, ce qui entraîne l'échec des noms de chemin relatif. [1616111]

InDesign CS3 Debug génère un message lors du chargement d'un module externe contenant un sous-menu du menu Fenêtre. [1560672]

Lorsqu'un utilisateur passe d'une application à une autre dans les versions InDesign CS3 Debug, l'application génère le message suivant : MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Les ID de préfixe de développement supérieurs à 0x1000 génèrent un message dans StandardBosIterator lors de la lecture ou de l'écriture de données persistantes. [1578785]

Il est impossible de définir des options de surimpression lors de l'utilisation de SnapshotUtils dans InDesign CS3. [1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés.

Adobe, InCopy, InDesign et PostScript sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Macintosh est une marque d'Apple Computer Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Windows est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

# Adobe® InDesign® CS3 5.0.3 opdatering - vigtigt

Juli 2008

Adobe Systems Incorporated

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Oversigt
2. Indesign CS3 Systemkrav
3. Vedr. installation
4. Løste problemer
5. Løste problemer til udviklere

### 1. OVERSIGT

Denne opdatering indeholder vigtige løsninger vedrørende filstørrelse, orddeling, ydeevne, forankrede objekter, tegnjustering, gentagen dublering, indeksering og indholdsfortegnelser, tekst og skrifter, ordbøger, farve, scripting, import/eksport af grafik, InDesign-udvekslingsfiler (INX), XML, biblioteksfiler, udskrivning mm. (Se nedenfor for yderligere detaljer).

Der er to kendte problemer forbundet med at køre InDesign CS3 på Mac OS X Leopard (v10.5.1 – v10.5.4):

- Ved brug af navigationstjenester til at starte kommandoerne Indsæt, Arkiver, Arkiver som eller Eksporter via dialogbokse i enten operativsystemet eller programmet kan InDesign CS3 lukke uventet ned.
- Tastaturgenvejen *cmd+h* skjuler ikke InDesign CS3

Apples seneste Mac OS X Leopard v10.5.4-version løser de problemer med navigationstjenesten, som kunne genskabes under testning. Det betyder, at denne nye Leopard-version forøger stabiliteten af InDesign CS3 væsentligt og reducerer risikoen for, at InDesign CS3 bryder sammen betydeligt, når programmet køres på Leopard v10.5.4.

På nuværende tidspunkt er der ingen løsning på problemet med tastaturgenvejen *cmd+h*. I mellemtiden foreslås følgende midlertidige løsning:

- Luk InDesign ned, og genstart. CMD+H fungerer, indtil OS genstartes.

Hvis du fortsat oplever problemer i forbindelse med navigationstjenester, efter at du har installeret Leopard v10.5.4, anbefaler Adobe følgende løsning:

- Inden du åbner et eksisterende dokument, skal du åbne et nyt dokument (vha. programmets dialogboks Åbn/Nyt)
- Fremkald dialogboksen Indsæt (uden at have noget indhold at indsætte), og annuller derefter for at lukke dialogboksen

Adobe arbejder tæt sammen med Apple for at komme med en løsning på de resterende problemer. Der findes på nuværende tidspunkt ingen offentlig tilgængelig plan for, hvornår disse løsninger er tilgængelige. Begge virksomheder har dog forståelse for deres vigtighed og arbejder på at løse dem hurtigst muligt for at sikre, at vores kunder får den bedst mulige oplevelse.

De Ofte stillede spørgsmål til Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard findes på:  
[www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf](http://www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf).

InDesign CS3 5.0.3 indeholder alle løsninger fra InDesign CS3 5.0.1 (offentliggjort oktober 2007) og InDesign CS3 5.0.2 (offentliggjort januar 2008) såvel som nye løsninger. såvel som nye løsninger.

## **2. INDESIGN CS3 SYSTEMKRAV**

### **Windows®**

- Intel® Pentium® 4, Intel Centrino®, Intel Xeon® eller Intel Core™ Duo (eller kompatibel) processor
- Microsoft® Windows® XP med Service Pack 2 eller Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise (certificeret til 32-bit-versioner)
- 256 MB RAM (512 MB anbefales) for Windows XP. 512 MB (1 GB anbefales) for Windows Vista
- 1,8 GB ledig plads på harddisken (yderligere ledig plads påkrævet under installation)
- Skærmopløsning på 1.024x768 med 16-bit videokort
- DVD-ROM-drev
- Der kræves QuickTime 7-software til multimediefunktioner
- Der kræves en internet- eller telefonforbindelse til produktaktivering
- Bredbåndinternetforbindelse påkrævet til visse tjenester

### **Macintosh®**

- PowerPC® G4 eller G5 eller multicore Intel-processor
- Mac OS X v.10.4.8
- 256 MB RAM (512 MB anbefales) for PowerPC-baserede systemer. 512 MB (1 GB anbefales) for Intel-baserede systemer
- 1,6 GB ledig plads på harddisken (yderligere ledig plads påkrævet under installation)
- Skærmopløsning på 1.024x768 med 16-bit videokort
- DVD-ROM-drev
- Der kræves QuickTime 7-software til multimediefunktioner
- Der kræves en internet- eller telefonforbindelse til produktaktivering
- Bredbåndinternetforbindelse påkrævet til visse tjenester

\* Onlinetjenester, herunder, men ikke begrænset til Adobe Acrobat® Connect™, er muligvis ikke tilgængelige i alle lande, på alle sprog eller i alle valutaer. Tjenesternes tilgængelighed kan ændres. Brug af onlinetjenester finder sted i henhold til vilkår og betingelser i en separat aftale og kan være forbundet med yderligere afgifter. Læs mere på [www.adobe.com/dk/](http://www.adobe.com/dk/).

### **3. VEDR. INSTALLATION**

Sørg for, at InDesign er lukket, inden du kører InDesign-opdateringen (i mindst et 1 minut).

### **4. LØSTE PROBLEMER**

Denne sektion indeholder en liste over løsninger på tekniske problemer, som er inkluderet i InDesign CS3 5.0.3-opdateringen. Bemærk, at disse problemer er beskrevet som i de oprindelige opdateringer og ikke som i den fejlrettede version. Oplysninger om generel anvendelse af produkter og yderligere fejlfindingsoplysninger finder du i Adobes supportvidensbase til InDesign på <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html> eller under Onlinesupport i menuen Hjælp i InDesign.

#### **Farve**

InDesign CS3 lukker uventet ned og beskadiger dokumenter, når man sletter farveprøver i gennemsigtheds effekter. [1534687]

Gælder kun brug af Adobe Color Management Engine (ACE): Indsatte billeder bliver sorte, når de konverteres til g\_profile\_87d CMYK-profil. [1527805]

#### **Dokumenter**

Filstørrelsen på et InDesign CS3-dokument med en indsat Photoshop-fil med en integreret ICC-profil er meget større end i præcis det samme InDesign CS2-dokument. [1731306]

Kun Mac: InDesign-filer, der er større end 2 GB, åbnes ikke i InDesign. [1695888]

InDesign CS3-dokumenter med en indsat Photoshop-fil, der har en integreret ICC-profil, er betydeligt større end InDesign CS2-dokumenter med identisk indhold. [1700420]

Rækkefølgen af opslag kan blive forkeert ved flytning af flere sider i panelet Sider. [1643336]

Beskadigelse af dokumenter kan forekomme ved valg af Fortryd efter valg af "Arkiver en kopi" af et dokument. [1659185]

Dokumentet beskadiges måske, hvis sletning af en tekstramme fortrydes, og der derefter vælges Arkiver som. [1630376]

Tab af hukommelse og nedsat ydeevne, når der zoomes ind på en side, mens indstillingen "Lineal pr. side" er aktiveret i InDesign CS3. [1557664]

Tab af hukommelse og nedsat ydeevne ved panorering af et dokument, når Skærmversion af overprint er aktiveret i InDesign CS3. [1557581]

Angiv indstillinger for skærmversion/Skærmtilstand i InDesign CS3 vises under menuen Fortryd. [1558346]

Objekter lander på de forkerte lag ved dublering af elementer vha. Gentagen dublering. [1570440]

InDesign CS3 lukker uventet ned efter for mange tryk på Backspace med Infopanelet åbent. [1527789]

Ordtallet er indimellem forkert, når der tilføjes noter til tekst. [1531834]

### **Eksport af grafik**

Eksport til JPEG ved brug af indstillinger for høj opløsning giver en uensartet outputfarve. [1724891]

InDesign lukker uventet ned under konvertering af visse rasterbilleder under eksport til PDF og udskrivning. [1732168]

Filspecifik: Eksport af et dokument til PDF får InDesign til at hænge på grund af en fejl i XMP-metadataene. [1661862]

Tekst er ikke indrykket korrekt i en eksporteret PDF, når der tilføjes et tabulatorfyldtegn til den tekst, der indeholder blandede indrykninger. [1662873]

Fritlægningsområdet omkring et bitmapbillede i en indsat PDF falder ud ved eksport til PDF. [1638336]

Programmet lukkes uventet ned, hvis der eksporteres en bog til PDF, når felterne med eksportindstillinger "Hyperlinks" og "Mærket tekst" er markeret. [1613620]

Når der eksporteres til PDF, mister fodnoteankre det andet ciffer af det tocifrede fodnotenummer. [1588174]

Når der eksporteres til JPG med en lav opløsning, giver det billeder af en dårlig kvalitet. [1570104]

EPS-eksport af en side mislykkes, når en gruppe, som indeholder en Photoshop-fil med gennemsigtighed, overskærer siden, men Photoshop-filen ikke selv vises på siden. [1490414]

JPEG-eksport fra InDesign CS3 giver indimellem billeder med en hvid stribe gennem den nederste del. [1566058]

### **Import af grafik**

Indsættelse af en beskadiget TIFF-fil i InDesign eller InDesign Server kan medføre nedbrud. [1644041]

Automatisk rammetilpasning mislykkes med roterede JPEGs, der er indsat med det valgte placeringsværktøj. [1651695]

Nogle indsatte PDF-filer med metadata kan ikke udskrives, eksporteres eller vises korrekt i højopløsningstilstand i InDesign. [1650786, 1644867]

En indsat InDesign-fil vises i PDF og udskrives med synlige fliser. Fliser er også synlige på skærmen, inden filen udskrives/eksporteres, hvis Vis > Skærmvisning > Høj kvalitetsvisning er valgt. [1577524]

InDesign CS3 lukker uventet ned ved åbning af et dokument, der indeholder en indsat Photoshop-EPS-fil med en fritlægningskurve. [1569109]

Indsættelse af bestemte typer EPS-filer, som er oprettet i FreeHand, får InDesign CS3 til at lukke ned. [1568207]

### **Import af tekst**

Kun Mactel: Import af en mærket tekstfil, der er genereret i Windows, vil forårsage et tvunget linjeskift mellem hvert afsnit. [1749116]

ANSI-tegn, der er eksporteret som mærket tekst med ANSI-kodningsformat fra InDesign CS3 på en Windows-maskine, importeres ikke korrekt i InDesign CS3 på en Mac med en multicore Intel-processor. [1586784]

### **Indeksring**

InDesign CS3 lukker uventet ned, når der vælges "Opdater skærmversion" i indekspanelet. [1570415]

Når der genereres et indeks for en bog, kan det resultere i, at sidehenvisninger går tabt. [1593714]

Når der genereres et indeks til en bog i InDesign CS3, går der indeksindgange tabt i slutningen af hver bogstavsektion. [1586154]

Når der genereres et indeks til en bog i InDesign CS3, afspejler siden med indeksindgange den rækkefølge, som indgangene blev oprettet i. [1597961]

Ved opdatering af et indeks i en bog i InDesign CS3 opdateres indeksindgangene og deres tilknyttede sidetal ikke korrekt, hvis dokumentet er blevet ændret - det sidst beregnede sidetal benyttes, selvom det ikke er det korrekte. [1559789]

### **Layout**

Tilpasningskommandoerne anvendes ikke på en gruppes indhold. [1614266]

Når der anvendes en rasterbaseret gennemsigtighedseffekt på tekst i InDesign CS3, f.eks. en skyggeeffekt, er resultatet en unødvendig stor samkopieringsafgrænsningsramme, der muligvis vil gennemsikre objekter i nærheden, som ellers ikke skulle påvirkes. [1811170]

Ved valg af "Reparer lænker automatisk", mislykkes opdateringen af lænker i et InDesign CS3-dokument, som indeholder lænker til flere Microsoft Word-dokumenter, der ligger på en server. [1623701]

Når skærmversion er aktiveret i dialogboksen Gentagen dublering, vælges de nyligt dublerede sideelementer, hvilket kan forårsage problemer ved fejlvalidering. [1628765]

Nyligt dublerede elementer vælges ikke, efter at dialogboksen Gentagen dublering lukkes. [1628767]

InDesign CS3 lukker uventet ned ved eksport af InDesign CS3-filer, der indeholder beskadigede hjælpelinjer, til INX-format. [1549135]

På Mac vil lænkede elementer muligvis være placeret i de forkerte mapper, hvis mapperne, der indeholder de lænkede elementer, er blevet flyttet eller omdøbt. [1530330]

### **LiveEdit Workflow**

Tekstenheder, der eksporteres til en server, fremstår som modificeret, når Check alt ind er markeret på opgavepanelet. [1624280]

### **Ydeevne**

Dokumenter åbnes og arkiveres langsommere og langsommere, når visse servere er tilsluttet. [1747301]

I Windows kan InDesign ikke starte efter geninstallation af programmet med den anvendte opdatering. [1650771]

Når du lukker programmet i Windows Vista, vises der muligvis en fejlmeddelelse om, at programmet er lukket uventet ned. [1549959]

### **Udskrivning**

Behandlingstiden er længere end i tidligere versioner ved udskrivning af flere kopier af dokumenter med flere sider, hvor hvert eksemplar ikke udskrives samlet. [1547778]

Adobe InDesign CS3 lukker uventet ned på Macintosh ved indsættelse, visning eller udskrivning af PDF-filer med 1-bit rasterbilleddata. [1549360]

### **Brug af script**

Indsatte tekststumper vises kun på den sidste valgte side, når der indsættes tekststumper i flere dokumenter vha. scripting. [1616597]

### **Indholdsfortegnelse**

Det sidste tegn i den sidste indgang i en indholdsfortegnelse udelades, hvis indholdsfortegnelsen indeholder et dokument i en bog, og indholdsfortegnelses-INDD-filen er det sidste dokument i bogen. [1558323]

Oprettelse af en alfabetiseret indholdsfortegnelse for en bog i InDesign resulterer i forkerte side-tal. [1544275]

## **Tabeller**

Celleformater går tabt, når en tabel eksporteres som mærket tekst og derefter importeres tilbage i programmet. [1620974]

## **Tekst**

Forhåndskontrol og Pak indeholder ikke skrifter til tegn, der er anvendt på afsnit og i slutningen af tekstenheder, hvorfor der fås advarsler om manglende skrifter ved åbning. [1732224]

InDesign lukker uventet ned, når stavekontrollen under ordbogsindstillingerne ændres, og når der køres dynamisk stavekontrol på visse sprog. [1657162]

Når der installeres en tredjeparts-tesaurus, arkiveres der ikke en ændring af tesaurus-standardindstillingen i dialogboksen Ordbogsindstillinger. [1708140]

Orddeling af tekst, der indeholder numre med en tankestreg (f.eks. et telefonnummer), mislykkes. [1767073]

InDesign anvender en for stor reguleringsværdi for skrifter, der anvender kontekstbestemte regler for placering i funktionen til regulering. [1740534]

A-CID Biblos Gaiji-tegn vises som manglende glyffer efter installation af 5.0.1-opdateringen. [1722038]

Ved brug af linjeombryderen kan tekst blive uventet ombrudt i efterfølgende afsnit ved redigering af tekst i et foregående afsnit. [1717899]

InDesign justerer ikke indrykninger korrekt, når funktionen 'Indryk hertil' bruges, mens linjeombryderen er i brug. [1650869]

Indstillingen 'Ignorer alle' i dialogboksen Stavekontrol ignorerer ikke ord med diskrete bindestreger. [1640798]

Ved sletning af et overordnet afsnitsformat under scripting bliver erstattede formatattributter ikke overført til formaterne Baseret på. [1651698]

InDesign og InCopy lukker uventet ned, når mærket fra mærket tekst fjernes i en INCX-fil, der har en slettet ændringsregistrering som en del af det mærkede tekstområde. [1700938]

Mellemrumstegnet vises som en markeret pink rektangel til skrifter vha. en mellemrumsglyf fra Unicode-området privat brug. [1638163]

Programmet afsluttes uventet, når rullemenuerne Skriftfamilie og Skriftformat aktiveres. [1632384]

Kun JCKK: Linjeafstand i Adobe InDesign CS3 er forskellig fra Adobe InDesign CS2, når der bruges tegnjustering med Latinsk grundlinje. [1610060]

PostScript-skriftnavnet returneres ikke for manglende skrifter, når den kaldes via scripting. [1633288]

Forankrede objekter, hvis x-offset er relativt til mærket for forankring, placeres ikke korrekt. [1579442]

Kun JCKK: Rammelinjet mister deres størrelse, når der eksporteres og genimporteres et INX-arkiv i InDesign CS3. [1619169]

InDesign CS3 eksporterer tvungne linjeskift som '<0x000A>' til unicode-kodet mærket tekst. [1577368]

Adobe InDesign CS3 vil ikke starte på Dansk i Windows efter installation. [1507644]

InDesign CS3 angiver fejlagtigt stavfejl for flere almindelige ord ved brug af tysk ordbog (2006-reformen). [1485775]

InDesign CS3 lukker uventet ned, når der åbnes et InDesign CS3-dokument, og der ikke er valgt sprog. [1566533]

InDesign CS3 lukker uventet ned, hvis en bruger vælger rullemenuerne Skriftfamilie eller Skriftformat i panelet Tegn. [1565569]

Hvis et tegn med accent står i starten af en linje efter en bindestreg, skal accenten udelades på hollandsk: Reformert. [1530327]

InDesign CS3 lukker uventet ned ved brug af Winsoft-baserede ordbøger til stavekontrol af russisk tekst i Windows. [1562676]

Ekstra figursats anvendes ved INX-import, når et tilsidesat master-objekt med figursats overlapper et objekt på en layoutside. [1575833]

En lang tankestreg i slutningen af en linje med tekst bliver til en bindestreg ved en bestemt tekst-rammestørrelse. [1579345]

Bindestreger tælles med som tegn i ord ved fastsættelse af deling med bindestreg, men ignoreres, når de er i konflikt med delingsbegrænsninger. [1579343]

Foranstillede og efterstillede tal tælles med som tegn, når det skal fastsættes, hvordan et ord skal deles med bindestreg. [1580804]

Det er ikke muligt at tilføje ord til en ordbog fra tredjepart i InDesign CS3. [1534513]

InDesign CS3 afsluttede uventet pga. stackoverflow efter rekursiv indlæsning af formater i standardarbejdsrummet. [1527638]

InDesign CS3 lukker uventet ned, når en bruger indtaster et koreansk tegn og et mellemrum i dialogboksen Noter, mens input på linjen er aktiveret (kun Windows). [1527748]

Når der forekommer et linjeskift ved en diskret bindestreg efterfulgt af en hård bindestreg, vises den diskrete bindestreg ikke. [1527793]

InDesign CS3 lukker uventet ned ved start i CoolType under opbygning af skriftmenuvisninger, hvis der findes en beskadiget skrift i mappen Systemskrifte. [1567612]

InDesign CS3 lukker uventet ned ved start i CoolTypes CTInit, hvis der findes en beskadiget skrift i mappen Systemskrifte. [1567624]

Skrifte, der håndteres af hjælpeprogrammer fra tredjepart, aktiveres ikke konsekvent af InDesign CS3. [1561858]

Beskadigelse af dokumenter: InDesign CS3 lukker uventet ned ved kopiering, indsættelse eller flytning af objekter fra en masterside, hvis der er anvendt figursats. [1575755]

Adobe-Japan1-6: JIS2004-glyffer anvendes ikke ved brug af sammensatte skrifte eller ændring af Kanji til Pr6N-skrifte. [1538238]

Kun JCCK: InDesign CS3 lukker uventet ned, når brugeren vælger Tekstramme i dialogboksen Find/Erstat objekt og derefter klikker på OK. [1569007]

## **Brug af script**

Visse sikkerhedsbegrænsninger respekteres ikke i PDF-filer, der er genereret fra InDesign via scripting. [1705394]

Scripting: Hændelsen "remove" for objektformater understøtter ikke angivelse af et erstatningsobjektformat. [1651700]

Tastaturgenveje virker ikke længere i det aktuelle dokument efter åbning af en dialogboks, der anvender ScriptUI. [1675095]

## **UI**

Kun Mac: Der er mulighed for uventet lukning, når dokumentvinduer lukkes. [1666168]

InDesign's opdateringsproces afbrydes, hvis processen "PhotoshopElementsFileAgent.exe" kører i baggrunden under Windows. [1629847]

Tastaturfokus forbliver indenfor et redigeringsfelt efter åbning af en systemdialog (dvs. dialogerne gem eller indsæt). [1598827]

Windows InDesign CS3 lukker uventet ned ved brug af type ahead i pop op-menuen Anvend hurtigt, hvis den indeholder formatgrupper. [1567574]

## **XML**

Når indstillingen 'Vælg mærke til element' vælges via genvejsmenuen Mærk tekst på valgt tekst, mærkes tekstrammen i stedet for. [1606946]

## **Digital Editions**

Det opdaterede InDesign CS3 Digital Editions-ekstramodul, som indeholder understøttelse af indholdsfortegnelser samt andre løsninger, og som blev offentliggjort på Adobe.com i maj 2007, er nu inkluderet i denne opdatering. [1555849]

## **Integration af Version Cue**

Når der eksporteres et InDesign-dokument til en PDF, der indeholder en lokal kopi af en indsat Photoshop-fil, samtidigt med at der bruges Version Cue CS3, så overskrives den lokale version med en forældet server-version og ændringer i filen kan gå tabt. [1623474]

InDesign lukker uventet ned under et forsøg på at lukke dialogboksen Sammenlænk vha. Enter-tasten samtidigt med, at Version Cue CS3 er i brug. [1613054]

"Version" i menuen Dokumenttilstand er deaktiveret for åbne dokumenter, efter InDesign er blevet lukket og startet igen. [1627354]

Når Version Cue CS3 benyttes i et LiveEdit-workflow, bliver lænkeinformationen på anbragte InCopy-tekstenheder ikke korrekt, hvis der forekommer samtidig redigering. [1593192]

Integration af Version Cue: Status for en fil, der er checket ud og gemt, vises som "Lokale ændringer" i en åben dialogboks. [1572332]

Når der tilføjes et Version Cue CS3-styret billede til et InDesign CS3-dokument, mangler der flere dele fra pakken med XMP-metadata. [1579235]

## **5. LØSTE PROBLEMER TIL UDVIKLERE**

Denne sektion indeholder en liste over løsninger på tekniske problemer, som kun er inkluderet i InDesign CS3 5.0.3-fejlfindingsopdateringen.

Når et program kalder IFileList->RemoveFile medfører det, at klientprogrammet InDesign CS3 lukker uventet ned. [1810456]

InDesign Server Windows-tjenesten kan ikke stoppes, når der kører mere end tre forekomster. [1733459]

Mac Debug InDesign Server CS3 lukker uventet ned ved opstart efter at have kørt InDesign-opdateringen. [1745419]

Ydeevnen i InDesign Server nedsættes muligvis under arbejde med flere forekomster og åbning af mange unikke INDD-filer. [1679664]

InDesign Server: Der logføres ingen fejl, når en IOR-fil ikke kan oprettes. [1700335]

Kun Mac: Ved brug af GuardMalloc modtages fejlagtige memcpy-opkald under opstart af InDesign/InCopy/IDServer. [1642976]

Kun Mac: Fejlfindingslogfilen vil ikke blive oprettet, hvis indstillingen "Echo to Debug Log" bruges i menuen TRACE. [1567330]

Oplysninger om den relative sti for server-side-scripts bliver delvist oversat på tværs af forskellige sprogversioner af InDesign Server, hvilket forårsager, at det relative stinavn er forkert. [1616111]

InDesign CS3-fejlfinding genererer en fejlmeddelelse, når der indlæses et ekstramodul, som har en undermenu i menuen Vindue. [1560672]

Når en bruger foretager skift mellem InDesign CS3-fejlfindingbuilds, genererer programmet følgende fejlmeddelelse: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Developer prefix ID'er højere end 0x1000 forårsager en fejlmeddelelse i StandardBossIterator ved læsning/skrivning af faste data. [1578785]

Kan ikke angive indstilling for overprint ved brug af SnapshotUtils i InDesign CS3. [1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes.

Adobe, InCopy, InDesign og PostScript er enten registrerede varemærker eller varemærker, som tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Macintosh er et varemærke, der tilhører Apple Computer Inc., og er registreret i USA og andre lande. Windows er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle øvrige varemærker tilhører deres respektive ejere.

# Léame actualizado de Adobe® InDesign® CS3 5.0.3

Julio de 2008

Adobe Systems Incorporated

## TABLA DE CONTENIDO

1. Descripción general
2. Requisitos del sistema
3. Notas sobre la instalación
4. Problemas solucionados
5. Problemas solucionados para los programadores

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Esta actualización ofrece correcciones clave en las áreas de tamaño de archivo, separación de las sílabas, rendimiento, objetos anclados, alineación de caracteres, duplicación con parámetros, indexación y tabla de contenido, texto y fuentes, diccionarios, color, scripts, importación o exportación de gráficos, archivos de intercambio de InDesign (INX), XML y archivos de biblioteca e impresión, entre otros. (Siga leyendo para obtener más información.)

Existen dos problemas conocidos cuando se ejecuta InDesign CS3 en Mac OS X Leopard (v10.5.1 – v10.5.4):

- InDesign CS3 se puede cerrar de forma inesperada al utilizar los servicios de navegación para acceder a los comandos Colocar, Guardar, Guardar como o Exportar con los cuadros de diálogo del sistema operativo o de Adobe.
- El atajo de teclado *cmd+h* no oculta InDesign CS3.

La última versión de Mac OS X Leopard v10.5.4 de Apple soluciona todos aquellos problemas relacionados con los servicios de navegación que pueden reproducirse en un entorno de prueba. Como resultado, esta versión de mantenimiento de Leopard mejora en gran medida la estabilidad de InDesign CS3 y reduce de forma significativa la probabilidad de que se produzca un error cuando InDesign CS3 se ejecute en Leopard v10.5.4.

En este momento no hay solución para el problema del atajo de teclado *cmd+h*. Mientras tanto, se ha identificado una solución alternativa limitada:

- Cierre InDesign y reinícielo. CMD+H funcionará hasta que el sistema operativo vuelva a iniciarse.

Si continua experimentando problemas relacionados con los servicios de navegación después de instalar Leopard v10.5.4, Adobe recomienda las siguientes soluciones alternativas:

- Antes de abrir un documento existente, abra un nuevo documento (inicializando el cuadro de diálogo para abrir un nuevo documento de la aplicación).
- Abra el cuadro de diálogo Colocar (inicializando este cuadro de diálogo sin contenido que resolver) y, a continuación, cáncélelo.

Adobe está trabajando estrechamente con Apple para ofrecerle una solución a los problemas existentes. Por el momento, no se ha publicado la fecha para dichas correcciones. Ambos fabricantes son conscientes de la urgencia de los problemas y están trabajando para solucionarlos lo antes posible y asegurar así una experiencia óptima a nuestros clientes.

Las preguntas más frecuentes de Adobe Creative Suite 3 para Mac OS X Leopard se pueden encontrar en: [www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf](http://www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf).

InDesign CS3 5.0.3 incluye correcciones acumulativas de InDesign CS3 5.0.1 (publicado en octubre de 2007) e InDesign CS3 5.0.2 (publicado en enero de 2008) así como otras nuevas correcciones.

## **2. REQUISITOS DEL SISTEMA PARA INDESIGN CS3**

### **Windows®**

- Procesador Intel® Pentium® 4, Intel Centrino®, Intel Xeon® o Intel Core™ Duo (o compatible)
- Microsoft® Windows® XP con Service Pack 2 o Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate o Enterprise (certificado para ediciones de 32 bits)
- 256 MB de RAM (512 MB recomendados) para Windows XP; 512 MB (1 GB recomendado) para Windows Vista
- 1,8 GB de espacio en disco duro disponible (durante la instalación se necesita espacio libre adicional)
- Resolución de monitor de 1024 x 768 con tarjeta de vídeo de 16 bits
- Unidad de DVD-ROM
- Es necesario tener instalado el software QuickTime 7 para poder utilizar las funciones multimedia
- Es necesario disponer de conexión telefónica o a Internet para la activación del producto
- Es necesario disponer de conexión de banda ancha a Internet para utilizar determinados servicios

### **Macintosh®**

- Procesador PowerPC® G4 o G5 o Intel multinúcleo
- Mac OS X v.10.4.8
- 256 MB de RAM (512 MB recomendados) para sistemas basados en PowerPC; 512 MB (1 GB recomendado) para sistemas basados en Intel
- 1,6 GB de espacio en disco duro disponible (durante la instalación se necesita espacio libre adicional)
- Resolución de monitor de 1024 x 768 con tarjeta de vídeo de 16 bits
- Unidad de DVD-ROM
- Es necesario tener instalado el software QuickTime 7 para poder utilizar las funciones multimedia
- Es necesario disponer de conexión telefónica o a Internet para la activación del producto
- Es necesario disponer de conexión de banda ancha a Internet para utilizar determinados servicios

\* Puede que algunos servicios en línea, incluidos, entre otros, Adobe Acrobat® Connect™, no estén disponibles en todos los países, idiomas y monedas. La disponibilidad de los servicios está sujeta a cambios. El uso de los servicios en línea está regulado por los términos y condiciones de un acuerdo independiente que podría estar sujeto a tarifas adicionales. Si desea obtener más información, visite [www.adobe.com/es](http://www.adobe.com/es).

### **3. NOTAS SOBRE LA INSTALACIÓN**

Asegúrese de que la aplicación InDesign está cerrada antes de ejecutar el programa de actualización de InDesign (al menos, con 1 minuto de antelación).

### **4. PROBLEMAS SOLUCIONADOS**

Esta sección presenta una lista de los problemas técnicos solucionados que se incluyen como parte de la actualización de InDesign CS3 5.0.3. Tenga en cuenta que estos problemas se especifican por el nombre del problema original y no por el comportamiento corregido. Para obtener información general sobre el uso del producto y la solución de problemas, visite la base de datos de soporte de InDesign en <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html>, o bien elija Asistencia en línea en el menú Ayuda de InDesign.

#### **Color**

InDesign CS3 se cierra de forma inesperada y daña los documentos al eliminar las muestras utilizadas en los efectos de transparencias. [1534687]

Al utilizar sólo Adobe Color Management Engine (ACE): la imagen colocada se vuelve negra al convertirla al perfil CMYK g\_profile\_87d. [1527805]

#### **Documentos**

El tamaño de archivo de los documentos de InDesign CS3 con archivos de Photoshop colocados que tienen incrustado un perfil ICC es mucho mayor que el del mismo documento de InDesign CS2. [1731306]

(Sólo en Mac) Los archivos de InDesign con un tamaño superior a 2 GB no se abren en InDesign. [1695888]

Los documentos de InDesign CS3 con imágenes de Photoshop colocadas que tienen incrustado un perfil ICC poseen un tamaño considerablemente mayor que el de los documentos de InDesign CS2 con idéntico contenido. [1700420]

En ocasiones, los pliegos se reordenan de manera incorrecta al mover varias páginas en el panel de páginas. [1643336]

El documento puede sufrir daños si se elige Deshacer después de haber elegido la opción “Guardar una copia”. [1659185]

Un documento se puede dañar al deshacer la eliminación de un marco de texto y, posteriormente, seleccionar Guardar como. [1630376]

Se pierde memoria y se reduce el rendimiento al acercar una página cuando el ajuste “Regla por página” está activado en InDesign CS3. [1557664]

Se pierde memoria y se reduce el rendimiento al desplazar un documento con la Vista previa de sobreimpresión activada en InDesign CS3. [1557581]

Las preferencias de vista previa y el modo de pantalla de InDesign CS3 se muestran en el menú Deshacer. [1558346]

Los objetos se colocan en capas erróneas al duplicar elementos con Duplicar con parámetros. [1570440]

InDesign CS3 se cierra de forma inesperada tras retroceder demasiado con el panel Información abierto. [1527789]

El número de palabras puede ser incorrecto tras añadir una nota al texto. [1531834]

### **Exportación de gráficos**

La exportación a JPEG con una configuración de alta resolución da como resultado una salida con colores diferentes. [1724891]

InDesign se cierra de forma inesperada durante la conversión de determinadas imágenes rasterizadas cuando se llevan a cabo tareas de exportación a PDF e impresión. [1732168]

(Error específico de archivos) La exportación de un documento a PDF provoca que InDesign no responda por un error en los metadatos XMP. [1661862]

No se aplica la sangría correcta al texto en los PDF exportados cuando se añade un carácter de tabulación al texto en el que se mezclan distintas sangrías. [1662873]

El área de recorte que rodea una imagen de mapa de bits en archivos PDF colocados se elimina al exportar a PDF. [1638336]

La aplicación se cierra de forma inesperada al exportar un libro a PDF cuando las opciones de exportación “Hipervínculos” y “Texto etiquetado” están activadas. [1613620]

Al exportar a PDF, los anclajes de las notas al pie de página pierden el segundo dígito del número en las notas que tienen dos dígitos. [1588174]

La exportación como JPG con una baja resolución da como resultado una calidad de imagen pobre. [1570104]

La exportación de una página a EPS no se realiza cuando un grupo que contiene un archivo de Photoshop con transparencias se interseca con la página, pero el archivo de Photoshop en sí no aparece en la página. [1490414]

La exportación a JPEG de InDesign CS3 a veces produce imágenes con líneas blancas en la sección inferior. [1566058]

### **Importación de gráficos**

Si se coloca un archivo TIFF dañado en InDesign o en InDesign Server, se puede producir un error. [1644041]

El encaje en marco automático se realiza de manera incorrecta si se han colocado JPEG rotados con el cursor de colocación cargado. [1651695]

Algunos archivos PDF colocados con metadatos no se pueden imprimir, exportar ni visualizar de manera correcta en el modo de alta resolución de InDesign. [1650786, 1644867]

El archivo colocado de InDesign se convierte a PDF y se imprime con un mosaico visible. El mosaico también está visible en la pantalla antes de imprimir el archivo si se ha seleccionado Ver > Mostrar rendimiento > Visualización de alta calidad. [1577524]

InDesign CS3 se cierra de forma inesperada al abrir un documento con un archivo EPS de Photoshop colocado que contiene un trazado de recorte. [1569109]

La colocación de algunos archivos EPS creados con FreeHand puede provocar el cierre inesperado de InDesign CS3. [1568207]

### **Importación de texto**

(Sólo en MacTel) Al importar un archivo de texto etiquetado en Windows, aparece un salto de línea forzado entre los párrafos. [1749116]

Los caracteres ANSI exportados como texto etiquetado con codificación ANSI desde InDesign CS3 en un ordenador con Windows no se importan correctamente a InDesign CS3 en un ordenador Macintosh con un procesador Intel multinúcleo. [1586784]

### **Indexación**

InDesign CS3 se cierra de forma inesperada al seleccionar “Actualizar vista previa” en el panel Índice. [1570415]

Al generar un índice de un libro, se puede provocar la pérdida de las referencias de página. [1593714]

Al generar el índice de un libro, InDesign CS3 pierde las entradas desde el final de cada sección alfabética. [1586154]

Al generar el índice de un libro en InDesign CS3, el orden de la página de entradas de índice refleja el orden en el que se crearon las entradas. [1597961]

Al actualizar el índice de un libro en InDesign CS3, las entradas de índice y los números de página asociados no se actualizan correctamente si se ha modificado el documento, ya que se utilizan los números de página calculados por última vez incluso si no son correctos. [1559789]

### **Maquetación**

Los comandos de encaje no se aplican al contenido del grupo. [1614266]

Cuando en InDesign CS3 se aplica al texto un efecto de transparencia basado en la rasterización (por ejemplo, una sombra paralela), el cuadro delimitador del acoplador es innecesariamente grande y se puede intersectar con los objetos circundantes que, en principio, no deberían verse afectados. [1811170]

Al elegir “Reparar vínculos automáticamente”, los vínculos se actualizan de manera incorrecta en el documento de InDesign CS3 si éste contiene vínculos a varios documentos de Microsoft Word almacenados en un servidor. [1623701]

Con la vista previa activada en el cuadro de diálogo Duplicar con parámetros, los nuevos elementos de página duplicados se seleccionan automáticamente, lo que puede causar problemas o errores de validación [1628765]

Los nuevos elementos duplicados no se seleccionan una vez cerrado el cuadro de diálogo Duplicar con parámetros. [1628767]

InDesign CS3 se cierra de forma inesperada al exportar archivos de InDesign CS3 que contienen guías dañadas al formato INX. [1549135]

En Mac, los elementos vinculados se pueden encontrar en carpetas erróneas después de mover las carpetas que contienen los elementos vinculados o de cambiarles el nombre. [1530330]

### **Flujo de trabajo de LiveEdit**

Los artículos exportados a un servidor aparecen como modificados al seleccionar ‘Registrar todo’ en el panel Asignaciones. [1624280]

### **Rendimiento**

Las operaciones para abrir y cerrar documentos se vuelven cada vez más lentas cuando se montan ciertos servidores. [1747301]

En Windows, InDesign no se inicia tras la reinstalación una vez aplicado el programa de actualización. [1650771]

La aplicación se puede cerrar de forma inesperada al salir de ella en Windows Vista. [1549959]

### **Impresión**

El tiempo de procesamiento es mayor que el de versiones anteriores al imprimir varias copias de documentos de varias páginas sin agrupar. [1547778]

Adobe InDesign CS3 se cierra de forma inesperada en Macintosh al colocar, visualizar o imprimir archivos PDF con datos de imágenes rasterizadas de 1 bit. [1549360]

### **Creación de scripts**

Los fragmentos colocados sólo aparecen en la última página seleccionada si se colocan en documentos de varias páginas mediante la creación de scripts. [1616597]

### **Tabla de contenido**

El último carácter de la última entrada de una tabla de contenido se omite si la tabla de contenido incluye un documento en un libro y el archivo INDD de la tabla de contenido es el último documento del libro. [1558323]

La creación de una tabla de contenido en un libro de InDesign CS3 da como resultado números de página incorrectos. [1544275]

### **Tablas**

Los estilos de celda se pierden cuando se exporta una tabla como texto etiquetado y, a continuación, se vuelve a importar la misma tabla a la aplicación. [1620974]

### **Texto**

Las funciones Comprobación preliminar y Empaquetar no incluyen las fuentes aplicadas a los caracteres del final del artículo y párrafo, por lo que, al abrir, aparece una alerta de fuentes no disponibles. [1732224]

InDesign se cierra de forma inesperada cuando se cambia el proveedor de ortografía en las preferencias de diccionario y, acto seguido, se ejecuta la revisión ortográfica dinámica en algunos idiomas. [1657162]

Si se instala un tesoro de otro fabricante, no se guardan los cambios realizados en la opción del tesoro por defecto del cuadro de diálogo Preferencias del diccionario. [1708140]

Los textos que incluyen números con un guión (como números de teléfono) no se separan al final de la línea correctamente. [1767073]

InDesign aplica un valor de kerning excesivo a las fuentes que emplean reglas para el posicionamiento contextual en la función de kerning. [1740534]

Los caracteres gaiji CID Biblos se muestran como pictogramas no disponibles tras instalar la actualización 5.0.1. [1722038]

En el modo de composición de línea única, cuando se edita texto en algunos párrafos, dicho texto puede reaparecer de forma inesperada en los párrafos siguientes. [1717899]

InDesign no alinea bien las sangrías cuando se usa la función “Sangría hasta aquí” en el modo de composición de línea única. [1650869]

La opción “Omitir todo” del cuadro de diálogo Ortografía no omite las palabras con guiones discretionales. [1640798]

Cuando se elimina un estilo de párrafo principal con scripts, los atributos del estilo sustituidos no se propagan a los estilos basados en él. [1651698]

InDesign e InCopy se cierran de forma inesperada al quitar las etiquetas del texto etiquetado de los archivos INCX si, en el texto etiquetado, se elimina algún cambio realizado. [1700938]

El carácter de espacio aparece como un rectángulo rosa resaltado en aquellas fuentes que utilizan glifos de espacio del área de uso privado de Unicode. [1638163]

La aplicación se cierra de forma inesperada al acceder a los menús desplegables de la familia y del estilo de fuentes del panel Carácter. [1632384]

Sólo para JCKK: el interlineado de Adobe InDesign CS3 es distinto al de Adobe InDesign CS2 al utilizar la alineación de caracteres con línea de base de Latino. [1610060]

No se proporciona el nombre de la fuente PostScript de las fuentes no disponibles al solicitarlo mediante scripts. [1633288]

Los objetos anclados cuyo desplazamiento x hace referencia al marcador de anclaje no se colocan en la posición correcta. [1579442]

Sólo para JCKK: las cuadrículas de marco pierden su tamaño al exportar y volver a importar un archivo INX en InDesign CS3. [1619169]

InDesign CS3 exporta saltos de línea forzados como '<0x000A>' a texto etiquetado codificado con Unicode. [1577368]

No se puede iniciar Adobe InDesign CS3 en la plataforma de Windows en danés tras la instalación. [1507644]

InDesign CS3 indica de forma incorrecta algunas palabras comunes como mal escritas al utilizar el diccionario de alemán reformado de 2006. [1485775]

InDesign CS3 se cierra de forma inesperada al abrir un documento de InDesign CS3 sin seleccionar un idioma. [1566533]

InDesign CS3 se cierra de forma inesperada cuando un usuario selecciona los menús desplegables Familia de fuentes o Estilo de fuente del panel Carácter. [1565569]

Cuando los caracteres con signos diacríticos empiezan una línea tras realizar una separación de sílabas, el signo diacrítico se debe omitir en neerlandés: reformado. [1530327]

InDesign CS3 se cierra de forma inesperada al utilizar diccionarios de ortografía basados en Winsoft para comprobar la ortografía del texto en ruso en Windows. [1562676]

Se aplica un contorno extra en la importación de INX cuando el objeto principal sustituido con contorno de texto se superpone a un objeto de la página de diseño. [1575833]

Un guión largo al final de la línea de texto se convierte en un guión en un determinado tamaño de marco de texto. [1579345]

Los guiones se cuentan como caracteres de una palabra al determinar los puntos de separación de las sílabas, pero se ignoran cuando entran en conflicto con los límites de la separación por sílabas. [1579343]

Los números del principio y del final de una palabra se cuentan como caracteres al determinar la separación de las sílabas de una palabra. [1580804]

No se puede añadir palabras al diccionario de usuario de otros proveedores en InDesign CS3. [1534513]

InDesign CS3 se cierra de forma inesperada debido a que la pila se desborda después de realizar una carga recursiva de estilos en el espacio de trabajo predeterminado. [1527638]

InDesign CS3 se cierra de forma inesperada cuando el usuario escribe caracteres coreanos y un espacio en el cuadro de diálogo Notas con la entrada integrada activada (sólo en Windows). [1527748]

Cuando se produce un salto de línea en un guión opcional seguido de un guión de no separación, el guión opcional no se escribe. [1527793]

InDesign CS3 se cierra de forma inesperada al iniciar CoolType a la vez que se crean las vistas previas del menú de fuentes si existe una fuente dañada en la carpeta de fuentes del sistema. [1567612]

InDesign CS3 se cierra de forma inesperada al iniciar CTInit de CoolType si hay una fuente dañada en la carpeta de fuentes del sistema. [1567624]

InCopy CS3 no siempre activa las fuentes administradas con utilidades de administración de fuentes de otros fabricantes. [1561858]

Documentos dañados: InDesign CS3 se cierra de forma inesperada al copiar, pegar o mover objetos de una Página maestra si tienen el Contorneo de texto aplicado. [1575755]

Adobe-Japan1-6: los glifos JIS2004 no se adoptan al aplicar fuentes compuestas ni al cambiar las fuentes de Kanji a Pr6N. [1538238]

Sólo para JCK: InDesign CS3 se cierra de forma inesperada cuando un usuario selecciona un marco de texto en el cuadro de diálogo para buscar o encontrar objetos y, a continuación, hace clic en Aceptar. [1569007]

### **Creación de scripts**

No se muestran algunas restricciones de seguridad en los PDF generados desde InDesign mediante scripts. [1705394]

El evento “quitar” de los estilos de objeto no admite la especificación de ningún estilo de objeto que los sustituya. [1651700]

Los atajos de teclado dejan de funcionar en el documento actual después de acceder a un cuadro de diálogo que use el módulo ScriptUI. [1675095]

### **IU**

(Sólo en Mac) Se puede producir un cierre inesperado al cerrar las ventanas de documento. [1666168]

El proceso de actualización de InDesign se interrumpe si se ejecuta el proceso “PhotoshopElementsFileAgent.exe” en segundo plano en Windows. [1629847]

El enfoque del teclado permanecerá en un cuadro de edición después de intentar acceder a cualquier cuadro de diálogo del sistema (p. ej. los cuadros de diálogo para guardar y colocar). [1598827]

InDesign CS3 para Windows se cierra de forma inesperada al utilizar el tecleo anticipado en el menú emergente Aplicación rápida si contiene grupos de estilos. [1567574]

## **XML**

Al seleccionar la opción ‘Seleccionar etiqueta para elemento’ del menú contextual Etiquetar texto en el texto seleccionado, se etiqueta el marco de texto en su lugar. [1606946]

## **Digital Editions**

El plugin actualizado de InDesign CS3 Digital Editions, compatible con las tablas de contenido y otras correcciones publicadas en Adobe.com a finales de mayo de 2007, se incluye ahora en este programa de actualización. [1555849]

## **Integración de Version Cue**

Cuando se utiliza Version Cue CS3, al exportar a PDF un documento de InDesign que contenga una copia local de un archivo de Photoshop colocado, la versión local se sobrescribe con una versión del servidor obsoleta y se pueden perder todos los cambios realizados en el archivo. [1623474]

InDesign se cierra de forma inesperada al intentar cerrar el cuadro de diálogo Volver a vincular con la tecla Intro cuando se utiliza Version Cue CS3. [1613054]

La opción de versión del menú de estado del documento se desactiva para abrir documentos después de cerrar y volver a abrir InDesign. [1627354]

Cuando se utiliza Version Cue CS3 en un flujo de trabajo de LiveEdit, la información de los vínculos de los artículos de InCopy colocados se vuelve incorrecta si se produce una edición simultánea. [1593192]

Integración de Version Cue CS3: el estado del archivo extraído y almacenado se muestra como ‘Cambios locales’ en el cuadro de diálogo Abrir. [1572332]

Al añadir una imagen gestionada con Version Cue CS3 a un documento de InDesign CS3, hay secciones que faltan del paquete de metadatos XMP [1579235]

## **5. PROBLEMAS SOLUCIONADOS PARA LOS PROGRAMADORES**

Esta sección presenta una lista de los problemas técnicos solucionados que sólo se incluyen como parte de la actualización para la depuración de errores de InDesign CS3 5.0.3.

Cuando se llama mediante programación a IFileList->RemoveFile, InDesign CS3 se cierra de forma inesperada. [1810456]

No se puede detener el servicio Windows de InDesign Server cuando hay más de tres instancias en ejecución. [1733459]

(Mac) La utilidad de depuración de errores de InDesign Server CS3 se cierra de forma inesperada en el arranque después de ejecutar el programa de actualización de InDesign. [1745419]

El rendimiento de InDesign Server puede disminuir si se trabaja con varias instancias y se abren numerosos archivos INDD exclusivos. [1679664]

(InDesign Server) No se registra ningún error aunque no se pueda crear un archivo IOR. [1700335]

(Sólo en Mac) Si se usa GuardMalloc, se detectan llamadas incorrectas a memcpy durante el arranque de InDesign, InCopy o InDesign Server. [1642976]

(Sólo en Mac) Nunca se crea el archivo de registro de la depuración de errores al usar el menú para calcar con la opción de eco en el registro. [1567330]

La información de trazados relacionada con los scripts de servidor aparece traducida parcialmente en distintas versiones del servidor de InDesign, lo que provoca el fallo de los nombres de los trazados. [1616111]

La utilidad de depuración de errores de InDesign CS3 genera una afirmación al cargar un plugin con un submenú del menú Ventana. [1560672]

Cuando un usuario realiza un cambio de contexto en las compilaciones de la utilidad de depuración de errores de InDesign CS3, la aplicación genera la siguiente afirmación:  
MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Los ID de los prefijos de los programadores mayores que 0x1000 pueden producir una afirmación en StandardBossIterator al leer o escribir datos permanentes. [1578785]

No se puede definir la opción de sobreimpresión al utilizar SnapshotUtils en InDesign CS3. [1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Reservados todos los derechos.

Adobe, InCopy, InDesign y PostScript son marcas comerciales o marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y en otros países. Macintosh es una marca comercial de Apple Computer Inc., registrada en Estados Unidos y en otros países. Windows es una marca comercial o marca registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus compañías respectivas.

# Aggiornamento Adobe® InDesign® CS3 5.0.3 - Leggimi

Luglio 2008

Adobe Systems Incorporated

## SOMMARIO

1. Panoramica
2. Requisiti di sistema
3. Note sull'installazione
4. Problemi risolti
5. Problemi risolti per gli sviluppatori

## 1. PANORAMICA

Questo aggiornamento contiene alcune importanti correzioni per le seguenti funzioni: dimensione file, sillabazione, prestazioni, oggetti ancorati, allineamento dei caratteri, duplicazione e ripetizione, indici e sommari, testo e font, dizionari, colore, scripting, importazione/esportazione di elementi grafici, file in formato InDesign Interchange (INX), XML, file libreria, stampa ed altre funzioni. I relativi dettagli sono riportati qui sotto.

Esistono due problemi noti legati all'utilizzo di InDesign CS3 su Mac OS X Leopard (v10.5.1 – v10.5.4):

- Se si utilizzano i Servizi navigazione per richiamare i comandi Inserisci, Salva, Salva con nome o Esporta attraverso le finestre di dialogo del sistema operativo o di Adobe, InDesign CS3 potrebbe chiudersi inaspettatamente.
- La scelta rapida da tastiera *Comando+H* non nasconde InDesign CS3.

La recente release di Apple Mac OS X Leopard v10.5.4 risolve i problemi di Servizi navigazione che è stato possibile riprodurre in laboratorio. Questa release di manutenzione di Leopard migliora quindi notevolmente la stabilità di InDesign CS3 e riduce sensibilmente l'incidenza di errori di InDesign CS3 su tale sistema.

Al momento non è disponibile alcuna correzione per risolvere il problema della scelta rapida da tastiera *Comando+H*. Come misura temporanea, è possibile aggirare il problema in questo modo:

- Chiudete InDesign, quindi riavviate. *Comando+H* funzionerà correttamente fino al successivo riavvio del sistema.

Se anche dopo l'installazione di Leopard v10.5.4 continuano a verificarsi errori legati ai Servizi navigazione, provate la seguente procedura:

- Prima di aprire un documento esistente, aprite un nuovo documento (in modo da inizializzare la finestra Apri/Nuovo dell'applicazione).
- Richiamate la finestra di dialogo Inserisci (in modo da inizializzare questa finestra di dialogo senza alcun contenuto da risolvere), quindi annullate l'inserimento per chiudere la finestra di dialogo.

Adobe e Apple stanno collaborando per la risoluzione delle rimanenti questioni. Al momento non è possibile precisare quando verranno corretti. Tuttavia entrambe le aziende sono consapevoli della loro urgenza e si stanno adoperando per la loro pronta risoluzione.

Per ulteriori informazioni, consultate il documento con domande e risposte riguardo Adobe Creative Suite 3 e Mac OS X Leopard: [www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf](http://www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf).

InDesign CS3 5.0.3 comprende le correzioni precedentemente fornite da InDesign CS3 5.0.1 (ottobre 2007) e InDesign CS3 5.0.2 (gennaio 2008), nonché nuove correzioni.

## **2. REQUISITI DI SISTEMA DI INDESIGN CS3**

### **Windows®**

- Processore Intel® Pentium® 4, Intel Centrino®, Intel Xeon® o Intel Core™ Duo (o compatibile)
- Microsoft® Windows® XP con Service Pack 2 o Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate o Enterprise (certificato per le edizioni a 32 bit)
- Almeno 256 MB di RAM (consigliato: 512 MB) per Windows XP; 512 MB (consigliato: 1 GB) per Windows Vista
- 1,8 GB di spazio disponibile su disco rigido (ulteriore spazio libero necessario durante l'installazione)
- Risoluzione monitor da 1024 x 768 con scheda video da 16 bit
- Unità DVD-ROM
- Per le funzionalità multimediali è necessario il software QuickTime 7.
- Per l'attivazione del prodotto è necessaria una connessione Internet o telefonica.
- Per alcuni servizi è necessaria una connessione Internet a banda larga.

### **Macintosh®**

- Processore PowerPC® G4 o G5 oppure Intel multicore
- Mac OS X v.10.4.8
- Almeno 256 MB di RAM (consigliato: 512 MB) per sistemi basati su PowerPC; 512 MB (consigliato: 1 GB) per sistemi basati su Intel
- 1,6 GB di spazio disponibile su disco rigido (ulteriore spazio libero necessario durante l'installazione)
- Risoluzione monitor da 1024 x 768 con scheda video da 16 bit
- Unità DVD-ROM
- Per le funzionalità multimediali è necessario il software QuickTime 7.
- Per l'attivazione del prodotto è necessaria una connessione Internet o telefonica.
- Per alcuni servizi è necessaria una connessione Internet a banda larga.

\* I servizi online, tra cui ad esempio Adobe Acrobat® Connect™, potrebbero non essere disponibili per tutti i Paesi, in tutte le lingue o per tutte le valute. La disponibilità dei servizi è soggetta a modifiche. L'uso dei servizi online è soggetto ai termini e alle condizioni esposti in un contratto di licenza a parte e potrebbe comportare ulteriori costi. Per ulteriori dettagli, visitate il sito Web [www.adobe.com/it](http://www.adobe.com/it)

## **3. NOTE SULL'INSTALLAZIONE**

Prima di eseguire il programma di aggiornamento di InDesign, accertatevi che InDesign non sia in esecuzione e sia chiuso da almeno 1 minuto.

#### **4. PROBLEMI RISOLTI**

Questa sezione contiene un elenco dei problemi tecnici risolti, compresi nell'aggiornamento di InDesign CS3 5.0.3. Tenete presente che per ogni correzione è riportato il problema originale, e non il comportamento corretto. Per informazioni generali sull'uso del prodotto e ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, visitate la knowledgebase del supporto prodotti di Adobe per InDesign all'indirizzo <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html> oppure scegliete Supporto in linea dal menu Aiuto di InDesign.

##### **Colore**

InDesign CS3 si chiude inaspettatamente e causa il danneggiamento di documenti quando si eliminano dei campioni utilizzati in effetti di trasparenza. [1534687]

Solo quando si usa Adobe Color Management Engine (ACE): un'immagine inserita diventa nera quando viene convertita con il profilo CMYK g\_profile\_87d. [1527805]

##### **Documenti**

Un documento InDesign CS3 in cui è stato inserito un file Photoshop con profilo ICC incorporato ha una dimensione file molto più elevata rispetto allo stesso documento in InDesign CS2. [1731306]

Solo Mac: i file InDesign di oltre 2 GB non vengono aperti in InDesign. [1695888]

I documenti InDesign CS3 in cui è stato inserito un file Photoshop con profilo ICC incorporato hanno una dimensione file molto più elevata rispetto ai documenti InDesign CS2 con identici contenuti. [1700420]

Le pagine affiancate possono risultare riordinate in modo errato quando si spostano più pagine nel pannello Pagine. [1643336]

Il documento potrebbe danneggiarsi se si sceglie Annulla dopo aver scelto "Salva una copia". [1659185]

Se si elimina una cornice di testo, quindi si sceglie il comando Salva con nome, il documento potrebbe danneggiarsi. [1630376]

Quando si effettua lo zoom in di una pagina con l'opzione "Righello per pagina" attivata, si verificano delle perdite di memoria disponibile e un deterioramento delle prestazioni di InDesign CS3. [1557664]

Quando si scorre un documento con l'opzione "Anteprima sovrastampa" attivata, si verificano delle perdite di memoria disponibile e un deterioramento delle prestazioni di InDesign CS3. [1557581]

In InDesign CS3 i comandi Imposta preferenze di visualizzazione e Modalità schermo sono visualizzati nel menu Annulla. [1558346]

Quando si duplicano oggetti con la funzione di duplicazione e ripetizione, gli oggetti duplicati vengono collocati sui livelli errati. [1570440]

InDesign CS3 si chiude inaspettatamente se si usa troppe volte il tasto Backspace con il pannello Info aperto. [1527789]

Il conteggio delle parole è a volte errato dopo l'aggiunta di una nota al testo. [1531834]

### **Esportazione di elementi grafici**

L'esportazione in JPEG con impostazioni ad alta risoluzione genera un output a colori non coerente. [1724891]

InDesign si chiude inaspettatamente durante la conversione di alcune immagini raster durante l'esportazione in PDF e la stampa. [1732168]

Per file specifici: l'esportazione di un documento in PDF provoca il blocco di InDesign a causa di un errore nei metadati XMP. [1661862]

Se si aggiunge una tabulazione con riempimento a testo con rientri misti, il rientro del testo risulta errato nel file PDF esportato. [1662873]

L'area di ritaglio attorno a un'immagine bitmap in un PDF inserito viene perduta durante l'esportazione in PDF. [1638336]

L'applicazione si chiude inaspettatamente quando si esporta un libro in PDF con le opzioni "Collegamenti ipertestuali" e "Testo con tag" selezionate. [1613620]

Quando si esporta in PDF, negli ancoraggi delle note a piè di pagina viene persa la seconda cifra dei numeri di note a piè di pagina a due cifre. [1588174]

L'esportazione in JPG a bassa risoluzione produce un'immagine di qualità scadente. [1570104]

L'esportazione EPS di una pagina non riesce quando un gruppo contenente un file Photoshop con trasparenza interseca la pagina, ma il file Photoshop file stesso non è sulla pagina. [1490414]

L'esportazione JPEG di InDesign CS3 a volte produce immagini con una striscia bianca nella sezione inferiore. [1566058]

### **Importazione di elementi grafici**

L'applicazione si può bloccare a seguito dell'inserimento di un file TIFF danneggiato in InDesign o InDesign Server. [1644041]

L'adattamento automatico alla cornice non è corretto per immagini JPEG ruotate con il cursore di importazione. [1651695]

Alcuni file PDF con metadati non vengono stampati, esportati o visualizzati correttamente ad alta risoluzione in InDesign. [1650786, 1644867]

Un file InDesign inserito viene esportato in PDF e stampato con suddivisione in porzioni visibile. La suddivisione in porzioni è inoltre visibile a schermo prima dell'output del file, se è stata attivata l'opzione Visualizza > Prestazioni visualizzazione > Alta qualità. [1577524]

InDesign CS3 si chiude inaspettatamente quando si apre un documento con un file Photoshop EPS inserito contenente un tracciato di ritaglio. [1569109]

L'inserimento di alcuni file EPS creati da FreeHand provoca la chiusura inaspettata di InDesign CS3. [1568207]

### **Importazione del testo**

Solo Mactel: quando si importa un file di testo con tag generato in Windows, viene introdotta un'interruzione di riga forzata tra ogni paragrafo. [1749116]

I caratteri ANSI esportati come testo con tag con codifica ANSI da InDesign CS3 in una macchina Windows vengono importati in modo errato in InDesign CS3 su Macintosh con processore Intel multicore. [1586784]

### **Creazione di indici**

InDesign CS3 si chiude inaspettatamente quando si seleziona "Aggiorna anteprima" nel pannello Indice. [1570415]

La generazione di un indice per un libro può risultare con riferimenti di pagina mancanti. [1593714]

Quando si genera un indice per un libro, InDesign CS3 perde alcune voci alla fine di ogni sezione alfabetica. [1586154]

Quando si genera un indice per un libro in InDesign CS3, le pagine delle voci indice sono ordinate in base all'ordine di creazione delle voci indice anziché all'ordine numerico delle pagine stesse. [1597961]

Quando si aggiorna l'indice di un libro in InDesign CS3, le voci indice e i relativi riferimenti delle pagine non vengono aggiornati correttamente se il documento è stato modificato (viene usato l'ultimo numero di pagina calcolato, anche se errato). [1559789]

### **Layout**

I comandi di adattamento non vengono applicati ai contenuti di un gruppo. [1614266]

Quando si applica un effetto di trasparenza raster al testo in InDesign CS3 (ad esempio, un'ombra esterna), si ottiene un riquadro di selezione eccessivamente grande per la conversione della trasparenza, che potrebbe intersecare eventuali oggetti vicini che non dovrebbero invece essere coinvolti. [1811170]

Quando si sceglie "Correggi collegamenti in automatico", i collegamenti vengono aggiornati in modo errato nel caso di documenti InDesign CS3 contenenti collegamenti a più file Microsoft Word memorizzati in un server. [1623701]

Quando l'anteprima è abilitata nella finestra di dialogo Duplica e ripeti, gli elementi di pagina appena duplicati diventano selezionati; questo può portare a problemi di convalida. [1628765]

Gli elementi appena duplicati non sono selezionati dopo la chiusura della finestra di dialogo Duplica e ripeti. [1628767]

InDesign CS3 si chiude inaspettatamente durante l'esportazione in formato INX di file InDesign CS3 contenenti guide danneggiate. [1549135]

In Mac, gli elementi collegati potrebbero trovarsi in cartelle errate se si spostano o rinominano le cartelle che li contengono. [1530330]

### **Flusso di lavoro LiveEdit**

I brani esportati in un server appaiono modificati dopo la selezione di Consegna tutto, nel pannello Assegnazioni. [1624280]

### **Prestazioni**

Se sono montati alcuni server, si verifica un rallentamento progressivo delle operazioni di apertura e salvataggio dei documenti. [1747301]

In Windows, InDesign non si avvia dopo la reinstallazione a seguito dell'applicazione dell'aggiornamento. [1650771]

L'applicazione potrebbe chiudersi inaspettatamente alla chiusura in Windows Vista. [1549959]

### **Stampa**

I tempi di elaborazione sono più lunghi rispetto alle precedenti versioni per la stampa non ordinata di più copie di documenti con più pagine. [1547778]

Adobe InDesign CS3 si chiude inaspettatamente in Mac quando si inseriscono, visualizzano o stampano file PDF con dati immagine raster a 1 bit. [1549360]

### **Scripting**

Gli snippet inseriti appaiono solo sull'ultima pagina selezionata quando vengono inseriti mediante scripting in documenti con più pagine. [1616597]

### **Creazione di sommari**

L'ultimo carattere dell'ultima voce di un sommario viene tralasciato se il sommario comprende un documento di un libro e il file INDD del sommario è l'ultimo documento del libro. [1558323]

La creazione di un sommario in ordine alfabetico per un libro InDesign CS3 contiene numeri di pagina errati. [1544275]

### **Tablelle**

Gli stili di cella vanno perduti quando si esporta una tabella come testo con tag quindi la si importa nuovamente nell'applicazione. [1620974]

## Testo

Nella verifica preliminare e creazione di pacchetti non vengono inclusi i font applicati ai caratteri paragrafo e fine brano e viene visualizzata un'avvertenza di font mancanti. [1732224]

InDesign si chiude inaspettatamente quando si cambia il fornitore ortografico nelle preferenze del dizionario e quindi si esegue il controllo ortografico dinamico in alcune lingue. [1657162]

Quando si installa un thesaurus di terze parti, l'opzione per il thesaurus predefinito nella finestra di dialogo Preferenze dizionario non viene aggiornata. [1708140]

Il testo contenente numeri con un trattino (ad esempio, numeri telefonici) non viene sillabato correttamente. [1767073]

InDesign applica un valore di crenatura troppo elevato per i font che usano le regole di posizionamento contestuale nella funzione di crenatura. [1740534]

I caratteri A-CID Biblos Gaiji vengono visualizzati come glifi mancanti dopo l'installazione dell'aggiornamento 5.0.1. [1722038]

Con Composizione riga-per-riga, il testo di paragrafi successivi può riscorrere inaspettatamente se si modifica del testo in un paragrafo precedente. [1717899]

Se si usa Composizione riga-per-riga, InDesign non allinea correttamente i rientri con la funzione "Rientra fin qui". [1650869]

L'opzione "Ignora tutto" nella finestra di dialogo Controllo ortografia non ignora le parole con trattini facoltativi. [1640798]

Quando si elimina uno stile paragrafo principale mediante lo scripting, gli attributi di stile sostituiti non vengono propagati agli stili basati sullo stile eliminato. [1651698]

InDesign e InCopy si chiudono inaspettatamente quando si rimuovono i tag al testo con tag in un file INCX contenente, nell'intervallo del testo con tag, una modifica soggetta alla funzione "Rilevamento modifiche". [1700938]

Il carattere spazio appare come rettangolo evidenziato rosa per i font che usano un glifo spazio dall'area Unicode per uso privato. [1638163]

L'applicazione si chiude inaspettatamente quando si seleziona il menu a comparsa Famiglia font o Stile font nel pannello Carattere. [1632384]

Solo per le versioni JCKK: la spaziatura tra righe in Adobe InDesign CS3 è diversa rispetto ad Adobe InDesign CS2 quando si usa l'allineamento caratteri per linea di base Roman. [1610060]

Il nome font PostScript non viene restituito per i font mancanti richiamati da scripting. [1633288]

Gli oggetti ancorati il cui scostamento x è relativo al marcatore di ancoraggio non vengono posizionati correttamente. [1579442]

Solo per le versioni JCKK: le griglie cornice perdono la loro dimensione a seguito dell'esportazione e reimportazione come file INX in InDesign CS3. [1619169]

InDesign CS3 esporta i fine riga forzati come <0x000A> in testo con tag con codifica Unicode. [1577368]

Dopo l'installazione Adobe InDesign CS3 non si avvia in Windows versione danese. [1507644]

InDesign CS3 segnala erroneamente diverse parole comuni come errori ortografici quando è applicato il dizionario Tedesco 2006 riformato. [1485775]

InDesign CS3 si chiude inaspettatamente all'apertura di un documento InDesign CS3 senza alcuna lingua selezionata. [1566533]

InDesign CS3 si chiude inaspettatamente quando si seleziona il menu a comparsa Famiglia font o Stile font nel pannello Carattere. [1565569]

Quando caratteri con accenti diacritici si trovano a inizio riga dopo la sillabazione, l'accento diacritico dovrebbe essere omissivo per Olandese riformato. [1530327]

InDesign CS3 si chiude inaspettatamente quando si usano dizionari basati su Winsoft per il controllo ortografico di testo russo in Windows. [1562676]

Durante l'importazione di un file INX viene aggiunto uno scontorno di testo aggiuntivo se un oggetto di pagina mastro ignorato e con contorno testo si sovrappone a un oggetto della pagina. [1575833]

Una lineetta alla fine di una riga di testo diventa un trattino per alcune dimensioni di cornice di testo. [1579345]

I trattini vengono contati come caratteri di una parola se usati come punti di sillabazione, ma ignorati se in conflitto con i limiti di sillabazione. [1579343]

I numeri iniziali e finali vengono contati come caratteri quando determinano come spezzare una parola a fine riga. [1580804]

Impossibile aggiungere una parola a un dizionario di terze parti in InDesign CS3. [1534513]

InDesign CS3 si chiude inaspettatamente a causa di un errore stack overflow dopo il caricamento di stili nell'area di lavoro predefinita. [1527638]

InDesign CS3 si chiude inaspettatamente quando l'opzione di inserimento in linea è attivata e si digita un carattere coreano e uno spazio nella finestra di dialogo Note (solo Windows). [1527748]

Quando una riga di testo viene interrotta in corrispondenza di un trattino facoltativo seguito da un trattino unificatore, il trattino facoltativo non viene riprodotto. [1527793]

InDesign CS3 si chiude inaspettatamente all'avvio con CoolType durante la creazione delle antepri-me per il menu dei font, se nella cartella System Fonts è presente un font danneggiato. [1567612]

InDesign CS3 si chiude inaspettatamente all'avvio con CoolType CTInit se nella cartella System Fonts è presente un font danneggiato. [1567624]

I font gestiti da utility terze parti per la gestione dei font non vengono sempre attivati da InDesign CS3. [1561858]

Danneggiamento di documenti: InDesign CS3 si chiude inaspettatamente durante le operazioni di copia, incolla o spostamento di oggetti con opzioni di contorno con testo da una pagina ma-stro. [1575755]

Adobe-Japan1-6: i glifi JIS2004 non vengono adottati quando si applica un font composito o si cambiano i font Kanji in Pr6N. [1538238]

Solo per le versioni JCKK: InDesign CS3 si chiude inaspettatamente quando si seleziona Cornice di testo nella finestra di dialogo Trova/sostituisci e si fa clic su OK. [1569007]

## **Scripting**

Alcune restrizioni di protezione non vengono rispettate nei file PDF generati da mediante scrip-ting. [1705394]

Scripting: l'evento "remove" per stili di oggetto non supporta la specificazione di uno stile di og-getto sostitutivo. [1651700]

Le scelte rapide da tastiera non funzionano più nel documento corrente dopo la chiamata di una finestra di dialogo che utilizza ScriptUI. [1675095]

## **Interfaccia utente**

Solo Mac: alla chiusura di finestre documento si può verificare la chiusura inaspettata dell'appli-cazione. [1666168]

In Windows, il processo di aggiornamento di InDesign viene interrotto se allo stesso tempo è eseguito in background "PhotoshopElementsFileAgent.exe". [1629847]

L'uso della tastiera rimane attivo in un campo di modifica dopo che si richiama una finestra di dialogo di sistema (ad esempio, la finestra Salva o Inserisci). [1598827]

Windows InDesign CS3 si chiude inaspettatamente quando si usa la funzione di digitazione rapi-da nel menu Applicazione rapida, se contiene gruppi di stili. [1567574]

## **XML**

Quando si sceglie l'opzione Seleziona tag per elemento dal menu di scelta rapida Assegna tag al testo per il testo selezionato, il tag viene applicato alla cornice anziché al testo. [1606946]

## **Digital Editions**

Il plug-in aggiornato InDesign CS3 Digital Editions contenente supporto per la funzione Sommario e altre correzioni, pubblicato in Adobe.com alla fine di maggio 2007, è ora incluso con questo aggiornamento. [1555849]

## **Integrazione con Version Cue**

Quando si usa Version Cue CS3 e si esporta in PDF un documento InDesign contenente una copia locale di un file Photoshop inserito, la versione locale viene sovrascritta da una versione server non aggiornata e le modifiche apportate al file potrebbero andare perdute. [1623474]

Durante l'utilizzo di Version Cue CS3, InDesign si chiude inaspettatamente se si tenta di chiudere la finestra di dialogo di ricollegamento con il tasto Invio. [1613054]

Dopo la chiusura e il riavvio di InDesign, la voce Versione nel menu Stato documento è disattivata per i documenti aperti. [1627354]

Quando si usa Version Cue CS3 in un flusso di lavoro LiveEdit, i dati Informazioni sul collegamento di brani InCopy inseriti non sono più corretti se si verificano modifiche simultanee. [1593192]

Integrazione con Version Cue CS3: lo stato di un file ritirato e salvato è indicato come "Modifiche locali" nella finestra di dialogo Apri. [1572332]

Quando si aggiunge un'immagine gestita da Version Cue CS3 a un documento InDesign CS3, alcune sezioni mancano dal pacchetto di metadati XMP. [1579235]

## **5. PROBLEMI RISOLTI PER GLI SVILUPPATORI**

Questa sezione contiene un elenco dei problemi tecnici risolti, inclusi solo nell'aggiornamento di InDesign CS3 5.0.3 Debug.

L'applicazione InDesign CS3 si chiude inaspettatamente a seguito di una chiamata IFileList->RemoveFile. [1810456]

Il servizio Windows InDesign Server non può essere interrotto se sono in esecuzione più di tre istanze. [1733459]

Mac Debug InDesign Server CS3 si chiude inaspettatamente all'avvio dopo l'esecuzione del modulo di aggiornamento di InDesign. [1745419]

Le prestazioni di InDesign Server possono deteriorarsi se si lavora su più istanze e si aprono numerosi file INDD univoci. [1679664]

InDesign Server: se non è possibile creare un file IOR, non viene registrato alcun errore. [1700335]

Solo Mac: l'utilizzo di GuardMalloc rileva chiamate memcpy errate all'avvio di InDesign/InCopy/IDServer. [1642976]

Solo Mac: il file di registro Debug non viene mai creato se si usa il menu TRACE con l'opzione "Echo to Debug Log". [1567330]

Le informazioni di percorso relativo per script lato server diventano parzialmente tradotte in versioni di lingua diversa di InDesign Server, provocando errori nei nomi dei percorsi relativi. [1616111]

InDesign CS3 Debug genera un'asserzione durante il caricamento di un plug-in dotato di sottomenu per un menu Windows. [1560672]

Quando si effettua un cambiamento di contesto in InDesign CS3 Debug, l'applicazione genera la seguente asserzione: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

I codici ID di prefissi sviluppatori maggiori di 0x1000 provocano un'asserzione in StandardBossIterator durante la lettura/scrittura di dati persistenti. [1578785]

Impossibile impostare l'opzione di sovrastampa quando si utilizza SnapshotUtils in InDesign CS3. [1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Tutti i diritti riservati.

Adobe, InCopy, InDesign e PostScript sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Macintosh è un marchio di Apple Computer Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. Windows è un marchio o marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

# Lees mij voor Adobe® InDesign® CS3 5.0.3-update

Juli 2008

Adobe Systems Incorporated

## INHOUDSOPGAVE

1. Overzicht
2. Systeemvereisten InDesign CS3
3. Opmerkingen betreffende de installatie
4. Opgeloste problemen
5. Opgeloste problemen voor ontwikkelaars

## 1. OVERZICHT

Deze update bevat essentiële oplossingen voor bestandsgrootte, woordafbreking, prestaties, verankerde objecten, tekenuitlijning, stap en herhalen, indexeren en inhoudsopgaven, tekst en lettertypen, woordenboeken, kleur, scripting, importeren/exporteren van afbeeldingen, InDesign Interchange-bestanden (INX), XML, bibliotheekbestanden, afdrukken en overige problemen. (Zie hieronder voor meer informatie.)

Er treden twee bekende problemen op wanneer InDesign CS3 wordt uitgevoerd op Mac OS X Leopard (v10.5.1 – v10.5.4):

- InDesign CS3 wordt mogelijk onverwachts afgesloten bij het gebruik van Navigatieservices om de opdrachten Plaatsen, Opslaan, Opslaan als of Exporteren op te roepen via het dialoogvenster van het besturingssysteem of van Adobe.
- InDesign CS3 kan niet worden verborgen met de sneltoets *cmd+h*.

De recente versie Mac OS X Leopard v10.5.4 van Apple lost deze problemen met Navigatieservices op. Dit is volledig uitgeprobeerd in een testlabomgeving. Het blijkt dat deze Leopard-onderhoudsversie de stabiliteit van InDesign CS3 aanmerkelijk verbetert en de mogelijkheid dat InDesign CS3 op Leopard v10.5.4. crasht aanzienlijk reduceert.

Momenteel bestaat er geen correctie voor het probleem met de sneltoets *cmd+h*. Voorlopig is een beperkte oplossing beschikbaar:

- Sluit InDesign af en start het programma opnieuw op. CMD+H werkt totdat het besturingssysteem opnieuw wordt gestart.

Als u na het installeren van Leopard v10.5.4 deze problemen met Navigatieservices blijft behouden, raadt Adobe de volgende oplossing aan:

- Voordat u een bestaand document opent, opent u eerst een nieuw document (open de dialoogvensters Openen/Nieuw).
- Breng het dialoogvenster Plaatsen op het scherm (open dit venster zonder inhoud die moet worden verwerkt) en klik vervolgens op Annuleren.

Adobe werkt zeer nauw samen met Apple om een permanente oplossing voor de overgebleven problemen te bieden. Op dit moment is er geen openbaar schema voor deze oplossingen beschikbaar. Beide bedrijven zijn zich bewust van de noodzaak om de resterende problemen volledig en zo snel mogelijk op te lossen om onze klanten de best mogelijke prestaties te kunnen bieden.

De Veelgestelde vragen over Adobe Creative Suite 3 voor Mac OS X Leopard kunt u vinden op: [www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf](http://www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf).

In InDesign CS3 5.0.3 zijn de cumulatieve oplossingen opgenomen die zich ook in InDesign CS3 5.0.1 (uitgegeven in oktober 2007) en InDesign CS3 5.0.2 (uitgegeven in januari 2008) bevinden.

## **2. SYSTEEMVEREISTEN INDESIGN CS3**

### **Windows®**

- Intel® Pentium® 4-, Intel Centrino®-, Intel Xeon®- of Intel Core™ Duo-processor (of een compatibele processor)
- Microsoft® Windows® XP met Service Pack 2 of Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate of Enterprise (gecertificeerd voor 32-bits versies)
- 256 MB RAM (512 MB aanbevolen) voor Windows XP; 512 MB (1 GB aanbevolen) voor Windows Vista
- 1,8 GB vrije schijfruimte (tijdens de installatie is meer vrije schijfruimte vereist)
- Beeldscherm met een resolutie van 1024 x 768 en een 16-bits videokaart
- Dvd-romstation
- QuickTime 7 vereist voor multimediafuncties
- Internet- of telefoonverbinding vereist voor activering van het product
- Voor bepaalde diensten is een breedbandverbinding met internet vereist

### **Macintosh®**

- PowerPC® G4 of G5 of multicore Intel-processor
- Mac OS X versie 10.4.8
- 256 MB RAM (512 MB aanbevolen) voor PowerPC-systemen; 512 MB (1 GB aanbevolen) voor Intel-systemen
- 1,6 GB vrije schijfruimte (tijdens de installatie is meer vrije schijfruimte vereist)
- Beeldscherm met een resolutie van 1024 x 768 en een 16-bits videokaart
- Dvd-romstation
- QuickTime 7 vereist voor multimediafuncties
- Internet- of telefoonverbinding vereist voor activering van het product
- Voor bepaalde diensten is een breedbandverbinding met internet vereist

\* Onlineservices, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Adobe Acrobat® Connect™, zijn wellicht niet beschikbaar in alle landen, talen en valuta's. De beschikbaarheid van de services is onderhevig aan wijzigingen. Het gebruik van onlineservices is onderhevig aan de voorwaarden van een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst en het is mogelijk dat u voor deze services moet betalen. Meer informatie vindt u op [www.adobe.com/nl](http://www.adobe.com/nl)

### **3. OPMERKINGEN BETREFFENDE DE INSTALLATIE**

Sluit InDesign af voordat u het updateprogramma voor InDesign uitvoert (doe dit minimaal één minuut voordat u het updateprogramma gaat uitvoeren).

### **4. OPGELOSTE PROBLEMEN**

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de technische problemen die worden opgelost met de InDesign CS3 5.0.3-update. Bij deze problemen wordt de oorspronkelijke probleembeschrijving vermeld en niet de gecorrigeerde werking. Algemene tips over het gebruik van het product en oplossingen voor problemen vindt u in de Adobe Product Support Knowledgebase voor InDesign op <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html>. U kunt ook Online-ondersteuning kiezen in het menu Help van InDesign.

#### **Kleur**

InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten en documenten raken beschadigd wanneer stalen die worden gebruikt in transparantie-effecten worden verwijderd. [1534687]

Alleen bij gebruik van de Adobe Color Management Engine (ACE): de geplaatste afbeelding wordt zwart wanneer deze wordt omgezet in het CMYK-profiel g\_profile\_87d. [1527805]

#### **Documenten**

De bestandsgrootte van een InDesign CS3-document waarin een Photoshop-bestand met een ingesloten ICC-profiel is geplaatst, is veel groter dan een identiek InDesign CS2-document. [1731306]

Alleen Mac: InDesign-bestanden groter dan 2 GB worden niet geopend in InDesign. [1695888]

InDesign CS3-documenten waarin een Photoshop-afbeelding met een ingesloten ICC-profiel is geplaatst, zijn aanzienlijk groter dan InDesign-documenten met identieke inhoud. [1700420]

Wanneer er meerdere pagina's worden verplaatst in het deelvenster Pagina's, worden spreads mogelijk verkeerd opnieuw gerangschikt. [1643336]

Documenten kunnen beschadigd raken wanneer ze worden opgeslagen als een kopie en vervolgens de opdracht Ongedaan maken wordt gekozen. [1659185]

Document raakt mogelijk beschadigd na het ongedaan maken van een verwijderd tekstkader, gevolgd door het kiezen van Opslaan als. [1630376]

Er gaat geheugen verloren en de prestaties nemen af als wordt ingezoomd op een pagina wanneer de instelling “Liniaal per pagina” is ingeschakeld in InDesign CS3. [1557664]

Er gaat geheugen verloren en de prestaties nemen af als wordt gepand in een document wanneer de instelling Voorvertoning overdruk is ingeschakeld in InDesign CS3. [1557581]

Wanneer de schermmodus wordt gewijzigd in InDesign CS3, wordt Voorvertoningsvoorkeuren instellen weergegeven onder het menu Ongedaan maken. [1558346]

Objecten worden op de verkeerde laag geplaatst wanneer items worden gedupliceerd via Stap en herhalen. [1570440]

InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten nadat te vaak op Backspace is gedrukt terwijl het deelvenster Info geopend is. [1527789]

Het aantal woorden dat wordt geteld nadat een opmerking aan tekst is toegevoegd, is niet altijd juist. [1531834]

### **Afbeeldingen exporteren**

Exporteren naar JPEG met een hoge resolutie leidt tot een inconsistente kleuruitvoer. [1724891]

InDesign wordt onverwacht afgesloten tijdens het omzetten van bepaalde rasterafbeeldingen tijdens het exporteren naar PDF en tijdens het afdrukken. [1732168]

Bestandsspecifiek: bij het exporteren van een document naar PDF loopt InDesign vast als gevolg van een fout in de XMP-metagegevens. [1661862]

De tekstinspringing van geëxporteerde PDF-bestanden is verkeerd uitgelijnd wanneer er een tabvulteken is toegevoegd aan tekst met verschillende inspringingen. [1662873]

Het uitknipgebied rond een bitmapafbeelding in een geplaatste PDF valt weg bij het exporteren naar PDF. [1638336]

Toepassing wordt onverwachts afgesloten bij het exporteren van een boek naar PDF wanneer de exportopties Hyperlinks en Gelabelde tekst zijn ingeschakeld. [1613620]

Bij het exporteren naar PDF gaat bij voetnootankers het tweede cijfer van het voetnootnummer verloren bij tweecijferige voetnoten. [1588174]

Bij het exporteren naar JPG met een lage resolutie ontstaat een afbeelding van een lage kwaliteit. [1570104]

EPS-export van een pagina mislukt wanneer de pagina wordt doorsneden door een groep met een Photoshop-bestand met transparantie, maar het Photoshop-bestand zelf niet op de pagina wordt weergegeven. [1490414]

InDesign CS3 JPEG-export levert soms afbeeldingen op waarvan het onderste gedeelte een witte streep bevat. [1566058]

### **Afbeeldingen importeren**

Als er een beschadigd TIFF-bestand in InDesign of InDesign Server wordt geplaatst, kan dat ertoe leiden dat het programma vastloopt. [1644041]

Wanneer geroteerde JPEG-afbeeldingen worden geplaatst met de geladen plaatscursor, werkt het automatisch aanpassen aan het kader niet goed. [1651695]

Bepaalde geplaatste PDF-bestanden met metagegevens kunnen niet met hoge resolutie worden afgedrukt, geëxporteerd of correct worden weergegeven in InDesign. [1650786, 1644867]

Geplaatst InDesign-bestand wordt met zichtbare blokvorming uitgevoerd naar PDF en afgedrukt. Deze blokvorming is ook zichtbaar op het scherm voordat het bestand wordt uitgevoerd wanneer Weergave > Weergaveprestaties > Weergave van hoge kwaliteit is geselecteerd. [1577524]

InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten wanneer een document wordt geopend dat een geplaatst Photoshop EPS-bestand met een uitknippad bevat. [1569109]

Bij het plaatsen van bepaalde EPS-bestanden die zijn gemaakt met FreeHand, wordt InDesign CS3 onverwachts afgesloten. [1568207]

### **Tekst importeren**

Alleen Mactel: bij het importeren van een in Windows gegenereerd tekstbestand met tags, wordt er tussen elke alinea een geforceerd regeleinde geplaatst. [1749116]

ANSI-tekens die met ANSI-codering vanuit InDesign CS3 op een Windows-computer als gelabelde tekst worden geëxporteerd, worden onjuist in InDesign CS3 geïmporteerd op een Macintosh met een multicore Intel-processor. [1586784]

### **Indexeren**

InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten wanneer Voorvertoning bijwerken wordt geselecteerd in het deelvenster Index. [1570415]

Bij het genereren van een index voor een boek, kunnen paginaverwijzingen verloren gaan. [1593714]

Bij het genereren van een index voor een boek, gaan in InDesign CS3 vermeldingen aan het einde van elk alfabetisch gedeelte verloren. [1586154]

Bij het genereren van een index voor een boek in InDesign CS3, weerspiegelt de paginavolgorde van de indexvermeldingen de volgorde waarin de vermeldingen zijn gemaakt. [1597961]

Bij het bijwerken van een index in een boek in InDesign CS3, worden de indexvermeldingen en de bijbehorende paginanummers niet correct bijgewerkt nadat het document is gewijzigd. Het laatst berekende paginnummer wordt gebruikt, ook al is dit niet het juiste nummer. [1559789]

### **Layout**

De opdrachten voor aanpassen worden niet toegepast op de inhoud van een groep. [1614266]

Het toepassen van een op een raster gebaseerd transparantie-effect op tekst in InDesign CS3 (zoals een slagschaduw) leidt tot een onnodig groot afvlakker-selectiekader dat mogelijk dichtbijliggende objecten overlapt die anders niet zouden worden veranderd. [1811170]

Wanneer “Koppelingen automatisch repareren” is ingeschakeld, worden koppelingen verkeerd bijgewerkt in InDesign CS3-documenten met daarin koppelingen naar meerdere Microsoft Word-documenten op een server. [1623701]

Als de voorvertoning is ingeschakeld in het dialoogvenster Stap en herhalen, worden er gedupliceerde pagina-items geselecteerd, waardoor er mogelijk foutvalidatieproblemen ontstaan. [1628765]

Nieuw gedupliceerde items worden niet geselecteerd na het sluiten van het dialoogvenster Stap en herhalen. [1628767]

InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten wanneer InDesign CS3-bestanden met beschadigde hulplijnen worden geëxporteerd naar INX-indeling. [1549135]

Op een Mac bevinden gekoppelde onderdelen zich mogelijk in verkeerde mappen nadat mappen met de gekoppelde onderdelen zijn verplaatst en/of hernoemd. [1530330]

### **LiveEdit Workflow**

Artikelen die naar een server zijn geëxporteerd worden als gewijzigd weergegeven na het kiezen van Alles inchecken in het deelvenster Toewijzingen. [1624280]

### **Prestaties**

Het openen en opslaan van documenten wordt steeds langzamer wanneer bepaalde servers tegelijk worden gebruikt. [1747301]

Als InDesign in Windows opnieuw is geïnstalleerd nadat de bijwerkkfunctie is toegepast, kan InDesign niet meer worden opgestart. [1650771]

De toepassing wordt mogelijk onverwachts afgesloten bij het afsluiten op Windows Vista. [1549959]

### **Afdrukken**

De verwerkingstijden zijn langer dan bij vorige versies wanneer meerdere exemplaren van niet-gesorteerde documenten van meerdere pagina's worden afgedrukt. [1547778]

Adobe InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten op de Macintosh wanneer PDF-bestanden met 1-bits rasterafbeeldingsgegevens worden geplaatst, weergegeven of afgedrukt. [1549360]

### **Scripts**

Geplaatste fragmenten worden alleen op de laatste geselecteerde pagina weergegeven wanneer fragmenten middels scripting in documenten met meerdere pagina's worden geplaatst. [1616597]

### **Inhoudsopgave**

Het laatste teken van de laatste vermelding in een inhoudsopgave wordt weggelaten als de inhoudsopgave een document in een boek bevat en het .indd-bestand van de inhoudsopgave het laatste document in het boek is. [1558323]

Het maken van een inhoudsopgave in alfabetische volgorde voor een InDesign CS3-boek levert onjuiste paginanummers op. [1544275]

### **Tabellen**

Celstijlen gaan verloren wanneer een tabel als gelabelde tekst wordt geëxporteerd en dezelfde tabel in de toepassing wordt teruggeïmporteerd. [1620974]

## **Tekst**

Preflight en Package bevatten geen lettertypen die kunnen worden toegepast op alinea- en einde-tekens, waardoor er bij het openen een waarschuwing met betrekking tot ontbrekende lettertypen wordt weergegeven. [1732224]

InDesign wordt onverwacht afgesloten wanneer de spellingsbron in de woordenboekvoorkeuren wordt gewijzigd en er vervolgens een dynamische spellingcontrole in bepaalde talen wordt uitgevoerd. [1657162]

Als er een thesaurus van een andere fabrikant wordt geïnstalleerd, worden wijzigingen in de optie voor de standaardthesaurus van het Voorkeuren-dialoogvenster Woordenboek niet opgeslagen. [1708140]

Als tekst getallen met streepjes (zoals telefoonnummers) bevat, wordt deze niet goed afgebroken. [1767073]

Er wordt in InDesign een te hoge uitsteekwaarde toegepast op lettertypen waarvoor in de uitsteek eigenschap wordt gebruikgemaakt van contextuele positioneringsregels. [1740534]

Nadat de 5.0.1-update is geïnstalleerd, worden er A-CID Biblos Gaiji-tekens weergegeven als ontbrekende glyphs. [1722038]

Als de Composer enkele regel wordt gebruikt en er tekst in een voorgaande alinea wordt bewerkt, kan er onverwacht tekst opnieuw in volgende alinea's worden geplaatst. [1717899]

Inspringingen worden in InDesign niet goed uitgelijnd als de functie 'Inspringen tot hier' wordt gebruikt terwijl de Composer enkele regel is ingeschakeld. [1650869]

De optie 'Alles negeren' in het dialoogvenster Spelling negeert woorden met handmatige afbreekstreepjes niet. [1640798]

Wanneer er via scripts een bovenliggende alineastijl wordt verwijderd, worden de vervangen stijlenmerken niet doorgegeven aan de Gebaseerd op:-stijlen. [1651698]

InDesign en InCopy worden onverwacht afgesloten wanneer de labels van gelabelde tekst worden verwijderd in een INCX-bestand waarin een verwijdering als wijziging is bijgehouden als onderdeel van het bereik van de gelabelde tekst. [1700938]

Het spatieteken wordt als een gemarkeerde, roze rechthoek weergegeven bij lettertypen waarbij gebruik wordt gemaakt van een spatieglyph uit de Unicode-ruimte voor persoonlijk gebruik. [1638163]

Toepassing wordt onverwachts afgesloten bij toegang tot lettertypefamilie en lettertypestijl in vervolgkeuzemenu's van het deelvenster Teken. [1632384]

Alleen voor JCKK: Regelafstand in Adobe InDesign CS3 is anders dan in Adobe InDesign CS2 wanneer gebruik wordt gemaakt van basislijntekenuitlijning voor Roman. [1610060]

De naam van het PostScript-lettertype wordt niet gegeven voor ontbrekende lettertypen wanneer deze middels scripting worden aangeroepen. [1633288]

Verankerde objecten waarvan de x-verschuiving relatief is ten opzichte van het ankerpunt worden niet juist gepositioneerd. [1579442]

Alleen voor JCKK: Kaderrasters verliezen hun grootte wanneer er een INX-bestand vanuit InDesign CS3 wordt geëxporteerd of er opnieuw in wordt geïmporteerd. [1619169]

InDesign CS3 exporteert geforceerde regeleinden als <0x000A> naar gelabelde tekst met Unicode-codering. [1577368]

Adobe InDesign CS3 kan na de installatie niet worden gestart onder de Deense versie van Windows. [1507644]

InDesign CS3 geeft ten onrechte aan dat verschillende veelvoorkomende woorden fout zijn gespeld bij gebruik van het nieuwe Duitse woordenboek (2006). [1485775]

InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten bij het openen van een InDesign CS3-document zonder dat een taal is geselecteerd. [1566533]

InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten wanneer de vervolgkeuzemenu's Lettertypefamilie of Tekenstijl worden geselecteerd in het deelvenster Teken. [1565569]

Wanneer diakritische tekens na een woordafbreking aan het begin van een regel staan, moet het diakritische teken worden weggelaten in Nederlands: nieuwe spelling. [1530327]

InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten wanneer op Winsoft gebaseerde spellingwoordenboeken worden gebruikt voor de spellingcontrole van tekst in het Russisch onder Windows. [1562676]

Er wordt extra omloop toegepast bij INX-import wanneer een overschreven hoofdobject met tekstomloop een object op de indelingspagina overlapt. [1575833]

Een em-streepje aan het einde van een regel tekst verandert bij een bepaald tekstkaderformaat in een afbreekstreepje. [1579345]

Afbreekstreepjes worden beschouwd als tekens in een woord bij het vaststellen van woordafbrekingspunten, maar worden genegeerd wanneer ze een conflict opleveren met woordafbrekingslijnen. [1579343]

Voorafgaande en afsluitende nummers worden beschouwd als tekens bij het vaststellen van de afbreekpunten voor woordafbreking. [1580804]

Er kunnen geen woorden worden toegevoegd aan een gebruikerswoordenboek van derden in InDesign CS3. [1534513]

InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten vanwege een stackoverflow nadat recursief stijlen in de standaardwerkruimte zijn geladen. [1527638]

InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten wanneer een Koreaans teken en een spatie worden ingevoerd in het dialoogvenster Notities terwijl de inline-invoer is ingeschakeld (alleen Windows). [1527748]

Wanneer een regel wordt afgebroken bij een handmatig afbreekstreepje gevolgd door een vast afbreekstreepje, wordt het handmatige afbreekstreepje niet gegenereerd. [1527793]

InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten bij het starten in CoolType wanneer nieuwe lettertypemenuvoorvertoningen worden gegenereerd en de map met systeemlettertypen een beschadigd lettertype bevat. [1567612]

InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten bij het starten in CTInit van CoolType wanneer de map met systeemlettertypen een beschadigd lettertype bevat. [1567624]

Lettertypen die worden beheerd door hulpprogramma's voor lettertypebeheer van een andere fabrikant, worden niet consistent geactiveerd in InDesign CS3. [1561858]

Document raakt beschadigd: InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten bij het kopiëren, plakken of verplaatsen van objecten van een stramienpagina wanneer op de objecten tekstomloop is toegepast. [1575755]

Adobe-Japan1-6: JIS2004-glyphs worden niet overgenomen wanneer samengestelde lettertypen worden toegepast of Kanji-teken worden omgezet in Pr6N-lettertypen. [1538238]

Alleen voor JCK: InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten wanneer Tekstkader wordt geselecteerd in het dialoogvenster voor het zoeken/wijzigen van objecten en vervolgens op OK wordt geklikt. [1569007]

## **Scripts**

Bepaalde beveiligingsbeperkingen worden genegeerd in PDF-bestanden die door middel van scripts zijn gegenereerd in InDesign. [1705394]

Scripts: de gebeurtenis “verplaatsen” voor objectstijlen ondersteunt het opgeven van een vervangende objectstijl niet. [1651700]

Sneltoetsen werken niet meer voor het huidige document nadat er een dialoogvenster is opgeroepen waarin ScriptUI wordt gebruikt. [1675095]

## **Gebruikersinterface**

Alleen Mac: het programma wordt mogelijk onverwacht afgesloten wanneer documentvensters worden gesloten. [1666168]

Het updateproces voor InDesign wordt onderbroken als PhotoshopElementsFileAgent.exe in Windows op de achtergrond wordt uitgevoerd. [1629847]

Focus van toetsenbord blijft in een bewerkvenster na het aanroepen van een dialoogvenster van het besturingssysteem (bijv. Opslaan of Plaatsen). [1598827]

Windows InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten wanneer de eerste letters worden ingevoerd in de pop-up van Snel toepassen als deze stijlgroepen bevat. [1567574]

## **XML**

Als de optie Label voor element selecteren wordt gekozen in het snelmenu Tag Text van geselecteerde tekst, wordt in plaats daarvan het tekstkader gelabeld. [1606946]

## **Digital Editions**

De bijgewerkte plug-in InDesign CS3 Digital Editions met ondersteuning voor inhoudsopgaven en andere oplossingen, is sinds eind mei te vinden op Adobe.com en maakt nu deel uit van dit updateprogramma. [1555849]

## **Integratie met Version Cue**

Bij het gebruik van Version Cue CS3 wordt bij het exporteren van een InDesign-document met een lokale kopie van een geplaatst Photoshop-bestand naar PDF de lokale versie overschreven door een oudere versie op de server en gaan wijzigingen die in het bestand zijn aangebracht mogelijk verloren. [1623474]

InDesign wordt onverwachts afgesloten wanneer wordt geprobeerd een dialoogvenster voor opnieuw koppelen te negeren via de Enter-toets wanneer Version Cue CS3 wordt gebruikt. [1613054]

De optie Versie in het menu Documentstatus is uitgeschakeld voor geopende documenten nadat InDesign is afgesloten en opnieuw is gestart. [1627354]

Wanneer Version Cue CS3 in LiveEdit Workflow wordt gebruikt, wordt de koppelingsinformatie van geplaatste InCopy-artikelen onjuist als er tegelijkertijd meerdere bewerkingen plaatsvinden. [1593192]

Integratie met Version Cue CS3: de status van een uitgecheckt, opgeslagen bestand wordt weergegeven als 'Lokale wijzigingen' in het dialoogvenster Openen. [1572332]

Nadat een in Version Cue CS3 beheerde afbeelding aan een InDesign CS3-document is toegevoegd, ontbreken delen van het XMP-metagegevenspakket. [1579235]

## **5. OPGELOSTE PROBLEMEN VOOR ONTWIKKELAARS**

In dit gedeelte vindt u een lijst met opgeloste technische problemen die alleen gelden vanaf de InDesign CS3 5.0.3-Debug-update.

Wanneer IFileList->RemoveFile programmatisch wordt opgeroepen, wordt InDesign CS3 onverwacht afgesloten. [1810456]

De service InDesign Server Windows-service kan niet worden beëindigd wanneer er meer dan drie instanties worden uitgevoerd. [1733459]

Mac Debug InDesign Server CS3 wordt bij het opstarten onverwacht afgesloten wanneer de bijwerkfunctie van InDesign wordt uitgevoerd. [1745419]

De prestaties van InDesign Server kunnen afnemen wanneer er met meerdere instanties wordt gewerkt en er veel unieke INDD-bestanden worden geopend. [1679664]

InDesign Server: er wordt geen fout vastgelegd in het logbestand als er geen IOR-bestand kan worden gemaakt. [1700335]

Alleen Mac: bij gebruik van GuardMalloc worden er onjuiste memcopy-oproepen vastgelegd tijdens het opstarten van InDesign/InCopy/IDServer. [1642976]

Alleen Mac: er wordt nooit een Debug-logbestand gemaakt wanneer het TRACE-menu wordt gebruikt met de optie "Echo to Debug Log". [1567330]

De informatie over relatieve paden voor scripts op de server raakt deels vertaald wanneer er meerdere taalversies van InDesign Server worden gebruikt, waardoor de namen van de relatieve paden niet meer werken. [1616111]

InDesign CS3 Debug geeft een melding wanneer een plug-in wordt geladen die een submenu van het menu Venster bevat. [1560672]

Wanneer in InDesign CS3 Debug-versies tussen toepassingen wordt geschakeld, geeft de toepassing de volgende melding: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Bij voorvoegsel-id's van ontwikkelaars die groter zijn dan 0x1000, wordt een melding weergegeven in StandardBossIterator bij het lezen/schrijven van permanente gegevens. [1578785]

De optie voor overdrukken kan niet worden ingesteld wanneer SnapshotUtils wordt gebruikt in InDesign CS3. [1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden.

Adobe, InCopy, InDesign en PostScript zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Macintosh is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Windows is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

# Viktig om Adobe® InDesign® CS3 5.0.3-oppdateringen

Juli 2008

Adobe Systems Incorporated

## INNHold

1. Oversikt
2. Systemkrav
3. Installeringsmerknader
4. Løste problemer
5. Løste problemer for utviklere

## 1. OVERSIKT

Denne oppdateringen inneholder viktige rettelser for områder som filstørrelse, orddeling, ytelse, forankrede objekter, tegnjustering, duplisering og repetering, generering av stikkordregister og innholdsfortegnelse, tekst og skrifttyper, ordlister, farge, skript, import/eksport av grafikk, InDesign Interchange-filer (\*.inx), XML, bibliotekfiler, utskrift og ulike andre problemer. (Se nedenfor for å få mer detaljert informasjon.)

Det finnes to kjente problemer ved kjøring av InDesign CS3 på Mac OS X Leopard (v10.5.1–v10.5.4):

- Hvis du bruker navigeringstjenestene til å aktivere kommandoene Monter, Arkiver, Arkiver som eller Eksporter fra operativsystemet eller Adobe-dialogboksene, kan det føre til at InDesign CS3 uventet avsluttes.
- InDesign CS3 blir ikke skjult ved bruk av *Kommando+h*.

Apples nyeste Mac OS X Leopard v10.5.4-versjon løser problemene med navigeringstjenestene som kan gjenskapes fullstendig i et labmiljø. Denne Leopard-vedlikeholdsversjonen fører til en betydelig forbedring av stabiliteten til InDesign CS3 og reduserer sjansen betraktelig for at InDesign CS3 krasjer når det kjøres på Leopard v10.5.4.

På dette tidspunktet finnes det ingen rettelser for problemet med tastaturnarveien *Kommando+h*. I mellomtiden har det blitt identifisert en begrenset omgåelse:

- Avslutt InDesign, og start deretter programmet på nytt. *Kommando+H* fungerer til operativsystemet startes på nytt.

Hvis du fortsatt opplever problemer i forbindelse med navigeringstjenestene etter at du har installert Leopard v10.5.4, anbefaler Adobe følgende omgåelse:

- Før du åpner et eksisterende dokument, bør du åpne et nytt dokument (dialogboksen for åpne/ny for programmet initialiseres).
- Åpne dialogboksen Monter (denne dialogboksen åpnes uten noe innhold som skal løses), og avbryt deretter for å gå ut av den.

Adobe arbeider tett sammen med Apple for å lage en rettelse for de resterende problemene. Foreløpig finnes det ingen offentlig tidsplan for disse rettelserne. Begge selskapene forstår viktigheten av å finne en fullstendig løsning på de resterende problemene og jobber for å løse dem så fort som mulig for å sikre at kundene får en så god opplevelse som mulig.

Du finner vanlige spørsmål om Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard på [www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf](http://www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf).

InDesign CS3 5.0.3 inkluderer de kumulative rettelserne fra InDesign CS3 5.0.1 (gjort tilgjengelig i oktober 2007) og InDesign CS3 5.0.2 (gjort tilgjengelig i januar 2008) i tillegg til nye rettelser.

## **2. SYSTEMKRAV FOR INDESIGN CS3**

### **Windows®**

- Intel® Pentium® 4-, Intel Centrino®-, Intel Xeon®- eller Intel Core™ Duo-prosessor (eller Intel Core™ Duo-kompatibel prosessor).
- Microsoft® Windows® XP med Service Pack 2 eller Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise (sertifisert for 32-biters versjoner).
- 256 MB RAM (512 MB anbefales) for Windows XP, 512 MB (1 GB anbefales) for Windows Vista.
- 1,8 GB tilgjengelig plass på harddisken (mer ledig diskplass er nødvendig under installeringen).
- Skjermopløsning på 1024 x 768 med 16-biters skjermkort.
- DVD-ROM-stasjon.
- Programvaren QuickTime 7 kreves for multimediefunksjoner.
- Internett- eller telefontilkobling kreves for produktaktivering.
- Internett-tilkobling via bredbånd for visse tjenester.

### **Macintosh®**

- PowerPC® G4 eller G5 eller Intel-prosessor med flere kjerner.
- Mac OS X v.10.4.8.
- 256 MB RAM (512 MB anbefales) for PowerPC-baserte systemer, 512 MB (1 GB anbefales) for Intel-baserte systemer.
- 1,6 GB tilgjengelig plass på harddisken (mer ledig diskplass er nødvendig under installeringen).
- Skjermopløsning på 1024 x 768 med 16-biters skjermkort.
- DVD-ROM-stasjon.
- Programvaren QuickTime 7 kreves for multimediefunksjoner.
- Internett- eller telefontilkobling kreves for produktaktivering.
- Internett-tilkobling via bredbånd for visse tjenester.

\*Elektroniske tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, Adobe Acrobat® Connect™, er kanskje ikke tilgjengelig for alle land, språk og valutaer. Tilgjengeligheten til tjenestene kan endres. Bruk av de elektroniske tjenestene er underlagt vilkårene i en egen avtale, og det kan hende at du må betale ekstra for dem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til [www.adobe.com/no](http://www.adobe.com/no).

### **3. INSTALLERINGSMERKNADER**

Kontroller at InDesign-programmet allerede er avsluttet før du kjører InDesign-oppdateringen (minst ett minutt anbefales).

### **4. LØSTE PROBLEMER**

Denne delen inneholder en liste over de løste tekniske problemene som er inkludert i InDesign CS3 5.0.3-oppdateringen. Disse problemene er oppført med den opprinnelige problemforklaringen og ikke løsningen. Hvis du vil ha informasjon om generell bruk av produktet og mer feilsøkingsinformasjon, kan du gå til Adobes kunnskapsbase for produktstøtte (Support Knowledgebase) for InDesign på <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html> eller velge Elektronisk støtte på Hjelp-menyen i InDesign.

#### **Farge**

InDesign CS3 avsluttes uventet og skader dokumenter når fargeprøver som brukes til gjennomskiktighetseffekter, slettes. [1534687]

Når du bare bruker Adobe Color Management Engine (ACE): Det monterte bildet blir svart når det konverteres til CMYK-profilen g\_profile\_87d. [1527805]

#### **Dokumenter**

Filstørrelsen til et InDesign CS3-dokument med en montert Photoshop-fil med en innebygd ICC-profil er mye større enn i nøyaktig det samme InDesign CS2-dokumentet. [1731306]

Bare for Mac: InDesign-filer som er større enn 2 GB, kan ikke åpnes i InDesign. [1695888]

InDesign CS3-dokumenter med et montert Photoshop-bilde som har en innebygd ICC-profil, er betydelig større enn InDesign CS2-dokumenter med identisk innhold. [1700420]

Oppdrag kan bli omorganisert feil ved flytting av flere sider i Sider-panelet. [1643336]

Det kan oppstå skade på dokumentet hvis Angre velges etter at Arkiver kopi er valgt for et dokument. [1659185]

Dokumenter kan bli skadet etter at du har angret sletting av en tekstramme og deretter valgt Arkiver som. [1630376]

Minnelekkasjer og ytelsesreduksjon inntreffer når du zoomer inn på en side når innstillingen Linjal per side er aktivert i InDesign CS3. [1557664]

Minnelekkasjer og ytelsesreduksjon inntreffer når du panorerer et dokument og Forhåndsvisning av overtrykk er aktivert i InDesign CS3. [1557581]

Når skjermmodusen endres i InDesign CS3, vises alternativet Angi innstillinger for forhåndsvisning som et element under Angre-kommandoen. [1558346]

Objekter havner i feil lag når elementer dupliseres ved hjelp av funksjonen Dupliser og repeter. [1570440]

InDesign CS3 avsluttes uventet når du har brukt Tilbake-tasten for mye mens Info-panelet har vært åpent. [1527789]

Ordantallet er av og til feil etter at du har lagt til en merknad i teksten. [1531834]

### **Eksportere grafikk**

Eksport til JPEG med innstillinger for høy oppløsning gir ujevnt fargerresultat. [1724891]

InDesign avsluttes uventet under konvertering av bestemte rasterbilder under eksport til PDF og utskrift. [1732168]

Filspesifikt: Eksport av et dokument til PDF fører til at InDesign henger på grunn av en feil i XMP-metadataene. [1661862]

Tekst får feil innrykk i en eksportert PDF når det legges til en utpunktering i teksten som inneholder blandede innrykk. [1662873]

Beskjæringsområdet rundt et punktgrafikkbilde i en montert PDF utelates ved eksport til PDF. [1638336]

Programmet avsluttes uventet når en bok eksporteres til PDF når det er merket av for eksportvalgene Hyperkoblinger og Kodet tekst. [1613620]

Under eksport til PDF mister fotnoteforankringer det andre sifferet i fotnotenummeret for tosifrede fotnoter. [1588174]

Eksport som JPG med lav oppløsning gir dårlig bildekvalitet. [1570104]

EPS-eksport av en side mislykkes når en gruppe som inneholder en Photoshop-fil med gjennomsiktighet, møter siden, men selve Photoshop-filen vises ikke på siden. [1490414]

JPEG-eksport i InDesign produserer av og til bilder med en hvit stripe på den nedre delen. [1566058]

### **Importere grafikk**

Montering av en ødelagt TIFF-fil i InDesign eller InDesign Server kan føre til at programmet krasjer. [1644041]

Automatisk rammetilpassing blir feil når roterte JPEG-filer monteres med den lastede monteringspistolen. [1651695]

Enkelte monterte PDF-filer med metadata blir ikke skrevet ut, eksportert eller riktig vist i modus for høy oppløsning i InDesign. [1650786, 1644867]

En montert InDesign-fil klargjøres til PDF og skrives ut med synlig oppdeling. Oppdelingen er også synlig på skjermen før du skriver ut filen, hvis Vis > Visningsytelse > Visning av høy kvalitet er valgt. [1577524]

InDesign CS3 avsluttes uventet når du åpner et dokument med en montert Photoshop EPS-fil som inneholder en beskjeringsbane. [1569109]

Montering av enkelte FreeHand-opprettede EPS-filer fører til at InDesign CS3 avsluttes uventet. [1568207]

### **Importere tekst**

Bare Mactel: Hvis du importerer en kodet tekstfil som er generert i Windows, vises det et tvungent linjeskift mellom hvert avsnitt. [1749116]

ANSI-tegn som er eksportert som kodet tekst med ANSI-koding fra InDesign CS3 på en Windows-maskin, blir importert feil i InDesign CS3 på en Macintosh med en Intel-prosessor med flere kjerner. [1586784]

### **Oppretting av stikkordregistre**

InDesign CS3 avsluttes uventet når du velger Oppdater forhåndsvisning i Stikkordregister-panelet. [1570415]

Når du oppretter et stikkordregister for en bok, kan det føre til at sidereferanser går tapt. [1593714]

Når du oppretter et stikkordregister for en bok, mister InDesign CS3 oppføringer fra slutten av hver alfabetisk del. [1586154]

Når du oppretter et stikkordregister for en bok i InDesign CS3, reflekteres rekkefølgen som oppføringene ble opprettet i, på stikkordregistersiden. [1597961]

Når du oppdaterer et stikkordregister for en bok i InDesign CS3, oppdateres ikke oppføringene og de tilhørende sidetallene på riktig måte når dokumentet endres. Det sist beregnede sidetallet brukes, selv om det ikke er riktig. [1559789]

### **Layout**

Tilpassingskommandoene gjelder ikke for innholdet i en gruppe. [1614266]

Når du bruker en rasterbasert gjennomsiktighetseffekt på tekst i InDesign CS3, for eksempel en skygge, blir resultatet en unødvendig stor markeringsramme for sammenslåing som muligens krysser nærliggende objekter som ellers ikke påvirkes. [1811170]

Når du velger Reparer koblinger automatisk, blir koblinger oppdatert feil i et InDesign CS3-dokument som inneholder koblinger til flere Microsoft Word-dokumenter som er arkivert på en server. [1623701]

Når forhåndsvisning er aktivert i dialogboksen Dupliser og repeter og det merkes av for nylig dupliserte sideobjekter, fører det til mulige feilvalideringsproblemer. [1628765]

Det er ikke merket av for nylig dupliserte objekter etter at dialogboksen Dupliser og repeter er lukket. [1628767]

InDesign CS3 avsluttes uventet når du eksporterer InDesign CS3-filer som inneholder skadede hjelpelinjer, til INX-format. [1549135]

På Mac-maskiner plasseres koblede elementer i feil mapper når du flytter og/eller endrer navn på mappene som inneholder de koblede elementene. [1530330]

### **LiveEdit-arbeidsflyt**

Artikler som er eksportert til en server, vises som endret etter at du har valgt Sjekk inn alle fra Oppdrag-panelet. [1624280]

### **Ytelse**

Det går stadig saktere å åpne og arkivere dokumenter når bestemte servere er montert. [1747301]  
I Windows starter ikke InDesign etter at det er installert på nytt når oppdateringen er tatt i bruk. [1650771]

Når programmet brukes på Windows Vista, kan det hende at du får en melding om at det avsluttes uventet. [1549959]

### **Utskrift**

Når du skriver ut flere kopier av flersidige dokumenter som ikke er sortert, tar det lenger tid å behandle jobbene enn på tidligere versjoner. [1547778]

Adobe InDesign CS3 avsluttes uventet på Macintosh-maskinen når du monterer, viser eller skriver ut PDF-filer med 1-bits rastreringsbilledata. [1549360]

### **Skripting**

Monterte snippeter vises bare på den siste valgte siden når snippeter monteres i flersidige dokumenter via skripting. [1616597]

### **Innholdsfortegnelse**

Det siste tegnet i den siste oppføringen i innholdsfortegnelsen forsvinner hvis innholdsfortegnelsen inneholder et dokument i en bok og innholdsfortegnelse INDD-fil er det siste dokumentet i boken. [1558323]

Når du oppretter en alfabetisk innholdsfortegnelse for en InDesign CS3-bok, vises feil sidetall. [1544275]

## **Tabeller**

Cellemaler går tapt når en tabell eksporteres som kodet tekst og den samme tabellen deretter importeres tilbake i programmet. [1620974]

## **Tekst**

Forhåndskontroller og Pakke inneholder ikke skrifter som er brukt på avsnittstegn eller tegn for slutten på artikkel, og dette fører til at det vises varsel om manglende skrifttyper ved åpning. [1732224]

InDesign avsluttes uventet når du endrer stavekontrollen i innstillingene for ordliste og deretter kjører dynamisk stavekontroll for noen språk. [1657162]

Når en synonymordbok fra en tredjepart er installert, blir en endring i valget for standard-synonymordbok i dialogboksen for ordlisteinnstillinger ikke arkivert. [1708140]

Ord i tekst som inneholder tall med en bindestrek (for eksempel et telefonnummer), blir ikke delt riktig. [1767073]

InDesign bruker for stor utligningsverdi for skrifter som bruker kontekstuelle plasseringsregler i utligningsfunksjonen. [1740534]

A-CID Biblos Gaiji-tegn vises som manglende tegnvarianter etter installering av 5.0.1-oppdateringen. [1722038]

Når du bruker justeringsmetoden for enkeltlinjer, kan tekst uventet flytes på nytt i etterfølgende avsnitt når du redigerer tekst i avsnittet foran. [1717899]

InDesign justerer ikke innrykk riktig når du bruker funksjonen Innrykk hit sammen med justeringsmetoden for enkeltlinjer. [1650869]

Valget Ignorer alle i dialogboksen Stavekontroll ignorerer ikke ord med myke bindestreker. [1640798]

Når du sletter en overordnet avsnittsmal via skripting, overføres ikke erstattede malattributter til Basert på-maler. [1651698]

InDesign og InCopy avsluttes uventet når du fjerner koder i kodet tekst i en INCX-fil som har en slettet sporingendring som en del av det kodede tekstområdet. [1700938]

Mellomromstegnet vises som et uthevet, rosa rektangel for skrifter som bruker en mellomromstegnvariant fra Unicode-området for privat bruk. [1638163]

Programmet avsluttes uventet når du velger nedtrekksmenyene for skriftfamilie og skriftstil i Tegn-panelet. [1632384]

Bare for JCCK: Linjeavstanden i Adobe InDesign CS3 er forskjellig fra Adobe InDesign CS2 når Roman Baseline-tegnjustering brukes. [1610060]

PostScript-skriftnavnet returneres ikke for manglende skrifter når det sendes et kall via skripting. [1633288]

Forankrede objekter der x-forskyvningen er relativ til ankermerket, blir ikke riktig plassert. [1579442]

Bare for JCCK: Rammerutenett mister størrelsen ved eksport og ny import av en INX-fil i InDesign CS3. [1619169]

InDesign CS3 eksporterer tvungne linjeskift som <0x000A> til Unicode-kodet tekst. [1577368]

Adobe InDesign CS3 kan ikke åpnes på den danske Windows-plattformen etter installeringen. [1507644]

InDesign CS3 merker flere vanlige ord som feilstavet når du bruker reformert tysk ordbok 2006. [1485775]

InDesign CS3 avsluttes uventet når du åpner et InDesign CS3-dokument uten å ha angitt språk. [1566533]

InDesign CS3 avsluttes uventet når en bruker velger nedtrekksmenyene for skriftfamilie eller -stil i Tegn-panelet. [1565569]

Når diakritiske tegn begynner en linje etter en orddeling, skal det diakritiske tegnet utelates i reformert nederlandsk. [1530327]

InDesign CS3 avsluttes uventet når du bruker Winsoft-baserte ordbøker til å stovekontrollere russisk språktekst i Windows. [1562676]

Ekstra flyt brukes på INX-import når et overstyrt malobjekt med tekstflyt overlapper et objekt på en layoutside. [1575833]

En lang tankestrek på slutten av en tekstlinje trekkes sammen til en bindestrek i en bestemt tekstrammestørrelse. [1579345]

Bindestreker telles som tegn i et ord når du skal fastsette punkter for orddeling, men ignoreres når de er i strid med orddelingsgrenser. [1579343]

Innledende og etterfølgende tall telles som tegn når du skal fastsette hvordan et ord skal deles. [1580804]

Kan ikke legge til ord i brukerordlister fra tredjeparter i InDesign CS3. [1534513]

InDesign CS3 avsluttes uventet på grunn av en stakkoverflyt etter gjentatt innlasting av maler i standardarbeidsområdet. [1527638]

InDesign CS3 avsluttes uventet når en bruker skriver inn et koreansk tegn og et mellomrom i dialogboksen Merknader, og innebygde inndata er aktivert (bare Windows). [1527748]

Når en linje avsluttes ved en myk bindestrek etterfulgt av en hard bindestrek, tegnes ikke den myke bindestreken. [1527793]

InDesign CS3 avsluttes uventet når du åpner det i CoolType mens du lager forhåndsvisninger fra skriftmenyen, hvis en skadet skrift finnes i mappen for systemskrifter. [1567612]

InDesign CS3 avsluttes uventet når du åpner det i CoolTypes CTInit hvis en skadet skrift finnes i mappen for systemskrifter. [1567624]

Skrifter som behandles av skriftbehandlingsverktøy fra tredjeparter, aktiveres ikke konsekvent av InDesign CS3. [1561858]

Skade på dokument: InDesign CS3 avsluttes uventet når du kopierer, limer inn eller flytter objekter fra en malside, hvis Tekstflyt er aktivert. [1575755]

Adobe-Japan1-6: JIS2004-tegnvarianter implementeres ikke når du bruker sammensatt skrift eller endrer Kanji til Pr6N-skrifter. [1538238]

Bare for JCCK: InDesign CS3 avsluttes uventet når brukeren velger Tekstramme i dialogboksen Finn/endre objekter og velger OK. [1569007]

## **Skripting**

Visse sikkerhetsbegrensninger blir ikke tatt hensyn til i PDF-filer som genereres fra InDesign via skripting. [1705394]

Skripting: Fjern-hendelsen for objektmaler støtter ikke angivelse av en erstatningsobjektmal. [1651700]

Tastaturnarveier slutter å virke i det gjeldende dokumentet etter at en dialogboks som bruker ScriptUI, åpnes. [1675095]

## **Grensesnitt**

Bare Mac: Mulig uventet avslutning ved lukking av dokumentvinduer. [1666168]

InDesign-oppdateringen avbrytes hvis prosessen PhotoshopElementsFileAgent.exe kjører i bakgrunnen på Windows. [1629847]

Tastaturfokuset forblir inne i en redigeringsboks etter at en hvilken som helst systemdialogboks åpnes (f.eks. dialogboksene for arkivering eller montering). [1598827]

Windows InDesign CS3 avsluttes uventet når du bruker funksjonen for forslag av ord på hurtigmenyen Hurtigvalg hvis den inneholder malgrupper. [1567574]

## **XML**

Når valget Velg kode for objekt velges via hurtigmenyen Legg til kode for tekst for valgt tekst, blir tekstrammen kodet i stedet. [1606946]

## **Digital Editions**

Den oppdaterte plug-in-modulen for InDesign CS3 Digital Editions som inneholder støtte for innholdsfortegnelse og andre rettelser, og som ble lagt ut på Adobe.com i slutten av mai 2007, er nå inkludert i denne oppdateringen. [1555849]

## **Version Cue-integrasjon**

Hvis du eksporterer et InDesign-dokument til PDF som inneholder en lokal kopi av en montert Photoshop-fil, mens du bruker Version Cue CS3, overskrives den lokale versjonen av en utdatert serverversjon, og endringer i filen kan gå tapt. [1623474]

InDesign avsluttes uventet ved forsøk på å avvise dialogboksen for å koble til på nytt ved hjelp av Enter-tasten mens du bruker Version Cue CS3. [1613054]

"Versjon" på dokumentstatusmenyen er deaktivert for åpne dokumenter etter at InDesign er avsluttet og startet på nytt. [1627354]

Mens du bruker Version Cue CS3 i en LiveEdit-arbeidsflyt, blir koblingsinformasjonen for monterte InCopy-artikler feil hvis det foregår samtidig redigering. [1593192]

Version Cue CS3-integrasjon: Statusen til en fil som er sjekket ut og arkivert, vises som Lokale endringer i en åpen dialogboks. [1572332]

Når du legger til et Version Cue CS3-behandlet bilde i et InDesign CS3-dokument, mangler deler fra XMP-metadatapakken. [1579235]

## **5. LØSTE PROBLEMER FOR UTVIKLERE**

Denne delen inneholder en liste over bare de tekniske problemene som har blitt løst i oppdateringen for feilsøkningsprogrammet for InDesign CS3 5.0.3.

Programmet InDesign CS3 avsluttes uventet ved programmatisk kall til IFileList->RemoveFile. [1810456]

Windows-tjenesten InDesign Server kan ikke stoppes når mer enn tre forekomster kjører. [1733459]

Mac-feilsøkingsprogrammet for InDesign Server CS3 avsluttes uventet ved oppstart etter at InDesign-oppdateringen er kjørt. [1745419]

Ytelsen i InDesign Server kan bli redusert når det arbeides med flere forekomster og åpnes mange unike INDD-filer. [1679664]

InDesign Server: Det logges ingen feil når det ikke kan opprettes en IOR-fil. [1700335]

Bare Mac: Hvis du bruker GuardMalloc, oppdages ugyldige memcpy-kall under oppstart av InDesign/InCopy/IDServer. [1642976]

Bare Mac: Feilsøkingsloggfilen blir aldri opprettet når TRACE-menyen brukes med valget Echo to Debug Log. [1567330]

Informasjonen om relativ bane for serversideskript blir delvis oversatt på tvers av flere språkversjoner av InDesign Server, noe som fører til feil i navnene på relative baner. [1616111]

Feilsøkingsprogrammet for InDesign CS3 genererer en melding når du laster inn en plug-in-modul som har en Windows-meny med undermeny. [1560672]

Når en bruker veksler mellom programmer i bygg for feilsøkingsprogrammet for InDesign CS3, genereres følgende melding i programmet: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Utvikler-IDer med prefiks som er større enn 0x1000, fører til at en melding genereres i Standard-BossIterator under lesing/skriving av faste data. [1578785]

Kan ikke angi alternativet for overtrykk når du bruker SnapshotUtils i InDesign CS3. [1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Med enerett.

Adobe, InCopy, InDesign og PostScript er registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Macintosh er et varemerke for Apple Computer Inc., som er registrert i USA og andre land. Windows er et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører deres respektive eiere.

# Atualização para Adobe® InDesign® CS3 5.0.3 - Leia-me

Julho de 2008

Adobe Systems Incorporated

## SUMÁRIO

1. Visão geral
2. Requisitos de sistema
3. Notas de instalação
4. Problemas resolvidos
5. Problemas resolvidos para desenvolvedores

## 1. VISÃO GERAL

Esta atualização oferece correções importantes para as áreas de tamanho de arquivo, hifenização, desempenho, objetos ancorados, alinhamento de caracteres, comando 'Efetuar e repetir', indexação e sumário, texto e fontes, dicionários, cores, criação de scripts, importação/exportação de gráficos, arquivos InDesign Interchange (INX), XML, arquivos de biblioteca, impressão, etc. Para obter mais detalhes, consulte as informações a seguir.

Existem dois problemas conhecidos relacionados à execução do InDesign CS3 no Mac OS X Leopard (v10.5.1 a v10.5.4). São eles:

- O uso de Serviços de Navegação para chamar o comando 'Inserir', 'Salvar', 'Salvar como' ou 'Exportar', seja pelas caixas de diálogo do sistema operacional ou da Adobe, pode fazer com que o InDesign CS3 seja encerrado inesperadamente.
- O atalho de teclado *cmd+h* não oculta o InDesign CS3.

O recente lançamento do Mac OS X Leopard v10.5.4 pela Apple resolveu os problemas de Serviços de Navegação que puderem ser totalmente reproduzidos em laboratório. Em virtude disso, essa versão de manutenção do Leopard aumenta sensivelmente a estabilidade do InDesign CS3 e reduz bastante a probabilidade de travamento durante a execução no Leopard v10.5.4.

No momento, não há correção para o problema do atalho de teclado *cmd+h*. Foi identificada uma solução provisória:

- Encerre o InDesign e, em seguida, reinicie-o. A combinação CMD+H funcionará até a próxima reinicialização do sistema operacional.

Se você continuar a ter problemas relacionados a Serviços de Navegação após instalar o Leopard v10.5.4, a Adobe recomenda a seguinte solução:

- Antes de abrir um documento existente, abra um novo documento (inicializando a caixa de diálogo 'Abrir'/'Novo' do aplicativo).
- Abra a caixa de diálogo 'Inserir' (sem selecionar nenhuma opção) e, em seguida, pressione 'Cancelar'.

A Adobe está trabalhando em conjunto com a Apple para fornecer uma correção para os problemas restantes. No momento, não há uma programação pública para essas correções. As duas empresas reconhecem a urgência em resolver totalmente os problemas restantes e estão trabalhando para solucioná-los o quanto antes de modo a assegurar qualidade máxima para nossos clientes.

As perguntas freqüentes (FAQs) do Adobe Creative Suite 3 para Mac OS X Leopard estão localizadas em: [www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf](http://www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf).

O InDesign CS3 5.0.3 contém as correções cumulativas do InDesign CS3 5.0.1 (publicadas em outubro de 2007) e do InDesign CS3 5.0.2 (publicadas em janeiro de 2008), bem como novas correções.

## **2. REQUISITOS DE SISTEMA DO INDESIGN CS3**

### **Windows®**

- Processador Intel® Pentium® 4, Intel Centrino®, Intel Xeon® ou Intel Core™ Duo (ou compatível)
- Microsoft® Windows® XP com Service Pack 2 ou Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate ou Enterprise (certificado para edições de 32 bits)
- 256 MB de RAM (recomendados: 512 MB) para Windows XP; 512 MB (recomendado: 1 GB) para Windows Vista
- 1,8 GB de espaço disponível no disco rígido (é necessário espaço livre adicional durante a instalação)
- Monitor com resolução de 1.024 x 768, com placa de vídeo de 16 bits
- Unidade de DVD-ROM
- O software QuickTime 7 é necessário para recursos de multimídia
- Uma conexão telefônica ou com a Internet é necessária para ativação do produto
- Uma conexão de banda larga com a Internet é necessária para determinados serviços

### **Macintosh®**

- Processador PowerPC® G4/G5 ou Intel Multicore
- Mac OS X v.10.4.8
- 256 MB de RAM (recomendados: 512 MB) para sistemas PowerPC; 512 MB (recomendado: 1 GB) para sistemas Intel
- 1,6 GB de espaço disponível no disco rígido (é necessário espaço livre adicional durante a instalação)
- Monitor com resolução de 1.024 x 768, com placa de vídeo de 16 bits
- Unidade de DVD-ROM
- O software QuickTime 7 é necessário para recursos de multimídia
- Uma conexão telefônica ou com a Internet é necessária para ativação do produto
- Uma conexão de banda larga com a Internet é necessária para determinados serviços

\* Serviços on-line (incluindo, mas sem limitação, o Adobe Acrobat® Connect™) podem não estar disponíveis em todos os países, idiomas e moedas. A disponibilidade dos serviços está sujeita a alterações. O uso dos serviços on-line é regido pelos termos e condições de um contrato à parte e pode estar sujeito a tarifas adicionais. Para obter mais detalhes, visite o site [www.adobe.com/br](http://www.adobe.com/br).

### **3. NOTAS DE INSTALAÇÃO**

Verifique se o aplicativo InDesign está encerrado antes de executar o atualizador. É recomendado encerrar o aplicativo pelo menos um minuto antes.

### **4. PROBLEMAS RESOLVIDOS**

Esta seção fornece a lista dos problemas técnicos resolvidos, incluídos como parte da atualização para o InDesign CS3 5.0.3. Observe que são relacionados os problemas originais, e não o comportamento corrigido. Para obter informações gerais sobre o uso do produto e sobre a solução de outros problemas, visite a Base de Conhecimento de Suporte de Produto da Adobe referente ao InDesign, em <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html>, ou escolha 'Suporte on-line' no menu 'Ajuda' do InDesign.

#### **Cor**

O InDesign CS3 é encerrado inesperadamente e corrompe documentos quando amostras usadas em efeitos de transparência são excluídas. [1534687]

Somente quando o ACE (Adobe Color Management Engine) é utilizado: a imagem inserida torna-se preta quando convertida para o perfil CMYK g\_profile\_87d. [1527805]

#### **Documentos**

O tamanho do arquivo de um documento do InDesign CS3 com um arquivo inserido do Photoshop com um perfil ICC incorporado é muito maior que o do mesmo documento do InDesign CS2. [1731306]

Somente no Mac: arquivos do InDesign com mais de 2 GB não são abertos no InDesign. [1695888]

Documentos do InDesign CS3 com uma imagem inserida do Photoshop que tem um perfil ICC incorporado são bem maiores que documentos do InDesign CS2 com conteúdo idêntico. [1700420]

As páginas espelhadas poderão ser reordenadas de forma incorreta se várias páginas forem movidas no painel 'Páginas'. [1643336]

Poderá ocorrer corrupção de documento se o comando 'Desfazer' for escolhido após a seleção de “Salvar uma cópia” para um documento. [1659185]

O documento poderá ser corrompido quando a exclusão de um quadro de texto for desfeita e, em seguida, o comando 'Salvar como' for escolhido. [1630376]

Perdas de memória e redução de desempenho ao aumentar o zoom em uma página quando a configuração 'Régua por página' está ativada no InDesign CS3. [1557664]

Perdas de memória e redução de desempenho ao deslocar um documento com a 'Visualização de superimposição' ativada no InDesign CS3. [1557581]

No InDesign CS3, quando o modo de tela é alterado, a opção 'Definir preferências de visualização' é exibida como um item do comando 'Desfazer'. [1558346]

Os objetos são inseridos em camadas incorretas quando itens são duplicados com a opção 'Efetuar e repetir'. [1570440]

O InDesign CS3 é encerrado inesperadamente após o uso excessivo de Backspace com o painel 'Informações' aberto. [1527789]

Às vezes, é obtida uma contagem de palavras incorreta após a adição de uma nota a um texto. [1531834]

### **Exportação de gráficos**

A exportação para o formato JPEG com configurações de alta resolução resulta em incoerência na saída de cores. [1724891]

O InDesign é encerrado inesperadamente durante a conversão de determinadas imagens rasterizadas durante a exportação para PDF e a impressão. [1732168]

Específico do arquivo: a exportação de um documento para PDF causa o travamento do InDesign devido a um erro nos metadados XMP. [1661862]

O texto é recuado de forma incorreta em um PDF exportado quando uma guia de tabulação é adicionada ao texto que contém recuos mistos. [1662873]

A região de recorte em torno de uma imagem de bitmap em um PDF inserido desaparece na exportação para PDF. [1638336]

O aplicativo é encerrado inesperadamente quando um livro é exportado para PDF quando as opções de exportação 'Hiperlinks' e 'Texto com marcas de formatação' são marcadas. [1613620]

Durante a exportação para PDF, as âncoras de nota de rodapé perdem o segundo dígito do número de notas de rodapé de dois dígitos. [1588174]

A exportação como JPG com baixa resolução produz uma imagem de má qualidade. [1570104]

A exportação de uma página para EPS falha quando ocorre a interseção da página com um grupo que contém um arquivo do Photoshop com transparência, mas o arquivo do Photoshop propriamente dito não é exibido na página. [1490414]

O recurso de exportação para JPEG do InDesign CS3 produz, às vezes, imagens com uma listra branca na parte inferior. [1566058]

### **Importação de gráficos**

A inserção de um arquivo TIFF corrompido no InDesign ou no InDesign Server pode resultar em pane. [1644041]

O ajuste automático ao quadro é incorreto com JPEGs girados inseridos com o recurso de inserção carregado. [1651695]

Alguns PDFs inseridos com metadados não são impressos, exportados ou exibidos corretamente no modo de alta resolução no InDesign. [1650786, 1644867]

O arquivo inserido do InDesign é exibido no formato PDF e impresso com o efeito lado a lado visível. O efeito lado a lado também ficará visível na tela antes da geração do arquivo caso você tenha selecionado 'Exibir' > 'Desempenho de exibição' > 'Exibição de alta qualidade'. [1577524]

O InDesign CS3 é encerrado inesperadamente quando abre um documento com um arquivo EPS do Photoshop inserido que contém um traçado de recorte. [1569109]

A inserção de alguns arquivos EPS criados pelo FreeHand faz com que o InDesign CS3 seja encerrado inesperadamente. [1568207]

### **Importar texto**

Somente em Mactel: a importação de um arquivo de texto com marcas de formatação gerado no Windows insere uma quebra de linha forçada entre cada parágrafo. [1749116]

Os caracteres ANSI exportados como texto com marcas de formatação com codificação ANSI, do InDesign CS3 em uma máquina com Windows, são importados incorretamente para o InDesign CS3 em um Macintosh com processador Intel Multicore. [1586784]

### **Indexação**

O InDesign CS3 é encerrado inesperadamente quando a opção 'Atualizar visualização' é selecionada no painel 'Índice'. [1570415]

A geração de um índice para um livro pode resultar na perda de referências de página. [1593714]

Ao gerar um índice para um livro, o InDesign CS3 perde entradas do fim de cada seção alfabética. [1586154]

Quando um índice é gerado para um livro no InDesign CS3, a ordem da página de entrada de índice reflete a ordem em que as entradas foram criadas. [1597961]

Quando um índice de um livro é atualizado no InDesign CS3, as entradas de índice e os números de página associados não são atualizados corretamente quando o documento é modificado: é utilizado o último número de página calculado, embora não seja correto. [1559789]

### **Layout**

Os comandos de ajuste não são aplicados ao conteúdo de um grupo. [1614266]

Quando um efeito de transparência rasterizada, como uma sombra, é aplicado ao texto no InDesign CS3, o resultado é uma caixa delimitadora do nivelador muito grande, que pode estabelecer interseção com objetos próximos que não deveriam ser afetados. [1811170]

Quando a opção para correção automática de vínculos é selecionada, os vínculos são atualizados de forma incorreta em um documento do InDesign CS3 que contém vínculos com vários documentos do Microsoft Word armazenados em um servidor. [1623701]

Com a visualização ativada na caixa de diálogo 'Efetuar e repetir', os itens de página recém-duplicados são selecionados, causando possíveis problemas de validação de erros [1628765]

Os itens recém-duplicados não são selecionados depois que a caixa de diálogo 'Efetuar e repetir' é fechada. [1628767]

O InDesign CS3 é encerrado inesperadamente quando arquivos que contêm guias danificadas são exportados para o formato INX. [1549135]

No Mac, quando pastas que contêm itens vinculados são movidas e/ou renomeadas, esses itens são encontrados, às vezes, em pastas incorretas. [1530330]

### **Processo de produção do LiveEdit**

As matérias exportadas para um servidor aparecem como modificadas depois que o comando 'Dar entrada em todas' é escolhido no painel 'Atribuições'. [1624280]

### **Desempenho**

Os processos de abertura e salvamento de documentos tornam-se cada vez mais lentos quando determinados servidores são montados. [1747301]

No Windows, o InDesign não é iniciado quando é reinstalado após a aplicação do atualizador. [1650771]

Quando o aplicativo é fechado, pode ocorrer um erro de encerramento inesperado no Windows Vista. [1549959]

### **Impressão**

Os tempos de processamento são mais longos que nas versões anteriores quando são impressas várias cópias de documentos não agrupados que contêm várias páginas. [1547778]

O Adobe InDesign CS3 é encerrado inesperadamente no Macintosh quando são inseridos, exibidos ou impressos PDFs com dados de imagem rasterizada de 1 bit. [1549360]

### **Criação de scripts**

Os fragmentos inseridos são exibidos somente na última página selecionada quando são inseridos em documentos de várias páginas por meio de scripts. [1616597]

### **Sumário**

O último caractere da última entrada de um sumário é omitido quando o sumário contém um documento de um livro e o arquivo INDD do sumário é o último documento do livro. [1558323]

A criação de um sumário em ordem alfabética para um livro do InDesign CS3 resulta em números de página incorretos. [1544275]

### **Tabelas**

Os estilos de célula são perdidos quando uma tabela é exportada como texto com marcas de formatação e depois importada de volta para o aplicativo. [1620974]

## **Texto**

Os recursos de Comprovação e Pacote não incluem fontes aplicadas a caracteres de parágrafo e de fim de matéria, causando a exibição de alertas de fontes ausentes. [1732224]

O InDesign é encerrado inesperadamente quando se altera o provedor de correção ortográfica nas preferências de dicionário e, em seguida, se executa a verificação ortográfica dinâmica em alguns idiomas. [1657162]

Quando um dicionário de sinônimos de terceiros é instalado, a alteração da opção padrão de dicionário de sinônimos na caixa de diálogo 'Preferências de dicionário' não é salva. [1708140]

O texto que contém números com um traço (como os números de telefone) não é hifenizado corretamente. [1767073]

O InDesign aplica um valor de kerning muito alto para fontes que usam regras de posicionamento contextual no recurso de kerning. [1740534]

Os caracteres A-CID Biblos Gaiji são mostrados como glifos ausentes após a instalação da atualização para 5.0.1. [1722038]

Com o Adobe Single-line Composer, o texto pode refluir inesperadamente nos parágrafos seguintes durante a edição de texto em um parágrafo anterior. [1717899]

O InDesign não alinha os recuos corretamente quando o recurso 'Recuar até aqui' é usado com o Adobe Single-line Composer. [1650869]

A opção 'Ignorar tudo' da caixa de diálogo 'Verificação ortográfica' não ignora palavras com hífen condicional. [1640798]

Quando um parágrafo pai é excluído por script, os atributos de estilo substituídos não são propagados para estilos especificados em 'Baseado em'. [1651698]

O InDesign e o InCopy são encerrados inesperadamente durante a remoção de marcas de formatação do texto em um arquivo INCX que tem uma exclusão de texto monitorada como parte da faixa de texto com marcas de formatação. [1700938]

O caractere de espaço é exibido como um retângulo rosa destacado para as fontes que usam um glifo de espaço da área de uso privado Unicode. [1638163]

O aplicativo é encerrado inesperadamente quando os menus suspensos 'Família de fontes' e 'Estilo de fonte' são acessados no painel 'Caractere'. [1632384]

Somente para JCKK: o espaçamento de linha no Adobe InDesign CS3 é diferente do existente no Adobe InDesign CS2 quando o Alinhamento de Linha de Base de Caracteres Romanos é usado. [1610060]

O nome da fonte PostScript não é retornado para fontes ausentes quando chamado por meio de scripts. [1633288]

Os objetos ancorados cujo deslocamento X refere-se ao marcador de âncora não são posicionados corretamente. [1579442]

Somente para JCKK: as grades de quadro perdem seu tamanho quando um arquivo INX é exportado e reimportado no InDesign CS3. [1619169]

O InDesign CS3 exporta quebras de linha forçadas como '<0x000A>' no texto com marcas de formatação no formato Unicode. [1577368]

Não é possível iniciar o Adobe InDesign CS3 no Windows em dinamarquês após a instalação. [1507644]

O InDesign CS3 sinaliza incorretamente várias palavras comuns como palavras com erro de ortografia quando é utilizado o dicionário com a nova ortografia do alemão de 2006. [1485775]

O InDesign CS3 é encerrado inesperadamente quando um documento é aberto sem um idioma selecionado. [1566533]

O InDesign CS3 é encerrado inesperadamente quando um usuário seleciona o menu suspenso 'Família de fontes' ou 'Estilo de fonte' no painel 'Caractere'. [1565569]

Quando caracteres com diacrítico começam uma linha após a hifenização, o diacrítico deve ser omitido em holandês segundo a reforma, o que não está ocorrendo. [1530327]

InDesign CS3 é encerrado inesperadamente quando são utilizados dicionários de verificação ortográfica Winsoft para verificar um texto em russo no Windows. [1562676]

Um contorno extra é aplicado na importação de INX quando o objeto-mestre substituído com texto em contorno se sobrepõe ao objeto na página de layout. [1575833]

O traço eme no fim de uma linha de texto está sendo contraído e transformado em um hífen em determinado tamanho de quadro de texto. [1579345]

Os hifens são contados como caracteres de uma palavra durante a determinação dos pontos de quebra de hifenização, mas são ignorados quando entram em conflito com os limites de hifenização. [1579343]

Os números iniciais e finais são contados como caracteres durante a determinação da forma como a palavra deve ser quebrada para hifenização. [1580804]

Não é possível adicionar uma palavra ao dicionário do usuário do prestador de serviços de terceiros no InDesign CS3. [1534513]

O InDesign CS3 é encerrado inesperadamente em virtude de um estouro de pilha após a carga recursiva de estilos na área de trabalho padrão. [1527638]

O InDesign CS3 é encerrado inesperadamente quando um usuário digita um caractere coreano e um espaço na caixa de diálogo 'Notas' com a entrada incorporada ativada (somente no Windows). [1527748]

Quando uma linha quebra em um hífen condicional seguido de um hífen não-separável, o hífen condicional não é exibido. [1527793]

O InDesign CS3 é encerrado inesperadamente na inicialização do CoolType ao criar visualizações de menu de fontes quando há uma fonte corrompida na pasta de fontes do sistema. [1567612]

O InDesign CS3 é encerrado inesperadamente na inicialização do CTInit do CoolType quando há uma fonte corrompida na pasta de fontes do sistema. [1567624]

As fontes gerenciadas por utilitários de gerenciamento de fontes de terceiros não são ativadas de maneira uniforme pelo InDesign CS3. [1561858]

Corrupção de documento: o InDesign CS3 é encerrado inesperadamente quando é feita a cópia, colagem ou movimentação de objetos de uma página-mestre caso tenha sido aplicado o 'Texto em contorno' a esses objetos. [1575755]

Adobe-Japan1-6: os glifos JIS2004 não são adotados quando é aplicada uma fonte composta ou quando fontes Kanji são substituídas por fontes Pr6N. [1538238]

Somente para JCKK: o InDesign CS3 é encerrado inesperadamente quando o usuário seleciona 'Quadro de texto' na caixa de diálogo 'Localizar/alterar objetos' e, em seguida, clica em 'OK'. [1569007]

### **Criação de scripts**

Algumas restrições de segurança não são respeitadas nos PDFs gerados no InDesign por meio da criação de scripts. [1705394]

Criação de scripts: o evento “remove” de estilos de objeto não oferece suporte à especificação de um estilo de objeto substituto. [1651700]

Os atalhos de teclado param de funcionar no documento atual após a chamada de uma caixa de diálogo que usa ScriptUI. [1675095]

### **Interface do usuário**

Somente em Mac: possível encerramento inesperado durante o fechamento de janelas de documento. [1666168]

O processo do atualizador do InDesign será interrompido se o arquivo 'PhotoshopElementsFileAgent.exe' estiver sendo executado em segundo plano no Windows. [1629847]

O foco do teclado permanecerá em uma caixa de edição após a chamada de qualquer caixa de diálogo do sistema (por exemplo, 'Salvar' ou 'Inserir'). [1598827]

No Windows, o InDesign CS3 é encerrado inesperadamente quando o recurso de digitação antecipada é utilizado no menu pop-up 'Aplicação rápida' quando há grupos de estilos. [1567574]

## **XML**

Quando uma opção é selecionada na caixa de diálogo 'Selecionar marca de formatação para elemento' (exibida por meio do menu contextual 'Texto de marca de formatação' em um texto selecionado), a marca de formatação é aplicada ao quadro de texto. [1606946]

## **Digital Editions**

O plug-in Digital Editions atualizado do InDesign CS3, que contém suporte a sumário e outras correções, publicado no site Adobe.com no final de maio de 2007, é oferecido agora neste atualizador. [1555849]

## **Integração do Version Cue**

Quando o Version Cue CS3 é usado, se um documento do InDesign for exportado para PDF com uma cópia local de um arquivo inserido do Photoshop, a versão local será substituída por uma versão de servidor desatualizada e as alterações feitas no arquivo poderão ser perdidas. [1623474]

O InDesign é encerrado inesperadamente quando se tenta fechar a caixa de diálogo 'Revincular' por meio da tecla Enter ao usar o Version Cue CS3. [1613054]

A opção 'Versão' no menu 'Status do documento' é desativada para documentos abertos depois que o InDesign é encerrado e reiniciado. [1627354]

Quando o Version Cue CS3 é usado em um processo de produção do LiveEdit, as informações sobre vínculos de matérias inseridas do InCopy tornam-se incorretas quando ocorre edição simultânea. [1593192]

Integração do Version Cue CS3: o status de um arquivo salvo e no qual foi dada baixa é mostrado como 'Alterações locais' na caixa de diálogo 'Abrir'. [1572332]

Quando uma imagem gerenciada pelo Version Cue CS3 é adicionada a um documento do InDesign CS3, há seções ausentes no pacote de metadados XMP. [1579235]

## **5. PROBLEMAS RESOLVIDOS PARA DESENVOLVEDORES**

Esta seção fornece a lista dos problemas técnicos resolvidos incluídos como parte somente da atualização da Depuração do InDesign CS3 5.0.3.

Quando é feita uma chamada por programa a IFileList->RemoveFile, o InDesign CS3 é encerrado inesperadamente. [1810456]

O serviço de janelas do InDesign Server não pode ser interrompido quando há mais de três instâncias em execução. [1733459]

Após a execução do atualizador do InDesign, o InDesign Server CS3 executado no Mac no modo de depuração (Debug) é encerrado inesperadamente quando inicializado. [1745419]

O desempenho do InDesign Server pode ser afetado quando se trabalha com várias instâncias e se abrem muitos arquivos INDD exclusivos. [1679664]

InDesign Server: nenhum erro é registrado no log quando não é possível criar um arquivo IOR. [1700335]

Somente em Mac: com o GuardMalloc, são recebidas chamadas de memória inadequadas durante a inicialização do InDesign/InCopy/IDServer. [1642976]

Somente em Mac: o arquivo de log de depuração não é criado quando se usa o menu TRACE com a opção "Echo to Debug Log". [1567330]

Em algumas versões do InDesign Server em outros idiomas, as informações de caminho relativo são parcialmente traduzidas, o que pode causar a falha de scripts do servidor. [1616111]

A Depuração do InDesign CS3 gera uma assertiva durante a carga de um plug-in que tem um submenu do menu 'Janela'. [1560672]

Quando um usuário alterna entre aplicativos em compilações da Depuração do InDesign CS3, o aplicativo gera a seguinte assertiva: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

IDs de prefixo de desenvolvedor superiores a 0x1000 causam uma assertiva em StandardBossIterator durante a leitura/gravação de dados persistentes. [1578785]

Não é possível definir a opção de superimposição ao usar SnapshotUtils no InDesign CS3. [1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Todos os direitos reservados.

Adobe, InCopy, InDesign e PostScript são marcas registradas ou comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países. Macintosh é marca comercial da Apple Computer Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países. Windows é marca registrada ou comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos detentores.

# Adobe® InDesign® CS3 5.0.3 -päivityksen Lueminut

Heinäkuu 2008

Adobe Systems Incorporated

## SISÄLLYSLUETTELO

1. Yleistä
2. Järjestelmävaatimukset
3. Asennusta koskevia huomautuksia
4. Ratkaistut ongelmat
5. Ratkaistut ongelmat kehittäjille

### 1. YLEISTÄ

Päivitykseen sisältyvät esimerkiksi seuraavien alueiden tärkeät korjaukset: tiedostokoko, tavutus, suorituskyky, ankkuroidut objektit, merkkien tasaaminen, askel ja toisto, hakemistot ja sisällysluettelot, teksti ja kirjasimet, sanastot, väri, komentosarjat, grafiikan tuonti ja vienti, InDesign Interchange (INX) -tiedostot, XML, kirjastotiedostot ja tulostaminen. (Lisätietoja on jäljempänä.)

InDesign CS3:n käyttämisessä Mac OS X Leopard (v10.5.1 – v10.5.4) -käyttöjärjestelmässä on kaksi tunnettua ongelmaa:

- InDesign CS3 voi sulkeutua odottamattomasti, kun Sijoita-, Tallenna-, Tallenna nimellä- tai Vie-komentoa käytetään hakemistopalvelujen avulla käyttöjärjestelmässä tai Adobe-valintaikkunoissa
- *cmd+h*-näppäinyhdistelmä ei piilota InDesign CS3 -ohjelmaa

Applen uusin Mac OS X Leopard v10.5.4 -versio ratkaisee ne hakemistopalveluongelmat, jotka voitiin täysin toistaa testausolosuhteissa. Tämän ansiosta Leopard-korjausversio parantaa InDesign CS3:n vakautta huomattavasti ja pienentää InDesign CS3:n kaatumisen todennäköisyyttä, kun sitä käytetään Leopard v10.5.4 -käyttöjärjestelmässä.

*cmd+h*-näppäinyhdistelmäongelmaan ei tällä hetkellä ole ratkaisua. Toistaiseksi tarjolla on väliaikainen ratkaisu:

- Lopeta InDesign ja käynnistä se uudelleen. CMD+H toimii, kunnes käyttöjärjestelmä käynnistetään uudelleen.

Jos hakemistopalveluun liittyvät ongelmat jatkuvat Leopard v10.5.4 -version asentamisen jälkeen, Adobe suosittelee seuraavaa ratkaisua:

- Ennen kuin avaat olemassa olevan tiedoston, avaa uusi asiakirja (alustaa sovelluksen Avaa/Uusi-valintaikkunan)
- Avaa Sijoita-valintaikkuna (alustaa valintaikkunan ilman sisältöä) ja poistu siitä peruuttamalla

Adobe toimii tiiviissä yhteistyössä Applen kanssa, jotta jäljellä olevat ongelmat saadaan korjattua. Näiden korjausten julkaisemisesta ei ole vielä julkista aikataulua. Kumpikin yritys ymmärtää, että jäljellä olevien ongelmien ratkaiseminen on erittäin tärkeää, ja pyrkii löytämään ratkaisun mahdollisimman nopeasti, jotta asiakkaillemme ei koituisi haittaa.

Adobe Creative Suite 3:a ja Mac OS X Leopard -käyttöjärjestelmää koskevia usein kysytyjä kysymyksiä on julkaisussa [www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf](http://www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf).

InDesign CS3 5.0.3 sisältää uusien korjausten lisäksi InDesign CS3 5.0.1- (julkaistu lokakuussa 2007) ja InDesign CS3 5.0.2 (julkaistu tammikuussa 2008) -päivitysten korjaukset.

## **2. INDESIGN CS3:n JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET**

### **Windows®**

- Intel® Pentium® 4-, Intel Centrino®-, Intel Xeon®- tai Intel Core™ Duo (tai vastaava) -suoritin
- Microsoft® Windows® XP ja Service Pack 2 tai Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate tai Enterprise (sertifioitu 32-bittisiin versioihin)
- 256 Mt RAM-muistia (suositus 512 Mt) Windows XP:ssä; 512 Mt (suositus 1 Gt) Windows Vistassa
- 1,8 Gt vapaata kiintolevytilaa (asennuksen aikana tarvitaan enemmän vapaata tilaa)
- 1 024 x 768 -tarkkuuksinen näyttö ja 16-bittinen näyttökortti
- DVD-asema
- QuickTime 7 -ohjelmisto tarvitaan multimediatuimintoja varten.
- Tuotteen aktivointiin tarvitaan Internet- tai puhelinliittymä
- Laajakaistayhteys tarvitaan joitakin palveluja varten

### **Macintosh®**

- PowerPC® G4 tai G5 tai moniytiminen Intel-suoritin
- Mac OS X 10.4.8
- 256 Mt RAM-muistia (suositus 512 Mt) PowerPC-perustaisissa järjestelmissä; 512 Mt (suositus 1 Gt) Intel-perustaisissa järjestelmissä
- 1,6 Gt vapaata kiintolevytilaa (asennuksen aikana tarvitaan enemmän vapaata tilaa)
- 1 024 x 768 -tarkkuuksinen näyttö ja 16-bittinen näyttökortti
- DVD-asema
- QuickTime 7 -ohjelmisto tarvitaan multimediatuimintoja varten.
- Tuotteen aktivointiin tarvitaan Internet- tai puhelinliittymä
- Laajakaistayhteys tarvitaan joitakin palveluja varten

\* Online-palvelut, kuten Adobe Acrobat® Connect™, vaihtelevat maittain, kielittäin ja valuutoitain. Palvelujen saatavuuden muutokset ovat mahdollisia. Online-palveluiden käyttöä säätelevät erillisen sopimuksen ehdot ja niistä saatetaan veloittaa erillinen maksu. Lisätietoja on osoitteessa [www.adobe.com/fi](http://www.adobe.com/fi).

## **3. ASENNUSTA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA**

Varmista, että InDesign-sovellus lopetetaan ennen kuin suoritat InDesign-päivityksen (suosituk-  
sena vähintään 1 minuuttia ennen).

#### **4. RATKAISTUT ONGELMAT**

Tässä osassa on luettelo ratkaistuista teknisistä ongelmista, jotka sisältyvät InDesign CS3 5.0.3 -päivitykseen. Huomaa, että nämä ongelmat mainitaan alkuperäisinä ongelmina eikä korjattuina. Lisätietoja tuotteen käyttämisestä ja vianmäärityksestä on Adobe InDesignin tuotetukitietokannassa osoitteessa <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html>, tai InDesignin ohjevalikon kohdassa Online-tuki.

##### **Väri**

InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta ja julkaisu vioittuu, kun läpinäkyvyystehosteissa käytettyjä väriluetteloita poistetaan. [1534687]

Vain käytettäessä Adobe Color Management Engine (ACE) -sovellusta: sijoitettu kuva muuttuu mustaksi muunnettaessa CMYK-profiiliin g\_profile\_87d. [1527805]

##### **Julkaisut**

InDesign CS3 -julkaisun, johon sijoitetussa Photoshop-tiedostossa on upotettu ICC-profiili, tiedostokoko on paljon suurempi kuin aivan saman InDesign CS2 -julkaisun. [1731306]

Vain Mac: yli 2 Gt:n kokoiset InDesign-tiedostot eivät avaudu InDesignissa. [1695888]

InDesign CS3 -julkaisut, joihin sijoitetussa Photoshop-tiedostossa on upotettu ICC-profiili, tiedostokoko on huomattavasti suurempi kuin InDesign CS2 -julkaisujen, joiden sisältö on täysin sama. [1700420]

Aukeamat saatetaan järjestää virheellisesti, kun Sivut-paneelissa siirretään useita sivuja. [1643336]

Julkaisu saattaa vioittua, kun Tallenna kopio -komennon valitsemisen jälkeen valitaan Kumoa. [1659185]

Julkaisu voi vioittua, jos tekstikehyksen poistaminen kumotaan ja sen jälkeen valitaan Tallenna nimellä. [1630376]

Muistia kuluu kohtuuttomasti ja suorituskyky heikkenee zoomattaessa sivulle, kun Viivain sivulla -asetus on käytössä InDesign CS3:ssa. [1557664]

Muistia kuluu kohtuuttomasti ja suorituskyky heikkenee panoroitaessa julkaisua, kun päällepainatuksen esikatselu on käytössä InDesign CS3:ssa. [1557581]

Vaihdettaessa näyttötilaa InDesign CS3:ssa Määritä esikatseluasetukset näkyy Kumoa-valikon alla. [1558346]

Objektit asettuvat väärille tasoille, kun kohteita monistetaan Askel ja toisto -komennolla. [1570440]

InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta, jos askelpalautinta painetaan liian usein Tietoja-paneelin ollessa näytössä. [1527789]

Sanamäärä on joskus virheellinen, kun tekstiin on lisätty huomautus. [1531834]

### **Grafiikan vienti**

Kun JPEG-viennissä käytetään korkean resoluution asetuksia, tuloksena on värien epätasainen tulostuminen. [1724891]

InDesign sulkeutuu odottamatta, kun tiettyjä rasterikuvia muunnetaan PDF-viennin ja tulostuksen yhteydessä. [1732168]

Tiedostokohtainen: kun julkaisu viedään PDF-muotoon, InDesign lakkaa vastaamasta XMP-metatietojen virheen takia. [1661862]

Teksti sisennetään virheellisesti viedyssä PDF-tiedostossa, kun erilaisia sisennyksiä sisältävään tekstiin lisätään sarkaimen täytemerkki. [1662873]

Sijoitetun PDF:n bittikarttakuvaa ympäröivä rajausalue poistetaan, kun julkaisu viedään PDF-muodossa. [1638336]

Sovellus sulkeutuu odottamatta vietäessä kirjoja PDF-muodossa, kun Hyperlinkit- ja Nimiöity teksti -vientiasetukset on valittu. [1613620]

Kun julkaisu viedään PDF-muotoon, alaviiteankkureiden kaksinumeroisten alaviitenumeroiden toinen merkki katoaa. [1588174]

Kun julkaisu viedään JPG-muotoon matalalla resoluutiolla, kuvanlaatu on heikko. [1570104]

Sivun EPS-vienti epäonnistuu, kun sivun leikkaa ryhmä, jossa on läpinäkyvyyttä sisältävä Photoshop-tiedosto, mutta itse Photoshop-tiedosto ei näy sivulla. [1490414]

InDesign CS3:n JPEG-vienti tuottaa joskus kuvia, joiden alaosassa on valkoinen juova. [1566058]

### **Grafiikan tuonti**

Vioittuneen TIFF-tiedoston sijoittaminen InDesign- tai InDesign Server -ohjelmaan voi aiheuttaa ohjelman kaatumisen. [1644041]

Kehyksen automaattinen sovitus on virheellinen ladatulla sijoituskohdistimella sijoitettujen kiertettyjen JPEG-kuvien kohdalla. [1651695]

Tiettyjä sijoitettuja PDF-tiedostoja, joissa on metatietoja, ei voida tulostaa, viedä tai näyttää oikein InDesignin korkean resoluution tilassa. [1650786, 1644867]

Sijoitettu InDesign-tiedosto tulostuu PDF-muotoon ja tulostettaessa selvästi ositettuna. Osittaminen näkyy näytössä ennen tiedoston tulostumista, jos on valittu Näytä > Näytön suoritus > Laadukas näyttö. [1577524]

InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta avattaessa julkaisua, jossa on rajaavan reitin sisältävä EPS-muotoinen Photoshop-tiedosto. [1569109]

InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta, kun tiettyjä FreeHandilla luotuja EPS-tiedostoja sijoitetaan. [1568207]

### **Tekstin tuominen**

Vain Mactel: kun Windowsissa luotu nimiöity tekstitiedosto tuodaan, jokaisen kappaleen jälkeen lisätään pakotettu rivinvaihto. [1749116]

Windows-koneen InDesign CS3:sta nimiöitynä tekstinä ja ANSI-koodattuna viedyt ANSI-merkit näkyvät virheellisinä, kun ne tuodaan moniytimisen Intel-suorittimen sisältävän Macintosh-koneen InDesign CS3:een. [1586784]

### **Hakemisto**

InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta, kun Hakemisto-paneelissa valitaan Päivitä esikatselu. [1570415]

Koko kirjan kattavan hakemiston luominen voi aiheuttaa ristiviittausten häviämisen. [1593714]

Luotaessa kirjan hakemistoa InDesign CS3:ssa kunkin aakkosellisen osan lopusta häviää viittauksia. [1586154]

Luotaessa kirjan hakemistoa InDesign CS3:ssa hakemistoviittausten sivun järjestys on sama kuin viittausten luontijärjestys. [1597961]

Päivitettäessä kirjan hakemistoa InDesign CS3:ssa hakemistoviittaukset ja niihin liittyvä(t) sivunumero(t) eivät päivity oikein, kun julkaisua on muokattu vaan käytetään viimeksi laskettua sivunumeroa, vaikka se olisi virheellinen. [1559789]

### **Sivuasettelu**

Sovituskomennot eivät koske ryhmän sisältöä. [1614266]

Kun InDesign CS3:ssa käytetään tekstiin rasteripohjaista läpinäkyvyystehostetta (kuten heittovarjoa), tuloksena on tarpeettoman suuri yhdistämisen muokkausalue, joka mahdollisesti ulottuu sellaisten lähellä olevien objektien päälle, joihin tehosteen ei pitäisi vaikuttaa. [1811170]

Kun valitaan komento Korjaa linkit automaattisesti, linkit päivitetään virheellisesti InDesign CS3 -julkaisussa, joka sisältää linkkejä useisiin palvelimelle tallennettuihin Microsoft Word -asiakirjoihin. [1623701]

Kun esikatselu on käytössä Askel ja toisto -valintaikkunassa, viimeiseksi monistetut sivukohteet valitaan, mikä voi aiheuttaa vahvistusongelmia [1628765]

Viimeiseksi monistettuja kohteita ei valita Askel ja toisto -valintaikkunan sulkemisen jälkeen. [1628767]

InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta viettäessä INX-muotoon InDesign CS3 -tiedostoja, jotka sisältävät vaurioituneita apuviivoja. [1549135]

Mac-käyttöjärjestelmässä linkitettyt kohteet voivat olla väärissä kansioissa, kun linkitettyjä kohteita sisältäviä kansioita on siirretty ja/tai nimetty uudelleen. [1530330]

### **LiveEdit-työnkulku**

Palvelimeen viedyt jutut näkyvät muokattuina, kun Tehtävät-paneelissa on valittu Sisäänkirjaa kaikki. [1624280]

### **Suorituskyky**

Julkaisujen avaaminen ja tallentaminen hidastuu, kun yhteys on muodostettu tiettyihin palvelimiin. [1747301]

Windows: InDesign ei käynnisty uudelleenasetuksen jälkeen, kun päivitystä on käytetty. [1650771]

Sovelluksen sulkeminen Windows Vistassa saattaa aiheuttaa sulkeutumista koskevan virheilmoituksen. [1549959]

### **Tulostaminen**

Käsittelyajat ovat pidemmät kuin aiemmissa versioissa, kun tulostetaan useita kopioita lajittelemattomista, monisivuisista julkaisuista. [1547778]

Adobe InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta Macintosh-käyttöjärjestelmässä, kun yksibittisiä rasterikuvatietoja sisältäviä PDF-tiedostoja sijoitetaan, tarkastellaan tai tulostetaan. [1549360]

### **Komentosarjat**

Sijoitetut tekstikatkelmat näkyvät vain viimeisellä valitulla sivulla, kun tekstikatkelmia sijoitetaan monisivuisiin julkaisuihin komentosarjojen avulla. [1616597]

### **Sisällysluettelo**

Sisällysluettelon viimeisen kohdan viimeinen merkki poistetaan, jos sisällysluettelossa on kirjan julkaisu ja sisällysluettelon INDD-tiedosto on kirjan viimeinen julkaisu. [1558323]

InDesign CS3 -kirjan aakkostetun sisällysluettelon luominen aiheuttaa virheellisen sivunumeroinnin. [1544275]

## **Taulukot**

Solutyyli katoavat, kun taulukko viedään ensin nimiöitynä tekstinä ja tuodaan sitten takaisin sovellukseen. [1620974]

## **Teksti**

Esitarkastus ja keräily ei sisällytä kappale- ja jutun loppu -merkeissä käytettyjä kirjasimia ja näyttöön tulee varoituksia puuttuvista kirjasimista. [1732224]

InDesign sulkeutuu odottamatta, kun oikeinkirjoituspalvelu vaihdetaan sanaston asetuksissa ja suoritetaan dynaaminen oikoluku. Tämä koskee vain tiettyä kieltä. [1657162]

Kun muun valmistajan synonyymisanasto asennetaan, Sanastoasetukset-valintaikkunan synonyymisanaston oletusvalinnan muutosta ei tallenneta. [1708140]

Tekstiä, jossa on numeroita ja ajatusviiva, (kuten puhelinnumero) ei tavuteta oikein. [1767073]

InDesign käyttää liian suuria välistysarvoja kirjasimille, joiden välistystoiminnossa noudatetaan kontekstin mukaisia asemointisääntöjä. [1740534]

A-CID Biblos Gaiji -merkit näkyvät puuttuvina kuvioina 5.0.1-päivityksen asentamisen jälkeen. [1722038]

Käytettäessä yhden rivin koostajaa seuraavien kappaleiden teksti saatetaan juoksuttaa uudelleen odottamatta, kun muokataan edeltävän kappaleen tekstiä. [1717899]

InDesign ei tasaa sisennyksiä oikein käytettäessä Sisennä tähän -toimintoa, kun käytössä on yhden rivin koostaja. [1650869]

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen -valintaikkunan Ohita kaikki -valinta ei ohita sanoja, joissa on tavutusvihjeitä. [1640798]

Kun ylätasoinen kappale tyyli poistetaan komentosarjan avulla, korvattuja tyyliääritteitä ei välitetä kyseiseen tyyliin perustuviin tyyliin. [1651698]

InDesign ja InCopy sulkeutuvat odottamatta poistettaessa nimiöintiä nimiöidystä tekstistä INCX-tiedostossa, jossa nimiöidyn tekstin alueella on jäljitetty poistomuutos. [1700938]

Välilyöntimerkki näkyy korostettuna vaaleanpunaisena suorakulmiona, kun kirjasimissa käytetään Unicoden henkilökohtaisen käyttöalueen välilyöntiglyfiä. [1638163]

Sovellus sulkeutuu odottamatta, kun Merkki-paneelistä valitaan Kirjasinjoukko- tai Kirjasintyyli-pudotusvalikko. [1632384]

Vain JCK: riviväli on eri Adobe InDesign CS3:ssa kuin Adobe InDesign CS2:ssa, kun Roman Baseline -tasausta käytetään. [1610060]

PostScript-kirjasimen nimeä ei palauteta kirjasinten puuttuessa, kun sitä kutsutaan komentosarjan avulla. [1633288]

Ankkuroidut objektit, joiden x-siirtymä on suhteessa ankkurimerkkiin, eivät sijoitu oikein. [1579442]

Vain JCK: kehysrekisterien koko muuttuu, kun INX-tiedosto viedään ja tuodaan uudelleen InDesign CS3:ssa. [1619169]

InDesign CS3 vie pakotetut rivinvaihdot <0x000A>-merkkeinä Unicode-koodattuun nimiöityyn tekstiin. [1577368]

Adobe InDesign CS3:a ei voi käynnistää tanskankielisessä Windows-ympäristössä asennuksen jälkeen. [1507644]

InDesign CS3 merkitsee useita yleisiä sanoja virheellisesti väärin kirjoitetuiksi käytettäessä saksan uuden oikeinkirjoituksen sanastoa (2006). [1485775]

InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta avattaessa InDesign CS3 -julkaisua, kun kieltä ei ole valittu. [1566533]

InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta, kun käyttäjä valitsee Merkki-paneelistä Kirjasinjoukko- tai Kirjasintyyli-pudotusvalikon. [1565569]

Kun diakriittiset merkit aloittavat rivin tavutuksen jälkeen, diakriitti pitäisi jättää pois hollannin uudessa oikeinkirjoituksessa. [1530327]

InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta käytettäessä Windows-pohjaisia oikolukusanastoja venäjänkielisen tekstin oikolukuun Windowsissa. [1562676]

Tuotuun INX-tiedostoon käytetään lisäkierrätystä, kun tekstinkierrätystä sisältävä ohitettu sivupohjan objekti on asettelusivun objektin päällä. [1575833]

Rivin lopussa oleva pitkä ajatusviiva (em-viiva) kutistuu tavuviivaksi tietyn kokoisissa tekstiehyksissä. [1579345]

Tavuviivat lasketaan sanan merkeiksi määritettäessä tavutuskohtia mutta ohitetaan niiden ollessa ristiriidassa tavutusrajojen kanssa. [1579343]

Alku- ja loppunumerot lasketaan merkeiksi määritettäessä, kuinka sana jaetaan tavuihin. [1580804]

InDesign CS3:ssa ei voi lisätä sanoja muiden valmistajien käyttäjän sanastoihin. [1534513]

InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta pinojen ylikuormituksen vuoksi, kun tyylejä ladataan toistuvasti oletustyötilaan. [1527638]

InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta, kun käyttäjä kirjoittaa korealaisen merkin ja välilyönnin Huomautukset-valintaikkunaan tekstinsyötön ollessa käytössä (vain Windows). [1527748]

Kun rivi vaihtuu tavutusvihjeen kohdalla, ja sitä seuraa sitova yhdysmerkki, tavutusvihje ei toimi oikein. [1527793]

InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta käynnistettäessä CoolType ja muodostettaessa kirjasinvalikon esikatselua, jos Järjestelmän kirjasimet -kansiossa on vaurioitunut kirjasin. [1567612]

InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta käynnistettäessä CoolTypen CTInit, jos Järjestelmän kirjasimet -kansiossa on vaurioitunut kirjasin. [1567624]

Muun valmistajan kirjasimen hallinta-apuohjelmilla hallittavia kirjasimia ei oteta johdonmukaisesti käyttöön InDesign CS3:ssa. [1561858]

Julkaisun vioittuminen: InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta kopioitaessa, liimattaessa tai siirrettäessä objekteja sivupohjasta, jos niiden tekstinkierrätys on käytössä. [1575755]

Adobe-Japan1-6: JIS2004-glyyfejä ei oteta käyttöön, kun käytetään yhdistelmäkirjasinta tai vaihdetaan kanji-kirjasimet Pr6N-kirjasimiksi. [1538238]

Vain JCKK: InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta, kun käyttäjä valitsee tekstikehyksen objektien etsimisen ja muuttamisen valintaikkunassa ja valitsee lopuksi OK. [1569007]

## **Komentosarjat**

Tiettyjä suojausrajoituksia ei noudateta PDF-tiedostoissa, jotka on luotu InDesignissa komentosarjan avulla. [1705394]

Komentosarjat: objektityylien poistotapahtuma ei tue korvaavan objektityylin määrittämistä. [1651700]

Pikanäppäimet lakkaavat toimimasta nykyisessä julkaisussa, kun on avattu valintaikkuna, joka käyttää ScriptUI-käyttöliittymää. [1675095]

## **UI**

Vain Mac: ohjelma saattaa sulkeutua odottamatta julkaisuikkunoita suljettaessa. [1666168]

InDesign-päivitys keskeytyy, jos prosessia PhotoshopElementsFileAgent.exe suoritetaan taustatyönä Windows-koneessa. [1629847]

Näppäimistösyöte jää muokkausikkunan sisään, kun jokin järjestelmän valintaikkuna on avattu (kuten Tallenna tai Sijoita). [1598827]

Windows InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta käytettäessä ennakoivaa tekstinsyöttöä avautuvassa Nopea käyttö -valikossa, jos se sisältää tyyliyhmiä. [1567574]

## **XML**

Kun elementti nimiöidään Nimiöi teksti -kontekstivalikosta, valitun tekstin sijasta tekstikehys nimiöidään. [1606946]

## **Digital Editions**

Tämä päivitys sisältää Adobe.com-sivustossa toukokuun 2007 lopulta alkaen saatavana olleen, päivitetyn InDesign CS3 Digital Editions -laajennuksen, joka sisältää sisällysluettelon tuen ja muita korjauksia. [1555849]

## **Yhteiskäyttö Version Cue -ohjelman kanssa**

Kun Version Cue CS3:ssa viedään sijoitetun Photoshop-tiedoston paikallisen kopioin sisältävää InDesign-asiakirjaa PDF-muodossa, paikallinen kopio korvataan vanhentuneella palvelinversiolla ja tiedoston muutokset voivat kadota. [1623474]

InDesign sulkeutuu odottamatta, kun uudelleenlinkittämisen valintaikkunaa yritetään hylätä Enter-näppäimellä käytettäessä Version Cue CS3:a. [1613054]

Julkaisun tila -valikon Versio-komentoa ei voi käyttää avoimissa julkaisuissa, kun InDesign on suljettu ja avattu uudelleen. [1627354]

Käytettäessä Version Cue CS3:a LiveEdit-työnkulussa sijoitettujen InCopy-juttujen linkkitiedot muuttuvat virheellisiksi, jos kohdetta muokataan samanaikaisesti. [1593192]

CS3:n yhteiskäyttö Version Cue -ohjelman kanssa: uloskirjatun ja tallennetun tiedoston tila näkyy avoimessa valintaikkunassa kohdassa Paikalliset muutokset. [1572332]

Lisättäessä Version Cue -ohjelmassa ja CS3:ssa hallittu kuva InDesign CS3 -julkaisuun XMP-metatietopakkauksesta puuttuu osia [1579235]

## **5. RATKAISTUT ONGELMAT KEHITTÄJILLE**

Tässä osassa on luettelo ratkaistuja teknisistä ongelmista, jotka sisältyvät InDesign CS3 5.0.3 -virheenpoistopäivitykseen.

Ohjelmakutsu IFileList->RemoveFile aiheuttaa InDesign CS3 -sovelluksen odottamattoman sulkeutumisen. [1810456]

InDesign Serverin Windows-palvelua ei voi lopettaa, kun käynnissä on enemmän kuin kolme instanssia. [1733459]

InDesign Server CS3:n Mac-virheenpoisto sulkeutuu odottamatta käynnistyksen yhteydessä, kun InDesign-päivityssovellus on suoritettu. [1745419]

InDesign Serverin suorituskyky saattaa heikentyä, kun käytetään useita instansseja ja avataan useita eri INDD-tiedostoja. [1679664]

InDesign Server: virhettä ei kirjata, kun IOR.tiedoston luonti epäonnistuu. [1700335]

Vain Mac: GuardMalloc-ohjelman käyttö havaitsee virheellisiä memcpy-kutsuja InDesignin/InCopyn/IDServerin käynnistyksen yhteydessä. [1642976]

Vain Mac: virheenpoiston lokitiedostoa ei luoda käytettäessä TRACE-valikkoa ja Echo to Debug Log -valintaa. [1567330]

Palvelinpuolen komentosarjojen suhteellisen polun tiedot käännetään osittain InDesign Server -ohjelman eri kieliversioissa, jolloin suhteelliset polkunimet eivät toimi. [1616111]

InDesign CS3:n virheenpoisto luo vahvistuksen ladattaessa laajennusta, jossa on Ikkuna-valikon alivalikko. [1560672]

Käyttäjän siirtyessä InDesign CS3:n virheenpoistoversioiden välillä sovellus luo seuraavan vahvistuksen: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Kehittäjien etuliitetunnusten ollessa suurempia kuin 0 x 1000 palautetaan vahvistus StandardBoss-Iteratorissa luettaessa/kirjoitettaessa säilytettyä tietoa. [1578785]

Päällepainatusasetusta ei voida määrittää, kun käytetään Snapshot-apuohjelmia InDesign CS3:ssa. [1548532]

# Uppdatering av Adobe® InDesign® CS3 5.0.3 Viktigt!

Juli 2008

Adobe Systems Incorporated

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Översikt
2. Systemkrav
3. Installationsanteckningar
4. Åtgärdade problem
5. Åtgärdade problem för utvecklare

### 1. ÖVERSIKT

Den här uppdateringen innehåller programrättningar inom områdena för filstorlek, avstavning, prestanda, förankrade objekt, teckenjustering, stega och upprepa, indexering och innehållsförteckningar, text och teckensnitt, lexikon, färg, skript, importera/exportera bilder, InDesign INX-filer (Interchange), XML, biblioteksfiler, utskrifter och andra områden. (Se mer information nedan.)

Det finns två kända problem med att köra InDesign CS3 på Mac OS X Leopard (v10.5.1 – v10.5.4):

- InDesign CS3 kan avslutas oväntat vid användning av Navigation Services för att aktivera kommandona Montera, Spara, Spara som eller Exportera från antingen operativsystemets eller Adobes dialogrutor.
- Kortkommandot *Kommando+H* döljer inte InDesign CS3

Apples senaste utgåva av Mac OS X Leopard (v10.5.4) löser dessa problem med Navigation Services, vilka är fullt reproducerbara i labbmiljö. Som ett resultat är den här underhållsutgåvan av Leopard en stor förbättring av stabiliteten i InDesign CS3, och ger en avsevärd minskning av risken för att InDesign CS3 kommer att krascha när det körs under Leopard v10.5.4.

Det finns i nuläget ingen lösning till problematiken med *Kommando+H*-kortkommandot. Under tiden finns att tillgå en begränsad lösning:

- Avsluta InDesign och starta om. *Kommando+H* kommer att fungera tills att operativsystemet startas om.

Vid fortsatta problem med Nav Services efter installering av Leopard v10.5.4 rekommenderar Adobe följande lösning:

- Öppna ett nytt dokument före öppning av ett existerande dokument (initierar dialogrutan öppna/nytt visas)
- Aktivera dialogrutan Montera (initierar den här dialogrutan utan något innehåll att lösa), och Avbryt den sedan

Adobe arbetar tillsammans med Apple för att tillhandahålla lösningar till kvarvarande problem. Det finns i nuläget inga fastslagna datum för när dessa lösningar kommer att vara tillgängliga. Bägge företagen inser vikten av att snabbt nå fullständiga lösningar på kvarvarande problem, och arbetar i högsta tempo för att våra kunder ska få ut mesta möjliga ur våra produkter.

Vanliga frågor om Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard finns på:  
[www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf](http://www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf).

InDesign CS3 5.0.3 innehåller samtliga programrättningar från InDesign CS3 5.0.1 (publicerad i oktober 2007) och InDesign CS3 5.0.2 (publicerad i januari 2008) samt nya programrättningar.

## **2. SYSTEMKRAV FÖR INDESIGN CS3**

### **Windows®**

- Intel® Pentium 4-, Intel Centrino®, Intel Xeon®- eller Intel Core™ Duo-processor (eller kompatibel)
- Microsoft® Windows® XP med Service Pack 2 eller Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise (certifierad för 32-bitars publikationer)
- 256 MB RAM-minne (512 MB rekommenderas) för Windows XP, 512 MB (1 GB rekommenderas) för Windows Vista
- 1,8 GB tillgängligt hårddiskutrymme (ytterligare ledigt diskutrymme krävs under installationen)
- Bildskärmsupplösning 1 024 x 768 med 16-bitars videokort
- DVD-ROM-enhet
- QuickTime 7 krävs för multimediefunktioner
- Internet- eller telefonanslutning för produktaktivering
- Internet-anslutning via bredband krävs för vissa tjänster

### **Macintosh®**

- PowerPC® G4- eller G5- eller multicore Intel-processor
- Mac OS X v.10.4.8
- 256 MB RAM-minne (512 MB rekommenderas) för PowerPC-baserat system, 512 MB (1 GB rekommenderas) för Intel-baserat system
- 1,6 GB tillgängligt hårddiskutrymme (ytterligare ledigt diskutrymme krävs under installationen)
- Bildskärmsupplösning 1 024 x 768 med 16-bitars videokort
- DVD-ROM-enhet
- QuickTime 7 krävs för multimediefunktioner
- Internet- eller telefonanslutning för produktaktivering
- Internet-anslutning via bredband krävs för vissa tjänster

\* Online-tjänster, inklusive, men inte begränsat till, Adobe Acrobat® Connect™, kanske inte är tillgängliga i alla länder, på alla språk och i alla valutor. Tjänsternas tillgänglighet kan komma att ändras. Användning av online-tjänster regleras av villkor i ett separat avtal och ytterligare avgifter kan tillkomma. Om du vill ha mer information går du till [www.adobe.com/se](http://www.adobe.com/se)

### **3. INSTALLATIONSANTECKNINGAR**

Se till att InDesign stängts av innan InDesign-uppdateraren körs (minst 1 minut rekommenderas).

### **4. ÅTGÄRDADE PROBLEM**

I det här avsnittet finns information om vissa tekniska problem som har åtgärdats i uppdateringen InDesign CS3 5.0.3. De här problemen anges med beskrivningen av det ursprungliga problemet och inte med det åtgärdade beteendet. Om du vill ha mer information om allmän produktanvändning eller ytterligare felsökningsinformation går du till Adobes produktsupport-kunskapsbas för InDesign på <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html> eller väljer Onlinesupport på menyn Hjälp i InDesign.

#### **Färg**

InDesign CS3 avslutas oväntat och dokument skadas när färgrutor som används i genomskinlighetseffekter tas bort. [1534687]

Endast när ACE (Adobe Color Management Engine, Adobes färghanteringsmotor) används: Monterad bild blir svart när den konverteras till profilen g\_profile\_87d CMYK. [1527805]

#### **Dokument**

Filstorleken för ett InDesign CS3-dokument med en monterad Photoshop-fil med en ICC-profil inbäddad är mycket större än för motsvarande InDesign CS2-dokument. [1731306]

Endast Mac: InDesign-filer som är större än 2 GB kan inte öppnas i InDesign. [1695888]

InDesign CS3-dokument med en monterad Photoshop-bild som har en inbäddad ICC-profil är betydligt större än InDesign CS2-dokument med identiskt innehåll. [1700420]

Uppslag kan sorteras om felaktigt när flera sidor flyttas i sidopanelen. [1643336]

Dokumentskada kan inträffa när du väljer Ångra efter att du valt "Spara en kopia" av ett dokument. [1659185]

Dokument kan skadas om du ångrar borttagning av en textram och sedan kör kommandot Spara som. [1630376]

Minnesläckor och prestandaförlust vid inzoomning till en sida när inställningen "Linjal per sida" är aktiverad i InDesign CS3. [1557664]

Minnesläckor och prestandaförlust vid dokumentpanorering med Förhandsvisa övertryck aktiverad i InDesign CS3. [1557581]

Ställ in dokumentförhandsvisning/skärmläge visas under Ångra-menyn i InDesign CS3. [1558346]

Objekt hamnar i fel lager när föremål dupliceras med Stega och upprepa. [1570440]

InDesign CS3 avslutas oväntat efter för många backsteg med Information (panel) öppen. [1527789]

Ordräkningen blir ibland fel efter att en anteckning lagts till en text. [1531834]

### **Exportera grafik**

Export till JPEG med höga upplösningsinställningar kan ge ojämn färgutskrift. [1724891]

InDesign avslutas oväntat under konvertering av vissa rasterbilder vid export till PDF och utskrift. [1732168]

Dokumentspecifik: Export av ett dokument till PDF orsakar InDesign att hänga sig på grund av ett fel i XMP-metadata. [1661862]

Text är felaktigt indragen i en exporterad PDF då en tabbutföring innehåller blandade indrag. [1662873]

Urklippsområdena runt en bitmappsbild i en monterad PDF spiller ut vid export till PDF. [1638336]

Programmet avslutas oväntat vid export av en bok till PDF när exportalternativen "Hyperlänkar" och "Formaterad text" är markerade. [1613620]

Vid export till PDF försvinner fotnotsankarpunkternas andra siffra i fotnotsnumret för tvåsiffriga fotnoter. [1588174]

Export som JPG med låg upplösning ger dålig bildkvalitet. [1570104]

EPS-export av en sida misslyckas när en grupp som innehåller en Photoshop-fil med genomskinlighet överlappar sidan, men själva Photoshop-filen syns inte på sidan. [1490414]

JPEG-exporten i InDesign CS3 skapar ibland bilder med en vit remsa tvärs över nederdelen. [1566058]

### **Importerera grafik**

Montering av en skadad TIFF-fil till InDesign eller InDesign Server kan leda till en krasch. [1644041]

Automatisk rampassning är felaktig med roterade JPEG-filer som monteras med det aktiverade placeringsverktyget. [1651695]

Vissa monterade PDF-filer med metadata går inte att skriva ut, exportera eller visa korrekt i InDesigns högupplösningläge. [1650786, 1644867]

Monterad InDesign-fil ger utdata till PDF-dokument eller skrivare med synlig passram. Passrammar syns också på skärmen innan filen skapas, om Visa > Visningsprestanda > Visning med hög kvalitet har valts. [1577524]

InDesign CS3 avslutas oväntat när ett dokument med en monterad Photoshop EPS-fil som innehåller en urklippsbana öppnas. [1569109]

InDesign CS3 avslutas oväntat när vissa frihandsskapade EPS-filer monteras. [1568207]

### **Importera text.**

Enbart Mactel: Import av en taggad textfil skapad i Windows kommer att orsaka en fast radbrytning mellan varje stycke. [1749116]

ANSI-tecken som exporteras som formaterad text med ANSI-kod från InDesign CS3 på en Windows-dator importeras felaktigt i InDesign CS3 på en Macintosh-dator som har en Intel-processor med flera kärnor. [1586784]

### **Indexering**

InDesign CS3 avslutas oväntat när "Uppdatera förhandsvisning" väljs i indexfönstret. [1570415]

Generering av ett index över en bok kan leda till förlust av sidreferenser. [1593714]

När du genererar ett index till en bok förlorar InDesign CS3 poster från slutet av varje avsnitt i bokstavsordning. [1586154]

När ett index till en bok genereras i InDesign CS3 speglar ordningen i indexsidan den ordning som posterna skapades i. [1597961]

När ett index till en InDesign CS3-bok genereras är inte indexposterna och deras associerade sidnummer korrekt uppdaterade när dokumentet har modifierats – det senast beräknade sidnumret används, även om det inte är korrekt. [1559789]

### **Layout**

Passningskommandot är inte tillämpligt till gruppinnehåll. [1614266]

Vid användning av en rutnätsbaserad genomskinlighetseffekt i InDesign CS3, likt en skugga, är resultatet en onödigt stor förenklad begränsningsram som kan överlappa närliggande objekt som inte borde påverkas. [1811170]

Vid val av "åtgärda länkar automatiskt" uppdateras länkar felaktigt i InDesign CS3-dokument som innehåller länkar till flera Microsoft Word-dokument som är lagrade på en server. [1623701]

Med förhandsgranskning aktiverat i dialogrutan Stega och upprepa kan nyligen duplicerade sidobjekt väljas, vilket kan orsaka valideringsproblem [1628765]

Nyligen duplicerade objekt kan inte väljas när dialogrutan Stega och upprepa har stängts. [1628767]

InDesign CS3 avslutas oväntat när InDesign CS3-filer med skadade stömlinjer exporteras till INX-format. [1549135]

På Mac kan länkade objekt finnas i fel mappar efter att mapparna med länkade objekt flyttats eller bytt namn. [1530330]

### **LiveEdit-arbetsflöde**

Artiklar som exporteras till en server visas som ändrad när "Checka in alla" på panelen Uppdrag. [1624280]

### **Prestanda**

Öppna och spara dokument blir allt långsammare när vissa servrar är anslutna. [1747301]

InDesign startar inte i Windows efter en ominstallation då uppdateringen har tillämpats. [1650771]

Meddelande om att programmet oväntat avslutats kan visas när programmet avslutas i Windows Vista. [1549959]

### **Utskrift**

Tidsåtgången vid utskrift av flera kopior av osorterade flersidiga dokument är längre än med tidigare versioner. [1547778]

Adobe InDesign CS3 avslutas oväntat på Macintosh vid placering, visning eller utskrift av PDF-dokument med 1-bits rasterdata. [1549360]

### **Skript**

Monterade textbitar visas bara på den sist markerade sidan vid montering av textbitar i flersidiga dokument via skript. [1616597]

### **Innehållsförteckning**

Det sista tecknet i den sista posten i en innehållsförteckning försvinner om innehållsförteckningen innehåller ett dokument i en bok och innehållsförteckningens INDD-fil är det sista dokumentet i boken. [1558323]

Att skapa en innehållsförteckning i bokstavsordning över en InDesign CS3-bok kan ge felaktiga sidnummer. [1544275]

### **Tabeller**

Cellformat försvinner när en tabell exporteras som formaterad text och sedan importerar igen i programmet. [1620974]

## **Text**

Preflight och paket inkluderar inte teckensnitt anpassade till tecken i stycken och slut på artikeln, vilket leder till saknade teckensnittsvarning vid programstart. [1732224]

InDesign avslutas oväntat för vissa språk vid byte av stavningsleverantör i lexikoninställningarna med efterföljande körning av dynamisk stavningskontroll. [1657162]

När en synonymordbok från tredje part installeras sparas inte ändringarna till standardsynonymordboken i dialogrutan lexikoninställningar. [1708140]

Text som innehåller siffror med bindestreck (som telefonnummer) avstavas inte korrekt. [1767073]

InDesign använder ett för högt kerningsvärde för teckensnitt som använder kontextuella positioneringsregler i kerningsfunktionen. [1740534]

A-CID Biblos Gaiji-tecken syns som saknade tecken efter installation av 5.0.1-uppdatering. [1722038]

Vid användande av enkelradsdisposition kan text oväntat omflödas i efterföljande stycken när text redigeras i föregående stycken. [1717899]

InDesign justerar inte indrag på rätt sätt vid användning av funktionen "Indrag här" då enkelradsdisposition används. [1650869]

Alternativet "Ignorera alla" i dialogrutan Stavning ignorerar inte ord med mjuka bindestreck. [1640798]

Vid borttagning av ett överordnat stycke genom skript propageras inte ersätta formatattribut till baserade på format. [1651698]

InDesign och InCopy avslutas oväntat då märkord till text tas bort i en INCX-fil som har en borttagen spårad ändring som del av omfånget för den märkta texten. [1700938]

Mellanslagstecknet visas som en markerad skär rektangel för teckensnitt som använder ett mellanslagstecken från Unicodes privata användningsområde. [1638163]

Programmet avslutas oväntat när listrutor med teckensnittsfamiljen och teckensnittsformat på teckenpanelen används. [1632384]

Endast JCKK: Radavstånd i Adobe InDesign CS3 skiljer sig från Adobe InDesign CS2 när teckenjustering för latinsk baslinje används. [1610060]

PostScript-teckensnittsnamnet returneras inte för teckensnitt som saknas vid anrop via skript. [1633288]

Förankrade objekt vars x-förskjutning är relativ till ankarmarkören placeras inte korrekt. [1579442]

Endast JCKK: Ramstödraster förlorar sin storlek vid export och återimport i en INX-fil i InDesign CS3. [1619169]

InDesign CS3 exporterar fasta radbrytningar som "<0x000A>" till Unicode-kodad formaterad text. [1577368]

Kan inte starta Adobe InDesign CS3 på dansk Windows-plattform efter installation. [1507644]  
InDesign CS3 signalerar felaktigt flera vanliga ord som felstavade när lexikonet för modern tyska från 2006 används. [1485775]

InDesign CS3 avslutas oväntat när ett InDesign CS3-dokument öppnas utan att ett språk valts. [1566533]

InDesign CS3 avslutas oväntat när en användare väljer listrutorna Teckensnittsfamilj eller Teckensnittsformat i teckenpanelen. [1565569]

När diakritiska tecken står först på en rad efter avstavning ska det diakritiska tecknet utelämnas i Modern holländska. [1530327]

InDesign CS3 avslutas oväntat när Winsoft-baserade stavningslexikon används för stavningskontroll av rysk text i Windows. [1562676]

Extra figursättning används på INX-import när åsidosatta mallobjekt med figursättning överlappar objekt på layoutsida. [1575833]

Långt tankstreck i slutet av en textrad komprimeras till ett bindestreck i en viss textramsstorlek. [1579345]

Bindestreck räknas som tecken i ett ord vid bestämning av brytpunkter för avstavning, men ignoreras när de strider mot avstavningsbegränsningar. [1579343]

Inledande och avslutande siffror räknas som tecken när ett ord avstavas. [1580804]

Kan inte lägga till ord till användarlexikon från tredjepartsleverantör i InDesign CS3. [1534513]

InDesign CS3 avslutas oväntat på grund av ett stackspill efter rekursiv inläsning av format på standardarbetsytan. [1527638]

InDesign CS3 avslutas oväntat när en användare skriver in ett koreanskt tecken och ett mellanslag i dialogrutan Anteckningar när textbunden inmatning är påslagen (endast Windows). [1527748]

När en rad bryts vid ett mjukt bindestreck följt av ett hårt bindestreck syns inte det mjuka bindestrecket. [1527793]

InDesign CS3 avslutas oväntat vid start i CoolType när förhandsvisning av teckensnittsmeny skapas om det finns ett felaktigt teckensnitt i mappen Systemteckensnitt. [1567612]

InDesign CS3 avslutas oväntat vid start i CoolTypes CTInit om det finns ett felaktigt teckensnitt i mappen Systemteckensnitt. [1567624]

Teckensnitt som hanteras av ett verktyg för teckensnittshantering från en tredjepartsleverantör aktiveras inte enhetligt av InDesign CS3. [1561858]

Dokumentskada: InDesign CS3 avslutas oväntat när objekt kopieras, klistras in eller flyttas från en mallsida om figursättning tillämpas. [1575755]

Adobe-Japan1-6: De infogade tecknen JIS2004 anpassas inte när sammansatta teckensnitt tillämpas eller vid byte av teckensnitt från Kanji till Pr6N. [1538238]

Endast JCKK: InDesign CS3 avslutas oväntat när användaren väljer Textruta i dialogrutan Hitta/Ändra objekt och sedan klickar på OK. [1569007]

### **Skript**

Vissa säkerhetsbegränsningar upprätthålls inte i PDF-filer genererade genom InDesign-skript. [1705394]

Skript: Händelsen "Ta bort" för objektformat stöder inte specificerande av ersättande objektformat. [1651700]

Kortkommandon slutar fungera i aktuellt dokument efter aktivering av en dialogruta som använder ScriptUI. [1675095]

### **Gränssnitt**

Enbart Mac: Potentiella oväntade programavslutningar vid stängning av dokumentfönster. [1666168]

InDesign-uppdateringsprocessen avbryts om processen "PhotoshopElementsFileAgent.exe" körs i bakgrunden i Windows. [1629847]

Tangentbordsmarkeringen finns kvar i en redigeringsrutan vid aktivering av systemdialogrutor (t.ex. dialogrutorna för spara eller montera). [1598827]

Windows InDesign CS3 avslutas oväntat när automatisk ifyllning används i popupfönstret Snabbformatera om det innehåller formatgrupper. [1567574]

## **XML**

Vid markering av alternativet "Välj märkord för element" via sammanhangsmenyn Lägg till märkord till text för markerad text får textramen märkningen istället. [1606946]

## **Digital Editions**

Det uppdaterade plugin-programmet InDesign CS3 Digital Editions som innehåller stöd för innehållsförteckning och andra rättningar och som publicerades på Adobe.com i slutet av maj 2007 ingår i den här uppdateringen. [1555849]

## **Version Cue-integrering**

I Version Cue CS3 vid export av ett InDesign-dokument till PDF som innehåller en lokal kopia av en monterad Photoshop-fil skrivs den lokala versionen över av en gammal serverversion och ändringarna i filen kan försvinna. [1623474]

InDesign avslutas oväntat vid försök att avbryta återlänkingsdialogrutan med Enter-tangenten i Version Cue CS3. [1613054]

"Version" i dokumentstatusmenyn avaktiveras för öppna dokument efter avslut och återstart av InDesign. [1627354]

Vid användning av Version Cue CS3 i ett LiveEdit-arbetsflöde blir länkinformationen om monterade InCopy-artiklar felaktig om flera samtidiga redigeringar pågår. [1593192]

Version Cue CS3-integrering: Status på en utcheckad och sparad fil visas som "Lokala ändringar" i dialogrutan Öppna. [1572332]

När en hanterad Version Cue CS3-bild läggs till ett InDesign CS3-dokument saknas avsnitt från paketet XMP-metadatan [1579235]

## **5. ÅTGÄRDADE PROBLEM FÖR UTVECKLARE**

I det här avsnittet finns information om vissa tekniska problem som har åtgärdats i uppdateringen InDesign CS3 5.0.3.

När programfunktionen samverkar med IFileList->RemoveFile leder det till att InDesign CS3 oväntat avslutas. [1810456]

Windows-tjänsten InDesign Server kan inte avslutas när fler än tre förekomster körs. [1733459]

Mac-felsökning av InDesign Server CS3 avslutas oväntat vid start efter körning av InDesign-uppdateraren. [1745419]

Prestanda i InDesign Server kan försämrats vid arbete med flera förekomster och när flera unika INDD-filer öppnas. [1679664]

InDesign Server: Inga fel loggas när en IOR-fil inte kan skapas. [1700335]

Enbart Mac: Användande av GuardMalloc fångar ogiltiga memcpy-anrop vid starten av InDesign/InCopy/IDServer. [1642976]

Enbart Mac: Felsökningsloggfilen skapas aldrig vid användande av TRACE-menyn med alternativet "Echo to Debug Log". [1567330]

Den relativa sökvägen för serverskript blir delvis översatt genom varierande språkversioner av InDesign Server, vilket leder till fel i den relativa sökvägen. [1616111]

InDesign CS3 Debug genererar en verifiering vid hämtning av en plugin som har menyn Fönster som undermeny. [1560672]

När en användare växlar kontext i InDesign CS3 Debug-byggen genererar programmet följande verifiering: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Utvecklarprefix-ID som är större än 0x1000 ger en verifiering i StandardBossIterator vid läsning/skrivning av beständiga data. [1578785]

Kan inte ställa in alternativet övertryck när SnapshotUtils används i InDesign CS3. [1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Med ensamrätt.

Adobe, InCopy, InDesign och PostScript är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller i andra länder. Macintosh är ett varumärke som tillhör Apple Computer Inc., och är registrerat i USA och andra länder. Windows är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Övriga varumärken tillhör respektive ägare.

# Adobe® InDesign® CS3 5.0.3 日本語版アップデートお読みください

2008年7月

Adobe Systems Incorporated

## 目次

1. 概要
2. 必要システム構成
3. インストールに関する注意事項
4. 解決された問題
5. InDesign CS3 の開発者向けの解決された問題

## 1. 概要

本アップデートには、ファイルサイズ、ハイフネーション、パフォーマンス、アンカー付きオブジェクト、文字揃え、繰り返し複製、索引、目次、テキストとフォント、辞書、カラー、スクリプティング、グラフィックの読み込み / 書き出し、InDesign 互換ファイル (INX)、XML、ライブラリファイル、プリントに関する問題、およびその他様々な問題に関する主要な修正事項が含まれています (詳しくは、以下を参照してください)。

Mac OS X Leopard (version 10.5.1 から 10.5.4) での InDesign CS3 の実行に関する既知の問題は以下の2つになります。

- ナビゲーションサービスを使用し、OS または Adobe ダイアログボックスを介して「配置」「保存」「別名で保存」または「書き出し」コマンドを呼び出すと、予期せず InDesign CS3 が終了する場合があります。
- Command+H キーのキーボードショートカットを使用して InDesign CS3 を非表示にすることができません。

最近リリースされた Apple 社の Mac OS X Leopard version 10.5.4 (開発版) では、検証時に頻繁に再現したナビゲーションサービスに関する問題が解消されています。そのため、今回の Leopard version 10.5.4 のメンテナンスリリースによって InDesign CS3 の安定性が大幅に向上し、InDesign CS3 が予期せず終了する回数が大幅に減少します。

現時点では、Command+H キーのキーボードショートカットに関する問題は修正されていません。暫定的な回避策として、次の方法をご利用いただけます。

- InDesign をいったん終了し、再起動します。OS を再起動するまでの間、Command+H キーが機能するようになります。

Leopard version 10.5.4 のインストール後もナビゲーションサービスに関する問題が解消されない場合は、次の回避策を行うことをお勧めします。

- 既存のドキュメントを開く前に、新規ドキュメントを開きます (アプリケーションの開く / 新規ドキュメントダイアログを初期化)。
- 配置ダイアログを開き (解決するコンテンツがない状態でこのダイアログを初期化)、ダイアログを閉じます。

修正方法を提供するために、アドビ システムズ社と Apple 社は協力してこれらの問題に取り組んでいます。現時点では、これらの修正内容のリリース日は決定していませんが、両社とも既存の問題を早急に解決することの重要性を理解しており、できるだけ早く皆様により快適なアプリケーション環境を提供したいと考えています。

Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard に関する FAQ については、[www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf](http://www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf) をご覧ください。

InDesign CS3 5.0.3 には、新しい修正事項に加えて、InDesign CS3 5.0.1（2007 年 10 月発表）および InDesign CS3 5.0.2（2008 年 1 月発表）からの修正も含まれています。

## 2. InDesign CS3 の必要システム構成

### Windows®

- Intel® Pentium® 4、Intel Centrino®、Intel Xeon® または Intel Core™ Duo プロセッサ（または互換性のあるプロセッサ）
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 日本語版 または Windows Vista™ Home Premium、Business、Ultimate または Enterprise 日本語版（32 ビット版）
- Windows XP の場合は 256 MB 以上の RAM（512 MB 以上を推奨）、Windows Vista の場合は 512 MB 以上の RAM（1 GB 以上を推奨）
- 1.8 GB 以上の空き容量のあるハードディスクドライブ（インストール時には追加の空き容量が必要）
- 1,024 × 768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ、16 ビット以上のカラー表示が可能なビデオカード
- DVD-ROM ドライブ
- マルチメディア機能を使用するには QuickTime 7 ソフトウェアが必要
- 製品のライセンス認証（アクティベーション）のためインターネット接続または電話による問い合わせが必要
- サービスによっては、ブロードバンドインターネット接続が必要

### Macintosh®

- PowerPC® G4、G5 またはマルチコア Intel プロセッサ
- Mac OS X 10.4.8 日本語版
- PowerPC ベースシステムの場合は 256 MB 以上の RAM（512 MB 以上を推奨）、Intel ベースシステムの場合は 512 MB 以上の RAM（1 GB 以上を推奨）
- 1.6 GB 以上の空き容量のあるハードディスクドライブ（インストール時には追加の空き容量が必要）
- 1,024 × 768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ、16 ビット以上のカラー表示が可能なビデオカード
- DVD-ROM ドライブ
- マルチメディア機能を使用するには QuickTime 7 ソフトウェアが必要
- 製品のライセンス認証（アクティベーション）のためインターネット接続または電話による問い合わせが必要
- サービスによっては、ブロードバンドインターネット接続が必要

\* Adobe Acrobat® Connect™ などのオンラインサービスは、国、言語および通貨によって利用できない場合があります。また、このサービスは変更されることがあります。オンラインサービスの使用は別の使用許諾契約の条件によって規定され、追加料金が発生することがあります。詳しくは、[www.adobe.com/jp](http://www.adobe.com/jp) を参照してください。

### 3. インストールに関する注意事項

InDesign アップデータは、InDesign アプリケーションを終了した後、少なくとも 1 分以上経過してから実行してください。

### 4. 解決された問題

この項目では、InDesign CS3 5.0.3 アップデートによって解決された技術的問題の一覧を示します。記載された内容は既存の問題であり、修正後の動作ではありません。製品の一般的な使用およびその他のトラブルシューティングに関する情報については、Adobe InDesign のサポートページ (<http://www.adobe.com/jp/support/products/indesign.html>) を参照するか、InDesign のヘルプメニューから「オンラインサポート」を選択してください。

#### カラー

透明効果で使用されているスウォッチを削除すると、InDesign CS3 が予期せず終了し、ドキュメントが壊れます。[1534687]

Adobe Color Management Engine (ACE) を使用している場合のみ：特定のカラープロファイルに変換すると、配置された画像が黒くなります。[1527805]

#### ドキュメント

ICC プロファイルが埋め込まれた Photoshop ファイルを配置した InDesign CS3 ドキュメントのファイルサイズは、まったく同じ InDesign CS2 ドキュメントのサイズよりかなり大きくなります。[1731306]

Macintosh のみ：2 GB を超える InDesign ファイルを InDesign で開くことができません。[1695888]

ICC プロファイルが埋め込まれた Photoshop 画像を配置したときの InDesign CS3 ドキュメントは、まったく同じ画像を配置したときの InDesign CS2 ドキュメントよりかなり大きくなります。[1700420]

ページパネルで複数のページを移動すると、スプレッドが不正確に再配列されることがあります。[1643336]

ドキュメントの「複製を保存」を選択した後に「取り消し」を選択すると、ドキュメントが破損する場合があります。[1659185]

テキストフレームの削除を取り消してから「別名で保存」を選択すると、ドキュメントが破損する場合があります。[1630376]

「ページ単位の定規」の設定をオンにすると、ページにズームインしたときにメモリーリークが発生し、パフォーマンスが低下します。[1557664]

「オーバープリントプレビュー」をオンにしてドキュメント内で移動すると、メモリークが発生し、パフォーマンスが低下します。[1557581]

取り消しメニューの下に「ドキュメントプレビュー環境の設定」および「スクリーンモード」が表示されます。[1558346]

「繰り返し複製」オプションを使用してアイテムを複製すると、オブジェクトが間違ったレイヤーに配置されます。[1570440]

情報パネルを開いた状態でバックスペースを連続して複数入力すると、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1527789]

テキストに注釈を追加すると、ワードカウントが不正確になる場合があります。[1531834]

### **グラフィックの書き出し**

高解像度の設定で JPEG 形式に書き出すと、一貫性のないカラー出力結果になります。[1724891]

PDF への書き出し中および印刷中、特定のラスター画像の変換時に InDesign が予期せず終了します。[1732168]

ファイル固有:ドキュメントを PDF に書き出すと、XMP メタデータ内のエラーのために InDesign がハングアップします。[1661862]

複数のインデントが混在したテキストにタブリーダーを追加すると、書き出した PDF のテキストが正しくインデントされません。

※これはサポートデータベースの「文書番号: 233180 テキストにタブを挿入した文書を PDF ファイルに書き出すとタブ以降の文字列にずれが生じる」で公開されている問題となります。[1662873]

配置された PDF 内のビットマップ画像の周りのクリッピング領域が、PDF への書き出し時に失われます。※これはサポートデータベースの「文書番号: 233461 テキストにタブを挿入した文書を PDF ファイルに書き出すとタブ以降の文字列にずれが生じる」で公開されている問題となります。[1638336]

「ハイパーリンク」および「タグ付きテキスト」の書き出しオプションのチェックがオンになっている場合にブックを PDF に書き出すと、アプリケーションが予期せず終了します。[1613620]

PDF に書き出す場合、脚注アンカーで 2 桁の脚注番号の 2 桁目の数字が失われます。[1588174]

低解像度で JPEG 形式での書き出しを行うと、画質の低い画像が生成されます。[1570104]

透明効果が適用された Photoshop ファイルを含むグループが複数ページにまたがっていて、Photoshop ファイル自体がページに表示されない場合、ページの EPS 形式への書き出しに失敗します。[1490414]

JPEG 形式での書き出しでは、生成される画像の下部に白い細線（ストリーク）が含まれる場合があります。[1566058]

## グラフィックの読み込み

壊れた TIFF ファイルを InDesign または InDesign Server に配置すると、予期せず終了する可能性があります。  
[1644041]

回転させた JPEG 形式 をグラフィック配置アイコンで配置すると、フレームの自動調整が不正確になります。  
[1651695]

InDesign の高解像度モードで、メタデータを含む配置された PDF の一部の印刷、書き出し、または表示が正しく行われません。[1650786、1644867]

配置された InDesign ファイルはタイルされた状態で PDF に書き出し、または印刷されます。表示 / 表示画質の設定 / 高品質表示を選択している場合は、ファイルへの出力前に画面にもタイルが表示されます。  
[1577524]

クリッピングパスを含む Photoshop EPS ファイルが配置されたドキュメントを開くと、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1569109]

FreeHand で作成した特定の EPS ファイルを配置すると、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1568207]

## テキストの読み込み

Intel Mac のみ：Windows で作成したタグ付きテキストの強制改行が、通常の改行として読み込まれます。  
[1749116]

Windows 上の InDesign CS3 から ANSI エンコーディングでタグ付きテキストとして書き出された ANSI 文字は、マルチコア Intel プロセッサを搭載した Macintosh 上の InDesign CS3 に正しく読み込まれません。  
[1586784]

## 索引

索引パネルで「プレビューの更新」を選択すると、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1570415]

ブック全体で索引を生成すると、ページ参照が失われます。[1593714]

ブックの索引を生成すると、各アルファベットセクションの最後の項目が失われます。[1586154]

ブックの索引を生成すると、索引項目のページ順序は、項目が作成された順序になります。[1597961]

ブックの索引を更新すると、ドキュメントを変更したときに、索引項目とその関連付けられたページ番号が正しく更新されません。正しくない場合でも、最後に計算されたページ番号が使用されます。[1559789]

## レイアウト

調整コマンドがグループの内容に適用されません。[1614266]

ドロップシャドウなどのラスターベースの透明効果をテキストに適用すると、影響を受けるはずがない近くのオブジェクトと交差しそうなくらい不必要に大きな分割・統合境界線ボックスが作成されます。[1811170]

「リンクを自動修復」を選択すると、サーバ上に保存されている複数の Microsoft Word ドキュメントへのリンクを含む InDesign CS3 ドキュメントで、リンクが正しく更新されません。[1623701]

繰り返し複製ダイアログボックスでプレビューが有効になっていると、新しく複製したページアイテムが選択された状態になり、エラー検証問題が発生します。[1628765]

繰り返し複製ダイアログボックスを閉じると、新しく複製したアイテムの選択は解除されます。[1628767]

破損したガイドが含まれる InDesign CS3 ファイルを INX 形式に書き出すと、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1549135]

Macintosh で、リンクされたアイテムが含まれるフォルダを移動または名前変更すると、そのリンクされたアイテムが間違っただフォルダで見つかることがあります。[1530330]

## **LiveEdit Workflow**

サーバにストーリーを書き出すと、アサインパネルから「すべてをチェックイン」を選択した後で修正されたように表示されます。[1624280]

## **パフォーマンス**

特定のサーバがマウントされていると、ドキュメントを開いて保存する処理が徐々に遅くなります。[1747301]

Windows で、InDesign のアップデートを適用している状態で InDesign の再インストールを実行すると、InDesign の起動に失敗します。[1650771]

Windows Vista 上でアプリケーションを終了時に、予期せず終了する場合があります。[1549959]

## **プリント**

複数ページで構成されたドキュメントを丁合いの指定なしで 2 部以上印刷すると、以前のバージョンと比較して処理時間が長くなります。また、スプールファイルの容量も増えています。[1547778]

Macintosh で、1 ビットのラスター画像データが含まれる PDF を配置、表示または印刷すると、Adobe InDesign CS3 が予期せず終了します。[1549360]

## **スクリプティング**

スクリプトを使用して複数のドキュメントにスニペットを配置すると、配置したスニペットが最後に選択したページにのみ表示されます。[1616597]

## **目次**

ブックに登録したドキュメントの中に目次が含まれ、その目次を含む InDesign ファイルがブックの最後のドキュメントである場合、目次の最後の項目の最後の文字が削除されます。[1558323]

InDesign CS3 ブック全体でアルファベット順の目次を作成すると、間違っただページ番号が生成されます。[1544275]

## 表

表をタグ付きテキストとして書き出してから、アプリケーション内にその同じ表を読み込んで戻すと、セルスタイルが失われます。[1620974]

## テキスト

プリフライトおよびパッケージには、段落およびストーリーの最後の文字に適用されたフォントが含まれないので、開いたときに環境にないフォントに関する警告が表示されます。[1732224]

辞書の環境設定で参照辞書を変更した後、一部の言語でダイナミックスペルチェックを実行すると、InDesign が予期せずに終了します。[1657162]

サードパーティの類義語がインストールされていると、欧文辞書環境設定ダイアログのデフォルトの類義語オプションへの変更が保存されません。[1708140]

電話番号のようにハイフンを使用する数字が含まれるテキストは、正しくハイフン処理されません。[1767073]

カーニング機能で前後関係に依存する位置決め規則を使用しているフォントに対して、大きすぎるカーニング値が適用されます。[1740534]

5.0.1 アップデートをインストールした後で Biblos Font 外字セット ATM 専用パック (Ver.4.0) の外字文字が InDesign のドキュメントで見つからない字形として表示されます。[1722038]

単数行コンポーザの使用時に、段落最初の行でテキストを編集するとそれ以降の段落でテキストが予期せず折り返されることがあります。[1717899]

単数行コンポーザの使用時に「ここまでインデント」機能を使用すると、インデントが正しく揃えられません。[1658069]

欧文スペルチェックダイアログの「すべて無視」オプションを選択しても、任意のハイフンを含む単語は無視されません。[1640798]

スクリプトを使用して親段落スタイルを削除すると、置換されたスタイル属性が「基準」スタイルに反映されません。[1651698]

タグ付けしたテキストの範囲内に削除したトラック変更を持つ INCX ファイルに対して、タグ付きテキストのタグを解除すると InDesign と InCopy が予期せず終了します。[1700938]

Unicode の文字領域 (Private Use Area) でスペース文字を使用したフォントの場合、スペースがハイライト表示されたピンクの四角形で示されます。[1638163]

文字パネルでフォントファミリーとフォントスタイルのドロップダウンメニューを選択すると、アプリケーションが予期せず終了します。[1632384]

日本語、中国語 (簡体 / 繁体)、韓国語 (JCKK) のみ：欧文ベースラインの文字揃えの場合、Adobe InDesign CS3 と Adobe InDesign CS2 では行間が異なります。[1610060]

スクリプトを使用して PostScript フォント名が呼び出される場合、フォント名が環境にないフォントとして返されません。[1633288]

X オフセットがアンカーマーカを基準にするアンカー付きオブジェクトは、正しく配置されません。[1579442]

日本語、中国語（簡体 / 繁体）、韓国語（JCKK）のみ：InDesign CS3 で INX ファイルを書き出してもう一度読み込むと、フレームグリッドのサイズが失われます。[1619169]

InDesign CS3 では、強制改行は、エンコーディングに Unicode を使用するタグ付きテキストには「<0x000A>」として書き出されます。[1577368]

デンマーク語版 Windows プラットフォームでは、Adobe InDesign CS3 をインストールしても起動できません。[1507644]

ドイツ語：2006 年改訂を使用すると、一般的ないくつかの単語に対して、InDesign CS3 でスペルミスのフラグが設定されます。[1485775]

言語が選択されていない状態で InDesign CS3 ドキュメントを開くと、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1566533]

文字パネルの「フォントファミリー」または「フォントスタイル」ドロップダウンメニューを選択すると、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1565569]

ハイフンで区切った後、付加記号付きの文字が行の先頭になる場合、オランダ語：2005 年改訂では付加記号が削除されます。[1530327]

Windows でロシア語テキストのスペルチェックを行うために Winsoft ベースの綴り辞書を使用すると、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1562676]

回り込みテキストを持つオーバーライドされたマスターオブジェクトがレイアウトページのオブジェクトと重なり合う場合、INX 読み込み時に追加の回り込みが適用されます。[1575833]

特定のテキストフレームサイズでは、テキスト行の最後にある EM ダッシュが折りたたまれてハイフンになります。[1579345]

ハイフネーションの分割されるポイントを確認するときにはハイフンが単語の文字としてカウントされますが、ハイフネーションの制限と矛盾すると無視されます。[1579343]

ハイフネーションのために単語を分割する方法を決定するとき、単語の先頭と終わりの数字がカウントされます。[1580804]

InDesign CS3 でサードパーティプロバイダのユーザ辞書に単語を追加できません。[1534513]

デフォルトワークスペースにスタイルを繰り返し読み込むと、スタックオーバーフローが発生し、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1527638]

インライン入力をオンにして、ハンゲル文字とスペースを注釈ダイアログに入力すると、InDesign CS3 が予期せず終了します (Windows のみ)。[1527748]

分離禁止ハイフンの直前にある任意のハイフンで改行すると、その任意のハイフンは適用されません。[1527793]

System Fonts フォルダ内に壊れたフォントがある場合、フォントメニューのプレビューを作成すると、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1567612]

System Fonts フォルダ内に壊れたフォントがある場合、InDesign CS3 を起動する過程で予期せず終了します。[1567624]

InDesign CS3 では、サードパーティのフォント管理ユーティリティにより管理されているフォントが有効化されないことがあります。[1561858]

ドキュメントの破損：テキスト回り込みが適用されているときにマスターページからオブジェクトをコピー、ペーストまたは移動すると、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1575755]

Adobe-Japan1-6：JIS2004 対応のフォントを合成フォントとして適用すると、JIS2004 の字形が採用されません。[1538238]

日本語、中国語 (簡体 / 繁体)、韓国語 (JCKK) のみ：オブジェクトの検索と置換ダイアログで「テキストフレーム」を選択し、「OK」をクリックすると、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1569007]

## スクリプティング

スクリプティングを使用して InDesign から作成した PDF で、特定のセキュリティ制限が無視されます。[1705394]

オブジェクトスタイルの remove イベントは、置換オブジェクトスタイルの指定をサポートしていません。[1651700]

ScriptUI を使用するダイアログを呼び出した後、現在のドキュメントでキーボードショートカットが機能しなくなります。[1675095]

## UI

Macintosh のみ：ドキュメントウィンドウを閉じると、予期せず終了する可能性があります。[1666168]

Windows のバックグラウンドで PhotoshopElementsFileAgent.exe のプロセスが実行されていると、InDesign のアップデートは中断されます。[1629847]

OS のダイアログ (保存ダイアログや配置ダイアログなど) を呼び出した後、編集ボックス内にキーボードフォーカスが残ったままになります。[1598827]

Windows：コントロールパネルにある各スタイルのポップアップメニューにスタイルグループが含まれるとき、ポップアップメニューをターゲットした状態でスタイル名をテキスト入力すると、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1567574]

## XML

選択したテキストのタグテキストコンテキストメニューから「要素のタグを選択」オプションを選択すると、テキストフレームがタグ付きになります。[1606946]

## Digital Editions

このアップデートには、2007 年 5 月末にアドビ システムズ社のホームページ (<http://www.adobe.com/jp/>) に掲載された、目次のサポートと他の修正事項を含む更新済みの InDesign CS3 Digital Editions プラグインが含まれています。[1555849]

## Version Cue の統合

Version Cue CS3 を使用している場合に、ユーザのコンピュータにある Photoshop ファイルを含む InDesign ドキュメントを PDF に書き出すと、ローカルファイルのバージョンがサーバ上の古いバージョンで上書きされ、ファイルへの変更が失われる場合があります。[1623474]

Version Cue CS3 を使用中に、Enter キーで再リンクのダイアログボックスを閉じようとする、InDesign が予期せず終了します。[1613054]

InDesign を終了し再起動すると、ドキュメントを開くときのドキュメントステータスメニューの「バージョン」が無効になります。[1627354]

LiveEdit Workflow で Version Cue CS3 を使用中に、編集が同時に行われた場合は、配置された InCopy ストーリーの「リンク情報」に不具合が生じます。[1593192]

Version Cue CS3 の統合：チェックアウトまたは保存されたファイルのステータスが、開いているダイアログボックスに「ローカルでの変更」と表示されます。[1572332]

Version Cue CS3 で管理されている画像を InDesign CS3 ドキュメントに追加すると、XMP メタデータパッケージからいくつかのセクションが失われます。[1579235]

## 5. InDesign CS3 の開発者向けの解決された問題

ここでは、InDesign CS3 5.0.3 デバッグ版アップデートのみに含まれる解決された技術的問題の一覧を示します。

プログラムで IFileList->RemoveFile を呼び出すと、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1810456]

3 つ以上のインスタンスが実行されていると、InDesign Server の Windows サービスを停止できません。[1733459]

Macintosh のみ：InDesign アップデータの実行後、InDesign Server CS3 デバッグ版が起動時に予期せず終了します。[1745419]

複数のインスタンスの操作中に、多くのユニークな INDD ファイルを開いていると、InDesign Server のパフォーマンスが低下することがあります。[1679664]

InDesign Server : IOR ファイルを作成できないときにエラーが記録されません。[1700335]

Macintosh のみ : GuardMalloc を使用すると、InDesign/InCopy/InDesign Server の起動時に不適切な memcpy 呼び出しがキャッチされます。[1642976]

Macintosh のみ : 「Echo to Debug Log」 オプションと共に TRACE メニューを使用すると、デバッグログファイルが作成されません。[1567330]

サーバサイドスクリプトの相対パス情報は、言語バージョンの異なる InDesign Server を介すると、部分的に変換され、相対パス名に不具合が生じます。[1616111]

ウィンドウメニューのサブメニューを持つプラグインを読み込もうとすると、InDesign CS3 デバッグ版で警告が生成されます。[1560672]

InDesign CS3 デバッグ版ビルドでアプリケーションを切り替えると、アプリケーションは「MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt」という警告を生成します。[1532788]

持続的なデータの読み取り / 書き込みを行う際に、開発者のプレフィックス ID が 0x1000 よりも大きい場合に StandardBossIterator で警告が生成されます。[1578785]

SnapshotUtils を使用している場合は、オーバープリントオプションを設定できません。[1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Computer Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

# Adobe® InDesign® CS3 5.0.3 업데이트 읽어보기

2008년 7월

Adobe Systems Incorporated

## 목차

1. 개요
2. 시스템 요구 사항
3. 설치 참고 사항
4. 해결된 문제
5. 개발자를 위한 해결된 문제

### 1. 개요

이 업데이트에는 파일 크기, 하이픈 넣기, 성능, 연결 오브젝트, 문자 정렬, 단계 및 반복, 색인 및 목차, 텍스트 및 글꼴, 사전, 색상, 스크립팅, 그래픽 가져오기/내보내기, InDesign Interchange 파일(INX), XML, 라이브러리 파일, 인쇄 및 기타 여러 부분에 대한 중요한 수정 사항이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.

Mac OS X Leopard(v10.5.1 – v10.5.4)에서 InDesign CS3를 실행할 때 발생하는 두 가지 알려진 문제는 다음과 같습니다.

- 내비게이션 서비스를 사용하여 OS 또는 Adobe 대화 상자에서 가져오기, 저장, 다른 이름으로 저장, 내보내기 명령을 실행하면 InDesign CS3가 예기치 않게 종료될 수 있습니다.
- `cmd+h` 단축키를 사용하여 InDesign CS3를 숨길 수 없습니다.

Apple의 최신 Mac OS X Leopard v10.5.4 릴리스에서는 랩 설정에서 완벽하게 재현할 수 있는 이러한 내비게이션 서비스 문제를 해결합니다. 결과적으로 이 Leopard 유지 관리 릴리스는 InDesign CS3의 안정성을 크게 개선하고 Leopard v10.5.4에서 InDesign CS3가 충돌할 가능성을 현저하게 줄여줍니다.

현재 `cmd+h` 단축키 문제를 해결할 수 있는 방법은 없습니다. 하지만 임시적인 해결 방법은 있습니다.

- InDesign를 종료한 다음 다시 시작합니다. OS가 재부팅될 때까지 CMD+H 단축키가 작동될 것입니다.

Leopard v10.5.4를 설치한 다음에도 내비게이션 서비스 문제가 계속 발생하는 경우 다음 해결 방법을 시도해 보십시오.

- 기존 문서를 열기 전에 새 문서를 엽니다(응용 프로그램의 열기/새로 만들기 대화 상자 초기화).
- 가져오기 대화 상자를 연 다음(해결할 내용이 없는 이 대화 상자 초기화) 닫습니다.

Adobe와 Apple은 해결되지 않은 문제를 해결하기 위해서 긴밀히 협력하고 있습니다. 이러한 수정 사항 제공에 대한 공개된 일정은 아직 없지만 이들 두 회사는 사안의 위급함을 인식하고 있고, 이 문제를 가능한 한 조속히 해결하여 고객들이 문제없이 사용할 수 있도록 노력하고 있습니다.

Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard FAQ는 [www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf](http://www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf)에서 확인할 수 있습니다.

InDesign CS3 5.0.3에는 InDesign CS3 5.0.1(2007년 10월 게시)과 InDesign CS3 5.0.2(2008년 1월 게시)에 포함되었던 수정 사항부터 새로운 수정 사항까지 들어 있습니다.

## 2. INDESIGN CS3 시스템 요구 사항

### Windows®

- Intel®Pentium®4, Intel Centrino® Intel Xeon® 또는 Intel Core™ Duo(또는 호환 프로세서)
- Microsoft®Windows®XP 서비스 팩 2 또는 Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate, Enterprise (32비트 인증 버전에 해당)
- Windows XP의 경우 256MB RAM(512MB 권장), Windows Vista의 경우 512MB(1GB 권장)
- 1.8GB 하드 디스크 여유 공간(설치 시 추가 여유 공간 필요)
- 1,024x768 모니터 해상도 및 16비트 지원 비디오 카드
- DVD-ROM 드라이브
- 멀티미디어 기능을 위한 QuickTime 7 소프트웨어 필요
- 제품 활성화 시 인터넷 또는 전화 연결 필요
- 특정 서비스를 위한 광역 인터넷 연결 필요

### Macintosh®

- PowerPC® G4, G5 또는 멀티코어 Intel 프로세서
- Mac OS X v.10.4.8
- PowerPC 기반 시스템의 경우 256MB RAM(512MB 권장), Intel 기반 시스템의 경우 512MB(1GB 권장)
- 1.6GB 하드 디스크 여유 공간(설치 시 추가 여유 공간 필요)
- 1,024x768 모니터 해상도 및 16비트 지원 비디오 카드
- DVD-ROM 드라이브
- 멀티미디어 기능을 위한 QuickTime 7 소프트웨어 필요
- 제품 활성화 시 인터넷 또는 전화 연결 필요
- 특정 서비스를 위한 광역 인터넷 연결 필요

\* 온라인 서비스는 Adobe Acrobat® Connect™를 포함하되 이에 제한되지 않으며, 일부 국가, 언어 및 통화 단위에서 제공되지 않을 수 있습니다. 서비스의 사용 가능 여부는 변경될 수 있습니다. 온라인 서비스 사용은 별도의 계약 조건에 따르며 추가 요금이 부과될 수 있습니다. 자세한 내용은 [www.adobe.com/kr](http://www.adobe.com/kr)을 참조하십시오.

### 3. 설치 참고 사항

InDesign 업데이트 프로그램을 실행하기 전에 InDesign 응용 프로그램을 종료해야 합니다(최소 1분전).

### 4. 해결된 문제

이 섹션에서는 InDesign CS3 5.0.3 업데이트의 일부로 포함된 해결된 기술 문제 목록을 살펴봅니다. 여기에서는 수정된 동작이 아니라 원래 문제에 대해 설명합니다. 일반적인 제품 사용 및 추가 문제 해결 정보를 보려면 InDesign용 Adobe Product Support Knowledgebase 웹 사이트인 <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html>을 방문하거나 InDesign의 [도움말] 메뉴에서 [온라인 지원]을 선택하십시오.

#### 색상

투명도 효과에서 사용되는 색상 견본이 삭제되면 InDesign CS3가 예기치 않게 종료되고 문서가 손상됩니다. [1534687]

ACE(Adobe Color Management Engine)만 사용하는 경우 가져온 이미지를 g\_profile\_87d CMYK 프로파일로 변환하면 이미지가 검은색으로 변합니다. [1527805]

#### 문서

가져온 Photoshop 파일(ICC 프로파일 포함)이 있는 InDesign CS3 문서의 파일 크기는 동일한 InDesign CS2 문서의 파일 크기보다 훨씬 큽니다. [1731306]

Mac에만 해당: 2GB보다 큰 InDesign 파일이 InDesign에서 열리지 않습니다. [1695888]

가져온 Photoshop 이미지(ICC 프로파일 포함)가 있는 InDesign CS3 문서는 동일한 내용이 포함된 InDesign CS2 문서보다 훨씬 큽니다. [1700420]

페이지 패널에서 여러 페이지를 이동하면 스프레드가 올바르게 재정리되지 않을 수 있습니다. [1643336]

문서의 [사본 저장]을 선택한 후 [실행 취소]를 선택하면 문서가 손상될 수 있습니다. [1659185]

텍스트 프레임 제거를 실행 취소한 다음 [다른 이름으로 저장]을 선택하면 문서가 손상될 수 있습니다. [1630376]

InDesign CS3에서 “페이지 단위 눈금자”설정을 활성화하면 페이지로 확대할 때 메모리 누수 및 성능 저하가 발생합니다. [1557664]

InDesign CS3에서 [중복 인쇄 미리 보기]가 설정된 문서를 좌우로 이동하면 메모리 누수 및 성능 저하가 발생합니다. [1557581]

InDesign CS3에서 [미리 보기 환경 설정 설정] 옵션이 [실행 취소] 메뉴에 항목으로 나타납니다.

[1558346]

[단계 및 반복]으로 항목을 복제할 때 개체가 잘못된 레이어에 놓입니다. [1570440]

[정보] 패널을 열어 놓은 상태에서 백스페이스 키를 지나치게 많이 누르면 InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1527789]

메모를 텍스트로 추가하고 난 뒤 가끔 단어 수가 올바르지 않습니다. [1531834]

그래픽 내보내기

고해상도 설정을 사용하여 JPEG로 내보내기를 실행하면 색상 출력이 일정하지 않게 됩니다. [1724891]

PDF로 내보내기 및 인쇄를 하는 도중 특정 래스터 이미지를 변환하면 InDesign이 예기치 않게 종료됩니다. [1732168]

파일 관련: 문서를 PDF로 내보내면 XMP 메타데이터의 오류로 인해 InDesign 이 멈추고 동작하지 않습니다. [1661862]

혼합 들여쓰기가 포함된 텍스트에 탭 채움 문자를 추가하면 내보낸 PDF의 텍스트에서 들여쓰기가 잘못될 수 있습니다. [1662873]

PDF의 비트맵 이미지 주변의 클리핑 영역은 PDF로 내보내기에서 제외됩니다. [1638336]

“하이퍼링크” 및 “태그가 첨부된 텍스트” 내보내기 옵션을 선택한 상태로 책을 PDF로 내보내면 응용 프로그램이 예기치 않게 종료합니다. [1613620]

PDF로 내보낼 때 두 자릿수 각주의 경우 각주 앵커에서 두 번째 각주 번호가 사라집니다. [1588174]

저해상도로 JPG를 내보내면 이미지 품질이 낮아집니다. [1570104]

오브젝트 그룹 안에 투명도가 적용되고 교차되는 부분이 있는 Photoshop 파일이 포함되어 있으면 EPS 내보내기를 실행할 수 없으므로 Photoshop 파일이 페이지상에서 나타나지 않습니다. [1490414]

InDesign CS3에서 JPEG로 내보낼 때 간혹 아래쪽에 흰색 줄무늬가 있는 이미지를 생성합니다. [1566058]

그래픽 가져오기

손상된 TIFF 파일을 InDesign 또는 InDesign 서버로 가져오면 충돌이 발생합니다. [1644041]

가져오기 총을 사용하여 가져온 회전된 JPEG의 자동 프레임 맞춤이 올바르지 않습니다. [1651695]

메타데이터와 함께 가져온 일부 PDF는 InDesign의 고해상도 모드에서 인쇄 및 내보내기를 수행할 수 없거나 제대로 표시할 수 없습니다. [1650786, 1644867]

가져온 InDesign 파일을 나란히 놓은 상태에서 PDF로 출력하고 인쇄합니다. 또한 [보기] > [화면 표시 성능] > [고품질 표시]를 선택하면 파일을 출력하기 전에 화면에서 나란히 볼 수 있습니다. [1577524]

클리핑 패스가 포함된 Photoshop EPS 파일이 있는 문서를 열면 InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1569109]

FreeHand로 만든 특정 EPS 파일을 가져오면 InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1568207]

#### 텍스트 가져오기

Mactel에만 해당: Windows에서 생성된 태그가 첨부된 텍스트 파일을 가져오면 각 단락 사이에 강제 줄바꿈이 나타납니다. [1749116]

Windows 컴퓨터의 InDesign CS3에서 ANSI 문자를 ANSI로 인코딩된 태그가 첨부된 텍스트로 내보내면 멀티코어 Intel 프로세서가 장착된 Macintosh에서 InDesign CS3로 잘못 가져오게 됩니다. [1586784]

#### 색인

[색인] 패널에서 “미리 보기 업데이트”를 선택하면 InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1570415]

책에서 색인을 생성하면 페이지 참조가 손실될 수 있습니다. [1593714]

책에 색인을 생성하는 경우 InDesign CS3에서 각 알파벳 섹션 끝에 있는 엔트리가 사라집니다. [1586154]

InDesign CS3에서 책에 색인을 생성할 때 색인 엔트리 페이지 순서는 엔트리 생성 시 순서를 그대로 반영합니다. [1597961]

InDesign CS3에서 책 색인을 업데이트할 경우 문서를 수정하면 색인 엔트리 및 연결된 페이지 번호가 적절하게 업데이트되지 않으며 번호가 올바르게 않더라도 마지막으로 계산된 페이지 번호가 적용됩니다. [1559789]

#### 레이아웃

맞춤 명령이 그룹 내용에 적용되지 않습니다. [1614266]

그림자와 같이 InDesign CS3의 텍스트에 래스터 기반 투명도 효과를 적용하면 영향을 받지 말아야 할 주변 오브젝트와 교차하는 불필요하게 큰 병합 테두리 상자가 나타날 수 있습니다. [1811170]

“자동으로 링크 수정”을 선택했을 때 서버에 저장된 여러 Microsoft Word 문서로 연결되는 링크를 포함하는 InDesign CS3 문서의 링크가 잘못 업데이트됩니다. [1623701]

미리 보기가 활성화된 [단계 및 반복] 대화 상자에서 새로 복제된 페이지 항목을 선택하면 오류 유효성 검사 문제를 일으킬 수 있습니다. [1628765]

[단계 및 반복] 대화 상자를 닫으면 새로 복제된 항목이 선택 해제됩니다. [1628767]

손상된 안내선이 포함된 InDesign CS3 파일을 INX 형식으로 내보낼 때 InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1549135]

Mac에서 연결된 항목이 포함된 폴더를 이동하거나 폴더 이름을 바꾸면 연결된 항목이 잘못된 폴더로 이동할 수 있습니다. [1530330]

### **LiveEdit** 작업 과정

[할당] 패널에서 ‘모두 체크인’을 선택한 후 서버로 내보낸 스토리가 수정되어 나타납니다.

[1624280]

### 성능

특정 서버가 마운트되면 문서를 열고 저장하는 것이 점차적으로 느려집니다. [1747301]

Windows에서 업데이트 프로그램이 적용된 후에 InDesign을 다시 설치할 경우 이 프로그램을 실행할 수 없습니다. [1650771]

Windows Vista에서 끝내려고 할 때 응용 프로그램이 예기치 않게 종료될 수 있습니다. [1549959]

### 인쇄

여러 페이지 문서를 여러 장 인쇄하면 이전 버전보다 처리 시간이 오래 걸립니다. [1547778]

1비트 래스터 이미지 데이터가 포함된 PDF를 가져오거나 보거나 인쇄하면 Macintosh에서 Adobe InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1549360]

### 스크립팅

스크립팅을 통해 여러 페이지 문서에 스니펫을 가져오는 경우 가져온 스니펫이 마지막으로 선택한 페이지에만 나타납니다. [1616597]

### 목차

목차에 책의 문서가 포함되어 있거나 이 책에서 마지막 문서가 목차 INDD 파일인 경우 목차에서 마지막 엔트리의 마지막 문자가 누락됩니다. [1558323]

InDesign CS3 책에서 사전순으로 정렬된 목차를 만들면 페이지 번호가 잘못될 수 있습니다. [1544275]

## 표

표를 태그가 첨부된 텍스트로 내보낸 다음 이 표를 응용 프로그램으로 다시 가져오면 셀 스타일이 누락됩니다. [1620974]

## 텍스트

프리플라이트 및 패키지는 단락과 스토리 문자의 끝에 적용된 글꼴을 포함하지 않으며 누락된 글꼴 경고가 나타납니다. [1732224]

사전의 환경 설정에서 맞춤법 공급자를 변경한 후 일부 특정 언어에 대해 동적 맞춤법 검사를 실행하면 InDesign이 예기치 않게 종료됩니다. [1657162]

타사의 동의어 사전을 설치하면 [환경 설정] > [사전] 대화 상자의 기본 동의어 사전 옵션에 대한 변경 내용이 저장되지 않습니다. [1708140]

전화 번호처럼 대시가 들어간 숫자를 포함한 텍스트에 하이픈이 올바르게 놓여지지 않습니다. [1767073]

InDesign은 커닝 기능에서 문맥 배치 규칙을 사용하는 글꼴에 매우 큰 커닝 값을 적용합니다. [1740534]

5.0.1 업데이트를 설치하면 A-CID Biblos Gaiji 문자는 누락된 글리프로 나타납니다. [1722038]

단일 줄 컴포저를 사용하면 선행 단락에서 텍스트를 편집할 때 다음 단락에서 텍스트가 예기치 않게 리플로우될 수 있습니다. [1717899]

InDesign에서 단일 줄 컴포저를 사용하면서 ‘들여쓰기 위치’ 기능을 사용하면 들여쓰기가 올바르게 정렬되지 않습니다. [1650869]

맞춤법 대화 상자의 ‘모두 무시’ 옵션은 임의 하이픈이 들어간 단어를 무시하지 않습니다. [1640798]

스크립팅을 통해 상위 단락 스타일을 삭제하면 바뀐 스타일 속성은 기준 스타일로 전파되지 않습니다. [1651698]

태그가 첨부된 텍스트 범위 내에 삭제된 변경 내용 추적이 있는 INCX 파일에서 태그가 첨부된 텍스트의 태그를 해제하면 InDesign 및 InCopy가 예기치 않게 종료됩니다. [1700938]

유니코드 단독 사용 영역에서 글꼴에 공백 글리프를 사용하면 공백 문자가 분홍색으로 강조 표시된 사각형으로 나타납니다. [1638163]

[문자] 패널에서 글꼴 모음 및 글꼴 스타일에 액세스하면 응용 프로그램이 예기치 않게 종료됩니다. [1632384]

JCKK만 해당: 로마자 기준선 문자 정렬을 사용하면 Adobe InDesign CS3와 Adobe InDesign CS2에서의 줄 간격이 다릅니다. [1610060]

스크립팅을 통해 글꼴을 호출하면 누락된 글꼴에 대한 PostScript 글꼴 이름은 되돌아오지 않습니다. [1633288]

앵커 표시자를 기준으로 고정된 오브젝트의 x 옵셋이 올바르게 위치하지 않습니다. [1579442]

JCKK만 해당: InDesign CS3에서 INX 파일을 내보낸 다음 다시 가져오면 프레임 격자 크기를 잃습니다. [1619169]

InDesign CS3에서 '<0x000A>' 강제 줄바꿈을 유니코드로 인코딩된 태그가 첨부된 텍스트로 내보냅니다. [1577368]

설치 후 Windows 덴마크어 플랫폼에서 Adobe InDesign CS3를 실행할 수 없습니다. [1507644]

독일어 2006 개정 사전을 사용하는 경우 InDesign CS3에서 일반적인 단어 몇 개의 맞춤법이 틀린 것으로 표시됩니다. [1485775]

언어를 선택하지 않고 InDesign CS3 문서를 열면 InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1566533]

사용자가 [문자] 패널에서 [글꼴 모음] 또는 [글꼴 스타일] 드롭다운 메뉴를 선택하면 InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1565569]

문음 부호가 포함된 문자에 하이픈을 넣은 다음 줄 처음에서 시작하면 개정 네덜란드어에서 이 문음 부호는 누락됩니다. [1530327]

Windows에서 Winsoft 기반 맞춤법 사전을 사용하여 러시아어 텍스트를 맞춤법 검사하면 InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1562676]

텍스트 감싸기가 설정된 재정의된 마스터 오브젝트가 레이아웃 페이지에서 오브젝트를 오버랩하면 INX 파일을 가져올 때 감싸기가 추가로 적용됩니다. [1575833]

텍스트의 줄 끝에 있는 전각 대시는 특정 크기의 텍스트 프레임에서 하이픈으로 줄어듭니다. [1579345]

하이픈으로 나누기 지점을 지정하면 하이픈이 단어의 문자 수에 포함되지만 하이픈 넣기 제한으로 충돌이 발생할 경우 무시됩니다. [1579343]

하이픈 넣기에 단어를 나누는 방법을 지정하면 선행 번호 및 후행 번호가 문자 수에 포함됩니다. [1580804]

InDesign CS3에서 타사 공급업체의 사용자 사전에 단어를 추가할 수 없습니다. [1534513]

기본 작업영역에서 스타일을 재귀적으로 불러오면 스택이 초과되고 InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1527638]

사용자가 인라인 입력을 사용하여 [메모] 대화 상자에 한국어 문자 및 공백을 입력하면 InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다(Windows만 해당). [1527748]

임의 하이픈의 줄바꿈 다음에 단어 잘림 방지 하이픈이 오면 임의 하이픈을 그릴 수 없습니다. [1527793]

시스템 글꼴 폴더에 손상된 글꼴이 있는 경우 InCopy CS3가 CoolType으로 시작하면서 글꼴 메뉴 미리 보기를 만들 때 예기치 않게 종료됩니다. [1567612]

시스템 글꼴 폴더에 손상된 글꼴이 표시되는 경우 CoolType의 CTInit에서 시작할 때 InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1567624]

타사 글꼴 관리 유틸리티에서 관리하는 글꼴은 InDesign CS3에서 일관성 있게 활성화되지 않습니다. [1561858]

문서 손상: 마스터 페이지에서 텍스트 감싸기가 적용된 오브젝트를 복사하거나 붙이거나 이동하면 InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1575755]

Adobe-Japan1-6: JIS2004 합성 글꼴을 적용하거나 간지를 Pr6N 글꼴로 변경할 때 JIS2004 글리프가 채택되지 않습니다. [1538238]

JCCK만 해당: 사용자가 [찾기/바꾸기] 대화 상자에서 [오브젝트]의 [텍스트 프레임]을 선택하고 [확인]을 클릭하면 InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1569007]

## 스크립팅

특정 보안 제한은 스크립팅을 통해 InDesign으로부터 생성된 PDF에서 유지되지 않습니다. [1705394]

스크립팅: 오브젝트 스타일에 대한 “제거” 이벤트는 대체 오브젝트 스타일 지정을 지원하지 않습니다. [1651700]

ScriptUI를 사용하는 대화 상자를 호출한 후 현재 문서에서 단축키 작동이 멈춥니다. [1675095]

## UI

Mac에만 해당: 문서 창을 닫으면 예기치 않게 종료될 수 있습니다. [1666168]

Windows에서 “PhotoshopElementsFileAgent.exe”가 백그라운드로 실행되고 있으면 InDesign 업데이트 프로그램 프로세스가 중단됩니다. [1629847]

시스템 대화 상자(예: 저장, 가져오기 대화 상자)를 호출한 후 키보드 포커스가 편집 상자 안에 그대로 남아 있습니다. [1598827]

스타일 그룹이 포함된 경우 [빠른 적용] 팝업에서 문자를 입력하면 Windows InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1567574]

## **XML**

선택한 텍스트에 대해 [태그 텍스트] 컨텍스트 메뉴를 통해 ‘요소 태그 선택’ 옵션을 선택하면 텍스트 프레임에 대신 태그가 첨부됩니다. [1606946]

## **Digital Editions**

이 업데이트 프로그램에는 목차가 포함되고 업데이트된 InDesign CS3 Digital Editions 플러그인 지원 및 2007년 5월 말 Adobe.com에 게시된 기타 수정 사항이 들어 있습니다. [1555849]

## **Version Cue 통합**

Version Cue CS3를 사용하는 동안 InDesign 문서를 가져온 Photoshop 파일의 로컬 사본이 포함된 PDF로 내보내면 로컬 버전이 이전 서버 버전으로 덮어쓰여지고 파일의 변경 사항을 잃을 수 있습니다. [1623474]

Version Cue CS3를 사용하는 동안 Enter 키를 통해 다시 연결 대화 상자를 닫으려고 하면 InDesign이 예기치 않게 종료됩니다. [1613054]

InDesign을 종료하고 다시 시작하면 문서 상태 메뉴에서 “버전”이 열린 문서에 대해 비활성화됩니다. [1627354]

LiveEdit 작업 과정에서 Version Cue CS3를 사용하는 도중 편집 작업이 동시에 발생하면 가져온 InCopy 스토리의 링크 정보가 잘못됩니다. [1593192]

Version Cue CS3 통합: 체크아웃되고 저장된 파일 상태가 열려 있는 대화 상자에 ‘로컬 변경’으로 표시됩니다. [1572332]

Version Cue CS3 관리 이미지를 InDesign CS3 문서에 추가하면 XMP 메타데이터 패키지에서 섹션이 누락됩니다. [1579235]

## **5. 개발자를 위한 해결된 문제**

이 섹션에서는 InDesign CS3 5.0.3 디버그 업데이트의 일부로만 포함된 해결된 기술 문제 목록을 살펴봅니다.

응용 프로그램에서 프로그래밍 방식으로 IFileList->RemoveFile을 호출하면 InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1810456]

세 개 이상의 인스턴스가 실행되고 있을 경우 InDesign Server Windows 서비스를 중지할 수 없습니다. [1733459]

InDesign 업데이트 프로그램을 실행한 다음 시작 시 Mac Debug InDesign Server CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1745419]

여러 인스턴스가 작동되고 고유한 INDD 파일이 여러 개 열려 있으면 InDesign 서버의 성능이 저하될 수 있습니다. [1679664]

InDesign 서버: IOR 파일을 만들 수 없는 경우 오류가 기록되지 않습니다. [1700335]

Mac에만 해당: InDesign/InCopy/IDServer를 시작하는 중에 GuardMalloc을 사용하면 부적절한 memcpy 호출을 받을 수 있습니다. [1642976]

Mac에만 해당: “Echo to Debug Log” 옵션과 함께 TRACE 메뉴를 사용하면 디버그 로그 파일을 만들 수 없습니다. [1567330]

InDesign Server의 언어 버전이 달라 상대 경로 이름을 호출하지 못하므로 서버측 스크립트의 상대 경로 정보가 부분적으로 변환됩니다. [1616111]

[창] 메뉴의 하위 메뉴를 포함하는 플러그인을 불러올 때 InDesign CS3 디버그는 확인(assert)을 생성합니다. [1560672]

InDesign CS3 디버그 빌드에서 컨텍스트 전환을 실행하면 응용 프로그램에서 MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt 확인을 생성합니다. [1532788]

0x1000 보다 큰 개발자 접두어 ID를 사용하면 지속적인 데이터를 읽거나 쓸 때 StandardBossIterator에서 확인이 발생합니다. [1578785]

InDesign CS3에서 SnapshotUtils를 사용하면 중복 인쇄 옵션을 설정할 수 없습니다. [1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign 및 PostScript는 미국 및/또는 기타 국가에서 Adobe Systems Incorporated의 등록 상표 또는 상표입니다. Macintosh는 미국 및/또는 기타 국가에 등록된 Apple Computer Inc.의 상표입니다. Windows는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다. 그 밖의 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

# Adobe® InDesign® CS3 5.0.3 更新讀我檔案

2008 年 7 月

Adobe Systems Incorporated

## 目錄

1. 簡介
2. 系統需求
3. 安裝注意事項
4. 已解決的問題
5. 已解決的問題 ( 開發人員 )

### 1. 簡介

本次更新提供下列方面的重要修正：檔案大小、斷字、效能、錨定物件、字元對齊方式、多重複製、索引和目錄、文字和字體、字典、顏色、指令碼、讀入 / 轉存圖形、InDesign Interchange 檔案 (INX)、XML、程式庫檔案、列印，以及其他各種問題 ( 詳細資訊如下 )。

以下是在 Mac OS X Leopard (v10.5.1 – v10.5.4) 上執行 InDesign CS3 時的兩個已知問題：

- 透過該 OS 或 Adobe 對話框使用 Navigation Services 叫用「置入」、「儲存」、「另存新檔」或「轉存」指令時，可能會導致 InDesign CS3 意外地結束。
- *cmd+h* 鍵盤快速鍵不會隱藏 InDesign CS3。

Apple 最新的 Mac OS X Leopard v10.5.4 版本會解決這些 Navigation Services 問題，而您可以在實驗設定中完整重現這些問題。因此，這個 Leopard 維護版本會大幅改進 InDesign CS3 的穩定性，並且大幅降低 InDesign CS3 在 Leopard v10.5.4 上執行時，程式當掉的可能性。

目前沒有修復 *cmd+h* 鍵盤快速鍵問題的方式。在這段過渡期間，我們找出了一個有限的解決方法：

- 關閉 InDesign，然後重新啟動。重新啟動 OS 後，使用 *CMD+H* 才有效。

安裝 Leopard v10.5.4 後，如果還是繼續發生與 Navigation Services 相關的問題，Adobe 建議您使用下列解決方式：

- 開啟現有文件前，請先開啟新文件 ( 啟動應用程式的「開啟 / 新增」對話框 )
- 叫用「置入」對話框 ( 在沒有內容要處理的情況下啟動這個對話框 )，然後取消以退出對話框

Adobe 正與 Apple 密切合作，以提供修復其餘問題的方式。雖然目前尚未公布修正的時程，但雙方公司的了解徹底解決其餘問題的急迫性，正在盡快解決當中，以便確保我們的客戶能享有最佳的體驗。

「Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard 常見問題集」可以在下列位置找到：[www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf](http://www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf)。

InDesign CS3 5.0.3 收錄了 InDesign CS3 5.0.1 ( 發佈於 2007 年 10 月 ) 與 InDesign CS3 5.0.2 ( 發佈於 2008 年 1 月 ) 累計的修正及其他新的修正。

## 2. INDESIGN CS3 系統需求

### Windows®

- Intel® Pentium® 4、Intel Centrino®、Intel Xeon® 或 Intel Core™ Duo ( 或相容 ) 處理器
- Microsoft® Windows® XP 含 Service Pack 2 或 Windows Vista™ Home Premium、Business、Ultimate 或 Enterprise ( 已取得 32 位元版認證 )
- Windows XP：256MB RAM ( 建議 配備 512MB)；Windows Vista：512MB ( 建議 配備 1GB)
- 1.8GB 可用硬碟空間 ( 安裝期間需要額外的可用空間 )
- 1,024x768 螢幕解析度及 16 位元視訊卡
- DVD 光碟機
- 多媒體功能所需的 QuickTime 7 軟體
- 啟用產品時所需的網際網路或電話連線
- 特定服務所需的寬頻網際網路連線

### Macintosh®

- PowerPC® G4、G5 或多核心 Intel 處理器
- Mac OS X 10.4.8 版
- PowerPC 系統：256MB RAM ( 建議配備 512MB)；Intel 系統：512MB ( 建議配備 1GB)
- 1.6GB 可用硬碟空間 ( 安裝期間需要額外的可用空間 )
- 1,024x768 螢幕解析度及 16 位元視訊卡
- DVD 光碟機
- 多媒體功能所需的 QuickTime 7 軟體
- 啟用產品時所需的網際網路或電話連線
- 特定服務所需的寬頻網際網路連線

\* 線上服務 ( 包括但不限於 Adobe Acrobat® Connect™) 可能只有部份國家、語言及貨幣適用。服務的供應狀況隨時可能變更。線上服務的使用受個別合約的規定與條款所規範，並且可能需要額外的費用。如需詳細資訊，請造訪 [www.adobe.com/tw](http://www.adobe.com/tw)。

## 3. 安裝注意事項

在執行 InDesign 更新程式之前，請先確認 InDesign 應用程式已關閉 ( 建議至少關閉 1 分鐘 )。

## 4. 已解決的問題

本節提供一份清單，列出 InDesign CS3 5.0.3 更新中已經解決的技術問題。請注意，下列敘述是這些問題發生時的狀況，並不是修正後的行為。如需一般產品使用方法和其他

疑難排解資訊，請造訪 Adobe Product Support Knowledgebase 的 InDesign 區段，網址是 <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html>，或是選擇「InDesign 說明」選單中的「線上支援」。

## 顏色

將透明度效果當中所使用的色票刪除時，InDesign CS3 會意外地結束，並造成文件損毀。  
[1534687]

只使用 Adobe 顏色管理引擎 (ACE) 時：置入的影像在轉換為 g\_profile\_87d CMYK 色彩描述檔時變成黑色。  
[1527805]

## 文件

若 InDesign CS3 文件中已置入 Photoshop 檔案且已嵌入 ICC 設定檔，此文件的檔案大小將遠遠超過完全相同的 InDesign CS2 文件。  
[1731306]

僅限 Mac：無法在 InDesign 中開啟超過 2GB 大小的 InDesign 檔案。  
[1695888]

已置入 Photoshop 影像且已嵌入 ICC 設定檔的 InDesign CS3 文件，其大小遠超過具有內容相同的 InDesign CS2 文件。  
[1700420]

在頁面面板中移動多個頁面時，跨頁重新排列的順序可能會不正確。  
[1643336]

選擇文件的「儲存拷貝」之後，再選擇「還原」，可能會造成文件毀損。  
[1659185]

還原刪除文字框後，再選擇「另存新檔」，文件可能會毀損。  
[1630376]

在 InDesign CS3 中開啟「每個頁面的尺標」設定之後，當放大為整頁顯示時，會發生記憶體流失和效能降低的問題。  
[1557664]

若在 InDesign CS3 中開啟了「疊印預視」功能，對文件進行移位操作時，會發生記憶體流失和效能降低的問題。  
[1557581]

InDesign CS3 的「設定預視偏好設定 / 螢幕模式」出現在「還原」選單中。  
[1558346]

使用「多重複製」複製項目時，物件會出現在錯誤的圖層上。  
[1570440]

開啟「資訊」面板時，若連續按下 Backspace 鍵的次數過多，則 InDesign CS3 會意外地結束。  
[1527789]

在文字中新增註解之後，字數統計有時會發生錯誤。  
[1531834]

## 轉存圖形

使用高解析度設定轉存為 JPEG 時，會產生不一致的色彩輸出。 [1724891]

在轉存為 PDF 以及列印的過程中轉換特定點陣影像時，InDesign 會意外地結束。 [1732168]

檔案特定：將文件轉存為 PDF 時，InDesign 會因為 XMP 中繼資料發生錯誤而停止回應。 [1661862]

在包含混合縮排的文字中加入定位點前置字元時，轉存的 PDF 中會出現文字縮排不正確的情況。 [1662873]

轉存為 PDF 時，置入之 PDF 中點陣圖影像周圍的裁剪區域會被捨棄。 [1638336]

將書冊轉存為 PDF 時，如果核取「超連結」與「標記文字」的轉存選項，應用程式會意外地結束。 [1613620]

轉存為 PDF 時，如果註腳有兩位數，註腳錨點中註腳編號的第二位數會不見。 [1588174]

轉存為 JPG 時解析度會變低，影像品質也會變差。 [1570104]

若群組包含具透明度的 Photoshop 檔案，且群組與頁面有交集，但該 Photoshop 檔案本身並未出現在頁面上，則該頁面的 EPS 轉存會失敗。 [1490414]

「InDesign CS3 JPEG 轉存」有時會產生下半部為白色線條的影像。 [1566058]

## 讀入圖形

將毀損的 TIFF 檔案放入 InDesign 或 InDesign Server 可能會導致系統當機。 [1644041]

自動調整框架功能不正確，因為使用載入的位置指標置入經過旋轉的 JPEGs。 [1651695]

某些具有中繼資料的置入 PDF 無法在 InDesign 中以高解析度模式進行列印、轉存或顯示。 [1650786, 1644867]

置入的 InDesign 檔案在輸出為 PDF 及列印時，會出現明顯的磁磚效果。此外，如果已經選擇了「檢視 > 顯示效能 > 高品質顯示」，則在輸出檔案之前，螢幕上也會出現明顯的磁磚效果。 [1577524]

開啟文件時，若文件中有置入的 Photoshop EPS 檔案，且該 Photoshop EPS 檔案含有剪裁路徑，則 InDesign CS3 會意外地結束。 [1569109]

置入透過 FreeHand 建立的特定 EPS 檔案時，會造成 InDesign CS3 意外地結束。 [1568207]

### 讀入文字

僅限 Mactel：讀入 Windows 所產生的標記文字檔，將導致每個段落之間出現強制分行符號。  
[1749116]

ANSI 字元在 Windows 電腦上轉存為使用 InDesign CS3 ANSI 編碼的標記文字時，會在 Macintosh 上使用多核心 Intel 處理器錯誤讀入 InDesign CS3 中。 [1586784]

### 索引

在「索引」面板中選取「更新預視」時，InDesign CS3 會意外地結束。 [1570415]

為整本書冊產生索引，可能會造成頁面參照遺失。 [1593714]

在 InDesign CS3 中為書冊產生索引時，每個字母區段的結尾都會有項目遺失。 [1586154]

在 InDesign CS3 中為書冊產生索引時，索引項目頁序會反映項目先前的建立順序。  
[1597961]

在 InDesign CS3 中更新書冊中的索引時，索引項目及其相關頁碼在文件遭到修改時無法正確更新—即使上次計算的頁碼並不正確，仍會使用該頁碼。 [1559789]

### 版面

調整指令不會套用到群組的內容。 [1614266]

在 InDesign CS3 中，將點陣型透明度效果套用到文字—例如陰影—時，結果會產生一個過大且可能與鄰近物件交集的平面化工具邊界方框，而這些鄰近物件應該不會受到影響。  
[1811170]

選擇「自動修正連結」時，若 InDesign CS3 文件包含的連結指向伺服器上儲存的多份 Microsoft Word 文件，這些連結將無法正確更新。 [1623701]

在「多重複製」對話框中啟動預覽時，新複製的頁面項目會被選取，因此可能會產生驗證問題 [1628765]

關閉「多重複製」對話框後，新的複製項目才會被選取。 [1628767]

將 InDesign CS3 檔案轉存為 INX 格式時，如果 InDesign CS3 檔案含有已損毀的參考線，則 InDesign CS3 會意外地結束。 [1549135]

在 Mac 上移動及 / 或重新命名內含連結項目的檔案夾之後，連結項目可能會出現在錯誤的檔案夾中。 [1530330]

### **LiveEdit** 工作流程

在「指定」面板中選取「全部簽入」後，轉存到伺服器的內文就會顯示為已修改。 [1624280]

### 效能

在載入特定伺服器時，開啟及儲存文件的速度變得愈來愈慢。 [1747301]

在 Windows 中，一旦套用更新並執行重新安裝之後，InDesign 將無法啟動。 [1650771]

使用 Windows Vista 時，如果離開，可能會意外地結束。 [1549959]

### 列印

列印多份未自動分頁的多重頁面文件時，所需要的處理時間比舊版更長。 [1547778]

在 Macintosh 上置入、檢視或列印含有 1 位元點陣影像資料的 PDF 時，Adobe InDesign CS3 會意外地結束。 [1549360]

### 指令碼

透過指令碼在多重頁面文件置入片段時，置入的片段只會出現在最後選取的頁面。 [1616597]

### 目錄

如果目錄包含書冊中的文件，且目錄 INDD 檔案是書冊中的最後一份文件，則目錄中最後一個項目的最後一個字元會遭到捨棄。 [1558323]

為整本 InDesign CS3 書冊建立依字母順序排列的目錄，會造成頁碼不正確。 [1544275]

### 表格

將表格轉存為標記文字，接著再將相同的表格讀入回應用程式時，儲存格的格式會遺失。 [1620974]

### 文字

Preflight 和 Package 中並未包含適用於段落字元和內文結尾字元的字體，因此開啟時都會出現字體遺漏的警告。 [1732224]

變更字典偏好設定中的拼字提供來源，然後執行某些語言的動態拼字檢查時，InDesign 會意外地關閉。 [1657162]

安裝協力廠商的同義字辭典時，不會儲存對「字典偏好設定」對話框中預設同義字辭典選項所做的變更。 [1708140]

若文字中包含具有破折號的數字 (例如電話號碼)，則該段文字將無法正確斷字。 [1767073]

若字體在字距微調功能中使用上下文定位規則，InDesign 會對此字體套用過大的微調值。 [1740534]

安裝 5.0.1 更新之後，A-CID Biblos Gajji 字元顯示成遺漏的字符。 [1722038]

使用「單行視覺調整」時，如果在前面的段落中編輯文字，文字可能會意外地重新排列在後面的段落中。 [1717899]

使用「單行視覺調整」時，若使用「縮排到此處」功能，InDesign 無法正確對齊縮排。 [1650869]

「拼字」對話框中的「全部忽略」選項不會忽略具有選擇性連字號的單字。 [1640798]

透過指令碼刪除父段落樣式時，被取代的樣式屬性不會傳送到「根據」樣式。 [1651698]

在 INCX 檔案中移除標記文字的標記時，若該檔案的標記文字範圍中具有已刪除的追蹤變更，InDesign 和 InCopy 會意外地結束。 [1700938]

空白字元會以加亮、粉紅色長方形的樣式來顯示使用選自 Unicode 個人使用區域空格字符的字型。 [1638163]

當存取「字元」面板中「字體系列」與「字體樣式」下拉式選單時，應用程式會意外地結束。 [1632384]

僅限 JCKK：在使用「羅馬字基線字元對齊方式」時，Adobe InDesign CS3 的行距與 Adobe InDesign CS2 的行距不同。 [1610060]

透過指令碼呼叫時，遺漏的字體不會傳回 PostScript 字體名稱。 [1633288]

如果錨定物件的 X- 偏移值是相對於錨點標記，這些物件的將無法正確定位。 [1579442]

僅限 JCKK：將 INX 檔案轉存並重新讀入至 InDesign CS3 時，框架格點會變小。 [1619169]

InDesign CS3 會將強制分行符號以「<0x000A>」的形式轉存為 unicode 編碼的標籤文字。  
[1577368]

在丹麥文版的 Windows 平台上，Adobe InDesign CS3 在安裝之後無法啟動。 [1507644]

使用 German 2006 Reformed 字典時，InDesign CS3 會誤將一些常見單字標示為拼錯的單字。  
[1485775]

在未選取語言的情況下開啟 InDesign CS3 文件時，InDesign CS3 會意外地結束。 [1566533]

當使用者在「字元」面板中選取「字體系列」或「字體樣式」下拉式選單時，InDesign CS3 會意外地結束。 [1565569]

帶有讀音符號的字元在斷字之後另起新行時，讀音符號應落入 Dutch : Reformed 中。  
[1530327]

在 Windows 中使用 Winsoft 拼字字典對俄文文字進行拼字檢查時，InDesign CS3 會意外地結束。 [1562676]

當遭到忽略且採用繞圖排文設定的主版物件與版面頁面上的物件重疊時，在進行 INX 讀入時會套用額外的繞圖排文。 [1575833]

在特定大小的文字框中，出現在文字行尾的長破折號會變成較短的連字號。 [1579345]

決定連字中斷點時，連字號會被算入單字的字元數目；但與連字限制衝突時，連字號會遭到忽略。 [1579343]

決定如何斷字時，首數及尾數會被算入字元的數目。 [1580804]

在 InDesign CS3 中，無法新增單字至協力廠商的使用者字典中。 [1534513]

在預設工作區中重複載入樣式之後，InDesign CS3 會由於堆疊溢位而意外地結束。 [1527638]

當使用者在啟用了內嵌輸入的「註解」對話框中輸入一個韓文字元及一個空格時，InDesign CS3 會意外地結束 ( 僅限 Windows) 。 [1527748]

在後方接有不斷行連字號的選擇性連字號上斷行時，選擇性連字號會繪製失敗。 [1527793]

在 CoolType 中啟動 InDesign CS3 時，如果「系統字體」檔案夾中有損毀的字體存在，則 InDesign CS3 會在建立字體選單預視時意外地結束。 [1567612]

在 CoolType 的 CTInit 中啟動 InDesign CS3 時，如果「系統字體」檔案夾中有損毀的字體存在，則 InDesign CS3 會意外地結束。 [1567624]

InDesign CS3 無法一致地啟動由協力廠商字體管理公用程式管理的字體。 [1561858]

文件損毀：複製、貼上或移動主版頁面中的物件時，如果物件套用了繞圖排文功能，則 InDesign CS3 會意外地結束。 [1575755]

Adobe-Japan1-6：JIS2004 套用複合字體、或是將漢字變更為 Pr6N 字體時，JIS2004 字符未被採用。 [1538238]

僅限 JCKK：當使用者在「尋找 / 變更物件」對話框中選擇「文字框」再按一下「確定」時，InDesign CS3 會意外地結束。 [1569007]

#### 指令碼

透過指令碼從 InDesign 產生的 PDF 並不符合特定的安全性限制。 [1705394]

指令碼：物件樣式的「移除」事件不支援指定取代物件樣式的功能。 [1651700]

叫用使用 ScriptUI 的對話框之後，目前文件中的鍵盤快速鍵將停止作用。 [1675095]

#### 使用者介面

僅限 Mac：關閉文件視窗時可能會意外關機。 [1666168]

如果「PhotoshopElementsFileAgent.exe」程序在 Windows 背景執行，InDesign 的更新程序就會中斷。 [1629847]

在叫用任何系統對話框後（例如儲存或置入對話框），鍵盤焦點會繼續停留在編輯方塊內。 [1598827]

在含有樣式群組的「快速套用」彈出式視窗中使用預先輸入功能時，Windows InDesign CS3 會意外地結束。 [1567574]

#### XML

透過選取文字的「標籤文字」項目特色選單選取「為元素選取標記」時，反而會為文字框加上標記。 [1606946]

## Digital Editions

本更新程式收錄了更新後的 InDesign CS3 Digital Editions 增效模組 ( 內含目錄支援及其他修正；已於 2007 年 5 月底時發佈於 Adobe.com 上 )。 [1555849]

## Version Cue 整合

在使用 Version Cue CS3 將包含本機置入的 Photoshop 檔案複本的 InDesign 檔案轉存到 PDF 時，本機檔案會被舊版伺服器版本覆寫，對檔案所做的變更也可能會遺失。 [1623474]  
使用 Version Cue CS3 時，如果透過 Enter 鍵結束重新連結的對話框，InDesign 會意外地結束。 [1613054]

離開並重新啟動 InDesign 後，在開啟的檔案中，「文件狀態」選單中的「版本」將會停用。 [1627354]

在 LiveEdit 工作流程中使用 Version Cue CS3 時，如果同時進行編輯，置入 InCopy 內文的「連結資訊」會產生錯誤。 [1593192]

Version Cue CS3 整合：已簽出、已存檔的檔案，其狀態在「開啟」對話框中顯示為「本機變更」。 [1572332]

將由 Version Cue CS3 管理的影像新增至 InDesign CS3 文件中時，XMP 中繼資料封裝中會遺漏某些區段 [1579235]

## 5. 已解決的問題 ( 開發人員 )

本節提供一份清單，列出已經解決且只包含在 InDesign CS3 5.0.3 Debug 更新中的技術問題。

透過程式設計方式呼叫 IFileList->RemoveFile 將導致 InDesign CS3 應用程式意外地結束。 [1810456]

若正在執行的執行個體超過三個，InDesign Server Windows 服務便無法停止。 [1733459]

在執行 InDesign 更新程式之後啟動時，Mac Debug InDesign Server CS3 會意外地結束。 [1745419]

在處理多個執行個體以及開啟許多特殊的 INDD 檔案時，InDesign Server 的效能可能會降低。 [1679664]

InDesign Server：無法建立 IOR 檔案時，不會記錄任何錯誤。 [1700335]

僅限 Mac：使用 GuardMalloc 時，在 InDesign/InCopy/IDServer 啟動期間將會攔截到不正確的 memcopy 呼叫。 [1642976]

僅限 Mac：使用「追蹤」選單並搭配「回應偵錯記錄」選項時，不會建立「偵錯」記錄檔。 [1567330]

伺服器端指令碼相關資訊在不同語言版本的 InDesign Server 中有一部分被翻譯掉，因而導致相關路徑名稱失敗。 [1616111]

InDesign CS3 Debug 會在載入具有 Window 選單次選單的增效模組時產生一則聲明。 [1560672]

當使用者在 InDesign CS3 Debug 中進行環境切換時，應用程式產生下列聲明：MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt。 [1532788]

在讀取 / 寫入永續性資料時，大於 0x1000 的開發人員字首 ID 會在 StandardBossIterator 中產生一則聲明。 [1578785]

在 InDesign CS3 中使用 SnapshotUtils 時，無法設定疊印選項。 [1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated。版權所有。

Adobe、InCopy、InDesign 和 PostScript 是 Adobe Systems Incorporated 在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。Macintosh 是 Apple Computer, Inc. 在美國與其他國家的註冊商標。Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。所有其他商標分屬個別所有者。

# Adobe® InDesign® CS3 5.0.3 更新自述文件

2008 年 7 月

Adobe Systems Incorporated

## 目录

1. 概述
2. 系统要求
3. 安装说明
4. 修正的问题
5. 为开发人员修正的问题

## 1. 概述

本更新提供了文件大小、连字符、性能、定位对象、字符对齐方式、多重复制、索引和目录、文本和字体、词典、颜色、脚本、导入 / 导出图形、InDesign 交换文件 (INX)、XML、库文件以及印刷方面的主要修复，同时还修复了其他一些问题。有关详细信息，请参见以下内容。

在 Mac OS X Leopard (v10.5.1 – v10.5.4) 上运行 InDesign CS3 时，有两个已知问题：

- 通过 OS 或 Adobe 对话框使用导航服务来调用“置入”、“存储”、“存储为”或“导出”命令时，可能会导致 InDesign CS3 意外退出
- 无法使用 *cmd+h* 键盘快捷键隐藏 InDesign CS3

Apple 公司最近发布的 Mac OS X Leopard v10.5.4 版解决了可在实验室环境中完全再现的那些导航服务问题。因此，该 Leopard 维护版显著提高了 InDesign CS3 的稳定性，并极大地降低了 InDesign CS3 在 Leopard v10.5.4 上运行时，发生崩溃的可能性。

目前还无法修复 *cmd+h* 键盘快捷键问题。在修复程序推出之前，可以使用这个有限制的解决方法：

- 关闭并重新启动 InDesign。在重新启动 OS 之前，CMD+H 将一直有效。

如在安装 Leopard v10.5.4 之后仍然遇到与导航服务有关的问题，Adobe 建议采用以下解决方法：

- 在打开现有文档之前，先打开一个新文档（为应用程序初始化“打开”/“新建”对话框）
- 调用“置入”对话框（以没有待解析内容的方式初始化此对话框），然后取消该对话框

Adobe 正与 Apple 密切合作，为其余问题提供修复程序。目前还没有关于这些修复程序的公开进度表。我们了解彻底解决其余问题的迫切性，正努力尽快解决这些问题，确保客户拥有最佳体验。

Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard 的常见问题解答可在以下网址找到：[www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf](http://www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf)。

InDesign CS3 5.0.3 包含 InDesign CS3 5.0.1 (2007 年 10 月发布) 和 InDesign CS3 5.0.2 (2008 年 1 月发布) 中的累积修复, 以及那之后发布的修复。

## 2. INDESIGN CS3 系统要求

### Windows®

- Intel® Pentium® 4、Intel Centrino®、Intel Xeon® 或 Intel Core™ Duo 处理器, 或者兼容处理器
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 2, 或者 Windows Vista™ Home Premium、Business、Ultimate 或 Enterprise (针对 32 位版本进行了认证)
- 对于 Windows XP, 需要 256 MB RAM (建议使用 512 MB); 对于 Windows Vista, 需要 512 MB RAM (建议使用 1 GB)
- 1.8 GB 可用硬盘空间 (安装期间需要额外的可用空间)
- 1,024x768 显示器分辨率, 16 位显卡
- DVD-ROM 驱动器
- 多媒体功能需要 QuickTime 7 软件
- 产品激活需要 Internet 或电话连接
- 某些服务需要宽带 Internet 连接

### Macintosh®

- PowerPC® G4 或 G5, 或者多核 Intel 处理器
- Mac OS X v.10.4.8
- 对于基于 PowerPC 的系统, 需要 256 MB RAM (建议使用 512 MB); 对于基于 Intel 的系统, 需要 512 MB RAM (建议使用 1 GB)
- 1.6 GB 可用硬盘空间 (安装期间需要额外的可用空间)
- 1,024x768 显示器分辨率, 16 位显卡
- DVD-ROM 驱动器
- 多媒体功能需要 QuickTime 7 软件
- 产品激活需要 Internet 或电话连接
- 某些服务需要宽带 Internet 连接

\* 并未在所有国家或地区提供所有语言的联机服务, 包括但不限于 Adobe Acrobat® Connect™, 且可能无法使用一些种类的货币购买此类服务。服务的提供情况可能发生变更。对联机服务的使用受附加协议中的条款和条件的限制, 并且可能会收取额外的费用。有关详细信息, 请访问 [www.adobe.com/cn](http://www.adobe.com/cn)。

## 3. 安装说明

请务必在运行 InDesign 更新程序之前关闭 InDesign 应用程序, 建议至少提前 1 分钟关闭。

#### 4. 修正的问题

此部分提供了一个已修正技术问题的列表，这些修复结果包含在 InDesign CS3 5.0.3 更新中。请注意，这些问题是按照原始问题陈述而不是修正后的行为进行说明的。有关产品的一般用法和其他疑难解答信息，请访问针对 InDesign 的 Adobe 产品支持知识库，网址是：<http://www.adobe.com/support/products/indesign.html>，或从 InDesign 的“帮助”菜单中选择“联机支持”。

##### 颜色

当删除透明度效果中使用的色板时，InDesign CS3 意外退出并损坏文档。[1534687]

仅在使用 Adobe 颜色管理引擎 (ACE) 时：在转换为 g\_profile\_87d CMYK 配置文件时，置入图像变为黑色。[1527805]

##### 文档

具有置入 Photoshop 文件（此 Photoshop 文件嵌入了 ICC 配置文件）的 InDesign CS3 文档的文件大小远大于具有置入的相同文件的 InDesign CS2 文档的文件大小。[1731306]

仅限 Mac：InDesign 不能打开大于 2GB 的 InDesign 文件。[1695888]

具有置入 Photoshop 图像的 InDesign CS3 文档（此 Photoshop 文件嵌入了 ICC 配置文件）大小远大于具有置入相同图像的 InDesign CS2 文档的大小。[1700420]

在移动页面面板中的多个页面时，跨页可能会错误地重新排序。[1643336]

选择文档的“存储副本”后，如果选择“还原”，文档可能会损坏。[1659185]

还原文本框架的删除操作，然后选择“另存为”，此时文档可能损坏。[1630376]

如果在 InDesign CS3 中打开了“页面标尺”设置，则放大到页面大小时将出现内存泄漏和性能下降。[1557664]

如果在 InDesign CS3 中打开了“叠印预览”，则平移文档时将出现内存泄漏和性能下降。[1557581]

在 InDesign CS3 中，“还原”菜单下面显示“设置预览首选项”/“屏幕模式”。[1558346]

使用“多重复制”来复制项目时，对象会放在错误的图层上。[1570440]

“信息”面板打开时，如果按 Backspace 的次数太多，InDesign CS3 将意外退出。[1527789]

在文本中添加附注后，字数统计有时会出错。[1531834]

## 导出图形

使用高分辨率设置导出为 JPEG 会导致颜色输出不一致。 [1724891]

在将某些栅格图像导出为 PDF 和打印过程中对其进行转换时, InDesign 意外退出。 [1732168]

特定文件 : 由于 XMP 元数据中出现错误, 将文档导出为 PDF 的操作导致 InDesign 暂停。 [1661862]

在将制表符前导符添加到包含混合缩进的文本中时, 文本在导出的 PDF 中缩进出错。 [1662873]

置入的 PDF 中的位图图像周围的剪切区域在导出为 PDF 时出错。 [1638336]

将书籍导出为 PDF 时, 如果选中“超链接”和“标记文本”导出选项, 应用程序将意外退出。 [1613620]

导出为 PDF 时, 若脚注的编号是一个两位数, 脚注锚点将丢失第二个数字。 [1588174]

导出为低分辨率的 JPG 时, 会生成品质不佳的图像。 [1570104]

如果页面引用的组中包含具有透明度设置的 Photoshop 文件, 但该 Photoshop 文件并未显示在页面上, 则页面的 EPS 导出操作将失败。 [1490414]

有时, InDesign CS3 的 JPEG 导出功能生成的图像的下面部分有一条通长的白色条带。 [1566058]

## 导入图形

将损坏的 TIFF 文件置入 InDesign 或 InDesign Server 可能导致崩溃。 [1644041]

如果使用已加载的置入图标置入旋转的 JPEG, 自动框架适合会出错。 [1651695]

某些具有元数据的置入 PDF 在 InDesign 中的高分辨率模式下不能正确打印、导出或显示。  
[1650786, 1644867]

置入的 InDesign 文件将输出到 PDF, 且打印时会显示拼贴。如果选择了“视图” > “显示性能” > “高品质显示”, 在输出文件之前, 还会在屏幕上显示拼贴。 [1577524]

在打开具有置入 Photoshop EPS 文件 (包含剪切路径) 的文档时, InDesign CS3 意外退出。 [1569109]

在置入某些用 FreeHand 创建的 EPS 文件时, InDesign CS3 会意外退出。 [1568207]

## 导入文本

仅限 Mactel：导入在 Windows 中生成的标记文本文件会造成每个段落之间出现强制换行。 [1749116]

如果从 Windows 计算机上的 InDesign CS3 中，将 ANSI 字符用 ANSI 编码导出为标记文本，则在采用多核 Intel 处理器的 Macintosh 上将其导入 InDesign CS3 时将出错。 [1586784]

## 索引

在“索引”面板中选择“更新预览”时，InDesign CS3 意外退出。 [1570415]

生成整本书的索引时，页面引用可能会丢失。 [1593714]

在 InDesign CS3 中为书籍生成索引时，每个字母部分的最后一些条目会丢失。 [1586154]

在 InDesign CS3 中为书籍生成索引时，索引条目页面顺序反映了条目的创建顺序。 [1597961]

在 InDesign CS3 中更新书籍的索引时，如果修改了文档，索引条目及其关联页码无法正确更新，表现为将使用上次计算的页码，而不管该页码是否正确。 [1559789]

## 版面

适合命令不会应用于组内容。 [1614266]

在将基于栅格的透明度影响（如投影）应用到 InDesign CS3 中的文本时，将导致不必要的大型拼合定界框可能与临近的不受其它影响的对象交叉。 [1811170]

如果选择“自动修复链接”，链接会在 InDesign CS3 文档中错误地更新，该文档包含指向存储在服务器上的多个 Microsoft Word 文档的链接。 [1623701]

如果在“多重复制”对话框中启用了预览，新复制的页面项目将变为选中状态，导致错误验证可能出现问题。 [1628765]

关闭“多重复制”对话框后，新复制的项目不会选中。 [1628767]

将包含损坏的参考线的 InDesign CS3 文件导出为 INX 格式时，InDesign CS3 意外退出。 [1549135]

在 Mac 上，移动和 / 或重命名包含链接项目的文件夹后，链接项目可能位于错误的文件夹中。 [1530330]

## LiveEdit 工作流程

从“任务”面板中选择“全部登记”以后，导出到服务器的文章显示为已修改。 [1624280]

## 性能

如果装入了某些服务器，打开文档和存储文档的速度则会逐渐变慢。 [1747301]

在 Windows 上，一旦应用了更新程序，InDesign 会在执行重新安装后启动失败。 [1650771]

退出 Windows Vista 时，应用程序可能意外退出。 [1549959]

## 打印

在打印多份未拼版的多页面文档时，处理时间比以前的版本长。 [1547778]

在置入、查看或打印包含 1 位栅格图像数据的 PDF 时，Macintosh 上的 Adobe InDesign CS3 意外退出。 [1549360]

## 脚本

使用脚本在分页文档中置入片段时，置入的片段仅显示在选中的最后一页上。 [1616597]

## 目录

如果目录包含书籍中的文档，并且目录 INDD 文件是该书籍中的最后一个文档，则最后一个目录条目的最后一个字符将丢失。 [1558323]

为整本 InDesign CS3 书籍创建按字母顺序排列的目录时，页码出错。 [1544275]

## 表

将表导出为标记文本，然后将该表导回应用程序时，单元格样式将丢失。 [1620974]

## 文本

预检和打包未包含应用于段落和文章末尾字符的字体，导致打开时出现缺失字体的警告。 [1732224]

在更改词典首选项中的拼写检查提供程序，然后运行某些语言的动态拼写检查时，InDesign 意外关闭。 [1657162]

如果已安装第三方同义词库，对“词典首选项”对话框中的默认同义词库选项所做的更改不会存储。 [1708140]

包含带有破折号的数字（如电话号码）的文本没有正确进行连字。 [1767073]

InDesign 应用了太大的字体字偶间距调整值，该字体使用字偶间距调整功能中的上下文定位规则。 [1740534]

安装 5.0.1 更新后，CID Biblos Gaiji 字符将显示为缺失字形。 [1722038]

使用单行书写器时，文本会在编辑前面段落中的文本时，在后面的段落中意外重排。 [1717899]

如果使用单行书写器，InDesign 在使用“在此缩进对齐”功能时将不会正确地缩进对齐。 [1650869]

“拼写检查”对话框中的“全部忽略”选项不会忽略带有自由连字符的单词。 [1640798]

通过脚本删除父级段落样式时，替换的样式属性没有传播到“基于”样式。 [1651698]

在取消 INCX 文件（此文件将删除的跟踪更改纳为标记文本范围的一部分）中的标记文本的标签时，InDesign 和 InCopy 意外退出。 [1700938]

对于使用 Unicode 专用区中的空格字形的字体，空格字符将显示为突出显示的粉红色矩形。 [1638163]

访问“字符”面板中的“字体系列”和“字体样式”下拉列表时，应用程序意外退出。 [1632384]

仅 JCKK 存在此问题：使用罗马字基线字符对齐方式时，Adobe InDesign CS3 中的行距与 Adobe InDesign CS2 中的行距不同。 [1610060]

通过脚本调用字体时，对于缺失的字体不返回 PostScript 字体名称。 [1633288]

相对锚点标志符进行 x 位移的定位对象无法准确定位。 [1579442]

仅 JCKK 存在此问题：在 InDesign CS3 中导出然后重新导入 INX 文件时，框架网格的尺寸信息将丢失。 [1619169]

InDesign CS3 将强制换行符作为“<0x000A>”导出到 Unicode 编码的标记文本。 [1577368]

在丹麦语的 Windows 平台上，Adobe InDesign CS3 安装完毕后无法启动。 [1507644]

使用新式德语 2006 词典时，InDesign CS3 错误地将几个常用单词标记为拼写错误。 [1485775]

如果不选择语言便打开 InDesign CS3 文档，InDesign CS3 将意外退出。 [1566533]

用户在“字符”面板中选择“字体系列”或“字体样式”下拉菜单时，InDesign CS3 意外退出。 [1565569]

当具有音调符号的字符位于连字符下一行的开头时，“荷兰语：新式”中应该删除音调符号。 [1530327]

在 Windows 上使用基于 Winsoft 的拼写词典对俄语文本进行拼写检查时, InDesign CS3 意外退出。  
[1562676]

当具有文本绕排的已覆盖主页对象与版面页面上的对象重叠时, 将在 INX 导入时应用额外的绕排。  
[1575833]

使用某种文本框架大小时, 文本行结尾的全角破折号折叠为连字符。 [1579345]

在确定连字断点时, 连字符会算作单词的字符数; 但当它们与连字限制发生冲突时, 将忽略这些连字符。  
[1579343]

在确定如何断开单词以添加连字符时, 会将前导和尾随的数字视为字符。 [1580804]

在 InDesign CS3 中, 无法将单词添加到第三方提供商的用户词典中。 [1534513]

在默认工作区中循环载入样式后, InDesign CS3 因发生堆栈溢出而意外退出。 [1527638]

打开直接输入时, 如果用户在“附注”对话框中键入韩文字符和空格, InDesign CS3 将意外退出  
(仅限 Windows)。 [1527748]

在后跟不间断连字符的自由连字符处换行时, 无法绘制自由连字符。 [1527793]

如果“系统字体”文件夹中包含损坏的字体, 则建立字体菜单预览并在 CoolType 中启用该字体时,  
InDesign CS3 将意外退出。 [1567612]

如果“系统字体”文件夹中包含损坏的字体, 则在 CoolType 的 CTInit 中启用该字体时, InDesign CS3 将  
意外退出。 [1567624]

第三方字体管理实用程序管理的字体在 InDesign CS3 中的激活情况不一致。 [1561858]

文档损坏: 从主页中复制、粘贴或移动应用了“文本绕排”的对象时, InDesign CS3 意外退出。 [1575755]

Adobe-Japan1-6 : JIS2004 在应用复合字体或将汉字更改为 Pr6N 字体时, 没有采用 JIS2004 字形。  
[1538238]

仅 JCKK 存在此问题: 如果用户在“查找 / 更改对象”对话框中选择“文本框架”, 然后单击“确定”,  
InDesign CS3 将意外退出。 [1569007]

## 脚本

某些安全性限制无法在 PDF 中通过脚本从 InDesign 生成。 [1705394]

脚本：对象样式的“remove”事件不支持指定替换对象的样式。 [1651700]

如果调用使用 ScriptUI 的对话框，键盘快捷键对当前文档不起作用。 [1675095]

## 用户界面

仅限 Mac：关闭文档窗口时可能出现意外关闭。 [1666168]

如果“PhotoshopElementsFileAgent.exe”进程正在 Windows 后台运行，InDesign 更新程序的进程将中断。 [1629847]

在调用任何系统对话框（例如“保存”或“置入”对话框）后，键盘焦点仍保留在编辑框内部。 [1598827]

如果“快速应用”弹出式菜单中包含样式组，则在其中使用输入提示功能时，Windows InDesign CS3 将意外退出。 [1567574]

## XML

通过已选文本的“给文本添加标签”上下文菜单来选择“为元素选择标签”选项时，意外地变成为文本框架添加标签。 [1606946]

## 数字出版物

现在，此更新程序中包含了 2007 年 5 月末在 Adobe.com 上发布的更新 InDesign CS3 数字出版物插件（包含目录支持和其他修复）。 [1555849]

## Version Cue 集成

使用 Version Cue CS3 时，如果将 InDesign 文档导出到包含置入 Photoshop 文件本地副本的 PDF，则过时的服务器版本将覆盖本地版本，对文件的更改可能会丢失。 [1623474]

使用 Version Cue CS3 时，如果尝试通过 Enter 键来关闭“重新链接”对话框，InDesign 将意外关闭。 [1613054]

退出并重新启动 InDesign 以后，将对打开的文档禁用“文档状态”菜单中的“版本”。 [1627354]

在 LiveEdit 工作流程中使用 Version Cue CS3 时，如果发生并发编辑，置入 InCopy 文章的链接信息将变得不正确。 [1593192]

Version Cue CS3 集成：在“打开”对话框中，已注销和保存的文件的状态显示为“本地更改”。 [1572332]

将 Version Cue CS3 管理的图像添加到 InDesign CS3 文档时，XMP 元数据包中的某些部分将丢失。 [1579235]

## 5. 为开发人员修正的问题

此部分提供了一个已修正技术问题的列表，这些修复结果仅包含在 InDesign CS3 5.0.3 调试版更新中。

在以编程方式调用应用程序中生成的 IFileList->RemoveFile 时，InDesign CS3 意外关闭。 [1810456]

如果有三个以上的实例正在运行，则无法停止 InDesign Server Windows 服务。 [1733459]

运行 InDesign 更新程序后，Mac InDesign Server CS3 调试版在启动后意外退出。 [1745419]

如果使用多个实例并打开许多唯一的 INDD 文件，InDesign Server 中的性能可能会降低。 [1679664]

InDesign Server：如果无法创建 IOR 文件，则不会记录任何错误。 [1700335]

仅限 Mac：使用 GuardMalloc 会发现 InDesign/InCopy/IDServer 启动过程不正确的 memcpy 调用。 [1642976]

仅限 Mac：使用带有“应答调试日志”选项的“跟踪”菜单时，从不会创建“调试”日志文件。 [1567330]

在 InDesign Server 的不同语言版本中，服务器端脚本的相对路径信息被部分翻译了，造成相对路径名称无法使用。 [1616111]

在载入具有“窗口”菜单子菜单的插件时，InDesign CS3 调试版将生成一个声明。 [1560672]

当用户在 InDesign CS3 调试内部版本中切换上下文时，应用程序将生成以下声明：MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt。 [1532788]

在读取/写入永久数据时，大于 0x1000 的开发人员前缀 ID 将导致在 StandardBossIterator 中生成一个声明。 [1578785]

在 InDesign CS3 中使用 SnapshotUtils 时，无法设置叠印选项。 [1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. 保留所有权利。

Adobe、InCopy、InDesign 和 PostScript 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家（或地区）的注册商标或商标。Macintosh 是 Apple Computer, Inc. 在美国和/或其他国家（或地区）的商标。Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家（或地区）的商标或注册商标。所有其他商标均归其各自所有者所有。