

Adobe® InCopy® CS3 5.0.4 Update Read Me

October 2008

Adobe Systems Incorporated

TABLE OF CONTENTS

1. Overview
2. System Requirements
3. Installation Notes
4. Resolved Issues
5. Resolved Issues for Developers

1. OVERVIEW

This update provides key fixes in the areas of Notes, Tagging, Character Alignment, Undo and Redo, Text and Fonts, Dictionaries, Import/Export Graphics, as well as other miscellaneous issues. (See below for more details.)

This update does not address recently identified issues running Adobe InCopy CS3 on Mac OS X Leopard (v10.5.1-v10.5.5). Known issues include the following:

- Users are unable to hide InCopy CS3 using the cmd+h keyboard shortcut.
- InCopy CS3 may unexpectedly quit when using the Place, Save, Save As or Export commands using either the OS or Adobe dialog boxes.

Unfortunately, there are no workarounds for these known issues. Adobe and Apple are working closely to provide fixes. Initial testing indicates that these fixes should be provided through an update to Mac OS X Leopard. Consequently, it is not part of the InCopy CS3 5.0.4 update. No public schedule for these fixes is available at this time, but both companies understand their urgency and are working to address this. InCopy CS3 is compliant with Mac OS X Leopard as stated in the Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard FAQ which can be located at: www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf.

InCopy CS3 5.0.4 includes the cumulative fixes from InCopy CS3 5.0.1 (posted October 2007), InCopy CS3 5.0.2 (posted January 2008) and InCopy CS3 5.0.3 (posted July 2008) as well as new fixes.

2. INCOPY CS3 SYSTEM REQUIREMENTS

Windows®

- Intel® Pentium® 4, Intel Centrino®, or Intel Xeon® processor
- Microsoft® Windows® XP with Service Pack 2 or Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise (certified for 32-bit editions)
- 256MB of RAM for Windows XP; 512MB (1GB recommended) for Windows Vista
- 316MB of available hard-disk space

- 1,024x768 monitor resolution with 16-bit video card (24-bit screen display recommended)
- DVD-ROM drive
- QuickTime 7 software required for multimedia features
- Internet or phone connection required for product activation

Macintosh®

- PowerPC® G4 or Intel processor
- Mac OS X v.10.4.6
- 256MB of RAM for PowerPC processor; 512MB for Intel processor
- 350MB of available hard-disk space
- 1,024x768 monitor resolution with 16-bit video card (24-bit screen display recommended)
- DVD-ROM drive
- QuickTime 7 software required for multimedia features
- Internet or phone connection required for product activation

3. INSTALLATION NOTES

Please make sure that the InCopy application is shut down in advance of running the InCopy updater (at least 1 minute recommended).

4. RESOLVED ISSUES

This section provides a list of the resolved technical problems included as part of the InCopy CS3 5.0.4 update. Note that these issues are stated as the original problem statement, and not the corrected behavior. For general product usage and additional troubleshooting information, visit the Adobe Product Support Knowledgebase for InCopy at <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html>, or choose Online Support from the InCopy Help menu.

Documents

When opening an InCopy CS3 file (incx) that contains an XML tagged inline graphic and there are tracked deletions of text, InCopy CS3 unexpectedly quits. [1724518]

Memory leaks and performance degradation when zooming in to a page when “Ruler Per Page” setting is turned on in InCopy CS3. [1557664]

Word count occasionally incorrect after adding a note to text. [1531834]

Export Graphics

EPS export of a page fails when a group containing a Photoshop file with transparency intersects the page, but the Photoshop file itself does not appear on the page. [1490414]

Import Graphics

Placed InCopy file outputs to PDF and Print with visible tiling. Tiling is also visible on screen before outputting the file, if View > Display Performance > High Quality Display has been selected. [1577524]

Layout

On Mac, linked items may be found in the wrong folders after moving and/or renaming folders that contain the linked items. [1530330]

Notes are not included in macro text when creating a text macro in InCopy CS3. [1676285]

Performance

Opening and saving documents becomes progressively slower when certain servers are mounted. [1747301]

The application may unexpectedly quit on exit on Windows Vista. [1549959]

Tables

Cell styles are lost when exporting a table as tagged text and then importing that same table back into the application. [1620974]

Text

When placing an RTF document from Microsoft Word that contains insertions from multiple authors, the Change Info panel reports all the insertions as being made by a single author. [1812144]

Preflight and Package do not include fonts applied to paragraph and end of story characters, causing missing fonts alerts on open. [1732224]

InDesign unexpectedly shuts down when changing the spelling provider in the dictionary preferences and then running dynamic spell check in some languages. [1657162]

When a third party thesaurus is installed, a change to the default thesaurus option in the Dictionary Preferences dialog is not saved. [1708140]

Text containing numbers with a dash (like a telephone number) does not hyphenate correctly. [1767073]

InDesign applies too large of a kern value for fonts that use contextual positioning rules in the kern feature. [1740534]

A-CID Biblos Gaiji characters are showing up as missing glyphs after installing the 5.0.1 update. [1722038]

When using the Single Line Composer, text can unexpectedly reflow in following paragraphs when editing text in a preceding paragraph. [1717899]

InDesign is not aligning indents properly when using the 'Indent to Here' feature while the Single

Line Composer is used. [1650869]

The 'Ignore All' option in the Spelling dialog does not ignore words with discretionary hyphens. [1640798]

When deleting a parent paragraph style through scripting, replaced style attributes are not propagated to Based On styles. [1651698]

InDesign and InCopy unexpectedly quit when untagging tagged text in an INCX file that has a deleted track change as part of the tagged text range. [1700938]

The space character appears as a highlighted, pink rectangle for fonts using a space glyph from the Unicode private use area. [1638163]

Application unexpectedly quits when font family and font style dropdowns in the Character panel are accessed. [1632384]

For JCKK only: Line spacing in Adobe InCopy CS3 is different than Adobe InCopy CS2 when Roman Baseline Character Alignment is used. [1610060]

Document may become corrupt after undoing the deletion of a text frame and then choosing Save As. [1630376]

Can't launch Adobe InCopy CS3 on Windows Danish platform after installation. [1507644]

InCopy CS3 incorrectly flags several common words as misspelled when using the German 2006 Reformed dictionary. [1485775]

InCopy CS3 unexpectedly quits when opening an InCopy CS3 Document without a language selected. [1566533]

InCopy CS3 unexpectedly quits when a user selects the Font Family or Font Style dropdown menus in the Character panel. [1565569]

When characters with diacritics begin a line after hyphenating, the diacritic should be dropped in Dutch: Reformed. [1530327]

InCopy CS3 unexpectedly quits when using Winsoft-based spelling dictionaries to spell check Russian language text on Windows. [1562676]

Extra wrap is applied on INX import when overridden master object with text wrap overlaps object on layout page. [1575833]

Em dash at the end of a line of text is collapsing to a hyphen in a certain text frame size. [1579345]

Hyphens are counted as characters of a word when determining hyphenation break points, but are ignored when they conflict with hyphenation limits. [1579343]

Leading and trailing numbers are counted as characters when determining how to break a word for hyphenation. [1580804]

Unable to add word to third party provider's user dictionary in InCopy CS3. [1534513]

Stack overflow and unexpectedly quits with recursive loading of styles in the default workspace. [1527638]

InCopy CS3 unexpectedly quits when a user types a Korean character and a space in the Notes dialog with inline input turned on (Windows only). [1527748]

When a line breaks at a discretionary hyphen followed by a nonbreaking hyphen, the discretionary hyphen fails to draw. [1527793]

InCopy CS3 unexpectedly quits on launch in CoolType while building font menu previews if a corrupt font exists in the System Fonts folder. [1567612]

InCopy CS3 unexpectedly quits on launch in CoolType's CTInit if a corrupt font is present in the System Fonts folder. [1567624]

Fonts managed by third party font management utilities aren't consistently activated by InCopy CS3. [1561858]

AJ1-6N: JIS2004 glyphs aren't adopted when applying composite font or changing Kanji to Pr6N fonts. [1538238]

UI

Keyboard shortcuts for deleting text do not work on selected text in Galley View. [1646642]

Mac only: Potential unexpected shutdown when closing document windows. [1666168]

Keyboard focus will remain inside an edit box after invoking any system dialog (e.g. save or place dialogs). [1598827]

Windows InCopy CS3 unexpectedly quits when using type ahead in the Quick Apply popup if it contains style groups. [1567574]

5. RESOLVED ISSUES FOR DEVELOPERS

This section provides a list of the resolved technical problems included as part of InCopy CS3 5.0.4 Debug update only.

Mac only: Using GuardMalloc will catch improper memcpy calls during InDesign/InCopy/ID-Server startup. [1642976]

Mac only: The Debug log file is never created when using the TRACE menu with “Echo to Debug Log” option. [1567330]

InCopy CS3 unexpectedly quits when performing Undo and Redo after adding a new story in Galley or Story view via a third party plug-in . [1599563]

InCopy CS3 Debug generates an assert when loading a plug-in that has a Window menu sub-menu. [1560672]

When a user does a context switch in InCopy CS3 Debug builds, the application generates the following assert: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Developer prefix IDs greater than 0x1000 cause an assert in StandardBossIterator when reading/writing persistent data. [1578785]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

Adobe® InCopy® CS3 5.0.4-Update – Bitte lesen

Oktober 2008

Adobe Systems Incorporated

INHALTSVERZEICHNIS

1. Überblick
2. Systemanforderungen
3. Hinweise zur Installation
4. Behobene Probleme
5. Behobene Probleme für Entwickler

1. ÜBERBLICK

Dieses Update behebt Probleme u. a. in folgenden Bereichen: Notizen, Tags, Zeichenausrichtung, Rückgängig und Wiederholen, Text und Schriftarten, Wörterbücher, Importieren/Exportieren von Grafiken. (Einzelheiten finden Sie unten.)

Dieses Update behebt keine kürzlich aufgetretenen Probleme bei der Ausführung von Adobe InCopy CS3 unter Mac OS X Leopard (Versionen 10.5.1 bis 10.5.5). Folgende Probleme sind bekannt:

- InCopy CS3 kann nicht über den Tastaturbefehl Befehlstaste + H ausgeblendet werden.
- InCopy CS3 wird möglicherweise unerwartet beendet, wenn in den Dialogfeldern des Betriebssystems oder der Anwendung die Befehle „Platzieren“, „Speichern“, „Speichern unter“ oder „Exportieren“ verwendet werden.

Für diese bekannten Probleme gibt es leider keine Problemumgehung. Adobe und Apple arbeiten gemeinsam an einer Problembehebung. Erste Tests haben gezeigt, dass diese Problembehebung über ein Update zu Mac OS X Leopard bereitgestellt werden sollte. Aus diesem Grund ist sie nicht in diesem InCopy CS3 5.0.4-Update enthalten. Bislang ist noch kein Zeitplan für diese Problembehebung veröffentlicht worden. Adobe und Apple sind sich jedoch der Dringlichkeit bewusst und arbeiten an einer Lösung. InCopy CS3 ist mit Mac OS X Leopard kompatibel, wie in den FAQs zu Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard angegeben. Diese FAQs können unter folgender Adresse abgerufen werden: www.adobe.com/de/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf.

InCopy CS3 5.0.4 umfasst kumulative Fehlerbehebungen aus InCopy CS3 5.0.1 (Oktober 2007), InCopy CS3 5.0.2 (Januar 2008) und InCopy CS3 5.0.3 (Juli 2008) sowie neue Fehlerbehebungen.

2. SYSTEMANFORDERUNGEN FÜR INCOPY CS3

Windows®

- Intel® Pentium® 4-, Intel Centrino®- oder Intel Xeon®-Prozessor
- Microsoft® Windows® XP mit Service Pack 2 oder Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate oder Enterprise (zertifiziert für 32-Bit-Versionen)

- 256 MB RAM für Windows XP; 512 MB (1 GB empfohlen) für Windows Vista
- 316 MB verfügbarer Speicherplatz
- Monitor mit einer Auflösung von 1024 x 768 Pixeln sowie 16-Bit-Grafikkarte (24-Bit-Monitor empfohlen)
- DVD-ROM-Laufwerk
- QuickTime 7 (für Multimedia-Funktionen erforderlich)
- Internet- oder Telefonverbindung für die Produktaktivierung

Macintosh®

- PowerPC® G4- oder Intel-Prozessor
- Mac OS X v.10.4.6
- 256 MB RAM für PowerPC-Prozessor; 512 MB für Intel-Prozessor
- 350 MB verfügbarer Speicherplatz
- Monitor mit einer Auflösung von 1024 x 768 Pixeln sowie 16-Bit-Grafikkarte (24-Bit-Monitor empfohlen)
- DVD-ROM-Laufwerk
- QuickTime 7 (für Multimedia-Funktionen erforderlich)
- Internet- oder Telefonverbindung für die Produktaktivierung

3. HINWEISE ZUR INSTALLATION

Vergewissern Sie sich, dass die InCopy-Anwendung geschlossen ist, bevor Sie den InCopy-Updater starten (mindestens 1 Minute empfohlen).

4. BEHOBENE PROBLEME

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der technischen Probleme, die mit dem InCopy CS3 5.0.4-Update behoben werden. Bitte beachten Sie, dass im Folgenden das ursprüngliche Problem und nicht das korrigierte Verhalten beschrieben wird. Allgemeine Informationen zur Verwendung des Produkts sowie zusätzliche Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie in der Adobe-Knowledgebase des Produkt-Supports für InCopy unter <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html>. Alternativ können Sie in InCopy im Menü „Hilfe“ die Option „Online-Unterstützung“ wählen.

Dokumente

Wenn eine InCopy CS3-Datei (INCX) geöffnet wird, die eine XML-getaggte Inline-Grafik enthält, und nachverfolgter gelöschter Text vorhanden ist, wird InCopy CS3 unerwartet beendet. [1724518]

Beim Vergrößern einer Seite treten Speicherverluste und Leistungsverringerung auf, wenn die Einstellung „Lineal pro Seite“ in InCopy CS3 aktiviert ist. [1557664]

Nach dem Hinzufügen einer Notiz zu Text wird manchmal eine falsche Wortanzahl angezeigt. [1531834]

Exportieren von Grafiken

Der EPS-Export einer Seite funktioniert nicht, wenn die Seite mit einer Gruppe bestehend aus einer Photoshop-Datei mit Transparenz zusammenfällt, aber die Photoshop-Datei selbst nicht auf der Seite erscheint. [1490414]

Importieren von Grafiken

Platzierte InCopy-Datei wird nur in sichtbar zerlegte PDF- und Druckdateien ausgegeben. Die Zerlegung der Druckseiten ist vor der Ausgabe einer Datei auch auf dem Bildschirm sichtbar, wenn „Ansicht“ > „Anzeigeleistung“ > „Anzeige mit hoher Qualität“ gewählt wurde. [1577524]

Layout

Unter Mac tauchen verknüpfte Elemente womöglich in den falschen Ordnern auf, nachdem Ordner, die diese verknüpften Elemente enthalten, verschoben oder umbenannt wurden. [1530330]

Notizen sind im Makrotext nicht enthalten, wenn in InCopy CS3 ein Textmakro erstellt wird. [1676285]

Leistung

Das Öffnen und Speichern von Dokumenten wird kontinuierlich langsamer, wenn bestimmte Server verbunden sind. [1747301]

Beim Beenden der Anwendung unter Windows Vista wird möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt, dass die Anwendung unerwartet beendet wurde. [1549959]

Tabellen

Beim Exportieren einer Tabelle als Tagged-Text und anschließendem Importieren der Tabelle in die Anwendung gehen die Zellenformate verloren. [1620974]

Text

Beim Platzieren eines RTF-Dokuments aus Microsoft Word, das Texteingaben von mehreren Autoren enthält, zeigt das Änderungsinformationen-Bedienfeld alle Einfügungen als von einem einzigen Autor stammend an. [1812144]

Preflight und Verpacken schließen keine Schriftarten ein, die auf Absatz- und Textabschnittsendmarken angewendet wurden, was eine Fehlermeldung zu fehlenden Schriftarten hervorruft. [1732224]

InDesign wird unerwartet beendet, wenn der Rechtschreibdienst in den Bibliotheksvoreinstellungen geändert und anschließend eine dynamische Rechtschreibprüfung durchgeführt wird (trifft nicht auf alle Sprachen zu). [1657162]

Wenn ein Thesaurus eines Drittanbieters installiert wird, wird eine Einstellung auf den Standard-Thesaurus im Dialogfeld „Voreinstellungen: Wörterbuch“ nicht gespeichert. [1708140]

Bei Text, der Zahlen mit Bindestrichen enthält (z. B. eine Telefonnummer), funktioniert die Silbentrennung nicht ordnungsgemäß. [1767073]

InDesign weist Schriftarten, die für die Kerning-Funktion kontextbedingte Positionierungsregeln verwenden, einen zu hohen Kerning-Wert zu. [1740534]

A-CID Biblos Gaiji-Zeichen werden nach der Installation des Updates 5.0.1 als fehlende Glyphen angezeigt. [1722038]

Bei der Verwendung des Ein-Zeilen-Setzers und dem Bearbeiten von Text in einem Absatz kann sich der Textumbruch in den folgenden Absätzen unerwartet ändern. [1717899]

In InDesign werden Texteinzüge nicht richtig ausgerichtet, wenn die Funktion „Einzug bis hierhin“ bei aktivem Ein-Zeilen-Setzer verwendet wird. [1650869]

Die Option „Alle ignorieren“ im Dialogfeld der Rechtschreibprüfung ignoriert Wörter mit bedingten Trennstrichen nicht. [1640798]

Beim Löschen eines übergeordneten Absatzformats durch Skripterstellung werden ersetzte Formatattribute nicht auf „Basiert auf“-Formate übertragen. [1651698]

InDesign und InCopy werden unerwartet beendet, wenn die Tags aus Tagged-Text in einer INCX-Datei entfernt werden, die als Teil des getaggten Textbereichs eine gelöschte verfolgte Änderung enthält. [1700938]

Leerzeichen werden bei Schriftarten, die eine Leerzeichen-Glyphe aus dem Unicode Private Use-Bereich verwenden, als markierte rosafarbene Rechtecke angezeigt. [1638163]

Die Anwendung wird beim Auswählen der Dropdown-Menüs „Schriftfamilie“ oder „Schriftschnitt“ im Zeichenbedienfeld unerwartet beendet. [1632384]

Nur JCK: Bei Verwendung der Zeichenausrichtung „Roman Baseline“ sind die Zeilenabstände in Adobe InCopy CS3 und in Adobe InCopy CS2 unterschiedlich. [1610060]

Das Dokument wird möglicherweise beschädigt, wenn das Löschen eines Textrahmens rückgängig gemacht und anschließend „Speichern unter“ gewählt wird. [1630376]

Adobe InCopy CS3 kann unter der dänischen Windows-Plattform nach der Installation nicht gestartet werden. [1507644]

InCopy CS3 kennzeichnet bei Verwendung des Wörterbuchs für die neue deutsche Rechtschreibung von 2006 mehrere gängige Wörter als falsch geschrieben, obwohl sie richtig sind. [1485775]

InCopy CS3 wird unerwartet beendet, wenn ein InCopy CS3-Dokument geöffnet wird, ohne dass eine Sprache ausgewählt ist. [1566533]

InCopy CS3 wird beim Auswählen der Dropdown-Menüs „Schriftfamilie“ oder „Schriftschnitt“ im Zeichenbedienfeld unerwartet beendet. [1565569]

Diakritika müssten in reformiertem Niederländisch wegfallen, wenn ein Zeichen mit einem Diakritikum nach einer Silbentrennung das erste in der neuen Zeile ist. [1530327]

InCopy CS3 wird beim Verwenden von Winsoft-basierten Rechtschreibwörterbüchern für die Rechtschreibprüfung von russischem Text unter Windows unerwartet beendet. [1562676]

Beim Importieren einer INX-Datei wird zusätzliche Konturenführung angewendet, wenn ein übergangenes Musterseitenobjekt mit Konturenführung ein anderes Objekt auf der Layout-Seite überlappt. [1575833]

Ein langer Gedankenstrich am Ende einer Textzeile wird bei einer bestimmten Textrahmengröße zum Trennstrich. [1579345]

Bei der Berechnung der Silbentrennungsstelle werden Trennstriche als Zeichen eines Wortes gewertet, werden aber ignoriert, wenn sie mit Silbentrennungsbeschränkungen in Konflikt stehen. [1579343]

Bei der Berechnung der Silbentrennungsstelle werden vorausgehende und nachstehende Zahlen als Zeichen eines Wortes gewertet. [1580804]

Wörterbüchern von Drittanbietern können in InCopy CS3 keine Wörter hinzugefügt werden. [1534513]

Das rekursive Laden von Formaten im Standardarbeitsbereich führt zu Stapelüberlauf und anschließend zum unerwarteten Beenden der Anwendung. [1527638]

InCopy CS3 wird unerwartet beendet, wenn ein koreanisches Zeichen mit anschließendem Leerzeichen im Dialogfeld „Notizen“ eingegeben wird und die Option „Eingebundenes Eingeben“ aktiviert ist (nur Windows). [1527748]

Erfolgt ein Zeilenumbruch an einem bedingten Trennstrich gefolgt von einem geschützten Trennstrich, wird der bedingte Trennstrich nicht gezogen. [1527793]

InCopy CS3 wird beim Start in CoolType während der Zusammenstellung von Schriftmenüvorschauen unerwartet beendet, wenn der Ordner „Systemschriften“ eine beschädigte Schriftdatei enthält. [1567612]

InCopy CS3 wird beim Start in der CTInit-Funktion von CoolType unerwartet beendet, wenn der Ordner „Systemschriften“ eine beschädigte Schriftdatei enthält. [1567624]

InCopy CS3 lädt nicht immer Schriftarten, die durch Dienstprogramme von Drittanbietern verwaltet werden. [1561858]

Adobe-Japan1-6: JIS2004-Glyphen werden bei der Anwendung von Composite-Schriftarten oder beim Ändern von Kanji in eine Pr6N-Schriftart nicht übernommen. [1538238]

Benutzeroberfläche

Tastaturbefehle zum Löschen von Text sind auf ausgewählten Text in der Druckfahnenansicht nicht anwendbar. [1646642]

Nur Mac: Beim Schließen von Dokumentfenstern wird die Anwendung möglicherweise unerwartet beendet. [1666168]

Der Tastaturfokus verbleibt nach dem Aufrufen eines Systemdialogfelds (z. B. „Speichern“ oder „Platzieren“) in einem Bearbeitungsfeld. [1598827]

InCopy CS3 wird unter Windows beim Verwenden von „Auto-Vervollständigen“ im Popup-Fenster „Schnell anwenden“ unerwartet beendet, wenn Stilgruppen enthalten sind. [1567574]

5. BEHOBENE PROBLEME FÜR ENTWICKLER

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der technischen Probleme, die nur mit dem InCopy CS3 5.0.4-Debug-Update behoben werden.

Nur Mac: Das Verwenden von „GuardMalloc“ erfasst unzulässige „memcpy“-Anfragen während des Starts von InDesign/InCopy/IDServer. [1642976]

Nur Mac: Die Debugging-Protokolldatei wird nicht erstellt, wenn im Menü „Verfolgen“ die Option „In Debugging-Protokoll aufnehmen“ verwendet wurde. [1567330]

InCopy CS3 wird bei Rückgängig und Wiederholen nach Hinzufügen eines neuen Textabschnitts in der Druckfahnen- oder Textabschnittsansicht über ein Drittanbieter-Zusatzmodul unerwartet beendet. [1599563]

InCopy CS3 Debug gibt beim Laden eines Zusatzmoduls, das ein Untermenü im Menü „Fenster“ hat, eine Fehlermeldung aus. [1560672]

Beim Ausführen eines Kontextumstiegs in InCopy CS3 Debug-Builds, gibt die Anwendung folgende Fehlermeldung aus: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Entwicklerpräfix-IDs, die größer als 0x1000 sind, rufen beim Lesen bzw. Schreiben von Dauerdaten eine Fehlermeldung in StandardBossIterator hervor. [1578785]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.

Adobe, InCopy, InDesign und PostScript sind Marken bzw. eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Mise à jour 5.0.4 d'Adobe® InCopy® CS3 - Lisez-moi

Octobre 2008

Adobe Systems Incorporated

TABLE DES MATIERES

1. Présentation
2. Configuration système requise
3. Instructions d'installation
4. Problèmes résolus
5. Problèmes résolus pour les développeurs

1. PRESENTATION

Cette mise à jour fournit des correctifs clés dans des domaines tels que les notes, les balises, l'alignement des caractères, l'annulation et le rétablissement d'opérations, le texte et les polices, les dictionnaires, l'importation/exportation d'images et autres. (Voir ci-dessous pour plus d'informations.)

Cette mise à jour ne concerne pas les problèmes récemment identifiés lors de l'exécution d'Adobe InCopy CS3 sur Mac OS X Leopard (10.5.1 à 10.5.5). Ce document traite des problèmes connus suivants :

- Il est impossible de masquer InCopy CS3 à l'aide du raccourci clavier Commande+H.
- InCopy CS3 se ferme parfois de façon inattendue lors de l'utilisation des commandes Importer, Enregistrer, Enregistrer sous ou Exporter de la boîte de dialogue du système d'exploitation ou d'Adobe.

Pour l'instant, nous ne pouvons malheureusement pas proposer de solution à ces problèmes. Adobe et Apple travaillent de concert pour vous fournir des correctifs. Les premiers tests indiquent que ces correctifs seront disponibles dans le cadre d'une mise à jour pour Mac OS X Leopard. De fait, la mise à jour InCopy CS3 5.0.4 ne comporte pas de correctif de ce type. A l'heure actuelle, la date de sortie de ces correctifs n'est pas encore connue, mais les deux sociétés sont conscientes de l'urgence de la situation et travaillent activement à la résolution de ces problèmes. InCopy CS3 est compatible avec Mac OS X Leopard, comme indiqué dans le document Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard FAQ, disponible à l'adresse : www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf (PDF en anglais uniquement).

La mise à jour InCopy CS3 5.0.4 comprend les correctifs des versions InCopy CS3 5.0.1 (disponible depuis octobre 2007), InCopy CS3 5.0.2 (disponible depuis janvier 2008) et InCopy CS3 5.0.3 (disponible depuis juillet 2008), ainsi que de nouveaux correctifs.

2. CONFIGURATION SYSTEME REQUISE POUR INCOPY CS3

Windows®

- Processeur Intel® Pentium® 4, Intel Centrino® ou Intel Xeon®
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 ou Windows Vista™ Edition Familiale Premium, Professionnel, Edition Intégrale ou Entreprise (certifiées pour éditions 32 bits)

- 256 Mo de RAM pour Windows XP ; 512 Mo (1 Go recommandé) pour Windows Vista
- 316 Mo d'espace disque disponible
- Ecran de résolution 1 024 x 768 avec carte vidéo 16 bits (écran 24 bits recommandé)
- Lecteur de DVD-ROM
- Logiciel QuickTime 7 requis pour les fonctions multimédias
- Connexion Internet ou téléphonique requise pour l'activation du produit

Macintosh®

- Processeur PowerPC® G4 ou Intel
- Mac OS X v.10.4.6
- 256 Mo de RAM pour les systèmes équipés d'un processeur PowerPC ; 512 Mo pour les systèmes équipés d'un processeur Intel
- 350 Mo d'espace disque disponible
- Ecran de résolution 1 024 x 768 avec carte vidéo 16 bits (écran 24 bits recommandé)
- Lecteur de DVD-ROM
- Logiciel QuickTime 7 requis pour les fonctions multimédias
- Connexion Internet ou téléphonique requise pour l'activation du produit

3. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Assurez-vous de bien fermer l'application InCopy avant d'exécuter le module de mise à jour InCopy (il est conseillé d'attendre au moins une minute).

4. PROBLEMES RESOLUS

Cette section fournit la liste des problèmes techniques résolus par la mise à jour InCopy CS3 5.0.4. Veuillez noter que ces problèmes sont présentés suivant la description originale du problème, et non suivant le comportement corrigé. Pour plus de détails sur l'utilisation générale du produit et des informations de dépannage complémentaires, veuillez consulter la base de connaissances d'assistance produit Adobe à l'adresse <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html>, ou choisissez la commande Support en ligne dans le menu Aide d'InCopy.

Documents

Lors de l'ouverture d'un fichier InCopy CS3 (incx) contenant une image XML balisée insérée et du texte supprimé dans un suivi des modifications, InCopy CS3 se ferme de façon inattendue. [1724518]

Le système souffre d'une perte de mémoire et d'une dégradation des performances lors de l'utilisation du zoom avant sur une page lorsque l'option Règle par page est activée dans InCopy CS3. [1557664]

Le compte de mots est parfois incorrect après l'ajout d'une note au texte. [1531834]

Exportation d'images

L'exportation d'une page au format EPS échoue lorsqu'un groupe contenant un fichier Photoshop avec des effets de transparence présente une intersection avec la page, alors que le fichier Photoshop lui-même n'apparaît pas sur la page. [1490414]

Importation d'images

Les fichiers InCopy importés et sortis au format PDF présentent un effet de mosaïque visible lors de l'impression. L'effet de mosaïque est également visible à l'écran avant la sortie du fichier si l'option Affichage > Performances d'affichage > Affichage de qualité supérieure est sélectionnée. [1577524]

Mise en page

Sous Mac, les éléments liés peuvent être placés dans des dossiers incorrects après le déplacement et/ou la modification du nom des dossiers contenant ces éléments liés. [1530330]

Les notes ne sont pas incluses dans du texte macro lors de la création d'une macro de texte dans InCopy CS3. [1676285]

Performances

L'ouverture et la fermeture de documents deviennent de plus en plus lentes lorsque certains serveurs sont montés. [1747301]

L'application peut se fermer de façon inattendue lors de la fermeture sous Windows Vista. [1549959]

Tableaux

Le style des cellules est perdu lorsque l'utilisateur exporte un tableau sous forme de texte référencé, puis réimporte ce même tableau dans l'application. [1620974]

Texte

Lors de l'importation d'un document RTF contenant des insertions de plusieurs auteurs à partir de Microsoft Word, le panneau Infos sur les modifications répertorie toutes les insertions comme ayant été effectuées par une seule personne. [1812144]

Les fonctions Contrôle en amont et Assemblage n'incluent pas les polices appliquées au paragraphe et aux caractères de fin de l'article ; de ce fait, des alertes de polices manquantes s'affichent à l'ouverture. [1732224]

InDesign se ferme de façon inattendue lorsque l'utilisateur modifie le fournisseur d'orthographe dans les préférences du dictionnaire, puis lance la vérification dynamique de l'orthographe dans certaines langues. [1657162]

Lorsqu'un dictionnaire des synonymes tiers est installé, aucune modification de l'option de dictionnaire des synonymes par défaut n'est enregistrée dans la boîte de dialogue des préférences du dictionnaire. [1708140]

Les tirets présents dans un texte numérique (un numéro de téléphone, par exemple) ne s'affichent pas correctement. [1767073]

InDesign applique une valeur de crénage trop élevée pour les polices qui utilisent des règles de positionnement contextuel dans la fonction de crénage. [1740534]

Les caractères A-CID Biblos Gaiji apparaissent en tant que glyphes manquants après installation de la mise à jour 5.0.1. [1722038]

Lorsque la commande Compositeur ligne simple est utilisée, le texte peut être redistribué de façon inattendue dans les paragraphes suivants lorsque du texte est modifié dans un paragraphe précédent. [1717899]

InDesign n'aligne pas correctement les retraits lorsque la fonction Retrait jusqu'à ce point est utilisée parallèlement à la commande Compositeur ligne simple. [1650869]

L'option Tout ignorer de la boîte de dialogue Orthographe n'ignore pas les mots comprenant des tirets conditionnels. [1640798]

Lors de la suppression d'un style de paragraphe parent par le biais d'un script, les attributs de style remplacés ne sont pas propagés aux styles D'après. [1651698]

InDesign et InCopy se ferment de façon inattendue lors de l'annulation de balises d'un texte référencé dans un fichier INCX qui contient du texte supprimé dans un suivi des modifications compris dans la plage de texte. [1700938]

L'espace apparaît sous la forme d'un rectangle rose et mis en surbrillance pour les polices utilisant un glyphe d'espace issu du domaine d'utilisation privé Unicode. [1638163]

L'application se ferme de façon inattendue lorsque l'utilisateur accède aux menus déroulants Famille de polices ou Style de la police du panneau Caractère. [1632384]

Pour JCKK uniquement : l'espacement entre les lignes dans Adobe InCopy CS3 diffère d'Adobe InCopy CS2 lorsque l'alignement des caractères de ligne de base romaine est utilisé. [1610060]

Le document peut être corrompu lorsque l'utilisateur annule la suppression d'un bloc de texte, puis clique sur le bouton Enregistrer sous. [1630376]

Adobe InCopy CS3 ne démarre pas sous la version danoise du système d'exploitation Windows après installation. [1507644]

InCopy CS3 signale de manière erronée plusieurs mots courants comme présentant des fautes d'orthographe lors de l'utilisation du dictionnaire allemand réformé de 2006. [1485775]

InCopy CS3 se ferme de façon inattendue lors de l'ouverture d'un document InCopy CS3 sans qu'une langue ne soit sélectionnée. [1566533]

InCopy CS3 se ferme de façon inattendue lorsqu'un utilisateur sélectionne le menu déroulant Famille de polices ou Style de la police dans le panneau Caractère. [1565569]

Lorsque des caractères portant des signes diacritiques sont placés en début de ligne après une césure, le signe diacritique doit être supprimé en néerlandais réformé. [1530327]

InCopy CS3 se ferme de façon inattendue lors de l'utilisation de dictionnaires Winsoft pour la vérification orthographique du russe sous Windows. [1562676]

Un habillage supplémentaire est appliqué aux fichiers INX importés quand l'objet principal remplacé contient du texte avec habillage et chevauche un objet de mise en page. [1575833]

Les tirets cadratins placés à la fin d'une ligne de texte se transforment en tirets pour certaines tailles de blocs de texte. [1579345]

Les tirets sont comptabilisés comme caractères d'un mot lors de l'identification de sauts de lignes de césure, mais sont ignorés lorsqu'ils entrent en conflit avec les limites de césure. [1579343]

Les premier et deuxième seizets sont comptabilisés comme étant des caractères lors de l'identification du point de césure d'un mot. [1580804]

L'ajout de mots est impossible pour un dictionnaire utilisateur tiers dans InCopy CS3. [1534513]

Un débordement de la pile et une fermeture inattendue se produisent lors du chargement récursif de styles dans l'espace de travail par défaut. [1527638]

InCopy CS3 se ferme de façon inattendue lorsqu'un utilisateur insère un caractère coréen et un espace dans une zone de texte et que l'insertion des objets est activée (Windows uniquement). [1527748]

Lorsqu'une ligne se termine par un tiret conditionnel suivi d'un trait d'union insécable, le tiret conditionnel est supprimé. [1527793]

InCopy CS3 se ferme de façon inattendue au démarrage de CoolType lors de la création de l'aperçu du menu des polices si un caractère corrompu apparaît dans le dossier Polices système. [1567612]

InCopy CS3 se ferme de façon inattendue au démarrage du CTInit de CoolType si une police corrompue est présente dans le dossier Polices système. [1567624]

Les polices gérées par des outils de gestion tiers ne sont pas activées de manière cohérente dans InCopy CS3. [1561858]

Adobe-Japan1-6 : les glyphes JIS2004 ne sont pas adoptés lors de l'application de polices composites ou de la modification de polices Kanji en polices Pr6N. [1538238]

Interface utilisateur

Les raccourcis clavier permettant de supprimer du texte ne fonctionnent pas sur le texte sélectionné en mode Epreuve en placard. [1646642]

Mac uniquement : l'application se ferme de façon inattendue lors de la fermeture de fenêtres de document. [1666168]

La sélection par clavier est conservée au sein d'une zone d'édition après que l'utilisateur appelle une boîte de dialogue système (par exemple, les boîtes de dialogue d'enregistrement ou d'importation). [1598827]

InCopy CS3 se ferme de façon inattendue sous Windows lors de l'utilisation de la frappe anticipée dans la fenêtre Application rapide si celle-ci contient des groupes de style. [1567574]

5. PROBLEMES RESOLUS POUR LES DEVELOPPEURS

Cette section fournit la liste des problèmes techniques résolus uniquement par la mise à jour InCopy CS3 5.0.4 Debug.

Mac uniquement : GuardMalloc intercepte des appels memcpy inappropriés au démarrage d'InDesign/InCopy/IDServer. [1642976]

Mac uniquement : le fichier journal de débogage n'est jamais créé lorsque le menu TRACE est utilisé avec l'option Echo to Debug Log. [1567330]

InCopy CS3 se ferme de façon inattendue lorsque l'utilisateur annule ou rétablit une opération après l'ajout d'un article en mode Epreuve en placard ou Article par le biais d'un module externe tiers. [1599563]

InCopy CS3 Debug génère un message lors du chargement d'un module externe contenant un sous-menu du menu Fenêtre. [1560672]

Lorsqu'un utilisateur passe d'une application à une autre dans les versions InCopy CS3 Debug, l'application génère le message suivant : MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Les ID de préfixe de développement supérieurs à 0x1000 génèrent un message dans StandardBossIterator lors de la lecture ou de l'écriture de données persistantes. [1578785]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés.

Adobe, InCopy, InDesign et PostScript sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Adobe® InCopy® CS3 5.0.4 opdatering - vigtigt

Oktober 2008

Adobe Systems Incorporated

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Oversigt
2. Systemkrav
3. Vedr. installation
4. Løste problemer
5. Løste problemer til udviklere

1. OVERSIGT

Denne opdatering indeholder vigtige løsninger vedrørende noter, mærkning, tegnjustering, fortryd og gentag, tekst og skrifter, ordbøger, import/eksport af grafik m.m. (Se nedenfor for yderligere detaljer.)

Denne opdatering løser ikke de nyfundne problemer i forbindelse med at køre Adobe InCopy CS3 på Mac OS X Leopard (v10.5.1-v10.5.5). Der findes følgende kendte problemer:

- Brugeren kan ikke skjule InCopy CS3 vha. tastaturgenvejen cmd+h.
- InCopy CS3 lukker måske uventet ned, når kommandoerne Indsæt, Arkiver, Arkiver som eller Eksporter udføres vha. enten operativsystem- eller Adobe-dialogboks.

Der findes desværre ingen løsninger til disse kendte problemer. Adobe og Apple arbejder tæt sammen for at finde en løsning. Tidlig testning peger hen imod, at disse løsninger skal udsendes gennem en opdatering til Mac OS X Leopard. Derfor er de ikke en del af InCopy CS3 5.0.4-opdateringen. Der findes på nuværende tidspunkt ingen offentlig tilgængelig plan for, hvornår disse løsninger er tilgængelige, men begge virksomheder har forståelse for deres vigtighed og arbejder på at færdiggøre dem. InCopy CS3 er kompatibel med Mac OS X Leopard, som nævnt i Ofte stillede spørgsmål til Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard, der findes her: www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf.

InCopy CS3 5.0.4 indeholder alle løsninger fra InCopy CS3 5.0.1 (offentliggjort oktober 2007), InCopy CS3 5.0.2 (offentliggjort januar 2008) og InCopy CS3 5.0.3 (offentliggjort juli 2008) såvel som nye løsninger.

2. INCOPY CS3 SYSTEMKRAV

Windows®

- Intel® Pentium® 4, Intel Centrino® eller Intel Xeon®-processor
- Microsoft® Windows® XP med Service Pack 2 eller Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise (certificeret til 32-bit-versioner)
- 256 MB RAM for Windows XP. 512 MB (1 GB anbefales) for Windows Vista

- 316 MB ledig plads på harddisken
- Skærmopløsning på 1.024x768 med 16-bit videokort (24-bit skærmvisning anbefales)
- DVD-ROM-drev
- Der kræves QuickTime 7-software til multimediefunktioner
- Der kræves en internet- eller telefonforbindelse til produktaktivering

Macintosh®

- PowerPC® G4 eller Intel-processor
- Mac OS X v.10.4.6
- 256 MB RAM for PowerPC-processor. 512 MB for Intel-processor
- 350 MB ledig plads på harddisken
- Skærmopløsning på 1.024x768 med 16-bit videokort (24-bit skærmvisning anbefales)
- DVD-ROM-drev
- Der kræves QuickTime 7-software til multimediefunktioner
- Der kræves en internet- eller telefonforbindelse til produktaktivering

3. VEDR. INSTALLATION

Sørg for, at InCopy er lukket (i mindst 1 minut), inden du kører InCopy-opdateringen.

4. LØSTE PROBLEMER

Denne sektion indeholder en liste med løsninger på tekniske problemer, som er inkluderet i InCopy CS3 5.0.4-opdateringen. Bemærk, at disse problemer er beskrevet som i de oprindelige opdateringer og ikke som i den fejlrettede version. Oplysninger om generel anvendelse af produkter og yderligere fejlfindingsoplysninger finder du i Adobes supportvidensbase til InCopy på <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html> eller under Onlinesupport i menuen Hjælp i InCopy.

Dokumenter

InCopy CS3 lukker uventet ned, når der åbnes en InCopy CS3-fil (incx), som indeholder et XML-mærket, indlejret grafikelement, og der er registrerede ændringer af tekst. [1724518]

Tab af hukommelse og nedsat ydeevne, når der zoomes ind på en side, mens indstillingen "Lineal pr. side" er aktiveret i InCopy CS3. [1557664]

Ordtallet er indimellem forkert, når der tilføjes noter til tekst. [1531834]

Eksport af grafik

EPS-eksport af en side mislykkes, når en gruppe, som indeholder en Photoshop-fil med gennemsigtighed, overskrærer siden, men Photoshop-filen ikke selv vises på siden. [1490414]

Import af grafik

En indsat InCopy-fil vises i PDF og udskrives med synlige fliser. Fliser er også synlige på skærmen, inden filen udskrives/eksporteres, hvis Vis > Skærmvisning > Høj kvalitetsvisning er valgt. [1577524]

Layout

På Mac vil lænkede elementer muligvis være placeret i de forkerte mapper, hvis mapperne, der indeholder de lænkede elementer, er blevet flyttet eller omdøbt. [1530330]

Noter medtages ikke i makrotekst, når der oprettes en tekstmakro i InCopy CS3. [1676285]

Ydeevne

Dokumenter åbnes og arkiveres langsommere og langsommere, når visse servere er tilsluttet. [1747301]

Når du lukker programmet i Windows Vista, kan programmet lukke uventet ned. [1549959]

Tabeller

Celleformater går tabt, når en tabel eksporteres som mærket tekst og derefter importeres tilbage i programmet. [1620974]

Tekst

Ved indsættelse af et RTF-dokument fra Microsoft Word, som indeholder indsatte elementer fra flere forfattere, rapporterer panelet Info om ændringer, at alle elementerne er indsat af én forfatter. [1812144]

Forhåndskontrol og Pak indeholder ikke skrifter, der er anvendt på afsnit og i slutningen af tekstenheder, hvorfor der fås advarsler om manglende skrifter ved åbning. [1732224]

InDesign lukker uventet ned, når stavekontrollen under ordbogsindstillingerne ændres, og når der køres dynamisk stavekontrol på visse sprog. [1657162]

Når der installeres en tredjeparts-tesaurus, arkiveres der ikke en ændring af tesaurus-standardindstillingen i dialogboksen Ordbogsindstillinger. [1708140]

Orddeling af tekst, der indeholder tal med en tankestreg (f.eks. et telefonnummer), mislykkes. [1767073]

InDesign anvender en for stor reguleringsværdi for skrifter, der anvender kontekstbestemte regler for placering i funktionen til regulering. [1740534]

A-CID Biblos Gaiji-tegn vises som manglende glyffer efter installation af 5.0.1-opdateringen. [1722038]

Ved brug af linjeombryderen kan tekst blive uventet ombrudt i efterfølgende afsnit ved redigering af tekst i et foregående afsnit. [1717899]

InDesign justerer ikke indrykninger korrekt, når funktionen “Indryk hertil” bruges, mens linjeombryderen er i brug. [1650869]

Indstillingen “Ignorer alle” i dialogboksen Stavekontrol ignorerer ikke ord med diskrete bindestreger. [1640798]

Ved sletning af et overordnet afsnitsformat vha. scripting bliver erstattede formatattributter ikke overført til formaterne Baseret på. [1651698]

InDesign og InCopy lukker uventet ned, når mærket fra mærket tekst fjernes i en INCX-fil, der har en slettet ændringsregistrering som en del af det mærkede tekstområde. [1700938]

Mellemrumstegnet vises som en markeret pink rektangel til skrifter, der bruger en mellemrumsglyf fra Unicode-området privat brug. [1638163]

Programmet lukker uventet ned, når rullemenuerne Skriftfamilie og Skriftformat aktiveres i panelet Tegn. [1632384]

Kun JCKK: Linjeafstand i Adobe InCopy CS3 er forskellig fra Adobe InCopy CS2, når der bruges tegnjustering med Latinsk grundlinje. [1610060]

Dokumentet beskadiges måske, hvis sletning af en tekstramme fortrydes, og der derefter vælges Arkiver som. [1630376]

Adobe InDesign CS3 vil ikke starte efter installation på dansk Windows-platform. [1507644]

InCopy CS3 angiver fejlagtigt stavfejl for flere almindelige ord ved brug af tysk ordbog (2006-reformen). [1485775]

InCopy CS3 lukker uventet ned, når der åbnes et InCopy CS3-dokument, og der ikke er valgt sprog. [1566533]

InCopy CS3 lukker uventet ned, hvis en bruger vælger rullemenuerne Skriftfamilie eller Skriftformat i panelet Tegn. [1565569]

Hvis et tegn med accent står i starten af en linje efter en bindestreg, skal accenten udelades på hollandsk: Reformeret. [1530327]

InCopy CS3 lukker uventet ned ved brug af Winsoft-baserede ordbøger til stavekontrol af russisk tekst i Windows. [1562676]

Ekstra figursats anvendes ved INX-import, når et tilsidesat master-objekt med figursats overlapper et objekt på en layoutside. [1575833]

En lang tankestreg i slutningen af en linje med tekst bliver til en bindestreg ved en bestemt tekstrammestørrelse. [1579345]

Bindestreger tælles med som tegn i ord ved fastsættelse af deling med bindestreg, men ignoreres, når de er i konflikt med delingsbegrænsninger. [1579343]

Foranstillede og efterstillede tal tælles med som tegn, når det skal fastsættes, hvordan et ord skal deles med bindestreg. [1580804]

Det er ikke muligt at tilføje ord til en ordbog fra tredjepart i InCopy CS3. [1534513]

Stackoverflow og programmet lukker uventet ned efter rekursiv indlæsning af formater i standardarbejdsrummet. [1527638]

InCopy CS3 lukker uventet ned, når en bruger indtaster et koreansk tegn og et mellemrum i dialogboksen Noter, mens input på linjen er aktiveret (kun Windows). [1527748]

Når der forekommer et linjeskift ved en diskret bindestreg efterfulgt af en hård bindestreg, vises den diskrete bindestreg ikke. [1527793]

InCopy CS3 lukker uventet ned ved start i CoolType under opbygning af skriftmenuvisninger, hvis der findes en beskadiget skrift i mappen Systemskrifter. [1567612]

InCopy CS3 lukker uventet ned ved start i CoolTypes CTInit, hvis der findes en beskadiget skrift i mappen Systemskrifter. [1567624]

Skrifter, der håndteres af hjælpeprogrammer fra tredjepart, aktiveres ikke konsekvent af InCopy CS3. [1561858]

Adobe-Japan1-6: JIS2004-glyffer anvendes ikke ved brug af sammensatte skrifte eller ændring af Kanji til Pr6N-skrifter. [1538238]

UI

Tastaturgenveje til sletning af tekst virker ikke på markeret tekst i spaltevisning. [1646642]

Kun Mac: Der er mulighed for uventet lukning, når dokumentvinduer lukkes. [1666168]

Tastaturfokus forbliver indenfor et redigeringsfelt efter åbning af en systemdialog (f.eks. dialogerne arkiver eller indsæt). [1598827]

Windows InCopy CS3 lukker uventet ned ved brug af type ahead i pop op-menuen Anvend hurtigt, hvis den indeholder formatgrupper. [1567574]

5. LØSTE PROBLEMER TIL UDVIKLERE

Denne sektion indeholder en liste med løsninger på tekniske problemer, som er inkluderet i InCopy CS3 5.0.4-fejlfindingsopdateringen.

Kun Mac: Ved brug af GuardMalloc modtages fejlagtige memcpy-opkald under opstart af InDesign/InCopy/IDServer. [1642976]

Kun Mac: Fejlfindingslogfilen vil ikke blive oprettet, hvis indstillingen "Echo to Debug Log" bruges i menuen TRACE. [1567330]

InCopy CS3 lukker uventet ned, når der udføres Fortryd og Gentag efter, der er tilføjet en ny tekstenhed i Satsvisning eller Tekstenhedsvisning via et tredjeparts-ekstramodul. [1599563]

InCopy CS3-fejlfinding genererer en fejlmeddelelse, når der indlæses et ekstramodul, som har en undermenu i menuen Vindue. [1560672]

Når en bruger foretager skift mellem InCopy CS3-fejlfindingbuilds, genererer programmet følgende fejlmeddelelse: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Developer prefix ID'er højere end 0x1000 forårsager en fejlmeddelelse i StandardBossIterator ved læsning/skrivning af faste data. [1578785]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes.

Adobe, InCopy, InDesign og PostScript er enten registrerede varemærker eller varemærker, som tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Alle øvrige varemærker tilhører deres respektive ejere.

Léame actualizado de Adobe® InCopy® CS3 5.0.4

Octubre de 2008

Adobe Systems Incorporated

TABLA DE CONTENIDO

1. Descripción general
2. Requisitos del sistema
3. Notas sobre la instalación
4. Problemas solucionados
5. Problemas solucionados para los programadores

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Esta actualización ofrece correcciones clave en las áreas de notas, etiquetado, alineación de caracteres, deshacer y rehacer, texto y fuentes, diccionarios e importación/exportación de gráficos, entre otros. (Siga leyendo para obtener más información).

Esta actualización no trata los problemas identificados recientemente de Adobe InCopy CS3 ejecutado en Mac OS X Leopard (versiones 10.5.1 a 10.5.5). Entre los problemas conocidos se incluyen los siguientes:

- Los usuarios no pueden ocultar InCopy CS3 mediante el atajo de teclado cmd + h.
- InCopy CS3 se puede cerrar de forma inesperada al utilizar los comandos Colocar, Guardar, Guardar como o Exportar con los cuadros de diálogo de OS o de Adobe.

Lamentablemente, no existen soluciones alternativas para este tipo de problemas. Adobe y Apple están colaborando estrechamente para ofrecer una solución. Las pruebas iniciales indican que las correcciones se deben proporcionar mediante una actualización para Mac OS X Leopard. Por consiguiente, no formarán parte de la actualización de InCopy CS3 5.0.4. Por el momento, no se ha publicado la fecha para dichas correcciones, pero ambos fabricantes son conscientes de la urgencia del problema y se encuentran trabajando en ello. InCopy CS3 es compatible con Mac OS X Leopard tal y como se indica en las preguntas más frecuentes de Adobe Creative Suite 3 para Mac OS X Leopard, que se pueden encontrar en: www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf.

InCopy CS3 5.0.4 incluye correcciones acumulativas de InCopy CS3 5.0.1 (publicado en octubre de 2007), InCopy CS3 5.0.2 (publicado en enero de 2008) e InCopy CS3 5.0.3 (publicado en julio de 2008), así como otras nuevas correcciones.

2. REQUISITOS DEL SISTEMA PARA INCOPY CS3

Windows®

- Procesador Intel® Pentium® 4, Intel Centrino® o Intel Xeon®
- Microsoft® Windows® XP con Service Pack 2 o Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate o Enterprise (certificado para ediciones de 32 bits)

- 256 MB de RAM para Windows XP; 512 MB (1 GB recomendado) para Windows Vista
- 316 MB de espacio en disco duro disponible
- Resolución de monitor de 1024 x 768 con tarjeta de vídeo de 16 bits (recomendada configuración de pantalla de 24 bits)
- Unidad de DVD-ROM
- Es necesario tener instalado el software QuickTime 7 para poder utilizar las funciones multimedia
- Es necesario disponer de conexión telefónica o a Internet para la activación del producto

Macintosh®

- Procesador PowerPC® G4 o Intel
- Mac OS X v.10.4.6
- 256 MB de RAM para un procesador PowerPC; 512 MB para un procesador Intel
- 350 MB de espacio en disco duro disponible
- Resolución de monitor de 1024 x 768 con tarjeta de vídeo de 16 bits (recomendada configuración de pantalla de 24 bits)
- Unidad de DVD-ROM
- Es necesario tener instalado el software QuickTime 7 para poder utilizar las funciones multimedia
- Es necesario disponer de conexión telefónica o a Internet para la activación del producto

3. NOTAS SOBRE LA INSTALACIÓN

Asegúrese de que la aplicación InCopy está cerrada antes de ejecutar el programa de actualización de InCopy (al menos, con 1 minuto de antelación).

4. PROBLEMAS SOLUCIONADOS

Esta sección presenta una lista de los problemas técnicos solucionados que se incluyen como parte de la actualización de InCopy CS3 5.0.4. Tenga en cuenta que estos problemas se especifican por el nombre del problema original y no por el comportamiento corregido. Para obtener información general sobre el uso del producto y la solución de problemas, visite la base de datos de soporte de InCopy en <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html>, o bien elija Asistencia en línea en el menú Ayuda de InCopy.

Documentos

InCopy CS3 se cierra de forma inesperada al abrir un archivo de InCopy CS3 (incx) que contiene un gráfico integrado con etiquetas XML y se han realizado eliminaciones de texto. [1724518]

Se pierde memoria y se reduce el rendimiento al acercarse a una página cuando el ajuste “Regla por página” está activado en InCopy CS3. [1557664]

El número de palabras puede ser incorrecto tras añadir una nota al texto. [1531834]

Exportación de gráficos

La exportación de una página a EPS no se realiza cuando un grupo que contiene un archivo de Photoshop con transparencias se interseca con la página, pero el archivo de Photoshop en sí no aparece en la página. [1490414]

Importación de gráficos

El archivo colocado de InCopy se convierte a PDF y se imprime con un mosaico visible. El mosaico también está visible en la pantalla antes de imprimir el archivo si se ha seleccionado Ver > Mostrar rendimiento > Visualización de alta calidad. [1577524]

Maquetación

En Mac, los elementos vinculados se pueden encontrar en carpetas erróneas después de mover las carpetas que contienen los elementos vinculados o de cambiarles el nombre. [1530330]

No se incluyen las notas en el texto de las macros cuando se crean macros de texto en InCopy CS3. [1676285]

Rendimiento

Las operaciones para abrir y guardar documentos se vuelven cada vez más lentas cuando se montan ciertos servidores. [1747301]

La aplicación se puede cerrar de forma inesperada al salir de ella en Windows Vista. [1549959]

Tablas

Los estilos de celda se pierden cuando se exporta una tabla como texto etiquetado y, a continuación, se vuelve a importar la misma tabla a la aplicación. [1620974]

Texto

Si se coloca un documento RTF de Microsoft Word que contenga inserciones de varios autores, el panel Información de cambios informa de todas las inserciones realizadas por cada autor. [1812144]

Las funciones Comprobación preliminar y Empaquetar no incluyen las fuentes aplicadas a los caracteres del final del artículo y párrafo, por lo que, al abrir, aparece una alerta de fuentes no disponibles. [1732224]

InDesign se cierra de forma inesperada cuando se cambia el proveedor de ortografía en las preferencias de diccionario y, acto seguido, se ejecuta la revisión ortográfica dinámica en algunos idiomas. [1657162]

Si se instala un tesoro de otro fabricante, no se guardan los cambios realizados en la opción del tesoro por defecto del cuadro de diálogo Preferencias del diccionario. [1708140]

Los textos que incluyen números con un guión (como números de teléfono) no se separan al final de la línea correctamente. [1767073]

InDesign aplica un valor de kerning excesivo a las fuentes que emplean reglas para el posicionamiento contextual en la función de kerning. [1740534]

Los caracteres gaiji CID Biblos se muestran como pictogramas no disponibles tras instalar la actualización 5.0.1. [1722038]

En el modo de composición de línea única, cuando se edita texto en algunos párrafos, dicho texto puede reaparecer de forma inesperada en los párrafos siguientes. [1717899]

InDesign no alinea bien las sangrías cuando se usa la función “Sangría hasta aquí” en el modo de composición de línea única. [1650869]

La opción “Omitir todo” del cuadro de diálogo Ortografía no omite las palabras con guiones discretos. [1640798]

Cuando se elimina un estilo de párrafo principal con scripts, los atributos del estilo sustituidos no se propagan a los estilos basados en él. [1651698]

InDesign e InCopy se cierran de forma inesperada al quitar las etiquetas del texto etiquetado de los archivos INCX si, en el texto etiquetado, se elimina algún cambio realizado. [1700938]

El carácter de espacio aparece como un rectángulo rosa resaltado en aquellas fuentes que utilizan glifos de espacio del área de uso privado de Unicode. [1638163]

La aplicación se cierra de forma inesperada al acceder a los menús desplegables de la familia y del estilo de fuentes del panel Carácter. [1632384]

Sólo para JCK: el interlineado de Adobe InCopy CS3 es distinto al de Adobe InCopy CS2 al utilizar la alineación de caracteres con línea de base de Latino. [1610060]

Un documento se puede dañar al deshacer la eliminación de un marco de texto y, posteriormente, seleccionar Guardar como. [1630376]

No se puede iniciar Adobe InCopy CS3 en la plataforma de Windows en danés tras la instalación. [1507644]

InCopy CS3 indica de forma incorrecta algunas palabras comunes como mal escritas al utilizar el diccionario de alemán reformado de 2006. [1485775]

InCopy CS3 se cierra de forma inesperada al abrir un documento de InCopy CS3 sin seleccionar un idioma. [1566533]

InCopy CS3 se cierra de forma inesperada cuando un usuario selecciona los menús desplegables Familia de fuentes o Estilo de fuente del panel Carácter. [1565569]

Cuando los caracteres con signos diacríticos empiezan una línea tras realizar una separación de sílabas, el signo diacrítico se debe omitir en neerlandés: reformado. [1530327]

InCopy CS3 se cierra de forma inesperada al utilizar diccionarios de ortografía basados en Winsoft para comprobar la ortografía del texto en ruso en Windows. [1562676]

Se aplica un contorno extra en la importación de INX cuando el objeto principal sustituido con contorno de texto se superpone a un objeto de la página de diseño. [1575833]

Un guión largo al final de la línea de texto se convierte en un guión en un determinado tamaño de marco de texto. [1579345]

Los guiones se cuentan como caracteres de una palabra al determinar los puntos de separación de las sílabas, pero se ignoran cuando entran en conflicto con los límites de la separación por sílabas. [1579343]

Los números del principio y del final de una palabra se cuentan como caracteres al determinar la separación de las sílabas de una palabra. [1580804]

No se puede añadir palabras al diccionario de usuario de otros proveedores en InCopy CS3. [1534513]

La pila se desborda y se cierra de forma inesperada con una carga recursiva de estilos en el espacio de trabajo predeterminado. [1527638]

InCopy CS3 se cierra de forma inesperada cuando el usuario escribe caracteres coreanos y un espacio en el cuadro de diálogo Notas con la entrada integrada activada (sólo en Windows). [1527748]

Cuando se produce un salto de línea en un guión opcional seguido de un guión de no separación, el guión opcional no se escribe. [1527793]

InCopy CS3 se cierra de forma inesperada al iniciar CoolType a la vez que se crean las vistas previas del menú de fuentes si existe una fuente dañada en la carpeta de fuentes del sistema. [1567612]

InCopy CS3 se cierra de forma inesperada al iniciar CTInit de CoolType si hay una fuente dañada en la carpeta de fuentes del sistema. [1567624]

InCopy CS3 no siempre activa las fuentes administradas con utilidades de administración de fuentes de otros fabricantes. [1561858]

Adobe-Japan1-6: los glifos JIS2004 no se adoptan al aplicar fuentes compuestas ni al cambiar las fuentes de Kanji a Pr6N. [1538238]

IU

Los atajos de teclado para eliminar texto no funcionan en el texto seleccionado en la vista de galera. [1646642]

Sólo en Mac: se puede producir un cierre inesperado al cerrar las ventanas de documento. [1666168]

El enfoque del teclado permanecerá en un cuadro de edición después de intentar acceder a cualquier cuadro de diálogo del sistema (p. ej., los cuadros de diálogo para guardar y colocar). [1598827]

InCopy CS3 para Windows se cierra de forma inesperada al utilizar el tecleo anticipado en el menú emergente Aplicación rápida si contiene grupos de estilos. [1567574]

5. PROBLEMAS SOLUCIONADOS PARA LOS PROGRAMADORES

Esta sección presenta una lista de los problemas técnicos solucionados que sólo se incluyen como parte de la actualización para la depuración de errores de InCopy CS3 5.0.4.

Sólo en Mac: si se usa GuardMalloc, se detectan llamadas incorrectas a memcopy durante el arranque de InDesign, InCopy o InDesign Server. [1642976]

Sólo en Mac: nunca se crea el archivo de registro de la depuración de errores al usar el menú para calcar con la opción de eco en el registro. [1567330]

InCopy CS3 se cierra de forma inesperada al realizar las acciones de deshacer y rehacer tras añadir un nuevo artículo en las vistas de galera y de artículo mediante un plugin de otro proveedor. [1599563]

La utilidad de depuración de errores de InCopy CS3 genera una afirmación al cargar un plugin con un submenú del menú Ventana. [1560672]

Cuando un usuario realiza un cambio de contexto en las compilaciones de la utilidad de depuración de errores de InCopy CS3, la aplicación genera la siguiente afirmación: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Los ID de los prefijos de los programadores mayores que 0x1000 pueden producir una afirmación en StandardBossIterator al leer o escribir datos permanentes. [1578785]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Reservados todos los derechos.

Adobe, InCopy, InDesign y PostScript son marcas comerciales o marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y en otros países. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus compañías respectivas.

Aggiornamento Adobe® InCopy® CS3 5.0.4 - Leggimi

Ottobre 2008

Adobe Systems Incorporated

SOMMARIO

1. Panoramica
2. Requisiti di sistema
3. Note sull'installazione
4. Problemi risolti
5. Problemi risolti per gli sviluppatori

1. PANORAMICA

Questo aggiornamento contiene alcune importanti correzioni per le seguenti funzioni: Note, inserimento di tag, allineamento dei caratteri, Annulla e Ripeti, testo e font, dizionari, importazione/esportazione di elementi grafici ed altre funzioni. I relativi dettagli sono riportati qui sotto.

Questo aggiornamento non risolve le questioni identificate più recentemente relative all'uso di Adobe InCopy CS3 in Mac OS X Leopard (versioni 10.5.1-v10.5.5). Sono note le seguenti questioni:

- Impossibile nascondere InCopy CS3 mediante la scelta rapida da tastiera Comando+H.
- Possibile chiusura inaspettata di InCopy CS3 durante l'utilizzo dei comandi Inserisci, Salva, Salva con nome o Esporta, sia con la finestra di dialogo Adobe che con quella del sistema operativo.

Purtroppo al momento non esistono soluzioni per questi problemi. Adobe e Apple stanno collaborando per la loro risoluzione. Il testing iniziale indica che dovrebbero essere risolti mediante l'aggiornamento a Mac OS X Leopard. Non rientrano quindi nell'aggiornamento InCopy CS3 5.0.4. Al momento non è possibile precisare quando verranno corretti; tuttavia entrambe le aziende sono consapevoli della loro urgenza e si stanno adoperando per la loro risoluzione. InCopy CS3 è conforme con Mac OS X Leopard come specificato nel documento su Adobe Creative Suite 3 per Mac OS X Leopard: www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf.

InCopy CS3 5.0.4 comprende sia le correzioni precedentemente fornite da InCopy CS3 5.0.1 (ottobre 2007), InCopy CS3 5.0.2 (gennaio 2008) e InCopy CS3 5.0.3 (luglio 2008) sia nuove correzioni.

2. REQUISITI DI SISTEMA DI INCOPY CS3

Windows®

- Processore Intel® Pentium® 4, Intel Centrino® o Intel Xeon®
- Microsoft® Windows® XP con Service Pack 2 o Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate o Enterprise (certificato per le edizioni a 32 bit)

- Almeno 256 MB di RAM per Windows XP; 512 MB (consigliato: 1 GB) per Windows Vista
- 316 MB di spazio su disco disponibile
- Monitor 1.024 x 768 con scheda video da 16 bit (consigliato: visualizzazione a 24 bit)
- Unità DVD-ROM
- Per le funzionalità multimediali è necessario il software QuickTime 7.
- Per l'attivazione del prodotto è necessaria una connessione Internet o telefonica.

Macintosh®

- Processore PowerPC® G4 o Intel
- Mac OS X v. 10.4.8
- 256 MB di RAM per processore PowerPC; 512 MB per processore Intel
- 350 MB di spazio su disco disponibile
- Monitor 1.024 x 768 con scheda video da 16 bit (consigliato: visualizzazione a 24 bit)
- Unità DVD-ROM
- Per le funzionalità multimediali è necessario il software QuickTime 7.
- Per l'attivazione del prodotto è necessaria una connessione Internet o telefonica.

3. NOTE SULL'INSTALLAZIONE

Prima di eseguire il programma di aggiornamento di InCopy, accertatevi che InCopy non sia in esecuzione e sia chiuso da almeno 1 minuto.

4. PROBLEMI RISOLTI

Questa sezione contiene un elenco dei problemi tecnici risolti, compresi nell'aggiornamento di InCopy CS3 5.0.4. Tenete presente che per ogni correzione è riportato il problema originale, e non il comportamento corretto. Per informazioni generali sull'uso del prodotto e ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, visitate la knowledgebase del supporto prodotti di Adobe per InCopy all'indirizzo <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html> oppure scegliete Supporto in linea dal menu Aiuto di InCopy.

Documenti

InCopy si chiude inaspettatamente quando si apre un file InCopy CS3 (incx) contenente un elemento grafico con tag XML agganciato al testo ed eliminazioni di testo soggette alla funzione "Rilevamento modifiche". [1724518]

Quando si effettua lo zoom in di una pagina con l'opzione "Righello per pagina" attivata, si verificano delle perdite di memoria disponibile e un deterioramento delle prestazioni di InCopy CS3. [1557664]

Il conteggio delle parole è a volte errato dopo l'aggiunta di una nota al testo. [1531834]

Esportazione di elementi grafici

L'esportazione EPS di una pagina non riesce quando un gruppo contenente un file Photoshop con trasparenza interseca la pagina, ma il file Photoshop file stesso non è sulla pagina. [1490414]

Importazione di elementi grafici

Un file InCopy inserito viene esportato in PDF e stampato con suddivisione in porzioni visibile. La suddivisione in porzioni è inoltre visibile a schermo prima dell'output del file, se è stata attivata l'opzione Visualizza > Prestazioni visualizzazione > Alta qualità. [1577524]

Layout

In Mac, gli elementi collegati potrebbero trovarsi in cartelle errate se si spostano o rinominano le cartelle che li contengono. [1530330]

Quando si crea una macro di testo in InCopy CS3, le note non vengono incluse nel testo della macro. [1676285]

Prestazioni

Se sono montati alcuni server, si verifica un rallentamento progressivo delle operazioni di apertura e salvataggio dei documenti. [1747301]

L'applicazione potrebbe chiudersi inaspettatamente alla chiusura in Windows Vista. [1549959]

Tabella

Gli stili di cella vanno perduti quando si esporta una tabella come testo con tag quindi la si importa nuovamente nell'applicazione. [1620974]

Testo

Durante l'inserimento di un documento RTF creato con Microsoft Word che presenti inserimenti di diversi autori, le modifiche vengono riportate nel relativo pannello sotto un unico nome. [1812144]

Nella verifica preliminare e creazione di pacchetti non vengono inclusi i font applicati ai caratteri paragrafo e fine brano e viene visualizzata un'avvertenza di font mancanti. [1732224]

InDesign si chiude inaspettatamente quando si cambia il fornitore ortografico nelle preferenze del dizionario e quindi si esegue il controllo ortografico dinamico in alcune lingue. [1657162]

Quando si installa un thesaurus di terze parti, l'opzione per il thesaurus predefinito nella finestra di dialogo Preferenze dizionario non viene aggiornata. [1708140]

Il testo contenente numeri con un trattino (ad esempio, numeri telefonici) non viene sillabato correttamente. [1767073]

InDesign applica un valore di crenatura troppo elevato per i font che usano le regole di posizionamento contestuale nella funzione di crenatura. [1740534]

I caratteri A-CID Biblos Gaiji vengono visualizzati come glifi mancanti dopo l'installazione dell'aggiornamento 5.0.1. [1722038]

Con Composizione riga-per-riga, il testo di paragrafi successivi può riscorrere inaspettatamente se si modifica del testo in un paragrafo precedente. [1717899]

Se si usa Composizione riga-per-riga, InDesign non allinea correttamente i rientri con la funzione “Rientra fin qui”. [1650869]

L'opzione “Ignora tutto” nella finestra di dialogo Controllo ortografia non ignora le parole con trattini facoltativi. [1640798]

Quando si elimina uno stile paragrafo principale mediante lo scripting, gli attributi di stile sostituiti non vengono propagati agli stili basati sullo stile eliminato. [1651698]

InDesign e InCopy si chiudono inaspettatamente quando si rimuovono i tag al testo con tag in un file INCX contenente, nell'intervallo del testo con tag, una modifica soggetta alla funzione “Rilevamento modifiche”. [1700938]

Il carattere spazio appare come rettangolo evidenziato rosa per i font che usano un glifo spazio dall'area Unicode per uso privato. [1638163]

L'applicazione si chiude inaspettatamente quando si seleziona il menu a comparsa Famiglia font o Stile font nel pannello Carattere. [1632384]

Solo per le versioni JCKK: la spaziatura tra righe in Adobe InCopy CS3 è diversa rispetto ad Adobe InCopy CS2 quando si usa l'allineamento caratteri per linea di base Roman. [1610060]

Se si elimina una cornice di testo, quindi si sceglie il comando Salva con nome, il documento potrebbe danneggiarsi. [1630376]

Dopo l'installazione Adobe InCopy CS3 non si avvia in Windows versione danese. [1507644]

InCopy CS3 segnala erroneamente diversi parole comuni come errori ortografici quando è applicato il dizionario Tedesco 2006 riformato. [1485775]

InCopy CS3 si chiude inaspettatamente all'apertura di un documento InCopy CS3 senza alcuna lingua selezionata. [1566533]

InCopy CS3 si chiude inaspettatamente quando si seleziona il menu a comparsa Famiglia font o Stile font nel pannello Carattere. [1565569]

Quando caratteri con accenti diacritici si trovano a inizio riga dopo la sillabazione, l'accento diacritico dovrebbe essere omesso per Olandese riformato. [1530327]

InCopy CS3 si chiude inaspettatamente quando si usano dizionari basati su Winsoft per il controllo ortografico di testo russo in Windows. [1562676]

Durante l'importazione di un file INX viene aggiunto uno scontorno di testo aggiuntivo se un oggetto di pagina mastro ignorato e con contorno testo si sovrappone a un oggetto della pagina. [1575833]

Una lineetta alla fine di una riga di testo diventa un trattino per alcune dimensioni di cornice di testo. [1579345]

I trattini vengono contati come caratteri di una parola se usati come punti di sillabazione, ma ignorati se in conflitto con i limiti di sillabazione. [1579343]

I numeri iniziali e finali vengono contati come caratteri quando determinano come spezzare una parola a fine riga. [1580804]

Impossibile aggiungere una parola a un dizionario di terze parti in InCopy CS3. [1534513]

Errore di tipo stack overflow e l'applicazione si chiude inaspettatamente dopo il caricamento di stili nell'area di lavoro predefinita. [1527638]

InCopy CS3 si chiude inaspettatamente quando l'opzione di inserimento in linea è attivata e si digita un carattere coreano e uno spazio nella finestra di dialogo Note (solo Windows). [1527748]

Quando una riga di testo viene interrotta in corrispondenza di un trattino facoltativo seguito da un trattino unificatore, il trattino facoltativo non viene riprodotto. [1527793]

InCopy CS3 si chiude inaspettatamente all'avvio con CoolType durante la creazione delle anteprime per il menu dei font, se nella cartella System Fonts è presente un font danneggiato. [1567612]

InCopy CS3 si chiude inaspettatamente all'avvio con CoolType CTInit se nella cartella System Fonts è presente un font danneggiato. [1567624]

I font gestiti da utility terze parti per la gestione dei font non vengono sempre attivati da InCopy CS3. [1561858]

Adobe-Japan1-6: i glifi JIS2004 non vengono adottati quando si applica un font composito o si cambiano i font Kanji in Pr6N. [1538238]

Interfaccia utente

Le scelte rapide da tastiera per l'eliminazione del testo non funzionano su testo selezionato in vista Bozza. [1646642]

Solo Mac: alla chiusura di finestre documento si può verificare la chiusura inaspettata dell'applicazione. [1666168]

L'uso della tastiera rimane attivo in un campo di modifica dopo che si richiama una finestra di dialogo di sistema (ad esempio, la finestra Salva o Inserisci). [1598827]

Windows InCopy CS3 si chiude inaspettatamente quando si usa la funzione di digitazione rapida nel menu Applicazione rapida, se contiene gruppi di stili. [1567574]

5. PROBLEMI RISOLTI PER GLI SVILUPPATORI

Questa sezione contiene un elenco dei problemi tecnici risolti, inclusi solo nell'aggiornamento di InCopy CS3 5.0.4 Debug.

Solo Mac: l'utilizzo di GuardMalloc rileva chiamate memcpy errate all'avvio di InDesign/InCopy/IDServer. [1642976]

Solo Mac: il file di registro Debug non viene mai creato se si usa il menu TRACE con l'opzione "Echo to Debug Log". [1567330]

InCopy CS3 si chiude inaspettatamente durante operazioni Annulla e Ripeti dopo l'aggiunta di un nuovo brano in visualizzazione Bozza o Brano mediante un plug-in di terze parti. [1599563]

InCopy CS3 Debug genera un'asserzione durante il caricamento di un plug-in dotato di sottomenu per un menu Windows. [1560672]

Quando si effettua un cambiamento di contesto in InCopy CS3 Debug, l'applicazione genera la seguente asserzione: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

I codici ID di prefissi sviluppatori maggiori di 0x1000 provocano un'asserzione in StandardBossIterator durante la lettura/scrittura di dati persistenti. [1578785]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Tutti i diritti riservati.

Adobe, InCopy, InDesign e PostScript sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Lees mij voor Adobe® InCopy® CS3 5.0.4-update

Oktober 2008

Adobe Systems Incorporated

INHOUDSOPGAVE

1. Overzicht
2. Systeemvereisten
3. Opmerkingen betreffende de installatie
4. Opgeloste problemen
5. Opgeloste problemen voor ontwikkelaars

1. OVERZICHT

Deze update bevat essentiële oplossingen voor notities, labels, tekenuitlijning, ongedaan maken en opnieuw uitvoeren, tekst en lettertypen, woordenboeken, importeren/exporteren van afbeeldingen, en diverse andere problemen. (Zie hieronder voor meer informatie.)

Deze update behandelt geen van de onlangs ontdekte problemen met het uitvoeren van Adobe InCopy CS3 op Mac OS X (Leopard), versie 10.5.1 t/m versie 10.5.5. Bekende problemen zijn onder andere:

- Gebruikers kunnen InCopy CS3 niet verbergen met de sneltoets Cmd + H.
- InCopy CS3 wordt mogelijk onverwacht afgesloten bij het gebruik van de opdrachten Plaatsen, Opslaan, Opslaan als of Exporteren via het dialoogvenster van het besturingssysteem of van Adobe.

Helaas zijn er geen tijdelijke oplossingen voor deze bekende problemen. Adobe en Apple werken samen aan oplossingen. Eerste tests lijken erop te wijzen dat de oplossing moet komen via een update voor Mac OS X Leopard. De oplossing maakt derhalve geen deel uit van de InCopy CS3 5.0.4-update. Er is op dit moment geen tijdschema voor deze oplossingen beschikbaar, maar beide bedrijven zijn zich bewust van de urgentie en werken samen aan oplossingen. InCopy CS3 is compatibel met Mac OS X Leopard, zoals beschreven in de Veelgestelde vragen over Adobe Creative Suite 3 voor Mac OS X Leopard, die u kunt vinden op: www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf.

In InCopy CS3 5.0.4 zijn de cumulatieve oplossingen opgenomen die zich ook in InCopy CS3 5.0.1 (uitgegeven in oktober 2007), InCopy CS3 5.0.2 (uitgegeven in januari 2008) en InCopy CS3 5.0.3 (uitgegeven in juli 2008) bevinden, alsmede nieuwe oplossingen.

2. SYSTEEMVEREISTEN INCOPY CS3

Windows®

- Intel® Pentium® 4-, Intel Centrino®- of Intel Xeon®-processor
- Microsoft® Windows® XP met Service Pack 2 of Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate of Enterprise (gecertificeerd voor 32-bits versies)

- 256 MB RAM voor Windows XP; 512 MB (1 GB aanbevolen) voor Windows Vista
- 316 MB vrije schijfruimte
- Beeldscherm met een resolutie van 1024 x 768 en een 16-bits videokaart (24-bits schermweergave aanbevolen)
- Dvd-romstation
- QuickTime 7 vereist voor multimediafuncties
- Internet- of telefoonverbinding vereist voor activering van het product

Macintosh®

- PowerPC® G4- of Intel-processor
- Mac OS X versie 10.4.6
- 256 MB RAM voor PowerPC-processor; 512 MB voor Intel-processor
- 350 MB vrije schijfruimte
- Beeldscherm met een resolutie van 1024 x 768 en een 16-bits videokaart (24-bits schermweergave aanbevolen)
- Dvd-romstation
- QuickTime 7 vereist voor multimediafuncties
- Internet- of telefoonverbinding vereist voor activering van het product

3. OPMERKINGEN BETREFFENDE DE INSTALLATIE

Sluit InCopy af voordat u het updateprogramma voor InCopy uitvoert (doe dit minimaal één minuut voordat u het updateprogramma gaat uitvoeren).

4. OPGELOSTE PROBLEMEN

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de technische problemen die worden opgelost met de InCopy CS3 5.0.4-update. Bij deze problemen wordt de oorspronkelijke probleembeschrijving vermeld en niet de gecorrigeerde werking. Algemene tips over het gebruik van het product en oplossingen voor problemen vindt u in de Adobe Product Support Knowledgebase voor InCopy op <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html>. U kunt ook Online-ondersteuning kiezen in het menu Help van InCopy.

Documenten

InCopy CS3 wordt onverwacht afgesloten als er een InCopy CS3-bestand (een INCX-bestand) met daarin een met XML gelabelde inline-afbeelding wordt geopend en er tekstverwijderingen zijn bijgehouden. [1724518]

Er gaat geheugen verloren en de prestaties nemen af als wordt ingezoomd op een pagina wanneer de instelling “Liniaal per pagina” is ingeschakeld in InCopy CS3. [1557664]

Het aantal woorden dat wordt geteld nadat een opmerking aan tekst is toegevoegd, is niet altijd juist. [1531834]

Afbeeldingen exporteren

EPS-export van een pagina mislukt wanneer de pagina wordt doorsneden door een groep met een Photoshop-bestand met transparantie, maar het Photoshop-bestand zelf niet op de pagina wordt weergegeven. [1490414]

Afbeeldingen importeren

Geplaatst InCopy-bestand wordt met zichtbare blokvorming uitgevoerd naar PDF en afgedrukt. Deze blokvorming is ook zichtbaar op het scherm voordat het bestand wordt uitgevoerd wanneer Weergave > Weergaveprestaties > Weergave van hoge kwaliteit is geselecteerd. [1577524]

Layout

Op een Mac bevinden gekoppelde onderdelen zich mogelijk in verkeerde mappen nadat mappen met de gekoppelde onderdelen zijn verplaatst en/of hernoemd. [1530330]

Bij het maken van een tekstmacro in InCopy CS3 worden opmerkingen niet in macrotekst opgenomen. [1676285]

Prestaties

Het openen en opslaan van documenten wordt steeds langzamer wanneer bepaalde servers tegelijk worden gebruikt. [1747301]

De toepassing wordt mogelijk onverwacht afgesloten bij het afsluiten op Windows Vista. [1549959]

Tabellen

Celstijlen gaan verloren wanneer een tabel als gelabelde tekst wordt geëxporteerd en dezelfde tabel in de toepassing wordt teruggeïmporteerd. [1620974]

Tekst

Wanneer er een RTF-bestand uit Microsoft Word wordt gekopieerd met daarin invoegingen van meerdere auteurs, wordt in het deelvenster Wijzigingsinformatie weergegeven dat alle invoegingen door dezelfde auteur zijn gemaakt. [1812144]

Preflight en Package bevatten geen lettertypen die kunnen worden toegepast op alinea- en eindetekens, waardoor er bij het openen een waarschuwing met betrekking tot ontbrekende lettertypen wordt weergegeven. [1732224]

InDesign wordt onverwacht afgesloten wanneer de spellingsbron in de woordenboekvoorkeuren wordt gewijzigd en er vervolgens een dynamische spellingcontrole in bepaalde talen wordt uitgevoerd. [1657162]

Als er een thesaurus van een andere fabrikant wordt geïnstalleerd, worden wijzigingen in de optie voor de standaardthesaurus van het Voorkeuren-dialoogvenster Woordenboek niet opgeslagen. [1708140]

Als tekst getallen met streepjes (zoals telefoonnummers) bevat, wordt deze niet goed afgebroken. [1767073]

Er wordt in InDesign een te hoge uitsteekwaarde toegepast op lettertypen waarvoor in de uitsteekeigenschap wordt gebruikgemaakt van contextuele positioneringsregels. [1740534]

Nadat de 5.0.1-update is geïnstalleerd, worden er A-CID Biblos Gaiji-tekens weergegeven als ontbrekende glyphs. [1722038]

Als de Composer enkele regel wordt gebruikt en er tekst in een voorgaande alinea wordt bewerkt, kan er onverwacht tekst opnieuw in volgende alinea's worden geplaatst. [1717899]

Inspringingen worden in InDesign niet goed uitgelijnd als de functie 'Inspringen tot hier' wordt gebruikt terwijl de Composer enkele regel is ingeschakeld. [1650869]

De optie 'Alles negeren' in het dialoogvenster Spelling negeert woorden met handmatige afbreekstreepjes niet. [1640798]

Wanneer er via scripts een bovenliggende alineastijl wordt verwijderd, worden de vervangen stijlkenmerken niet doorgegeven aan de Gebaseerd op:-stijlen. [1651698]

InDesign en InCopy worden onverwacht afgesloten wanneer de labels van gelabelde tekst worden verwijderd in een INCX-bestand waarin een verwijdering als wijziging is bijgehouden als onderdeel van het bereik van de gelabelde tekst. [1700938]

Het spatieteken wordt als een gemarkeerde, roze rechthoek weergegeven bij lettertypen waarbij gebruik wordt gemaakt van een spatieglyph uit de Unicode-ruimte voor persoonlijk gebruik. [1638163]

Toepassing wordt onverwacht afgesloten bij toegang tot lettertypefamilie en lettertypestijl in vervolgkeuzemenu's van het deelvenster Tekenen. [1632384]

Alleen voor JCKK: Regelaafstand in Adobe InCopy CS3 is anders dan in Adobe InCopy CS2 wanneer gebruik wordt gemaakt van basislijntekenuitlijning voor Roman. [1610060]

Document raakt mogelijk beschadigd na het ongedaan maken van een verwijderd tekstkader, gevolgd door het kiezen van Opslaan als. [1630376]

Adobe InCopy CS3 kan na de installatie niet worden gestart onder de Deense versie van Windows. [1507644]

InCopy CS3 geeft ten onrechte aan dat verschillende veelvoorkomende woorden fout zijn gespeld bij gebruik van het nieuwe Duitse woordenboek (2006). [1485775]

InCopy CS3 wordt onverwacht afgesloten bij het openen van een InCopy CS3-document zonder dat een taal is geselecteerd. [1566533]

InCopy CS3 wordt onverwacht afgesloten wanneer de vervolgkeuzemenu's Lettertypefamilie of Tekensijl worden geselecteerd in het deelvenster Teken. [1565569]

Wanneer diakritische tekens na een woordafbreking aan het begin van een regel staan, moet het diakritische teken worden weggelaten in Nederlands: nieuwe spelling. [1530327]

InCopy CS3 wordt onverwacht afgesloten wanneer op Winsoft gebaseerde spellingwoordenboeken worden gebruikt voor de spellingcontrole van tekst in het Russisch onder Windows. [1562676]

Er wordt extra omloop toegepast bij INX-import wanneer een overschreven hoofdobject met tekstomloop een object op de indelingspagina overlapt. [1575833]

Een em-streepje aan het einde van een regel tekst verandert bij een bepaald tekstkaderformaat in een afbreekstreepje. [1579345]

Afbreekstreepjes worden beschouwd als tekens in een woord bij het vaststellen van woordafbrekingspunten, maar worden genegeerd wanneer ze een conflict opleveren met woordafbrekingslimieten. [1579343]

Voorafgaande en afsluitende nummers worden beschouwd als tekens bij het vaststellen van de afbreekpunten voor woordafbreking. [1580804]

Er kunnen geen woorden worden toegevoegd aan een gebruikerswoordenboek van derden in InCopy CS3. [1534513]

Er treedt stackoverflow op en de toepassing wordt onverwacht afgesloten wanneer recursief stijlen in de standaardwerkruimte worden geladen. [1527638]

InCopy CS3 wordt onverwacht afgesloten wanneer een Koreaans teken en een spatie worden ingevoerd in het dialoogvenster Notities terwijl de inline-invoer is ingeschakeld (alleen Windows). [1527748]

Wanneer een regel wordt afgebroken bij een handmatig afbreekstreepje gevolgd door een vast afbreekstreepje, wordt het handmatige afbreekstreepje niet gegenereerd. [1527793]

InCopy CS3 wordt onverwacht afgesloten bij het starten in CoolType wanneer nieuwe lettertypemenuvoorvertoningen worden gegenereerd en de map met systeemlettertypen een beschadigd lettertype bevat. [1567612]

InCopy CS3 wordt onverwacht afgesloten bij het starten in CTInit van CoolType wanneer de map met systeemlettertypen een beschadigd lettertype bevat. [1567624]

Lettertypen die worden beheerd door hulpprogramma's voor lettertypebeheer van een andere fabrikant, worden niet consistent geactiveerd in InCopy CS3. [1561858]

Adobe-Japan1-6: JIS2004-glyphs worden niet overgenomen wanneer samengestelde lettertypen worden toegepast of Kanji-tekenen worden omgezet in Pr6N-lettertypen. [1538238]

Gebruikersinterface

Sneltoetsen voor het verwijderen van tekst werken niet op geselecteerde tekst in de drukproefweergave. [1646642]

Alleen Mac: het programma wordt mogelijk onverwacht afgesloten wanneer documentvensters worden gesloten. [1666168]

Focus van toetsenbord blijft in een bewerkvenster na het aanroepen van een dialoogvenster van het besturingssysteem (bijv. Opslaan of Plaatsen). [1598827]

Windows InCopy CS3 wordt onverwacht afgesloten wanneer de eerste letters worden ingevoerd in de pop-up Snel toepassen als deze stijlgroepen bevat. [1567574]

5. OPGELOSTE PROBLEMEN VOOR ONTWIKKELAARS

In dit gedeelte vindt u een lijst met opgeloste technische problemen die alleen gelden vanaf de InCopy CS3 5.0.4-Debug-update.

Alleen Mac: bij gebruik van GuardMalloc worden er onjuiste memcopy-oproepen vastgelegd tijdens het opstarten van InDesign/InCopy/IDServer. [1642976]

Alleen Mac: er wordt nooit een Debug-logbestand gemaakt wanneer het TRACE-menu wordt gebruikt met de optie "Echo to Debug Log". [1567330]

InCopy CS3 wordt onverwacht afgesloten bij het uitvoeren van Ongedaan maken/Opnieuw na het via een plug-in van derden toevoegen van een nieuw artikel in de weergave Drukproef of de weergave Artikel. [1599563]

InCopy CS3 Debug geeft een melding wanneer een plug-in wordt geladen die een submenu van het menu Venster bevat. [1560672]

Wanneer in InCopy CS3 Debug-versies tussen toepassingen wordt geschakeld, geeft de toepassing de volgende melding: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Bij voorvoegsel-id's van ontwikkelaars die groter zijn dan 0x1000, wordt een melding weergegeven in StandardBossIterator bij het lezen/schrijven van permanente gegevens. [1578785]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden.

Adobe, InCopy, InDesign en PostScript zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Viktig om Adobe® InCopy® CS3 5.0.4-oppdateringen

Oktober 2008

Adobe Systems Incorporated

INNHold

1. Oversikt
2. Systemkrav
3. Installeringsmerknader
4. Løste problemer
5. Løste problemer for utviklere

1. OVERSIKT

Denne oppdateringen inneholder viktige rettelser for områder som merknader, koding, tegnjustering, angre og gjøre om, tekst og skrifter, ordlister, import/eksport av grafikk, i tillegg til ulike andre problemer. (Se nedenfor for å få mer detaljert informasjon.)

Denne oppdateringen tar ikke for seg nylig identifiserte problemer angående kjøring av Adobe InCopy CS3 på Mac OS X Leopard (v10.5.1 og v10.5.5). Kjente problemer inkluderer følgende:

- Brukerne kan ikke skjule InCopy CS3 ved hjelp av tastaturnarveien Kommando+H.
- Det kan hende at InCopy CS3 avsluttes uventet ved bruk av kommandoene Monter, Arkiver, Arkiver som eller Eksporter i dialogbokser enten fra operativsystemet eller fra Adobe.

Dessverre finnes det ingen midlertidige løsninger på disse kjente problemene. Adobe og Apple jobber tett sammen for å tilby rettelser. Tidlig testing antyder at disse rettelser skal tilbys via en oppdatering til Mac OS X Leopard. Derfor er dette ikke en del av InCopy CS3 5.0.4-oppdateringen. Foreløpig finnes det ingen offentlig tidsplan for disse rettelser, men begge selskapene forstår viktigheten av dette og jobber for å løse problemet. InCopy CS3 er kompatibel med Mac OS X Leopard, slik det står oppført i delen om vanlige spørsmål for Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard som du finner på www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf.

InCopy CS3 5.0.4 inneholder de kumulative rettelser fra InCopy CS3 5.0.1 (gjort tilgjengelig i oktober 2007), InCopy CS3 5.0.2 (gjort tilgjengelig i januar 2008) og InCopy CS3 5.0.3 (gjort tilgjengelig i juli 2008) i tillegg til nye rettelser.

2. SYSTEMKRAV FOR INCOPY CS3

Windows®

- Intel® Pentium® 4-, Intel Centrino®- eller Intel Xeon®-prosessor.
- Microsoft® Windows® XP med Service Pack 2 eller Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise (sertifisert for 32-biters versjoner).
- 256 MB RAM for Windows XP, 512 MB (1 GB anbefales) for Windows Vista.

- 316 MB tilgjengelig plass på harddisken.
- Skjermopløsning på 1024 x 768 med 16-biters skjermkort (24-biters skjermvisning anbefales).
- DVD-ROM-stasjon.
- Programvaren QuickTime 7 kreves for multimediefunksjoner.
- Internett-tilkobling eller telefontilkobling kreves for produktaktivering.

Macintosh®

- PowerPC® G4 eller Intel-prosessor.
- Mac OS X v.10.4.6.
- 256 MB RAM for PowerPC-prosessor, 512 MB for Intel-prosessor.
- 350 MB tilgjengelig plass på harddisken.
- Skjermopløsning på 1024 x 768 med 16-biters skjermkort (24-biters skjermvisning anbefales).
- DVD-ROM-stasjon.
- Programvaren QuickTime 7 kreves for multimediefunksjoner.
- Internett-tilkobling eller telefontilkobling kreves for produktaktivering.

3. INSTALLERINGSMERKNADER

Kontroller at InCopy-programmet allerede er avsluttet før du kjører InCopy-oppdateringen (minst ett minutt anbefales).

4. LØSTE PROBLEMER

Denne delen inneholder en liste over de løste tekniske problemene som er inkludert i InCopy CS3 5.0.4-oppdateringen. Disse problemene er oppført med den opprinnelige problemforklaringen og ikke løsningen. Hvis du vil ha informasjon om generell bruk av produktet og mer feilsøkinginformasjon, kan du gå til Adobes kunnskapsbase for produktstøtte (Support Knowledgebase) for InCopy på <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html> eller velge Elektronisk støtte på Hjelp-menyen i InCopy.

Dokumenter

Når du åpner en InCopy CS3-fil (*.incx) som inneholder XML-kodet innebygd grafikk, og det finnes sporede slettinger av tekst, avsluttes InCopy CS3 uventet. [1724518]

Minnelekkasjer og ytelsesreduksjon inntreffer når du zoomer inn på en side når innstillingen Linjal per side er aktivert i InCopy CS3. [1557664]

Ordantallet er av og til feil etter at du har lagt til en merknad i teksten. [1531834]

Eksportere grafikk

EPS-eksport av en side mislykkes når en gruppe som inneholder en Photoshop-fil med gjennomskiktighet, krysser siden, men selve Photoshop-filen vises ikke på siden. [1490414]

Importere grafikk

En montert InCopy-fil klargjøres til PDF og skrives ut med synlig oppdeling. Oppdelingen er også synlig på skjermen før du skriver ut filen, hvis Vis > Visningsytelse > Visning av høy kvalitet er valgt. [1577524]

Layout

På Mac-maskiner plasseres koblede elementer i feil mapper når du flytter og/eller endrer navn på mappene som inneholder de koblede elementene. [1530330]

Merknader inkluderes ikke i makrotekst når det opprettes en tekstmakro i InCopy CS3. [1676285]

Ytelse

Det går stadig saktere å åpne og arkivere dokumenter når bestemte servere er montert. [1747301]

Når programmet brukes på Windows Vista, kan det hende at du får en melding om at det avsluttes uventet. [1549959]

Tabeller

Cellemaler går tapt når en tabell eksporteres som kodet tekst og den samme tabellen deretter importeres tilbake i programmet. [1620974]

Tekst

Når du monterer et RTF-dokument fra Microsoft Word som inneholder innsetninger fra flere forfattere, rapporterer Endringsinfo-panelet alle innsetninger som utført av én enkelt forfatter. [1812144]

Forhåndskontroller og Pakke inneholder ikke skriffter som er brukt på avsnittstegn eller tegn for slutten på artikkel, og dette fører til at det vises varsel om manglende skrifttyper ved åpning. [1732224]

InDesign avsluttes uventet når du endrer stovekontrollen i innstillingene for ordliste og deretter kjører dynamisk stovekontroll for noen språk. [1657162]

Når en synonymordbok fra en tredjepart er installert, blir en endring i valget for standardsynonymordbok i dialogboksen for ordlisteinnstillinger ikke arkivert. [1708140]

Ord i tekst som inneholder tall med en bindestrek (for eksempel et telefonnummer), blir ikke delt riktig. [1767073]

InDesign bruker for stor utligningsverdi for skriffter som bruker kontekstuelle plasseringsregler i utligningsfunksjonen. [1740534]

A-CID Biblos Gaiji-tegn vises som manglende tegnvarianter etter installering av 5.0.1-oppdateringen. [1722038]

Når du bruker justeringsmetoden for enkeltlinjer, kan tekst uventet flytes på nytt i etterfølgende avsnitt når du redigerer tekst i avsnittet foran. [1717899]

InDesign justerer ikke innrykk riktig når du bruker funksjonen Innrykk hit sammen med justeringsmetoden for enkeltlinjer. [1650869]

Valget Ignorer alle i dialogboksen Stavekontroll ignorerer ikke ord med myke bindestreker. [1640798]

Når du sletter en overordnet avsnittsmal via skripting, overføres ikke erstattede malattributter til Basert på-maler. [1651698]

InDesign og InCopy avsluttes uventet når du fjerner koder i kodet tekst i en INCX-fil som har en slettet sporingsendring som en del av det kodede tekstområdet. [1700938]

Mellomromstegnet vises som et uthevet, rosa rektangel for skrifter som bruker en mellomromstegnvariant fra Unicode-området for privat bruk. [1638163]

Programmet avsluttes uventet når du velger nedtrekksmenyene for skriftfamilie og skriftstil i Tegn-panelet. [1632384]

Bare for JCKK: Linjeavstanden i Adobe InCopy CS3 er forskjellig fra Adobe InCopy CS2 når Roman Baseline-tegnjustering brukes. [1610060]

Dokumenter kan bli skadet etter at du har angret sletting av en tekstramme og deretter valgt Arkiver som. [1630376]

Adobe InCopy CS3 kan ikke åpnes på den danske Windows-plattformen etter installeringen. [1507644]

InCopy CS3 merker flere vanlige ord som feilstavet når du bruker reformert tysk ordbok 2006. [1485775]

InCopy CS3 avsluttes uventet når du åpner et InCopy CS3-dokument uten å ha angitt språk. [1566533]

InCopy CS3 avsluttes uventet når en bruker velger nedtrekksmenyene for skriftfamilie eller -stil i Tegn-panelet. [1565569]

Når diakritiske tegn starter en linje etter en orddeling, skal det diakritiske tegnet utelates i reformert nederlandsk. [1530327]

InCopy CS3 avsluttes uventet når du bruker Winsoft-baserte ordbøker til å stavekontrollere russisk språktekst i Windows. [1562676]

Ekstra flyt brukes på INX-import når et overstyrt malobjekt med tekstflyt overlapper et objekt på en layoutside. [1575833]

En lang tankestrek på slutten av en tekstlinje trekkes sammen til en bindestrek i en bestemt tekstrammestørrelse. [1579345]

Bindestreker telles som tegn i et ord når du skal fastsette punkter for orddeling, men ignoreres når de er i strid med orddelingsgrenser. [1579343]

Innledende og etterfølgende tall telles som tegn når du skal fastsette hvordan et ord skal deles. [1580804]

Kan ikke legge til ord i brukerordlister fra tredjeparter i InCopy CS3. [1534513]

Stakkoverflyt og uventede avslutninger med gjentatt innlasting av maler i standardarbeidsområdet. [1527638]

InCopy CS3 avsluttes uventet når en bruker skriver inn et koreansk tegn og et mellomrom i dialogboksen Merknader og innebygde inndata er aktivert (bare Windows). [1527748]

Når en linje avsluttes ved en myk bindestrek etterfulgt av en hard bindestrek, tegnes ikke den myke bindestreken. [1527793]

InCopy CS3 avsluttes uventet når du åpner det i CoolType mens du lager forhåndsvisninger fra skriftmenyen, hvis det finnes en skadet skrift i mappen for systemskrifter. [1567612]

InCopy CS3 avsluttes uventet når du åpner det i CoolTypes CTInit hvis det finnes en skadet skrift i mappen for systemskrifter. [1567624]

Skrifter som behandles av skriftbehandlingsverktøy fra tredjeparter, aktiveres ikke konsekvent av InCopy CS3. [1561858]

Adobe-Japan1-6: JIS2004-tegnvarianter implementeres ikke når du bruker sammensatt skrift eller endrer Kanji til Pr6N-skrifter. [1538238]

Grensesnitt

Tastaturnarveier for sletting av tekst virker ikke på merket tekst i korrekturvisning. [1646642]

Bare Mac: Mulig uventet avslutning ved lukking av dokumentvinduer. [1666168]

Tastaturfokuset forblir inne i en redigeringsboks etter at en hvilken som helst systemdialogboks åpnes (f.eks. dialogboksene for arkivering eller montering). [1598827]

Windows InCopy CS3 avsluttes uventet når du bruker funksjonen for forslag av ord på hurtigmenyen Hurtigvalg hvis den inneholder malgrupper. [1567574]

5. LØSTE PROBLEMER FOR UTVIKLERE

Denne delen inneholder en liste over bare de tekniske problemene som har blitt løst i oppdateringen for feilsøkningsprogrammet for InCopy CS3 5.0.4.

Bare Mac: Hvis du bruker GuardMalloc, oppdages ugyldige memcpy-kall under oppstart av InDesign/InCopy/IDServer. [1642976]

Bare Mac: Feilsøkningsloggfilen blir aldri opprettet når TRACE-menyen brukes med valget Echo to Debug Log. [1567330]

InCopy CS3 avsluttes uventet når du angrer og gjør om etter at du har lagt til en ny artikkel i Korrekturvisning eller Artikkelvisning via en plug-in-modul fra en tredjepart. [1599563]

Feilsøkningsprogrammet for InCopy CS3 genererer en melding når du laster inn en plug-in-modul som har en Windows-meny med undermeny. [1560672]

Når en bruker veksler mellom programmer i bygg for feilsøkningsprogrammet for InCopy CS3, genereres følgende melding i programmet: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Utvikler-IDer med prefiks som er større enn 0x1000, fører til at en melding genereres i StandardBossIterator under lesing/skriving av faste data. [1578785]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Med enerett.

Adobe, InCopy, InDesign og PostScript er registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Alle andre varemerker tilhører deres respektive eiere.

Atualização para Adobe® InCopy® CS3 5.0.4 - Leia-me

Outubro de 2008

Adobe Systems Incorporated

SUMÁRIO

1. Visão geral
2. Requisitos de sistema
3. Notas de instalação
4. Problemas resolvidos
5. Problemas resolvidos para desenvolvedores

1. VISÃO GERAL

Esta atualização oferece correções importantes nas áreas de notas, marcas de formatação, alinhamento de caracteres, comandos 'Desfazer' e 'Refazer', texto e fontes, dicionários, importação/exportação de gráficos, etc. Para obter mais detalhes, consulte as informações a seguir.

Esta atualização não aborda problemas identificados recentemente na execução do Adobe InCopy CS3 no Mac OS X Leopard (v10.5.1 a v10.5.5). Os problemas conhecidos incluem o seguinte:

- Os usuários não conseguem ocultar o InCopy CS3 usando o atalho de teclado cmd+h.
- O InCopy CS3 poderá ser encerrado inesperadamente quando o comando 'Inserir', 'Salvar', 'Salvar como' ou 'Exportar' for usado nas caixas de diálogo do sistema operacional ou da Adobe.

Infelizmente, não há solução para esses problemas conhecidos. A Adobe e a Apple estão trabalhando em conjunto para fornecer correções. O teste inicial indica que essas correções deverão ser fornecidas por meio de uma atualização para o Mac OS X Leopard. Conseqüentemente, ele não faz parte da atualização para o InCopy CS3 5.0.4. No momento, não há uma programação pública para essas correções. No entanto, as duas empresas reconhecem a urgência do problema e estão trabalhando para resolvê-lo. O InCopy CS3 é compatível com o Mac OS X Leopard, conforme indicado nas perguntas freqüentes (FAQs) do Adobe Creative Suite 3 para Mac OS X Leopard, localizadas em:
www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf.

O InCopy CS3 5.0.4 contém as correções cumulativas do InCopy CS3 5.0.1 (publicadas em outubro de 2007), do InCopy CS3 5.0.2 (publicadas em janeiro de 2008) e do InCopy CS3 5.0.3 (publicadas em julho de 2008), bem como novas correções.

2. REQUISITOS DE SISTEMA DO INCOPY CS3

Windows®

- Processador Intel® Pentium® 4, Intel Centrino® ou Intel Xeon®
- Microsoft® Windows® XP com Service Pack 2 ou Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate ou Enterprise (certificado para edições de 32 bits)

- 256 MB de RAM para Windows XP; 512 MB (recomendado: 1 GB) para Windows Vista
- 316 MB de espaço disponível no disco rígido
- Monitor com resolução de 1.024 x 768, com placa de vídeo de 16 bits (recomendada: exibição em tela de 24 bits)
- Unidade de DVD-ROM
- O software QuickTime 7 é necessário para recursos de multimídia
- Uma conexão telefônica ou com a Internet é necessária para ativação do produto

Macintosh®

- Processador PowerPC® G4 ou Intel
- Mac OS X v.10.4.6
- 256 MB de RAM para processador PowerPC; 512 MB para processador Intel
- 350 MB de espaço disponível no disco rígido
- Monitor com resolução de 1.024 x 768, com placa de vídeo de 16 bits (recomendada: exibição em tela de 24 bits)
- Unidade de DVD-ROM
- O software QuickTime 7 é necessário para recursos de multimídia
- Uma conexão telefônica ou com a Internet é necessária para ativação do produto

3. NOTAS DE INSTALAÇÃO

Verifique se o aplicativo InCopy está encerrado antes de executar o atualizador. É recomendado encerrar o aplicativo pelo menos um minuto antes.

4. PROBLEMAS RESOLVIDOS

Esta seção fornece a lista dos problemas técnicos resolvidos, incluídos como parte da atualização para o InCopy CS3 5.0.4. Observe que são relacionados os problemas originais, e não o comportamento corrigido. Para obter informações gerais sobre o uso do produto e sobre a solução de outros problemas, visite a Base de Conhecimento de Suporte de Produto da Adobe referente ao InCopy, em <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html>, ou escolha 'Suporte on-line' no menu 'Ajuda' do InCopy.

Documentos

Quando é aberto um documento do InCopy CS3 (incx) que contém um gráfico incorporado com marcas de formatação XML e há exclusões de texto monitoradas, o InCopy CS3 é encerrado inesperadamente. [1724518]

Perdas de memória e redução de desempenho ao aumentar o zoom em uma página quando a configuração 'Régua por página' está ativada no InCopy CS3. [1557664]

Às vezes, é obtida uma contagem de palavras incorreta após a adição de uma nota a um texto. [1531834]

Exportação de gráficos

A exportação de uma página para EPS falha quando ocorre a interseção da página com um grupo que contém um arquivo do Photoshop com transparência, mas o arquivo do Photoshop propriamente dito não é exibido na página. [1490414]

Importação de gráficos

O arquivo inserido do InCopy é exibido no formato PDF e impresso com o efeito lado a lado visível. O efeito lado a lado também ficará visível na tela antes da geração do arquivo caso você tenha selecionado 'Exibir' > 'Desempenho de exibição' > 'Exibição de alta qualidade'. [1577524]

Layout

No Mac, quando pastas que contêm itens vinculados são movidas e/ou renomeadas, esses itens são encontrados, às vezes, em pastas incorretas. [1530330]

As notas não são incluídas no texto de macro durante a criação de uma macro de texto no InCopy CS3. [1676285]

Desempenho

Os processos de abertura e salvamento de documentos tornam-se cada vez mais lentos quando determinados servidores são montados. [1747301]

Quando o aplicativo é fechado, pode ocorrer um erro de encerramento inesperado no Windows Vista. [1549959]

Tabelas

Os estilos de célula são perdidos quando uma tabela é exportada como texto com marcas de formatação e, depois, importada de volta para o aplicativo. [1620974]

Texto

Quando é inserido um documento RTF do Microsoft Word que contém inserções de vários autores, o painel 'Informações sobre alteração' informa todas as inserções como tendo sido feitas por um único autor. [1812144]

Os recursos de Comprovação e Pacote não incluem fontes aplicadas a caracteres de parágrafo e de fim de matéria, causando a exibição de alertas de fontes ausentes quando o documento é aberto. [1732224]

O InDesign é encerrado inesperadamente quando se altera o provedor de correção ortográfica nas preferências de dicionário e, em seguida, se executa a verificação ortográfica dinâmica em alguns idiomas. [1657162]

Quando um dicionário de sinônimos de terceiros é instalado, a alteração da opção padrão de dicionário de sinônimos na caixa de diálogo 'Preferências de dicionário' não é salva. [1708140]

O texto que contém números com um traço (como os números de telefone) não é hifenizado corretamente. [1767073]

O InDesign aplica um valor de kerning muito alto para fontes que usam regras de posicionamento contextual no recurso de kerning. [1740534]

Os caracteres A-CID Biblos Gaiji são mostrados como glifos ausentes após a instalação da atualização para 5.0.1. [1722038]

Com o Adobe Single-line Composer, o texto pode refluir inesperadamente nos parágrafos seguintes durante a edição de texto em um parágrafo anterior. [1717899]

O InDesign não alinha os recuos corretamente quando o recurso 'Recuar até aqui' é usado com o Adobe Single-line Composer. [1650869]

A opção 'Ignorar tudo' da caixa de diálogo 'Verificação ortográfica' não ignora palavras com hífen condicional. [1640798]

Quando um estilo de parágrafo pai é excluído por meio de script, os atributos de estilo substituídos não são propagados para estilos especificados em 'Baseado em'. [1651698]

O InDesign e o InCopy são encerrados inesperadamente durante a remoção de marcas de formatação do texto em um arquivo INCX que tem uma exclusão de texto monitorada como parte da faixa de texto com marcas de formatação. [1700938]

O caractere de espaço é exibido como um retângulo rosa destacado para as fontes que usam um glifo de espaço da área de uso privado Unicode. [1638163]

O aplicativo é encerrado inesperadamente quando os menus suspensos 'Família de fontes' e 'Estilo de fonte' são acessados no painel 'Caractere'. [1632384]

Somente para JCKK: o espaçamento de linha no Adobe InCopy CS3 é diferente do existente no Adobe InCopy CS2 quando o Alinhamento de Linha de Base de Caracteres Romanos é usado. [1610060]

O documento poderá ser corrompido quando a exclusão de um quadro de texto for desfeita e, em seguida, o comando 'Salvar como' for escolhido. [1630376]

Não é possível iniciar o Adobe InCopy CS3 no Windows em dinamarquês após a instalação. [1507644]

O InCopy CS3 sinaliza incorretamente várias palavras comuns como palavras com erro de ortografia quando é utilizado o dicionário com a nova ortografia do alemão de 2006. [1485775]

O InCopy CS3 é encerrado inesperadamente quando um documento é aberto sem um idioma selecionado. [1566533]

O InCopy CS3 é encerrado inesperadamente quando um usuário seleciona o menu suspenso 'Família de fontes' ou 'Estilo de fonte' no painel 'Caractere'. [1565569]

Quando caracteres com diacrítico começam uma linha após a hifenização, o diacrítico deve ser omitido em holandês segundo a reforma, o que não está ocorrendo. [1530327]

O InCopy CS3 é encerrado inesperadamente quando são utilizados dicionários de verificação ortográfica Winsoft para verificar um texto em russo no Windows. [1562676]

Um contorno extra é aplicado na importação de INX quando o objeto-mestre substituído com texto em contorno se sobrepõe ao objeto na página de layout. [1575833]

O traço eme no fim de uma linha de texto está sendo contraído e transformado em um hífen em determinado tamanho de quadro de texto. [1579345]

Os hifens são contados como caracteres de uma palavra durante a determinação dos pontos de quebra de hifenização, mas são ignorados quando entram em conflito com os limites de hifenização. [1579343]

Os números iniciais e finais são contados como caracteres durante a determinação da forma como a palavra deve ser quebrada para hifenização. [1580804]

Não é possível adicionar uma palavra ao dicionário do usuário do prestador de serviços de terceiros no InCopy CS3. [1534513]

Estouro de pilha e encerramentos inesperados após a carga recursiva de estilos na área de trabalho padrão. [1527638]

O InCopy CS3 é encerrado inesperadamente quando um usuário digita um caractere coreano e um espaço na caixa de diálogo 'Notas' com a entrada incorporada ativada (somente no Windows). [1527748]

Quando uma linha quebra em um hífen condicional seguido de um hífen não-separável, o hífen condicional não é exibido. [1527793]

O InCopy CS3 é encerrado inesperadamente na inicialização do CoolType ao criar visualizações de menu de fontes quando há uma fonte corrompida na pasta de fontes do sistema. [1567612]

O InCopy CS3 é encerrado inesperadamente na inicialização do CTInit do CoolType quando há uma fonte corrompida na pasta de fontes do sistema. [1567624]

As fontes gerenciadas por utilitários de gerenciamento de fontes de terceiros não são ativadas de maneira uniforme pelo InCopy CS3. [1561858]

Adobe-Japan1-6: os glifos JIS2004 não são adotados quando é aplicada uma fonte composta ou quando fontes Kanji são substituídas por fontes Pr6N. [1538238]

Interface do usuário

Os atalhos de teclado para exclusão de texto não funcionam no texto selecionado na exibição de galé. [1646642]

Somente no Mac: possível encerramento inesperado durante o fechamento de janelas de documento. [1666168]

O foco do teclado permanecerá em uma caixa de edição após a chamada de qualquer caixa de diálogo do sistema (por exemplo, 'Salvar' ou 'Inserir'). [1598827]

No Windows, o InCopy CS3 é encerrado inesperadamente quando o recurso de digitação antecipada é utilizado no menu pop-up 'Aplicação rápida' quando há grupos de estilos. [1567574]

5. PROBLEMAS RESOLVIDOS PARA DESENVOLVEDORES

Esta seção fornece a lista dos problemas técnicos resolvidos incluídos como parte somente da atualização da Depuração do InCopy CS3 5.0.4.

Somente no Mac: com o GuardMalloc, são recebidas chamadas memcpy inadequadas durante a inicialização do InDesign/InCopy/IDServer. [1642976]

Somente no Mac: o arquivo de log de depuração não é criado quando se usa o menu TRACE com a opção "Echo to Debug Log". [1567330]

O InCopy CS3 é encerrado inesperadamente quando o comando 'Desfazer' ou 'Refazer' é executado depois que uma nova matéria é adicionada na exibição de galé ou de matéria por meio de um plug-in de terceiros. [1599563]

A Depuração do InCopy CS3 gera uma assertiva durante a carga de um plug-in que tem um submenu do menu 'Janela'. [1560672]

Quando um usuário alterna entre aplicativos em compilações da Depuração do InCopy CS3, o aplicativo gera a seguinte assertiva: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

IDs de prefixo de desenvolvedor superiores a 0x1000 causam uma assertiva em StandardBossIterator durante a leitura/gravação de dados persistentes. [1578785]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Todos os direitos reservados.

Adobe, InCopy, InDesign e PostScript são marcas registradas ou comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos detentores.

Adobe® InCopy® CS3 5.0.4 -päivityksen Lueminut

Lokakuu 2008

Adobe Systems Incorporated

SISÄLLYSLUETTELO

1. Yleistä
2. Järjestelmävaatimukset
3. Asennusta koskevia huomautuksia
4. Ratkaistut ongelmat
5. Ratkaistut ongelmat kehittäjille

1. YLEISTÄ

Päivitykseen sisältyvät esimerkiksi seuraavien alueiden tärkeät korjaukset: huomautukset, nimiöt, merkkien tasaus, kumoaminen ja uudelleentekeminen, teksti ja kirjasimet, sanastot sekä grafiikan tuonti ja vienti. (Lisätietoja on jäljempänä.)

Päivitys ei sisällä korjauksia äskettäin havaittuihin ongelmiin, jotka koskevat Adobe InCopy CS3:n käyttämistä Mac OS X Leopard (10.5.1–10.5.5) käyttöjärjestelmässä. Tällaisia ongelmia ovat seuraavat:

- InCopy CS3:a ei voi piilottaa näppäinyhdistelmällä komento+h.
- InCopy CS3 voi sulkeutua odottamatta, kun Sijoi-, Tallenna-, Tallenna nimellä- tai Vie-komentoja käytetään käyttöjärjestelmässä tai Adobe-valintaikkunoissa.

Valitettavasti näihin tunnettuihin ongelmiin ei ole ratkaisua. Adobe ja Apple tekevät yhteistyötä ongelmien ratkaisemiseksi ja korjaukset toimitetaan alkuperäisten testien mukaisesti osana Mac OS X Leopard -päivitystä. Näin ollen ne eivät sisälly InCopy CS3 5.0.4 -päivitykseen. Päivitysten julkaisupäivää ei ole vielä ilmoitettu, mutta molemmat yhtiöt pyrkivät saamaan ne mahdollisimman pian asiakkaiden saataville. InCopy CS3 on yhteensopiva Mac OS X Leopard -käyttöjärjestelmän kanssa siten kuin Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard FAQ -julkaisussa on kuvattu osoitteessa: www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf.

InCopy CS3 5.0.4 sisältää uusien korjausten lisäksi InCopy CS3 5.0.1- (julkaistu lokakuussa 2007), InCopy CS3 5.0.2- (julkaistu tammikuussa 2008) ja InCopy CS3 5.0.3 -päivityksen (julkaistu heinäkuussa 2008) korjaukset.

2. INCOPY CS3 -JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

Windows®

- Intel® Pentium® 4-, Intel Centrino®- tai Intel Xeon® -suoritin
- Microsoft® Windows® XP ja Service Pack 2 tai Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate tai Enterprise (sertifioitu 32-bittisiin versioihin)

- 256 Mt RAM-muistia Windows XP:ssä; 512 Mt (suositus 1 Gt) Windows Vistassa
- 316 Mt vapaata kiintolevytilaa
- 1024 x 768 -tarkkuuksinen näyttö ja 16-bittinen näyttökortti (suositus 24-bittinen näyttönopeus)
- DVD-asema
- QuickTime 7 -ohjelmisto tarvitaan multimediatointoja varten.
- Tuotteen aktivointiin tarvitaan Internet- tai puhelinliittymä

Macintosh®

- PowerPC® G4- tai Intel-suoritin
- Mac OS X 10.4.6
- 256 Mt RAM-muistia PowerPC-suorittimessa; 512 Mt Intel-suorittimessa
- 350 Mt vapaata kiintolevytilaa
- 1024 x 768 -tarkkuuksinen näyttö ja 16-bittinen näyttökortti (suositus 24-bittinen näyttönopeus)
- DVD-asema
- QuickTime 7 -ohjelmisto tarvitaan multimediatointoja varten.
- Tuotteen aktivointiin tarvitaan Internet- tai puhelinliittymä

3. ASENNUSTA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA

Varmista, että InCopy-sovellus lopetetaan ennen kuin suoritat InCopy-päivityksen (suosituksena vähintään 1 minuuttia ennen).

4. RATKAISTUT ONGELMAT

Tässä osassa on luettelo ratkaistuista teknisistä ongelmista, jotka sisältyvät InCopy CS3 5.0.4 -päivitykseen. Huomaa, että nämä ongelmat mainitaan alkuperäisinä ongelmina eikä korjattuina. Lisätietoja tuotteen käyttämisestä ja vianmäärityksestä on Adobe InCopyn tuotetukitietokannassa osoitteessa <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html> ja InCopyn ohjevalikon kohdassa Online-tuki.

Julkaisut

Kun avataan InCopy CS3 -tiedosto (incx-tiedosto), joka sisältää XML-nimiöityä tekstiin sijoitettua grafiikkaa, ja tekstissä on jäljitettyjä poistomuutoksia, InCopy CS3 sulkeutuu odottamatta. [1724518]

Muistia kuluu kohtuuttomasti ja suorituskyky heikkenee zoomattaessa sivulle, kun Viivain sivulla -asetus on käytössä InCopy CS3:ssa. [1557664]

Sanamäärä on joskus virheellinen, kun tekstiin on lisätty huomautus. [1531834]

Grafiikan vienti

Sivun EPS-vienti epäonnistuu, kun sivun leikkaa ryhmä, jossa on läpinäkyvyyttä sisältävä Photoshop-tiedosto, mutta itse Photoshop-tiedosto ei näy sivulla. [1490414]

Grafiikan tuonti

Sijoitettu InCopy-tiedosto tulostuu PDF-muotoon ja tulostettaessa selvästi ositettuna. Osittaminen näkyy näytössä ennen tiedoston tulostumista, jos on valittu Näytä > Näytön suoritus > Laadukas näyttö. [1577524]

Sivuasettelu

Mac-käyttöjärjestelmässä linkitetyt kohteet voivat olla väärissä kansioissa, kun linkitettyjä kohteita sisältäviä kansioita on siirretty ja/tai nimetty uudelleen. [1530330]

Huomautuksia ei sisällytetä makrotekstiin, kun InCopy CS3:ssa luodaan tekstimakro. [1676285]

Suorituskyky

Julkaisujen avaaminen ja tallentaminen hidastuu, kun yhteys on muodostettu tiettyihin palvelimiin. [1747301]

Sovelluksen sulkeminen Windows Vistassa saattaa aiheuttaa sulkeutumista koskevan virheilmoituksen. [1549959]

Taulukot

Solutyyli katoavat, kun taulukko viedään ensin nimiöitynä tekstinä ja tuodaan sitten takaisin sovellukseen. [1620974]

Teksti

Kun useiden tekijöiden tekemiä lisäyksiä sisältävä RTF-julkaisu sijoitetaan Microsoft Wordista, kaikki lisäykset näytetään Tietoja muutoksesta -paneelissa saman tekijän tekemänä. [1812144]

Esitarkastus ja keräily ei sisällytä kappale- ja jutun loppu -merkeissä käytettyjä kirjaimia ja näyttöön tulee varoituksia puuttuvista kirjaimista. [1732224]

InDesign sulkeutuu odottamatta, kun oikeinkirjoituspalvelu vaihdetaan sanaston asetuksissa ja suoritetaan dynaaminen oikoluku. Tämä koskee vain tiettyjä kieliä. [1657162]

Kun muun valmistajan synonyymisanasto asennetaan, Sanastoasetukset-valintaikkunan synonyymisanaston oletusvalinnan muutosta ei tallenneta. [1708140]

Tekstiä, jossa on numeroita ja ajatusviiva, (kuten puhelinnumero) ei tavuteta oikein. [1767073]

InDesign käyttää liian suuria välistysarvoja kirjaimille, joiden välistystoiminnossa noudatetaan kontekstin mukaisia asemointisääntöjä. [1740534]

A-CID Biblos Gaiji -merkit näkyvät puuttuvina kuvioina 5.0.1-päivityksen asentamisen jälkeen. [1722038]

Käytettäessä yhden rivin koostajaa seuraavien kappaleiden teksti saatetaan juoksuttaa uudelleen odottamatta, kun muokataan edeltävän kappaleen tekstiä. [1717899]

InDesign ei tasaa sisennyksiä oikein käytettäessä Sisennä tähän -toimintoa, kun käytössä on yhden rivin koostaja. [1650869]

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen -valintaikkunan Ohita kaikki -valinta ei ohita sanoja, joissa on tavutusvihjeitä. [1640798]

Kun ylätasoinen kappale poistetaan kommentosarjan avulla, korvattuja tyylimääritteitä ei välitetä kyseiseen tyyliin perustuviin tyyliin. [1651698]

InDesign ja InCopy sulkeutuvat odottamatta poistettaessa nimiöintiä nimiöidystä tekstistä INCX-tiedostossa, jossa nimiöidyn tekstin alueella on jäljitetty poistomuutos. [1700938]

Välilyöntimerkki näkyy korostettuna vaaleanpunaisena suorakulmiona, kun kirjasimissa käytetään Unicoden henkilökohtaisen käyttöalueen välilyöntiglyyfiä. [1638163]

Sovellus sulkeutuu odottamatta, kun Merkki-paneelistä valitaan Kirjasinjoukko- tai Kirjasintyyli-pudotusvalikko. [1632384]

Vain JCK: riviväli on eri Adobe InCopy CS3:ssa kuin Adobe InCopy CS2:ssa, kun Roman Baseline -tasausta käytetään. [1610060]

Julkaisu voi vioittua, jos tekstikehyksen poistaminen kumotaan ja sen jälkeen valitaan Tallenna nimellä. [1630376]

Adobe InCopy CS3:a ei voi käynnistää tanskankielisessä Windows-ympäristössä asennuksen jälkeen. [1507644]

InCopy CS3 merkitsee useita yleisiä sanoja virheellisesti väärin kirjoitetuiksi käytettäessä saksan uuden oikeinkirjoituksen sanastoa (2006). [1485775]

InCopy CS3 sulkeutuu odottamatta avattaessa InCopy CS3 -julkaisua, kun kieltä ei ole valittu. [1566533]

InCopy CS3 sulkeutuu odottamatta, kun käyttäjä valitsee Merkki-paneelistä Kirjasinjoukko- tai Kirjasintyyli-pudotusvalikon. [1565569]

Kun diakriittiset merkit aloittavat rivin tavutuksen jälkeen, diakriitti pitäisi jättää pois hollannin uudessa oikeinkirjoituksessa. [1530327]

InCopy CS3 sulkeutuu odottamatta käytettäessä Windows-pohjaisia oikolukusanastoja venäjänkielisen tekstin oikolukuun Windowsissa. [1562676]

Tuotuun INX-tiedostoon käytetään lisäkierrätystä, kun tekstinkierrätystä sisältävä ohitettu sivupohjan objekti on asettelusivun objektin päällä. [1575833]

Rivin lopussa oleva pitkä ajatusviiva (em-viiva) kutistuu tavuviivaksi tietyn kokoisissa tekstikehyksissä. [1579345]

Tavuviivat lasketaan sanan merkeiksi määritettäessä tavutuskohtia mutta ohitetaan niiden ollessa ristiriidassa tavutusrajojen kanssa. [1579343]

Alku- ja loppunumerot lasketaan merkeiksi määritettäessä, kuinka sana jaetaan tavuihin. [1580804]

InCopy CS3:ssa ei voi lisätä sanoja muiden valmistajien käyttäjän sanastoihin. [1534513]

Tyylien toistuva lataaminen oletustyötilaan aiheuttaa pinojen ylikuormituksen ja odottamattoman sulkeutumisen. [1527638]

InCopy CS3 sulkeutuu odottamatta, kun käyttäjä kirjoittaa korealaisen merkin ja välilyönnin Huomautukset-valintaikkunaan tekstinsyötön ollessa käytössä (vain Windows). [1527748]

Kun rivi vaihtuu tavutusvihjeen kohdalla, ja sitä seuraa sitova yhdysmerkki, tavutusvihje ei toimi oikein. [1527793]

InCopy CS3 sulkeutuu odottamatta käynnistettäessä CoolType ja muodostettaessa kirjasinvalikon esikatselua, jos Järjestelmän kirjasimet -kansiossa on vaurioitunut kirjasin. [1567612]

InCopy CS3 sulkeutuu odottamatta käynnistettäessä CoolTypen CTInit, jos Järjestelmän kirjasimet -kansiossa on vaurioitunut kirjasin. [1567624]

Muun valmistajan kirjasimen hallinta-apuohjelmilla hallittavia kirjasimia ei oteta johdonmukaisesti käyttöön InCopy CS3:ssa. [1561858]

Adobe-Japan1-6: JIS2004-glyyfejä ei oteta käyttöön, kun käytetään yhdistelmäkirjasinta tai vaihdetaan kanji-kirjasimet Pr6N-kirjasimiksi. [1538238]

UI

Tekstin poistamisen pikanäppäimet eivät toimi valittuun tekstiin raakatekstinäkymässä. [1646642]

Vain Mac: ohjelma saattaa sulkeutua odottamatta julkaisuikkunoita suljettaessa. [1666168]

Näppäimistösyöte jää muokkausikkunan sisään, kun jokin järjestelmän valintaikkuna on avattu (kuten Tallenna tai Sijoita). [1598827]

Windows InCopy CS3 sulkeutuu odottamatta käytettäessä ennakoivaa tekstinsyöttöä avautuvassa Nopea käyttö -valikossa, jos se sisältää tyyliyhmiä. [1567574]

5. RATKAISTUT ONGELMAT KEHITTÄJILLE

Tässä osassa on luettelo ratkaistuista teknisistä ongelmista, jotka sisältyvät InCopy CS3 5.0.4 -virheenpoistopäivitykseen.

Vain Mac: GuardMalloc-ohjelman käyttö havaitsee virheellisiä memcopy-kutsuja InDesignin/InCopyn/IDServerin käynnistyksen yhteydessä. [1642976]

Vain Mac: virheenpoiston lokitiedostoa ei luoda käytettäessä TRACE-valikkoa ja Echo to Debug Log -valintaa. [1567330]

InCopy CS3 sulkeutuu odottamatta valittaessa Kumoa ja tee uudelleen -komento sen jälkeen, kun raakateksti- tai juttunäkymään on lisätty uusi juttu kolmannen osapuolen laajennuksella. [1599563]

InCopy CS3:n virheenpoisto luo vahvistuksen ladattaessa laajennusta, jossa on Ikkuna-valikon alivalikko. [1560672]

Käyttäjän siirtyessä InCopy CS3:n virheenpoistoversioiden välillä sovellus luo seuraavan vahvistuksen: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Kehittäjien etuliitetunnusten ollessa suurempia kuin 0 x 1000 palautetaan vahvistus StandardBossIteratorissa luettaessa/kirjoitettaessa säilytettyä tietoa. [1578785]

Adobe® InCopy® CS3 5.0.4-uppdatering Viktigt!

Oktober 2008

Adobe Systems Incorporated

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Översikt
2. Systemkrav
3. Installationsanteckningar
4. Åtgärdade problem
5. Åtgärdade problem för utvecklare

1. ÖVERSIKT

Den här uppdateringen innehåller programrättningar inom områdena för anteckningar, märkord, teckenjustering, ångra och gör om, text och teckensnitt, lexikon, importera/exportera bilder och andra områden. (Se mer information nedan.)

Den här uppdateringen åtgärdar inte nyligen identifierade problem med att köra Adobe InCopy CS3 på Mac OS X Leopard (version 10.5.1 och version 10.5.5). Kända problem inkluderar följande:

- Användare kan inte dölja InCopy CS3 med hjälp av tangentbordskommandot Kommando+H.
- InCopy CS3 kan oväntat avslutas när kommandona Montera, Spara, Spara som och Exportera används i antingen operativsystemets eller Adobes dialogrutor.

Det finns tyvärr inga lösningar för dessa kända problem. Adobe och Apple arbetar tillsammans på programrättningar för detta. Första tester indikerar på att de här rättningarna bör fungera via en uppdatering till Mac OS X Leopard. Därför ingår de inte i InCopy CS3 5.0.4-uppdateringen. Inget offentligt schema för dessa programrättningar är publicerat för närvarande, men båda företagen är medvetna om vikten av detta och arbetar på att lösa detta. InCopy CS3 är kompatibelt med Mac OS X Leopard som meddelats i sektionen för Vanliga frågor om Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard som finns på www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf.

InCopy CS3 5.0.4 innehåller samtliga programrättningar från InCopy CS3 5.0.1 (publicerad i oktober 2007), InCopy CS3 5.0.2 (publicerad i januari 2008) och InCopy CS3 5.0.3 (publicerad i juli 2008) samt nya programrättningar.

2. SYSTEMKRAV FÖR INCOPY CS3

Windows®

- Intel® Pentium® 4-, Intel Centrino®- eller Intel Xeon®-processor
- Microsoft® Windows® XP med Service Pack 2 eller Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise (certifierad för 32-bitars publikationer)

- 256 MB RAM-minne för Windows XP, 512 MB (1 GB rekommenderas) för Windows Vista
- 316 MB tillgängligt hårddiskutrymme
- 16-bitars grafikkort med bildskärm med upplösningen 1 024 x 768 bildpunkter (24-bitars bildskärm rekommenderas)
- DVD-ROM-enhet
- QuickTime 7 krävs för multimediefunktioner
- Internet- eller telefonanslutning för produktaktivering

Macintosh®

- PowerPC® G4- eller Intel-processor
- Mac OS X v.10.4.6
- 256 MB RAM-minne för PowerPC-processor; 512 MB för Intel-processor
- 350 MB tillgängligt hårddiskutrymme
- 16-bitars grafikkort med bildskärm med upplösningen 1 024 x 768 bildpunkter (24-bitars bildskärm rekommenderas)
- DVD-ROM-enhet
- QuickTime 7 krävs för multimediefunktioner
- Internet- eller telefonanslutning för produktaktivering

3. INSTALLATIONSANTECKNINGAR

Se till att InCopy stängts av innan InCopy-uppdateraren körs (minst 1 minut rekommenderas).

4. ÅTGÄRDADE PROBLEM

I det här avsnittet finns information om vissa tekniska problem som har åtgärdats i uppdateringen InCopy CS3 5.0.4. De här problemen anges med beskrivningen av det ursprungliga problemet och inte med det åtgärdade beteendet. Om du vill ha mer information om allmän produktanvändning eller ytterligare felsökningsinformation går du till Adobes produktsupportkunskapsbas för InCopy på <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html> eller väljer Onlinesupport på menyn Hjälp i InCopy.

Dokument

Vid öppnande av en InCopy CS3-fil (INCX) som innehåller en textbunden bild med XML-märkord och det finns spårade borttagningar av texten avslutas InCopy CS3 oväntat. [1724518]

Minnesläckor och prestandaförlust vid inzoomning till en sida när inställningen ”Linjal per sida” är aktiverad i InCopy CS3. [1557664]

Ordräkningen blir ibland fel efter att en anteckning lagts till en text. [1531834]

Exportera grafik

EPS-export av en sida misslyckas när en grupp som innehåller en Photoshop-fil med genomskinlighet överlappar sidan, men själva Photoshop-filen syns inte på sidan. [1490414]

Importera grafik

Monterad InCopy-fil ger utdata till PDF-dokument eller skrivare med synlig passram. Passramar syns också på skärmen innan filen skapas, om Visa > Visningsprestanda > Visning med hög kvalitet har valts. [1577524]

Layout

På Mac kan länkade objekt finnas i fel mappar efter att mapparna med länkade objekt flyttats eller bytt namn. [1530330]

Anteckningar inkluderas inte i makrotexten när ett textmakro skapas i InCopy CS3. [1676285]

Prestanda

Öppna och spara dokument blir allt långsammare när vissa servrar är anslutna. [1747301]

Meddelande om att programmet oväntat avslutats kan visas när programmet avslutas i Windows Vista. [1549959]

Tabeller

Cellformat försvinner när en tabell exporteras som formaterad text och sedan importeras igen i programmet. [1620974]

Text

Vid montering av RTF-dokument från Microsoft Word som innehåller ändringar från flera personer står det i panelen ändringsinformation att alla ändringar har gjorts av en person. [1812144]

Preflight och paket inkluderar inte teckensnitt anpassade till tecken i stycken och slut på artikeln, vilket leder till saknade teckensnittsvarning vid programstart. [1732224]

InDesign avslutas oväntat för vissa språk vid byte av stavningsleverantör i lexikoninställningarna med efterföljande körning av dynamisk stavningskontroll. [1657162]

När en synonymordbok från tredje part installeras sparas inte ändringarna till standardsynonymordboken i dialogrutan lexikoninställningar. [1708140]

Text som innehåller siffror med bindestreck (som telefonnummer) avstavas inte korrekt. [1767073]

InDesign använder ett för högt kerningsvärde för teckensnitt som använder kontextuella positioneringsregler i kerningsfunktionen. [1740534]

A-CID Biblos Gaiji-tecken syns som saknade tecken efter installation av 5.0.1-uppdateringen. [1722038]

Vid användande av enkelradsdisposition kan text oväntat omflödas i efterföljande stycken när text redigeras i föregående stycken. [1717899]

InDesign justerar inte indrag på rätt sätt vid användning av funktionen ”Indrag här” då enkelradsdisposition används. [1650869]

Alternativet ”Ignorera alla” i dialogrutan Stavning ignorerar inte ord med mjuka bindestreck. [1640798]

Vid borttagning av ett överordnat stycke genom skript propageras inte ersätta formatattribut till baserade på format. [1651698]

InDesign och InCopy avslutas oväntat då märkord till text tas bort i en INCX-fil som har en borttagen spårad ändring som del av omfånget för den märkta texten. [1700938]

Mellanslagstecknet visas som en markerad skär rektangel för teckensnitt som använder ett mellanslagstecken från Unicodes privata användningsområde. [1638163]

Programmet avslutas oväntat när listrutor med teckensnittsfamiljen och teckensnittsformat på teckenpanelen används. [1632384]

Endast JCKK: Radavstånd i Adobe InCopy CS3 skiljer sig från Adobe InCopy CS2 när teckenjustering för latinsk baslinje används. [1610060]

Dokument kan skadas om du ångrar borttagning av en textram och sedan kör kommandot Spara som. [1630376]

Kan inte starta Adobe InCopy CS3 på dansk Windows-plattform efter installation. [1507644]

InCopy CS3 signalerar felaktigt flera vanliga ord som felstavade när lexikonet för modern tyska från 2006 används. [1485775]

InCopy CS3 avslutas oväntat när ett InCopy CS3-dokument öppnas utan att ett språk valts. [1566533]

InCopy CS3 avslutas oväntat när en användare väljer listrutorna Teckensnittsfamilj eller Teckensnittsformat i teckenpanelen. [1565569]

När diakritiska tecken står först på en rad efter avstavning ska det diakritiska tecknet utelämnas i Modern holländska. [1530327]

InCopy CS3 avslutas oväntat när Winsoft-baserade stavningslexikon används för stavningskontroll av rysk text i Windows. [1562676]

Extra figursättning används på INX-import när åsidosatta mallobjekt med figursättning överlappar objekt på layoutsida. [1575833]

Långt tankstreck i slutet av en textrad komprimeras till ett bindestreck i en viss textramsstorlek. [1579345]

Bindestreck räknas som tecken i ett ord vid bestämning av brytpunkter för avstavning, men ignoreras när de strider mot avstavningsbegränsningar. [1579343]

Inledande och avslutande siffror räknas som tecken när ett ord avstavas. [1580804]

Kan inte lägga till ord till användarlexikon från tredjepartsleverantör i InCopy CS3. [1534513]

Stacken spiller över och avslutas oväntat efter rekursiv hämtning av format på standardarbetsytan. [1527638]

InCopy CS3 avslutas oväntat när en användare skriver in ett koreanskt tecken och ett mellanslag i dialogrutan Anteckningar när textbunden inmatning är påslagen (endast Windows). [1527748]

När en rad bryts vid ett mjukt bindestreck följt av ett hårt bindestreck syns inte det mjuka bindestrecket. [1527793]

InCopy CS3 avslutas oväntat vid start i CoolType när förhandsvisning av teckensnittsmeny skapas om det finns ett felaktigt teckensnitt i mappen Systemteckensnitt. [1567612]

InCopy CS3 avslutas oväntat vid start i CoolTypes CTInit om det finns ett felaktigt teckensnitt i mappen Systemteckensnitt. [1567624]

Teckensnitt som hanteras av ett verktyg för teckensnittshantering från en tredjepartsleverantör aktiveras inte enhetligt av InCopy CS3. [1561858]

Adobe-Japan1-6: De infogade tecknen JIS2004 anpassas inte när sammansatta teckensnitt tillämpas eller vid byte av teckensnitt från Kanji till Pr6N. [1538238]

Gränssnitt

Kortkommandon för borttagning av text fungerar inte på markerad text i textvyn. [1646642]

Enbart Mac: Potentiella oväntade programavslutningar vid stängning av dokumentfönster. [1666168]

Tangentbordsmarkeringen finns kvar i en redigeringsrutan vid aktivering av systemdialogrutor (t.ex. dialogrutorna för spara eller montera). [1598827]

Windows InCopy CS3 avslutas oväntat när automatisk ifyllning används i popupfönstret Snabbformatera om det innehåller formatgrupper. [1567574]

5. ÅTGÄRDADE PROBLEM FÖR UTVECKLARE

I det här avsnittet finns information om vissa tekniska problem som har åtgärdats i InCopy CS3 5.0.4 Debug.

Enbart Mac: Användande av GuardMalloc fångar ogiltiga memcpy-anrop vid starten av InDesign/InCopy/IDServer. [1642976]

Enbart Mac: Felsökningsloggfilen skapas aldrig vid användande av TRACE-menyn med alternativet ”Echo to Debug Log”. [1567330]

InCopy CS3 avslutas oväntat vid användning av Ångra och Gör om efter tillägg av en ny artikel i text- eller artikelvy via en plugin från tredjepartsleverantör. [1599563]

InCopy CS3 Debug genererar en verifiering vid hämtning av en plugin som har menyn Fönster som undermeny. [1560672]

När en användare växlar kontext i InCopy CS3 Debug-byggen genererar programmet följande verifiering: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Utvecklarprefix-ID som är större än 0x1000 ger en verifiering i StandardBossIterator vid läsning/skrivning av beständiga data. [1578785]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Med ensamrätt.

Adobe, InCopy, InDesign och PostScript är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller i andra länder. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Övriga varumärken tillhör respektive ägare.

Adobe® InCopy® CS3 5.0.4 日本語版アップデートお読みください

2008年10月

Adobe Systems Incorporated

目次

1. 概要
2. 必要システム構成
3. インストールに関する注意事項
4. 解決された問題
5. InCopy CS3 の開発者向けの解決された問題

1. 概要

本アップデートには、注釈、タグ付け、文字揃え、取り消しとやり直し、テキストとフォント、辞書、グラフィックの読み込み / 書き出しに関する問題、およびその他様々な問題に関する主な修正事項が含まれています（詳しくは、以下を参照してください）。

本アップデートは、Mac OS X Leopard (Version 10.5.1 ~ 10.5.5) で Adobe InCopy CS3 を実行した際に確認されている問題についての対応は含まれておりません。現在確認されている問題は、以下のとおりです。

- Command + H キーのキーボードショートカットを使用して InCopy CS3 を非表示にできません。
- OS または Adobe ダイアログボックスを使用して、「配置」、「保存」、「別名で保存」または「書き出し」コマンドを使用すると、InCopy CS3 が予期せず終了する場合があります。

これらの問題については、残念ながら有効な回避策はありません。修正方法を提供するため、アドビ システムズ社と Apple 社が協力してこの問題に取り組んでいます。これらの問題は、初期テストの段階で Mac OS X Leopard のアップデートを通して提供されるべき修正内容であったため、InCopy CS3 5.0.4 アップデートには含まれていません。現在、修正事項に関してのスケジュールは公表されていませんが、アドビ システムズ社と Apple 社はこの問題の緊急性を認識し、問題解決に取り組んでいます。Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard の FAQ で示されているように、InCopy CS3 は Mac OS X Leopard に準拠しています。FAQ は、http://www.adobe.com/jp/support/products/pdfs/leopardsupport_jp.pdf でご覧いただけます。

また、上記の問題についての詳細をサポートデータベースで公開しています。

文書番号：234181 Mac OS X 10.5 で「InDesign を隠す」、「すべてを表示」などの機能が正しく動作しない。

文書番号：234172 ファイルを保存、開く、または配置するなどのダイアログで操作を行うと強制終了する。

InCopy CS3 5.0.4 には、新しい修正事項に加えて、InCopy CS3 5.0.1 (2007年10月発表)、InCopy CS3 5.0.2 (2008年1月発表) および InCopy CS3 5.0.3 (2008年7月発表) からの修正も含まれています。

2. InCopy CS3 の必要システム構成

Windows®

- Intel® Pentium® 4、Intel Centrino® または Intel Xeon® プロセッサ
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 日本語版または Windows Vista™ Home Premium、Business、Ultimate または Enterprise 日本語版（32 ビット版）
- Windows XP の場合は 256 MB 以上の RAM、Windows Vista の場合は 512 MB 以上の RAM（1 GB 以上を推奨）
- 1 GB 以上の空き容量のあるハードディスクドライブ（インストール時には追加の空き容量が必要）
- 1,024 × 768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ、16 ビット以上のカラー表示が可能なビデオカード（24 ビットを推奨）
- DVD-ROM ドライブ
- マルチメディア機能を使用するには QuickTime 7 ソフトウェアが必要
- 製品のライセンス認証（アクティベーション）のためインターネット接続または電話による問い合わせが必要

Macintosh®

- PowerPC® G4、G5 または Intel プロセッサ
- Mac OS X 10.4.8 日本語版
- PowerPC ベースシステムの場合は 256 MB 以上の RAM（512 MB 以上を推奨）、Intel ベースシステムの場合は 512 MB 以上の RAM（1 GB 以上を推奨）
- 1 GB 以上の空き容量のあるハードディスクドライブ（インストール時には追加の空き容量が必要）
- 1,024 × 768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ、16 ビット以上のカラー表示が可能なビデオカード（24 ビットを推奨）
- DVD-ROM ドライブ
- マルチメディア機能を使用するには QuickTime 7 ソフトウェアが必要
- 製品のライセンス認証（アクティベーション）のためインターネット接続または電話による問い合わせが必要

3. インストールに関する注意事項

InCopy アップデータは、InCopy アプリケーションを終了した後、少なくとも 1 分以上経過してから実行してください。

4. 解決された問題

この項目では、InCopy CS3 5.0.4 アップデートによって解決された技術的問題の一覧を示します。記載された内容は既存の問題であり、修正後の動作ではありません。製品の一般的な使用およびその他のトラブルシューティングに関する情報については、Adobe InCopy のサポートページ (<http://www.adobe.com/jp/support/products/incopy.html>) を参照するか、InCopy のヘルプメニューから「オンラインサポート」を選択してください。

※ InDesign CS3 5.04 アップデートによって追加された修正項目については、各説明文の末尾にアスタリスク (*) が付加されています。

ドキュメント

XML タグ付きインライングラフィックが含まれる InCopy CS3 ファイル (incx) を開くときに、トラックした変更内の削除されたテキストがある場合、InCopy CS3 が予期せずに終了します。 [1724518]

「ページ単位の定規」の設定をオンにすると、ページにズームインしたときにメモリーリークが発生し、パフォーマンスが低下します。 [1557664]

テキストに注釈を追加すると、ワードカウントが不正確になる場合があります。 [1531834]

グラフィックの書き出し

透明効果が適用された Photoshop ファイルを含むグループが複数ページにまたがっていて、Photoshop ファイル自体がページに表示されない場合、ページの EPS 形式への書き出しに失敗します。 [1490414]

グラフィックの読み込み

配置された InCopy ファイルはタイルされた状態で PDF に書き出し、または印刷されます。表示 / 表示画質の設定 / 高品質表示を選択している場合は、ファイルへの出力前に画面にもタイルが表示されます。 [1577524]

レイアウト

Macintosh で、リンクされたアイテムが含まれるフォルダを移動または名前変更すると、そのリンクされたアイテムが間違ったフォルダで見つかることがあります。 [1530330]

InCopy CS3 でテキストマクロを作成すると、マクロ文字列に注釈は含まれません。 [1676285]

パフォーマンス

特定のサーバがマウントされていると、ドキュメントを開いて保存する処理が徐々に遅くなります。 [1747301]

Windows Vista 上でアプリケーションを終了時に、予期せず終了する場合があります。 [1549959]

表

表をタグ付きテキストとして書き出してから、アプリケーション内にその同じ表を読み込んで戻すと、セルスタイルが失われます。 [1620974]

テキスト

複数の著者による挿入を含む RTF ドキュメントを Microsoft Word から配置すると、すべての挿入が 1 人の著者によって作成されたものとして変更情報パネルに表示されます。 [1812144]*

プリフライトおよびパッケージには、段落およびストーリーの最後の文字に適用されたフォントが含まれないので、開いたときに環境にないフォントに関する警告が表示されます。 [1732224]

辞書の環境設定で参照辞書を変更した後、一部の言語でダイナミックスペルチェックを実行すると、InDesign が予期せずに終了します。 [1657162]

サードパーティの類義語がインストールされていると、欧文辞書環境設定ダイアログのデフォルトの類義語オプションへの変更が保存されません。 [1708140]

電話番号のようにハイフンを使用する数字が含まれるテキストは、正しくハイフン処理されません。 [1767073]

カーニング機能で前後関係に依存する位置決め規則を使用しているフォントに対して、大きすぎるカーニング値が適用されます。 [1740534]

5.0.1 アップデートをインストールした後で Biblos Font 外字セット ATM 専用パック (Ver.4.0) の外文字が InCopy のドキュメントで見つからない字形として表示されます。 [1722038]

単数行コンポーザの使用時に、段落最初の行でテキストを編集すると、それ以降の段落でテキストが予期せず折り返されることがあります。 [1717899]

単数行コンポーザの使用時に「ここまでインデント」機能を使用すると、インデントが正しく揃えられません。 [1650869]

欧文スペルチェックダイアログの「すべて無視」オプションを選択しても、任意のハイフンを含む単語は無視されません。 [1640798]

スクリプトを使用して親段落スタイルを削除すると、置換されたスタイル属性が「基準」スタイルに反映されません。 [1651698]

タグ付けしたテキストの範囲内に削除したトラック変更を持つ INCX ファイルに対して、タグ付きテキストのタグを解除すると InDesign と InCopy が予期せず終了します。 [1700938]

Unicode の文字領域 (Private Use Area) でスペース文字を使用したフォントの場合、スペースがハイライト表示されたピンクの四角形で示されます。 [1638163]

文字パネルでフォントファミリーとフォントスタイルのドロップダウンメニューを選択すると、アプリケーションが予期せず終了します。 [1632384]

日本語、中国語 (簡体 / 繁体)、韓国語 (JCKK) のみ：欧文ベースラインの文字揃えの場合、Adobe InCopy CS3 と Adobe InCopy CS2 では行間が異なります。 [1610060]

テキストフレームの削除を取り消してから「別名で保存」を選択すると、ドキュメントが壊れることがあります。 [1630376]

デンマーク語版 Windows プラットフォームでは、Adobe InCopy CS3 をインストールしても起動できません。 [1507644]

ドイツ語：2006 年改訂を使用すると、一般的ないくつかの単語に対して、InCopy CS3 でスペルミスのフラグが設定されます。 [1485775]

言語が選択されていない状態で InCopy CS3 ドキュメントを開くと、InCopy CS3 が予期せず終了します。 [1566533]

文字パネルの「フォントファミリ」または「フォントスタイル」ドロップダウンメニューを選択すると、InCopy CS3 が予期せず終了します。 [1565569]

ハイフンで区切った後、付加記号付きの文字が行の先頭になる場合、オランダ語：2005 年改訂では付加記号が削除されます。 [1530327]

Windows でロシア語テキストのスペルチェックを行うために Winsoft ベースの綴り辞書を使用すると、InCopy CS3 が予期せず終了します。 [1562676]

回り込みテキストを持つオーバーライドされたマスターオブジェクトがレイアウトページのオブジェクトと重なり合う場合、INX 読み込み時に追加の回り込みが適用されます。 [1575833]

特定のテキストフレームサイズでは、テキスト行の最後にある EM ダッシュが折りたたまれてハイフンになります。 [1579345]

ハイフネーションの分割されるポイントを確認するときにはハイフンが単語の文字としてカウントされますが、ハイフネーションの制限と矛盾すると無視されます。 [1579343]

ハイフネーションのために単語を分割する方法を決定するときに、単語の先頭と終わりの数字が文字としてカウントされます。 [1580804]

InCopy CS3 でサードパーティプロバイダのユーザ辞書に単語を追加できません。 [1534513]

デフォルトのワークスペースにスタイルを繰り返し読み込むと、スタックオーバーフローが発生し、予期せず終了します。 [1527638]

インライン入力をオンにして、ハンゲル文字とスペースを注釈ダイアログに入力すると、InCopy CS3 が予期せず終了します（Windows のみ）。 [1527748]

分離禁止ハイフンの直前にある任意のハイフンで改行すると、その任意のハイフンは適用されません。 [1527793]

System Fonts フォルダ内に壊れたフォントがある場合、フォントメニューのプレビューを作成すると、InCopy CS3 が予期せず終了します。 [1567612]

System Fonts フォルダ内に壊れたフォントがある場合、InCopy CS3 を起動する過程で予期せず終了します。 [1567624]

InCopy CS3 では、サードパーティのフォント管理ユーティリティにより管理されているフォントが有効化されないことがあります。 [1561858]

Adobe-Japan1-6 : 5.0 で JIS2004 基準の日本語 OpenType フォントを合成フォントとして適用すると、JIS2004 の字形が採用されません。 [1538238]

UI

テキストを削除するショートカットキーが、ゲラビューで選択されたテキストに対して機能しません。 [1646642]

Macintosh のみ：ドキュメントウィンドウを閉じると、予期せず終了する可能性があります。 [1666168]

OS のダイアログ（保存ダイアログや配置ダイアログなど）を呼び出した後、編集ボックス内にキーボードフォーカスが残ったままになります。 [1598827]

Windows のみ：コントロールパネルにある各スタイルのポップアップメニューにスタイルグループが含まれるとき、ポップアップメニューをターゲットした状態でスタイル名をテキスト入力すると、InCopy CS3 が予期せず終了します。 [1567574]

5. InCopy CS3 の開発者向けの解決された問題

ここでは、InCopy CS3 5.0.4 デバッグ版アップデートのみに含まれる解決された技術的問題の一覧を示します。

Macintosh のみ：GuardMalloc を使用すると、InDesign/InCopy/InDesign Server の起動時に不適切な memcopy 呼び出しがキャッチされます。 [1642976]

Macintosh のみ：「Echo to Debug Log」オプションと共に TRACE メニューを使用すると、デバッグログファイルが作成されません。 [1567330]

サードパーティ製のプラグインを使用して、ゲラビューまたはストーリービューで新しいストーリーを追加した後で取り消しとやり直しを実行すると、InCopy CS3 が予期せず終了します。 [1599563]

ウィンドウメニューのサブメニューを持つプラグインを読み込もうとすると、InCopy CS3 デバッグ版で警告が生成されます。 [1560672]

InCopy CS3 デバッグ版ビルドでアプリケーションを切り替えると、アプリケーションは「MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt」という警告を生成します。 [1532788]

持続的なデータの読み取り / 書き込みを行う際に、開発者のプレフィックス ID が 0x1000 よりも大きい場合に StandardBossIterator で警告が生成されます。 [1578785]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

Adobe® InCopy® CS3 5.0.4 업데이트 읽어보기

2008년 10월

Adobe Systems Incorporated

목차

1. 개요
2. 시스템 요구 사항
3. 설치 참고 사항
4. 해결된 문제
5. 개발자를 위한 해결된 문제

1. 개요

이 업데이트에는 메모, 태그 지정, 문자 정렬, 취소 및 다시 실행, 텍스트 및 글꼴, 사진, 그래픽 가져오기/내보내기 및 기타 여러 문제에 대한 중요한 수정 사항이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.

이 업데이트는 최근에 Mac OS X Leopard(v10.5.1 - v10.5.5)에서 Adobe InCopy CS3를 실행하면 발생하는 문제는 해결하지 않습니다. 알려진 문제는 다음과 같습니다.

- 사용자가 cmd+h 단축키를 사용하여 InCopy CS3를 숨길 수 없습니다.
- OS나 Adobe 대화 상자를 사용하는 가져오기, 저장, 다른 이름으로 저장, 내보내기 명령을 실행하면 InCopy CS3가 예기치 않게 종료될 수 있습니다.

하지만 이러한 알려진 문제를 해결할 수 있는 방법은 아직 없습니다. Adobe와 Apple은 수정 사항을 제공하기 위해서 긴밀히 협력하고 있습니다. 첫 번째 테스트는 이러한 수정 사항이 Mac OS X Leopard에 대한 업데이트를 통해 제공되어야 함을 나타냅니다. 따라서 InCopy CS3 5.0.4 업데이트에는 들어 있지 않습니다. 이러한 수정 사항 제공에 대한 공개된 일정은 아직 없지만 이들 두 회사는 사안의 위급함을 인식하고 있고 이 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. InCopy CS3는 www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf에서 참고할 수 있는 Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard FAQ의 설명대로 Mac OS X Leopard와 호환됩니다.

InCopy CS3 5.0.4에는 InCopy CS3 5.0.1(2007년 10월 게시), InCopy CS3 5.0.2(2008년 1월 게시) 및 InCopy CS3 5.0.3(2008년 7월 게시)에 포함되었던 수정 사항부터 새로운 수정 사항까지 들어 있습니다.

2. INCOPY CS3 시스템 요구 사항

Windows®

- Intel® Pentium® 4, Intel Centrino® 또는 Intel Xeon® 프로세서
- Microsoft® Windows® XP 서비스 팩 2 또는 Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate, Enterprise (32비트 인증 버전에 해당)
- Windows XP의 경우 256MB RAM, Windows Vista의 경우 512MB(1GB 권장)
- 316MB 하드 디스크 여유 공간

- 1,024x768 모니터 해상도 및 16비트 지원 비디오 카드(24비트 디스플레이 권장)
- DVD-ROM 드라이브
- 멀티미디어 기능을 위한 QuickTime 7 소프트웨어 필요
- 제품 활성화 시 인터넷 또는 전화 연결 필요

Macintosh®

- PowerPC® G4 또는 Intel 프로세서
- Mac OS X v.10.4.6
- PowerPC 프로세서의 경우 256MB RAM, Intel 프로세서의 경우 512MB
- 350MB 하드 디스크 여유 공간
- 1,024x768 모니터 해상도 및 16비트 지원 비디오 카드(24비트 디스플레이 권장)
- DVD-ROM 드라이브
- 멀티미디어 기능을 위한 QuickTime 7 소프트웨어 필요
- 제품 활성화 시 인터넷 또는 전화 연결 필요

3. 설치 참고 사항

InCopy 업데이트 프로그램을 실행하기 전에 InCopy 응용 프로그램을 종료해야 합니다(최소 1분전).

4. 해결된 문제

이 섹션에서는 InCopy CS3 5.0.4 업데이트의 일부로 포함된 해결된 기술 문제 목록을 살펴봅니다. 여기에서는 수정된 동작이 아니라 원래 문제에 대해 설명합니다. 일반적인 제품 사용 및 추가 문제 해결 정보를 보려면 InCopy용 Adobe Product Support Knowledgebase 웹 사이트인 <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html>을 방문하거나 InCopy의 [도움말] 메뉴에서 [온라인 지원]을 선택하십시오.

문서

XML 태그 있는 인라인 그래픽을 포함하거나 추적한 텍스트 삭제 내용이 있는 InCopy CS3 파일(.incx)을 열면 InCopy CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1724518]

InCopy CS3에서 [페이지 단위 눈금자] 설정을 활성화하면 페이지로 확대할 때 메모리 누수 및 성능 저하가 발생합니다. [1557664]

메모를 텍스트로 추가하고 난 뒤 가끔 단어 수가 올바르지 않습니다. [1531834]

그래픽 내보내기

오브젝트 그룹 안에 투명도가 적용되고 교차되는 부분이 있는 Photoshop 파일이 포함되어 있으면 EPS 내보내기를 실행할 수 없으므로 Photoshop 파일이 페이지상에서 나타나지 않습니다. [1490414]

그래픽 가져오기

가져온 InCopy 파일을 나란히 놓은 상태에서 PDF로 출력하고 인쇄합니다. 또한 [보기] > [화면 표시 성능] > [고품질 표시]를 선택하면 파일을 출력하기 전에 화면에서 나란히 볼 수 있습니다. [1577524]

레이아웃

Mac에서 연결된 항목이 포함된 폴더를 이동하거나 폴더 이름을 바꾸면 연결된 항목이 잘못된 폴더로 이동할 수 있습니다. [1530330]

InCopy CS3에서 텍스트 매크로를 만들 때 메모는 매크로 텍스트에 포함되지 않습니다. [1676285]

성능

특정 서버가 마운트되면 문서를 열고 저장하는 것이 점차적으로 느려집니다. [1747301]

Windows Vista에서 끝내려고 할 때 응용프로그램이 예기치 않게 종료될 수 있습니다. [1549959]

표

표를 태그 있는 텍스트로 내보낸 다음 이 표를 응용프로그램으로 다시 가져오면 셀 스타일이 누락됩니다. [1620974]

텍스트

다수의 작성자가 입력한 항목이 들어 있는 Microsoft Word 문서를 RTF 문서로 가져오면 변경 정보 패널에 모든 입력 항목이 단일 작성자가 입력한 것으로 표시됩니다. [1812144]

프리플라이트 및 패키지는 단락과 스토리 문자의 끝에 적용된 글꼴을 포함하지 않으므로 누락된 글꼴 경고가 나타날 수 있습니다. [1732224]

사전의 환경 설정에서 맞춤법 공급자를 변경한 후 일부 특정 언어에 대해 동적 맞춤법 검사를 실행하면 InDesign이 예기치 않게 종료됩니다. [1657162]

타사의 동의어 사전을 설치한 경우 [환경 설정] > [사전] 대화 상자의 기본 동의어 사전 옵션에 대한 변경 내용이 저장되지 않습니다. [1708140]

전화 번호처럼 대시가 들어간 숫자를 포함한 텍스트에 하이픈을 올바르게 넣을 수 없습니다. [1767073]

InDesign은 커닝 기능에서 문맥 배치 규칙을 사용하는 글꼴에 매우 큰 커닝 값을 적용합니다. [1740534]

5.0.1 업데이트를 설치하면 A-CID Biblos Gaiji 문자는 누락된 글리프로 나타납니다. [1722038]

단일 줄 컴포저를 사용하면 선행 단락에서 텍스트를 편집할 때 다음 단락에서 텍스트가 예기치 않게 리플로우될 수 있습니다. [1717899]

InDesign에서 단일 줄 컴포저를 사용하면서 [들여쓰기 위치] 기능을 사용하면 들여쓰기가 올바르게 정렬되지 않습니다. [1650869]

맞춤법 대화 상자의 [모두 무시] 옵션은 임의 하이픈이 들어간 단어를 무시하지 않습니다. [1640798]

스크립팅을 통해 상위 단락 스타일을 삭제하면 바뀐 스타일 속성은 기존 스타일로 전파되지 않습니다. [1651698]

태그 있는 텍스트 범위 내에 삭제된 변경 내용 추적이 있는 INCX 파일에서 태그 있는 텍스트의 태그를 해제하면 InDesign 과 InCopy가 예기치 않게 종료됩니다. [1700938]

유니코드 단독 사용 영역에서 글꼴에 공백 글리프를 사용하면 공백 문자가 분홍색으로 강조 표시된 사각형으로 나타납니다. [1638163]

문자 패널에서 글꼴 모음 및 글꼴 스타일에 액세스하면 응용프로그램이 예기치 않게 종료됩니다. [1632384]

JCKK만 해당: 로마자 기준선 문자 정렬을 사용하면 Adobe InCopy CS3와 Adobe InCopy CS2에서의 줄 간격이 다릅니다. [1610060]

텍스트 프레임 제거를 실행 취소한 다음 [다른 이름으로 저장]을 선택하면 문서가 손상될 수 있습니다. [1630376]

설치 후 Windows 덴마크어 플랫폼에서 Adobe InCopy CS3를 시작할 수 없습니다. [1507644]

독일어 2006 개정 사전을 사용하는 경우 InCopy CS3에서 일반적인 단어 몇 개의 맞춤법이 틀린 것으로 표시됩니다. [1485775]

언어를 선택하지 않고 InCopy CS3 문서를 열면 InCopy CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1566533]

사용자가 [문자] 패널에서 [글꼴 모음] 또는 [글꼴 스타일] 드롭다운 메뉴를 선택하면 InCopy CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1565569]

문음 부호가 포함된 문자에 하이픈을 넣은 다음 줄 처음에서 시작하면 개정 네덜란드어에서 이 문음 부호는 누락됩니다. [1530327]

Windows에서 Winsoft 기반 맞춤법 사전을 사용하여 러시아어 텍스트를 맞춤법 검사하면 InCopy CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1562676]

텍스트 감싸기가 설정된 재정의된 마스터 오브젝트가 레이아웃 페이지에서 오브젝트를 오버랩하면 INX 파일을 가져올 때 감싸기가 추가로 적용됩니다. [1575833]

텍스트의 줄 끝에 있는 전각 대시는 특정 크기의 텍스트 프레임에서 하이픈으로 줄어듭니다. [1579345]

하이픈으로 나누기 지점을 지정하면 하이픈이 단어의 문자 수에 포함되지만 하이픈 넣기 제한으로 충돌이 발생할 경우 무시됩니다. [1579343]

하이픈 넣기에 단어를 나누는 방법을 지정하면 선행 번호 및 후행 번호가 문자 수에 포함됩니다. [1580804]

InCopy CS3의 타사 공급자의 사용자 사전에 단어를 추가할 수 없습니다. [1534513]

기본 작업영역에서 스타일을 되풀이해서 불러오면 스택이 초과되고 예기치 않게 종료됩니다. [1527638]

사용자가 인라인 입력을 사용하여 [메모] 대화 상자에 한국어 문자 및 공백을 입력하면 InCopy CS3가 예기치 않게 종료됩니다(Windows만 해당). [1527748]

임의 하이픈의 줄바꿈 다음에 단어 잘림 방지 하이픈이 오면 임의 하이픈을 그릴 수 없습니다. [1527793]

시스템 글꼴 폴더에 손상된 글꼴이 있는 경우 InCopy CS3가 CoolType으로 시작하면서 글꼴 메뉴 미리 보기를 만들 때 예기치 않게 종료됩니다. [1567612]

시스템 글꼴 폴더에 손상된 글꼴이 표시되는 경우 CoolType의 CTInit에서 시작할 때 InCopy CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1567624]

타사 글꼴 관리 유틸리티에서 관리하는 글꼴은 InCopy CS3에서 일관성 있게 활성화되지 않습니다. [1561858]

Adobe-Japan1-6: 합성 글꼴을 적용하거나 간지를 Pr6N 글꼴로 변경할 때 JIS2004 글리프가 채택되지 않습니다. [1538238]

UI

텍스트를 삭제하는 단축키는 교정쇄에서 선택된 텍스트에 사용할 수 없습니다. [1646642]

Mac에만 해당: 문서 창을 닫으면 예기치 않게 종료될 수 있습니다. [1666168]

시스템 대화 상자(예: 저장, 가져오기 대화 상자)를 호출한 후 키보드 포커스가 편집 상자 안에 그대로 남아 있습니다. [1598827]

스타일 그룹이 포함된 경우 [빠른 적용] 팝업에서 문자를 입력하면 Windows InCopy CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1567574]

5. 개발자를 위한 해결된 문제

이 섹션에서는 InCopy CS3 5.0.4 디버그 업데이트의 일부로만 포함된 해결된 기술 문제 목록을 살펴봅니다.

Mac에만 해당: InDesign/InCopy/IDServer를 시작하는 동안 GuardMalloc을 사용하면 부적절한 memcpy 호출을 받을 수 있습니다. [1642976]

Mac에만 해당: “Echo to Debug Log” 옵션과 함께 TRACE 메뉴를 사용하면 디버그 로그 파일을 만들 수 없습니다. [1567330]

타사 플러그인을 통해 [교정쇄 보기] 또는 [스토리 보기]에서 새 스토리를 추가한 다음 [실행 취소] 및 [다시 실행]을 실행하면 InCopy CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1599563]

창 메뉴의 하위 메뉴를 포함하는 플러그인을 불러올 때 InCopy CS3 디버그는 확인(assert)을 생성합니다. [1560672]

InCopy CS3 디버그 빌드에서 컨텍스트 전환을 실행하면 응용프로그램에서 MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt 확인을 생성합니다. [1532788]

0x1000 보다 큰 개발자 접두어 ID를 사용하면 지속적인 데이터를 읽거나 쓸 때 StandardBossIterator에서 확인이 발생합니다. [1578785]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign 및 PostScript는 미국 및/또는 기타 국가에서 Adobe Systems Incorporated의 등록 상표 또는 상표입니다. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. 그 밖의 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

Adobe® InCopy® CS3 5.0.4 更新讀我檔案

2008 年 10 月

Adobe Systems Incorporated

目錄

1. 簡介
2. 系統需求
3. 安裝注意事項
4. 已解決的問題
5. 已解決的問題 (開發人員)

1. 簡介

本次更新提供了下列各項功能的重大修正：註解、標記、字元對齊方式、還原與重做、文字和字體、字典、讀入 / 轉存圖形，以及其他各種問題 (詳細資訊如下)。

本次更新並未解決最近在 Mac OS X Leopard (v10.5.1-v10.5.5) 上執行 Adobe InCopy CS3 時發現的問題。已知問題如下：

- 使用者無法使用 cmd+h 鍵盤快速鍵隱藏 InCopy CS3。
- 在使用 OS 或 Adobe 對話框執行「置入」、「儲存」、「另存新檔」或「轉存」等指令時，InCopy CS3 可能會意外地結束。

遺憾的是，目前這些已知問題並沒有解決方法。Adobe 和 Apple 正密切合作以提供修正。初期測試結果顯示，這些修正應該透過 Mac OS X Leopard 的更新一併提供，因此不屬於 InCopy CS3 5.0.4 更新的一部分。雖然目前尚未公布修正的時程，但雙方公司都了解問題的急迫性，正在努力解決當中。InCopy CS3 與 Mac OS X Leopard 相容，「Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard 常見問題集」中有詳細說明，網址為：www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf。

InCopy CS3 5.0.4 收錄了 InCopy CS3 5.0.1 (發佈於 2007 年 10 月)、InCopy CS3 5.0.2 (發佈於 2008 年 1 月) 及 InCopy CS3 5.0.3 (發佈於 2008 年 7 月) 累計的修正及其他新的修正。

2. INCOPY CS3 系統需求

Windows®

- Intel® Pentium® 4、Intel Centrino® 或 Intel Xeon® 處理器
- Microsoft® Windows® XP 含 Service Pack 2 或 Windows Vista™ Home Premium、Business、Ultimate 或 Enterprise (已取得 32 位元版認證)
- Windows XP：256MB RAM；Windows Vista：512MB (建議配備 1GB)
- 316MB 可用硬碟空間

- 1,024x768 螢幕解析度以及 16 位元的視訊卡 (建議使用 24 位元螢幕顯示)
- DVD 光碟機
- 多媒體功能所需的 QuickTime 7 軟體
- 啟用產品時所需的網際網路或電話連線

Macintosh®

- PowerPC® G4 或 Intel 處理器
- Mac OS X 10.4.6 版
- PowerPC 處理器：256MB RAM；Intel 處理器：512MB
- 350MB 可用硬碟空間
- 1,024x768 螢幕解析度以及 16 位元的視訊卡 (建議使用 24 位元螢幕顯示)
- DVD 光碟機
- 多媒體功能所需的 QuickTime 7 軟體
- 啟用產品時所需的網際網路或電話連線

3. 安裝注意事項

在執行 InCopy 更新程式之前，請先確認 InCopy 應用程式已關閉 (建議至少關閉 1 分鐘)。

4. 已解決的問題

本節提供一份清單，列出 InCopy CS3 5.0.4 更新中已經解決的技術問題。請注意，下列敘述是這些問題發生時的狀況，並不是修正後的行為。如需一般產品使用方法和其他疑難排解資訊，請造訪 Adobe Product Support Knowledgebase 的 InCopy 區段，網址是 <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html>，或是選擇「InCopy 說明」選單中的「線上支援」。

文件

開啟包含 XML 標記內嵌圖片的 InCopy CS3 檔案 (incx) 時，若同時追蹤刪除的文字，InCopy CS3 會意外地結束。[1724518]

在 InCopy CS3 中開啟「每個頁面的尺標」設定之後，當放大為整頁顯示時，會發生記憶體流失和效能降低的問題。[1557664]

在文字中新增註解之後，字數統計有時會發生錯誤。[1531834]

轉存圖形

若群組包含具透明度的 Photoshop 檔案，且群組與頁面有交集，但該 Photoshop 檔案本身並未出現在頁面上，則該頁面的 EPS 轉存會失敗。[1490414]

讀入圖形

置入的 InCopy 檔案在輸出為 PDF 及列印時，會出現明顯的磁磚效果。此外，如果已經選擇了「檢視 > 顯示效能 > 高品質顯示」，則在輸出檔案之前，螢幕上也會出現明顯的磁磚效果。[1577524]

版面

在 Mac 上移動及 / 或重新命名內含連結項目的檔案夾之後，連結項目可能會出現在錯誤的檔案夾中。[1530330]

在 InCopy CS3 中建立文字巨集時，巨集文字中並未包含註解。[1676285]

效能

在載入特定伺服器時，開啟及儲存文件的速度變得愈來愈慢。[1747301]

使用 Windows Vista 時，如果離開，可能會意外地結束。[1549959]

表格

將表格轉存為標記文字，接著再將相同的表格讀入回應用程式時，儲存格的格式會遺失。[1620974]

文字

從 Microsoft Word 放置 RTF 文件時，如果文件包含由多個作者所插入的項目，「變更資訊」面板會報告所有插入的項目，就像這些項目是由單一作者所插入的一樣。[1812144]

Preflight 和 Package 中並未包含適用於段落字元和內文結尾字元的字體，因此開啟時都會出現字體遺漏的警告。[1732224]

變更字典偏好設定中的拼字提供來源，然後執行某些語言的動態拼字檢查時，InDesign 會意外地關閉。[1657162]

安裝協力廠商的同義字辭典時，不會儲存對「字典偏好設定」對話框中預設同義字辭典選項所做的變更。[1708140]

若文字中包含具有破折號的數字 (例如電話號碼)，則該段文字將無法正確斷字。[1767073]

若字體在字距微調功能中使用上下文定位規則，InDesign 會對此字體套用過大的微調值。[1740534]

安裝 5.0.1 更新之後，A-CID Biblos Gaiji 字元顯示成遺漏的字符。[1722038]

使用「單行視覺調整」時，如果在前面的段落中編輯文字，文字可能會意外地重新排列在後面的段落中。[1717899]

使用「單行視覺調整」時，若使用「縮排到此處」功能，InDesign 無法正確對齊縮排。
[1650869]

「拼字」對話框中的「全部忽略」選項不會忽略具有選擇性連字號的單字。[1640798]

透過指令碼刪除父段落樣式時，被取代的樣式屬性不會傳送到「根據」樣式。[1651698]

在 INCX 檔案中移除標記文字的標記時，若該檔案的標記文字範圍中具有已刪除的追蹤變更，InDesign 和 InCopy 會意外地結束。[1700938]

空白字元會以加亮、粉紅色長方形的樣式來顯示使用選自 Unicode 個人使用區域空格字符的字型。[1638163]

當存取「字元」面板中「字體系列」與「字體樣式」下拉式選單時，應用程式會意外地結束。[1632384]

僅限 JCKK：在使用「羅馬字基線字元對齊方式」時，Adobe InCopy CS3 的行距與 Adobe InCopy CS2 的行距不同。[1610060]

還原刪除文字框後，再選擇「另存新檔」，文件可能會毀損。[1630376]

在丹麥文版的 Windows 平台上，Adobe InCopy CS3 在安裝之後無法啟動。[1507644]

使用 German 2006 Reformed 字典時，InCopy CS3 會誤將一些常見單字標示為拼錯的單字。
[1485775]

在未選取語言的情況下開啟 InCopy CS3 文件時，InCopy CS3 會意外地結束。[1566533]

當使用者在「字元」面板中選取「字體系列」或「字體樣式」下拉式選單時，InCopy CS3 會意外地結束。[1565569]

帶有讀音符號的字元在斷字之後另起新行時，讀音符號應落入 Dutch : Reformed 中。
[1530327]

在 Windows 中使用 Winsoft 拼字字典對俄文文字進行拼字檢查時，InCopy CS3 會意外地結束。
[1562676]

當遭到忽略且採用繞圖排文設定的主版物件與版面頁面上的物件重疊時，在進行 INX 讀入時會套用額外的繞圖排文。[1575833]

在特定大小的文字框中，出現在文字行尾的長破折號會變成較短的連字號。[1579345]

決定連字中斷點時，連字號會被算入單字的字元數目；但與連字限制衝突時，連字號會遭到忽略。[1579343]

決定如何斷字時，首數及尾數會被算入字元的數目。[1580804]

在 InCopy CS3 中，無法新增單字至協力廠商的使用者字典中。[1534513]

在預設工作區中重複載入樣式之後，堆疊會溢位且意外地結束。[1527638]

當使用者在啟用了內嵌輸入的「註解」對話框中輸入一個韓文字元及一個空格時，InCopy CS3 會意外地結束 (僅限 Windows)。[1527748]

在後方接有不斷行連字號的選擇性連字號上斷行時，選擇性連字號會繪製失敗。[1527793]

在 CoolType 中啟動 InCopy CS3 時，如果「系統字體」檔案夾中有損毀的字體存在，則 InCopy CS3 會在建立字體選單預視時意外地結束。[1567612]

在 CoolType 的 CTInit 中啟動 InCopy CS3 時，如果「系統字體」檔案夾中有損毀的字體存在，則 InCopy CS3 會意外地結束。[1567624]

InCopy CS3 無法一致地啟動由協力廠商字體管理公用程式管理的字體。[1561858]

Adobe-Japan1-6：套用複合字體、或是將漢字變更為 Pr6N 字體時，JIS2004 字符未被採用。[1538238]

使用者介面

用來刪除文字的鍵盤快速鍵對校稿檢視中選定的文字沒有作用。[1646642]

僅限 Mac：關閉文件視窗時可能會意外關機。[1666168]

在叫用任何系統對話框後 (例如儲存或置入對話框)，鍵盤焦點會繼續停留在編輯方塊內。[1598827]

在含有樣式群組的「快速套用」彈出式視窗中使用預先輸入功能時，Windows InCopy CS3 會意外地結束。[1567574]

5. 已解決的問題 (開發人員)

本節提供一份清單，列出已經解決且只包含在 InCopy CS3 5.0.4 Debug 更新中的技術問題。

僅限 Mac：使用 GuardMalloc 時，在 InDesign/InCopy/IDServer 啟動期間將會攔截到不正確的 memcpy 呼叫。[1642976]

僅限 Mac：使用「追蹤」選單並搭配「回應偵錯記錄」選項時，不會建立「偵錯」記錄檔。
[1567330]

利用協力廠商的增效模組在校稿 / 內文檢視中增加一則新內文，接著執行還原與重做，
InCopy CS3 會意外地結束。[1599563]

InCopy CS3 Debug 會在載入具有 Window 選單次選單的增效模組時產生一則聲明。
[1560672]

當使用者在 InCopy CS3 Debug 組建中進行環境切換時，應用程式會產生下列聲明：
MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt。[1532788]

在讀取 / 寫入永續性資料時，大於 0x1000 的開發人員字首 ID 會在 StandardBossIterator
中產生一則聲明。[1578785]

© 2008 Adobe Systems Incorporated。版權所有。

Adobe、InCopy、InDesign 和 PostScript 是 Adobe Systems Incorporated 在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries。Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries。所有其他商標分屬個別所有者。

Adobe® InCopy® CS3 5.0.4 更新自述文件

2008 年 10 月

Adobe Systems Incorporated

目录

1. 概述
2. 系统要求
3. 安装说明
4. 修复的问题
5. 为开发人员修复的问题

1. 概述

本更新提供了附注、标记、字符对齐方式、还原和重做、文本和字体、词典以及导入 / 导出图形方面的主要修复，同时还修复了其它一些问题。有关详细信息，请参见以下内容。

此更新没有解决最近发现的有关在 Mac OS X Leopard (v10.5.1 至 v10.5.5) 上运行 Adobe InCopy CS3 的问题。已知问题如下：

- 用户无法使用 **cmd+h** 键盘快捷键隐藏 InCopy CS3。
- 通过操作系统对话框或 Adobe 对话框的形式来使用“置入”、“存储”、“存储为”或“导出”命令时，InCopy CS3 可能会意外退出。

很抱歉，这些已知问题目前还没有解决办法。Adobe 和 Apple 正紧密协作，希望能尽快提供修复。初步测试表明，这些修复需通过 Mac OS X Leopard 的更新提供。因此，这些修复没有纳入 InCopy CS3 5.0.4 更新。我们目前无法提供这些修复的公开时间表，但两家公司都理解问题的紧迫性，正在努力解决。Adobe Creative Suite 3 关于 Mac OS X Leopard 的 FAQ 中介绍了 InCopy CS3 与 Mac OS X Leopard 的兼容情况，网址如下：
www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf。

InCopy CS3 5.0.4 包含 InCopy CS3 5.0.1 (2007 年 10 月发布)、InCopy CS3 5.0.2 (2008 年 1 月发布) 和 InCopy CS3 5.0.3 (2008 年 7 月发布) 中的累积修复，以及那之后发布的修复。

2. INCOPY CS3 系统要求

Windows®

- Intel® Pentium® 4、Intel Centrino® 或 Intel Xeon® 处理器
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 2，或者 Windows Vista™ Home Premium、Business、Ultimate 或 Enterprise (针对 32 位版本进行了认证)
- 对于 Windows XP，需要 256 MB RAM；对于 Windows Vista，需要 512 MB RAM (建议使用 1 GB)

- 316 MB 可用硬盘空间
- 1,024x768 显示器分辨率, 16 位显卡 (建议使用 24 位屏幕显示)
- DVD-ROM 驱动器
- 多媒体功能需要 QuickTime 7 软件
- 产品激活需要 Internet 或电话连接

Macintosh®

- PowerPC® G4 或 Intel 处理器
- Mac OS X v.10.4.6
- PowerPC 处理器需要 256 MB RAM, Intel 处理器需要 512 MB RAM
- 350 MB 可用硬盘空间
- 1,024x768 显示器分辨率, 16 位显卡 (建议使用 24 位屏幕显示)
- DVD-ROM 驱动器
- 多媒体功能需要 QuickTime 7 软件
- 产品激活需要 Internet 或电话连接

3. 安装说明

请务必在运行 InCopy 更新程序之前关闭 InCopy 应用程序, 建议至少提前 1 分钟关闭。

4. 修复的问题

此部分提供了一个已修复技术问题的列表, 这些修复结果包含在 InCopy CS3 5.0.4 更新中。请注意, 这些问题是按照原始问题陈述而不是修复后的行为进行说明的。有关产品的一般用法和其它疑难解答信息, 请访问针对 InCopy 的 Adobe 产品支持知识库, 网址是: <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html>, 或从 InCopy 的“帮助”菜单中选择“联机支持”。

文档

若打开的 InCopy CS3 文件 (incx) 包含 XML 标记的随文图和跟踪的文本删除, InCopy CS3 意外退出。[1724518]

如果在 InCopy CS3 中打开了“页面标尺”设置, 则放大到页面大小时将出现内存泄漏和性能下降。[1557664]

在文本中添加附注后, 字数统计有时会出错。[1531834]

导出图形

如果页面引用的组中包含具有透明度设置的 Photoshop 文件, 但该 Photoshop 文件并未显示在页面上, 则页面的 EPS 导出操作将失败。[1490414]

导入图形

置入的 InCopy 文件将输出到 PDF，且打印时会显示拼贴。如果选择了“视图” > “显示性能” > “高品质显示”，在输出文件之前，还会在屏幕上显示拼贴。[1577524]

版面

在 Mac 上，移动和 / 或重命名包含链接项目的文件夹后，链接项目可能位于错误的文件夹中。[1530330]

在 InCopy CS3 中创建文本宏时，宏文本中不包含附注。[1676285]

性能

如果装入了某些服务器，打开文档和存储文档的速度会逐渐变慢。[1747301]

退出 Windows Vista 时，应用程序可能意外退出。[1549959]

表

将表导出为标记文本，然后将该表导回应用程序时，单元格样式将丢失。[1620974]

文本

置入 Microsoft Word 中创建的 RTF 文档时，如果该文档包含多位作者的插入内容，“更改信息”面板会报告所有插入内容均来自同一作者。[1812144]

若预检和打包未包含应用于段落和文章末尾字符的字体，打开时将显示缺失字体的警告。[1732224]

在更改词典首选项中的拼写检查提供商，然后运行某些语言的动态拼写检查时，InDesign 意外关闭。[1657162]

如果已安装第三方同义词库，对“词典首选项”对话框中默认同义词库选项所做的更改不会存储。[1708140]

包含带有破折号的数字（如电话号码）的文本没有正确进行连字。[1767073]

InDesign 应用了太大的字体字偶间距调整值，该字体使用字偶间距调整功能中的上下文定位规则。[1740534]

安装 5.0.1 更新后，CID Biblos Gaiji 字符将显示为缺失字形。[1722038]

使用单行书写器时，在编辑前面段落中的文本时，后面段落中的文本会意外重排。[1717899]

如果使用单行书写器，InDesign 在使用“在此缩进对齐”功能时将不会正确地缩进对齐。[1650869]

“拼写检查”对话框中的“全部忽略”选项不会忽略带有自由连字符的单词。[1640798]

通过脚本删除父级段落样式时，替换的样式属性没有传播到“基于”样式。[1651698]

在取消 INCX 文件（此文件将删除的修订纳入标记文本的范围）中标记文本的标签时，InDesign 和 InCopy 意外退出。[1700938]

对于使用 Unicode 专用区中空格字形的字体，空格字符将显示为突出显示的粉红色矩形。[1638163]

访问“字符”面板中的“字体系列”和“字体样式”下拉列表时，应用程序意外退出。[1632384]

仅 JCKK 存在此问题：使用罗马字基线字符对齐方式时，Adobe InCopy CS3 中的行距与 Adobe InCopy CS2 中的行距不同。[1610060]

还原文本框架的删除操作，然后选择“另存为”，此时文档可能损坏。[1630376]

在丹麦语的 Windows 平台上，Adobe InCopy CS3 安装完毕后无法启动。[1507644]

使用新式德语 2006 词典时，InCopy CS3 错误地将几个常用单词标记为拼写错误。[1485775]

如果不选择语言便打开 InCopy CS3 文档，InCopy CS3 将意外退出。[1566533]

用户在“字符”面板中选择“字体系列”或“字体样式”下拉菜单时，InCopy CS3 意外退出。[1565569]

当具有音调符号的字符位于连字符下一行的开头时，“荷兰语：新式”中应该删除音调符号。[1530327]

在 Windows 上使用基于 Winsoft 的拼写词典对俄语文本进行拼写检查时，InCopy CS3 意外退出。[1562676]

当具有文本绕排的已覆盖主页对象与版面页面上的对象重叠时，将在 INX 导入时应用额外的绕排。[1575833]

使用某种文本框架大小时，文本行结尾的全角破折号折叠为连字符。[1579345]

在确定连字断点时，连字符会算作单词的字符数；但当它们与连字限制发生冲突时，将忽略这些连字符。[1579343]

在确定如何断开单词以添加连字符时，会将前导和尾随的数字视为字符。[1580804]

在 InCopy CS3 中，无法将单词添加到第三方提供商的用户词典中。[1534513]

在默认工作区中循环载入样式时，将发生堆栈溢出，导致应用程序意外退出。[1527638]

打开直接输入时，如果用户在“附注”对话框中键入韩文字符和空格，InCopy CS3 将意外退出（仅限 Windows）。[1527748]

在后跟不间断连字符的自由连字符处换行时，无法绘制自由连字符。[1527793]

如果“系统字体”文件夹中包含损坏的字体，则建立字体菜单预览并在 CoolType 中启用该字体时，InCopy CS3 将意外退出。[1567612]

如果“系统字体”文件夹中包含损坏的字体，则在 CoolType 的 CTInit 中启用该字体时，InCopy CS3 将意外退出。[1567624]

第三方字体管理实用程序管理的字体在 InCopy CS3 中的激活情况不一致。[1561858]

Adobe-Japan1-6：在应用复合字体或将汉字更改为 Pr6N 字体时，没有采用 JIS2004 字形。[1538238]

用户界面

用于删除文本的键盘快捷键对条样视图中所选的文本不起作用。[1646642]

仅限 Mac：关闭文档窗口时可能出现意外关闭。[1666168]

在调用任何系统对话框（例如“存储”或“置入”对话框）后，键盘焦点仍保留在编辑框内部。[1598827]

如果“快速应用”弹出式菜单中包含样式组，则在其中使用输入提示功能时，Windows InCopy CS3 将意外退出。[1567574]

5. 为开发人员修复的问题

此部分提供了一个已修复技术问题的列表，这些修复结果仅包含在 InCopy CS3 5.0.4 调试版更新中。

仅限 Mac：使用 GuardMalloc 会发现 InDesign/InCopy/IDServer 启动过程不正确的 memcpy 调用。[1642976]

仅限 Mac：使用带有“应答调试日志”选项的“跟踪”菜单时，从不会创建“调试”日志文件。[1567330]

通过第三方插件在条样或文章视图中添加新文章后，在执行还原和重做操作时，InCopy CS3 意外退出。[1599563]

在载入具有“窗口”菜单子菜单的插件时，InCopy CS3 调试版将生成一个声明。[1560672]

当用户在 InCopy CS3 调试版本中切换上下文时，应用程序将生成以下声明：
MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt。[1532788]

在读取 / 写入永久数据时，大于 0x1000 的开发人员前缀 ID 将导致在 StandardBossIterator 中生成一个声明。[1578785]

© 2008 Adobe Systems Incorporated。保留所有权利。

Adobe、InCopy、InDesign 和 PostScript 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其它国家（或地区）的注册商标或商标。Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. 所有其它商标均归其各自所有者所有。