



InDesign CS3 Server Read Me

Welcome to Adobe® InDesign® CS3 Server. This document contains late-breaking product information, updates, and troubleshooting tips not covered in the InDesign CS3 Server documentation.

[Minimum system requirements](#)

[Install your software](#)

[Uninstall your software](#)

[Setting Up InDesign CS3 Server as a Windows Service](#)

[Launching InDesign CS3 Server as a Windows Service](#)

[Known issues](#)

[Customer care](#)

[Other resources](#)

[Legal Notices](#)

Minimum system requirements

Windows®

- Processor: Intel® Pentium® 4 or 5 processor, Intel Centrino, Intel Xeon
- OS: Windows Server 2003 w/SP1 or Windows Server 2003 R2
- Hard Disk: at least 1.8 GB of free hard disk space for a minimum installation of InDesign CS3 Server
- RAM: Minimum is 512 MB of RAM + 256 MB per additional instance. Recommended is 1 GB of RAM + 256 MB per additional instance
- It is recommended that Windows virtual memory paging file size be increased 2GB for each instance of InDesign CS3 Server
- PostScript Level 2 or higher printer (for PostScript® printing)
- QuickTime 7 is required for Multimedia features

Mac OS

- Processor: PowerPC® G4, G5 processor or Intel based Macintosh
- OS: Mac OS X 10.4.8 Server and above
- Hard disk: at least 1.6 GB of free hard disk space for installation of InDesign CS3 Server
Installation not supported on UFS or HSF formatted volumes or partitions
- RAM: Minimum is 512 MB of RAM + 256 MB per additional instance. Recommended is 1 GB of RAM + 256 MB per additional instance
- PostScript Level 2 or higher printer (for PostScript® printing)
- QuickTime 7 is required for Multimedia features

Install your software

Before you install, close all applications currently running on your system—including other Adobe applications, Microsoft Office applications, and browser windows.

After downloading the software from the Web, open the folder and double-click Setup.exe (Windows) or Setup (Mac OS), and then follow the on-screen instructions.

Note: In order to install additional components or reinstall your software after your original installation, you will need

access to the original installer (CD, DVD or the download from the web). Before you begin additional installations or reinstallations, please make sure the installer is in the same drive or location it was during the original installation.

Uninstall your software

1. Before you uninstall, close all applications currently running on your system—including other Adobe applications, Microsoft Office applications, and browser windows.
2. Do one of the following:
 - In Windows, open the Windows Control Panel and double-click Add or Remove Programs. Select the product that you want to uninstall, click Change/Remove, and then follow the on-screen instructions.
 - In Mac OS, double-click the product installer in Applications/Utilities/Adobe Installers. Authenticate as an administrator, then select Uninstall Components and follow the on-screen instructions.

Setting up InDesign CS3 Server as a Windows Service

InDesign CS3 Server can be optionally run as a Windows Service. Note that this feature is installed automatically on 32-bit versions of Windows OS, although the service is not started by default. Users of 64-bit Windows OS will need to manually install the Windows Service components using the below instructions.

To manually install the InDesign CS3 Server service components on a 64 bit machine:

1. Open a command prompt and navigate to the directory where InDesignServer.exe is installed.
2. Enter the following text:

```
regsvr32 InDesignServerMMC64.dll <enter>
```

```
InDesignServerService.exe /install <enter>
```

To manually uninstall the InDesign CS3 Server service components on a 64 bit machine:

1. Open a command prompt and navigate to the directory where InDesignServer.exe is installed.
2. Enter the following text:

```
regsvr32 /u InDesignServerMMC64.dll <enter>
```

```
InDesignServerService.exe /install /u <enter>
```

Launching InDesign CS3 Server as a Windows Service

To start InDesign CS3 Server as a Windows Service, do the following:

1. Go to Administrative Tools > Services
2. Find 'InDesignServerWinService' in the list & click 'Start', or select 'Properties' to configure how the service starts.

Double click on the "InDesignServerService.msc" file in the application directory to configure the service.

Known issues

This section contains information that can help you determine the cause of problems that may occur when you run InDesign CS3 Server.

For general product usage and additional troubleshooting information, visit the Adobe Product Support Knowledgebase.

In addition to the below known issues, the online [Release Notes](#) may contain additional late-breaking information and known issues about InDesign CS3 Server. Bug numbers, if available, are listed after the issue in brackets. [1234567]

- The sample scripts are written with the expectation that you will read the script before you run it. As you read the script, make note of any assumptions regarding input and output. For example, some scripts require an open document at index 0, so before running the script, you need to open a document. Also, many scripts assume the existence of the folder "/c/ServerTestFiles/", so you need to create that folder before running the script. When using TestClient to run a JavaScript, the result value output by TestClient is the last data encountered in the JavaScript. In the case where the last statement in the JavaScript does not return a value, TestClient outputs "script success". [multiple bug numbers]
- If the Microsoft .NET Framework is manually removed via Add/Remove Programs, it will need to be reinstalled. The InDesign CS3 Server installer repair functionality will not reinstall this component. [1477235]
- InDesign CS3 Server Release and InDesign CS3 Server Debug install by default to the same location. If you want to install both on the same computer, you must manually edit the path of one to be different. (Appending 'Debug' to the end of the folder name for the Debug build is recommended.) [1523982]
- When using InDesign CS3 Server in some UTF-16 languages (Korean, Japanese, etc.), some characters may be displayed as question marks in the console on Windows [1502680]
- Certain components of the Windows Service mechanism will need to be manually installed on a 64-bit OS. Please see '[Setting Up InDesign CS3 Server as a Windows Service](#)' in this document for instructions. [1472859]
- In the CORBA API, ParagraphStyle uses a string for a name, while CharacterStyle uses a VariableType object for a name. As such, a different syntax needs to be used in each case in order to access the name. See below for details. [1335300]

Comparing the name of a ParagraphStyle:

```
paraStyle.getName().equals(actualParaStyle.getName())
```

Comparing the name of a CharacterStyle:

```
charStyle.getName().asString().equals(actualCharStyle.getName().asString())
```

Setting the name of a ParagraphStyle:

```
//String name  
style.setName(name);
```

Setting the name of a CharacterStyle:

```
//String name  
style.setName(VariableTypeUtils.createString(name));
```

- There is currently no way to undo the effect of #targetengine through JavaScript [1463352]
- InDesign CS3 and InDesign CS3 Server cannot co-exist on the same machine. This applies to Release and Debug builds. [1491746]
- In JavaScript, app.viewPreferences.showNotes does not do anything [1444087]
- When decompressing Debug\Sdk\Corba\InDesignServerAPIRef.tar.gz, an error related to a long filename may occur. This error is benign and should be ignored. [1448534]
- In the CORBA API, setIncludeLinksWhenPackage(true) doesn't exist; _setIncludeLinksWhenPackage is the method you should

call. [1388045]

- An assertion fails, "Couldn't allocate the console window," when InDesign CS3 Server launches with the "Console" sink enabled in Debug Settings.xml. To work around this, use another sink. [1466982]
- Under certain conditions you may receive the following assert in the Debug build: "No translation of key 'Add Documents' to English string". This assert is benign and can be safely ignored. [1457004]
- Collections in the scripting DOM support a method for retrieving the middle item in the collection. This was inadvertently omitted from the Java API. The middle item from a collection can easily be retrieved by calculating the index of the middle item by dividing the total number of elements in the collections. Using the calculated index you can then use the getNthChildFoo method to retrieve the middle item in the collection. [1421591]
- The presence of any locked files/fonts can cause the installation to fail. Should the installation fail, please verify that there are no locked fonts in /Library/Fonts [no bug #]

Customer care

Customer Service

Adobe Customer Service provides assistance with product information, sales, registration, and other non-technical issues. To find out how to contact Adobe Customer Service, please visit [Adobe.com](http://www.adobe.com) for your region or country and click on Contact.

Support Plan Options and Technical Resources

If you require technical assistance for your product, including information on free and paid support options and troubleshooting resources, more information is available at <http://www.adobe.com/go/support/>. Outside of North America, go to <http://www.adobe.com/go/intlsupport/>. Free troubleshooting resources include Adobe's support knowledgebase, Adobe user-to-user forums and more.

If you are having any issues with installing or uninstalling InDesign CS3 Server, please try rebooting your system prior to contacting Support.

Other resources

Online Resources

InDesign Developer Center : <http://www.adobe.com/devnet/indesign/>

InDesign CS3 Server Home Page on Adobe.com: <http://www.adobe.com/products/indesignserver/>

Legal Notices

Adobe, InDesign, InDesign Server, PostScript, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Adobe InDesign CS3 Server Software includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Intel and Pentium are registered trademarks of Intel Corporation. Mac and Macintosh are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the United States and other countries. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

© 2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.



InDesign CS3 Server – Bitte lesen

Willkommen bei Adobe® InDesign® CS3 Server. Dieses Dokument enthält brandaktuelle Produktinformationen, aktuelle Informationen und Tipps zur Problembhebung, die nicht in der Dokumentation zu InDesign CS3 Server enthalten sind.

[Mindestsystemanforderungen](#)

[Installieren der Software](#)

[Deinstallieren der Software](#)

[Einrichten von InDesign CS3 Server als Windows-Dienst](#)

[Starten von InDesign CS3 Server als Windows-Dienst](#)

[Bekannte Probleme](#)

[Kundenbetreuung](#)

[Weitere Ressourcen](#)

[Rechtliche Hinweise](#)

Mindestsystemanforderungen

Windows®

Prozessor: Intel® Pentium® 4 oder 5, Intel Centrino, Intel Xeon

Betriebssystem: Windows Server 2003 mit SP1 oder Windows Server 2003 R2

Festplatte: mindestens 1,8 GB freier Speicherplatz auf der Festplatte für eine Minimalinstallation von InDesign CS3 Server

Arbeitsspeicher: mindestens 512 MB RAM + 256 MB für jede zusätzliche Instanz. Empfohlen: 1 GB RAM + 256 MB für jede zusätzliche Instanz.

Es wird empfohlen, die Seitengröße des virtuellen Speichers für jede Instanz von InDesign CS3 Server um 2 GB zu erhöhen.

Mindestens PostScript Level 2-fähiger Drucker (für PostScript®-Druck)

QuickTime 7 (für Multimedia-Funktionen erforderlich)

Mac OS

Prozessor: PowerPC® G4- bzw. G5-Prozessor oder Intel-basierter Macintosh

Betriebssystem: Mac OS X 10.4.8 Server und höher

Festplatte: mindestens 1,6 GB freier Speicherplatz auf der Festplatte für die Installation von InDesign CS3 Server

Die Installation auf Laufwerken oder Partitionen im UFS- bzw. HSF-Format wird nicht unterstützt.

Arbeitsspeicher: mindestens 512 MB RAM + 256 MB für jede zusätzliche Instanz. Empfohlen: 1 GB RAM + 256 MB für jede zusätzliche Instanz.

Mindestens PostScript Level 2-fähiger Drucker (für PostScript®-Druck)

QuickTime 7 (für Multimedia-Funktionen erforderlich)

Installieren der Software

Schließen Sie vor der Installation alle auf dem System derzeit ausgeführten Anwendungen – einschließlich anderer Adobe-Anwendungen, Microsoft Office-Anwendungen und Browserfenstern.

Nach dem Herunterladen der Software aus dem Web öffnen Sie den Ordner, doppelklicken Sie auf „Setup.exe“ (Windows) bzw. „Setup“ (Mac OS) und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis: Zum Installieren zusätzlicher Komponenten oder zum erneuten Installieren Ihrer Software nach der Erstinstallation benötigen Sie Zugang zum ursprünglichen Installationsprogramm (CD, DVD oder Download aus dem

Internet). Stellen Sie vor der zusätzlichen oder erneuten Installation sicher, dass sich das Installationsprogramm im gleichen Laufwerk oder am selben Ort wie bei der Erstinstallation befindet.

Deinstallieren der Software

1. Schließen Sie vor der Deinstallation alle auf dem System derzeit ausgeführten Anwendungen – einschließlich anderer Adobe-Anwendungen, Microsoft Office-Anwendungen und Browserfenstern.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Windows: Öffnen Sie die Windows-Systemsteuerung und doppelklicken Sie auf „Software“. Wählen Sie das Produkt, das Sie deinstallieren möchten, klicken Sie auf „Ändern/Entfernen“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - Mac OS: Doppelklicken Sie auf das Produktinstallationsprogramm in „Programme/Dienstprogramme/Adobe Installers“. Authentifizieren Sie sich als Administrator, wählen Sie dann „Komponenten entfernen“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Einrichten von InDesign CS3 Server als Windows-Dienst

InDesign CS3 Server kann optional als Windows-Dienst ausgeführt werden. Beachten Sie, dass diese Funktion auf 32-Bit-Versionen von Windows automatisch installiert wird. Sie wird allerdings nicht standardmäßig gestartet. Benutzer von 64-Bit-Versionen von Windows müssen die Windows-Dienstkomponenten mithilfe der unten aufgeführten Anweisungen manuell installieren.

So installieren Sie die InDesign CS3 Server-Dienstkomponenten auf einem 64-Bit-Computer:

1. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung und navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem die Datei „InDesignServer.exe“ installiert ist.
2. Geben Sie folgenden Text ein:

```
regsvr32 InDesignServerMMC64.dll <Eingabetaste>
```

```
InDesignServerService.exe /install <Eingabetaste>
```

So deinstallieren Sie die InDesign CS3 Server-Dienstkomponenten auf einem 64-Bit-Computer:

1. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung und navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem die Datei „InDesignServer.exe“ installiert ist.
2. Geben Sie folgenden Text ein:

```
regsvr32 /u InDesignServerMMC64.dll <Eingabetaste>
```

```
InDesignServerService.exe /install /u <Eingabetaste>
```

Starten von InDesign CS3 Server als Windows-Dienst

So starten Sie InDesign CS3 Server als Windows-Dienst:

1. Gehen Sie zu „Verwaltung“ > „Dienste“.
2. Suchen Sie in der Liste den Eintrag „InDesignServerWinService“ und klicken Sie auf „Start“ oder wählen Sie „Eigenschaften“, um zu konfigurieren, wie der Dienst gestartet wird.

Doppelklicken Sie im Anwendungsverzeichnis auf die Datei „InDesignServerService.msc“, um den Dienst zu konfigurieren.

Bekannte Probleme

Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Ihnen helfen sollen, die Ursache von Problemen beim Ausführen von InDesign CS3 Server zu finden. Allgemeine Informationen zur Verwendung des Produkts sowie zusätzliche Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie in der Adobe-Knowledgebase des Produkt-Supports.

Zusätzlich zu den unten genannten bekannten Problemen enthalten die [Online-Versionshinweise](#) möglicherweise zusätzliche brandaktuelle Informationen sowie Hinweise zu bekannten Problemen in InDesign CS3 Server. Sofern verfügbar, sind Fehlernummern zu jedem Problem in eckigen Klammern angegeben. [1234567]

Die Beispielskripte sind unter dem Vorbehalt geschrieben worden, dass Sie sie vor der Ausführung lesen. Notieren Sie sich beim Lesen der Skripte alle Voraussetzungen für Ein- und Ausgabe. Einige Skripte erfordern z. B. ein offenes Dokument mit dem Index 0, sodass Sie vor dem Ausführen des Skripts ein Dokument öffnen müssen. Viele Skripte gehen auch von der Existenz des Ordners „/c/ServerTestFiles/“ aus, sodass Sie diesen Ordner vor dem Ausführen des Skripts erstellen müssen. Wenn Sie ein JavaScript mit TestClient ausführen, werden von TestClient die letzten Daten des JavaScripts als Ergebniswert ausgegeben. Wenn die letzte Anweisung im JavaScript keinen Wert ergibt, wird von TestClient die Meldung „Skript erfolgreich“ ausgegeben. [mehrere Fehlernummern]

Wenn Microsoft .NET Framework über „Software“ in der Windows-Systemsteuerung manuell entfernt wurde, muss es neu installiert werden. Die Reparaturfunktion des InDesign CS3 Server-Installationsprogramms führt keine Neuinstallation dieser Komponente aus. [1477235]

InDesign CS3 Server Release und InDesign CS3 Server Debug werden standardmäßig im selben Ordner installiert. Wenn Sie beide Komponenten auf demselben Computer installieren möchten, müssen Sie den Pfad für eine Komponente manuell ändern. (Es wird empfohlen, an das Ende des Ordnernamens für den Debug-Build das Wort „Debug“ anzuhängen.) [1523982]

Bei der Verwendung einiger UTF-16-Sprachversionen (Koreanisch, Japanisch etc.) von InDesign CS3 Server werden einige Zeichen in der Konsole unter Windows möglicherweise als Fragezeichen angezeigt. [1502680]

Einige Windows-Dienstkomponenten müssen unter einem 64-Bit-Betriebssystem manuell installiert werden. Anweisungen dazu finden Sie unter „[Einrichten von InDesign CS3 Server als Windows-Dienst](#)“ in diesem Dokument. [1472859]

In der CORBA API verwendet ParagraphStyle eine Zeichenfolge für einen Namen, während CharacterStyle ein Objekt vom Typ Variable verwendet. Daher muss zum Zugriff auf den Namen jeweils eine andere Syntax verwendet werden. Einzelheiten finden Sie unten. [1335300]

Vergleich eines ParagraphStyle-Namens:

```
paraStyle.getName().equals(actualParaStyle.getName())
```

Vergleich eines CharacterStyle-Namens:

```
charStyle.getName().asString().equals(actualCharStyle.getName().asString())
```

Festlegen eines ParagraphStyle-Namens:

```
//Name der Zeichenfolge  
style.setName(name);
```

Festlegen eines CharacterStyle-Namens:

```
//Name der Zeichenfolge  
style.setName(VariableTypeUtils.createString(name));
```

Es ist derzeit nicht möglich, die Auswirkung von „#targetengine“ durch JavaScript rückgängig zu machen. [1463352]

InDesign CS3 und InDesign CS3 Server können nicht auf demselben Computer installiert werden. Dies gilt ebenso für Versions- und Debug-Builds. [1491746]

In JavaScript hat „app.viewPreferences.showNotes“ keine Funktion. [1444087]

Bei der Dekomprimierung der Datei „Debug\Sdk\Corba\InDesignServerAPIRef.tar.gz“ tritt möglicherweise ein Fehler in Bezug auf einen langen Dateinamen auf. Dieser Fehler ist unkritisch und kann ignoriert werden. [1448534]

In der CORBA API existiert „setIncludeLinksWhenPackage(true)“ nicht. Sie sollten stattdessen „_setIncludeLinksWhenPackage“ aufrufen. [1388045]

Die Fehlermeldung „Konsolenfenster konnte nicht bereitgestellt werden“ wird angezeigt, wenn InDesign CS3 Server gestartet wird und das Sink-Objekt „Konsole“ in der Datei „Debug Settings.xml“ aktiviert ist. Um dies zu verhindern, verwenden Sie ein anderes Sink-Objekt. [1466982]

Unter bestimmten Umständen erscheint im Debug-Build folgende Fehlermeldung: „Keine Übersetzung des Schlüssels ‚Dokumente hinzufügen‘ in deutscher Zeichenfolge“. Dieser Fehler ist unkritisch und kann ignoriert werden. [1457004]

Sammlungen im Skript-DOM unterstützen eine Methode zum Abrufen des mittleren Objekts in der Sammlung. Dies wurde von der Java API irrtümlicherweise ignoriert. Das mittlere Objekt einer Sammlung lässt sich leicht durch Berechnung seines Index abrufen, indem die Gesamtzahl der Elemente in den Sammlungen dividiert wird. Mit dem berechneten Index kann das mittlere Objekt dann mithilfe der getNthChildFoo-Methode in der Sammlung abgerufen werden. [1421591]

Die Existenz gesperrter Dateien oder Schriftarten kann zum Fehlschlagen der Installation führen. Sollte die Installation fehlschlagen, stellen Sie sicher, dass sich in „./Library/Fonts“ keine gesperrten Schriftarten befinden. [keine Fehlernummer]

Kundenbetreuung

Kundendienst

Der Adobe-Kundendienst bietet Ihnen Unterstützung in Bezug auf Produktinformationen, Vertrieb, Registrierung und andere nicht-technische Probleme. Kontaktinformationen zum Adobe-Kundendienst finden Sie auf der regionalen Website von Adobe.com, indem Sie auf „Kontakt“ klicken.

Optionen für den Support und technische Ressourcen

Weitere Informationen zum technischen Support für ein Produkt einschließlich Informationen zu kostenlosen und kostenpflichtigen Supportoptionen sowie zu Fehlerbehebungsressourcen finden Sie unter http://www.adobe.com/go/support_de/. Kunden außerhalb von Nordamerika erhalten diese Informationen unter <http://www.adobe.com/go/intlsupport/>. Zu den kostenlosen Fehlerbehebungsressourcen gehören die Support-Knowledgebase von Adobe, Benutzerforen und vieles mehr.

Sollten Sie beim Installieren oder Deinstallieren von InDesign CS3 Server Probleme haben, versuchen Sie, das System erneut zu starten, bevor Sie sich an den Support wenden.

Weitere Ressourcen

Online-Ressourcen

InDesign Developer Center : <http://www.adobe.com/devnet/indesign/>

InDesign CS3 Server-Startseite bei Adobe.com: <http://www.adobe.com/de/products/indesignserver/>

Adobe, InDesign, InDesign Server, PostScript und PostScript 3 sind eingetragene Marken bzw. Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

Adobe InDesign CS3 Server-Software enthält Software, die von der Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>) entwickelt wurde. Intel und Pentium sind eingetragene Marken der Intel Corporation. Mac und Macintosh sind Marken von Apple Computer, Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Microsoft und Windows sind eingetragene Marken bzw. Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2007 Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.

Bienvenue dans Adobe® InDesign® CS3 Server. Ce document contient les toutes dernières informations produit, les mises à jour et les conseils de dépannage non couverts par la documentation d’InDesign CS3 Server.

[Configuration minimale requise](#)

[Installation du logiciel](#)

[Désinstallation du logiciel](#)

[Configuration d’InDesign CS3 Server en tant que service Windows](#)

[Lancement d’InDesign CS3 Server en tant que service Windows](#)

[Problèmes connus](#)

[Assistance à la clientèle](#)

[Autres ressources](#)

[Mentions légales](#)

Configuration minimale requise

Windows®

Processeur : Intel® Pentium® 4 ou 5, Intel Centrino, Intel Xeon

Système d’exploitation : Windows Server 2003 avec SP1 ou Windows Server 2003 R2

Disque dur : au moins 1,8 Go d’espace disque disponible pour une installation minimale d’InDesign CS3 Server

RAM : 512 Mo minimum de RAM + 256 Mo par instance supplémentaire. 1 Go de RAM + 256 Mo par instance supplémentaire sont recommandés.

Il est conseillé d’augmenter la taille du fichier de pagination de mémoire virtuelle de Windows de 2 Go pour chaque instance d’InDesign CS3 Server.

Imprimante prenant en charge le langage PostScript Niveau 2 ou ultérieur (pour impression PostScript®)

Logiciel QuickTime 7 requis pour les fonctions multimédia

Mac OS

Processeur : PowerPC® G4 ou G5 ou Macintosh équipé d’un processeur Intel

Système d’exploitation : Mac OS X 10.4.8 Server et supérieur

Disque dur : au moins 1,6 Go d’espace disque disponible pour l’installation d’InDesign CS3 Server

L’installation n’est pas prise en charge sur les volumes ou partitions formatés selon les systèmes de fichiers UFS ou HSF.

RAM : 512 Mo minimum de RAM + 256 Mo par instance supplémentaire. 1 Go de RAM + 256 Mo par instance supplémentaire sont recommandés.

Imprimante prenant en charge le langage PostScript Niveau 2 ou ultérieur (pour impression PostScript®)

Logiciel QuickTime 7 requis pour les fonctions multimédia

Installation du logiciel

Avant d’installer le logiciel, fermez toutes les applications ouvertes sur votre système et notamment les autres applications Adobe, les applications Microsoft Office et les fenêtres de navigation.

Une fois le logiciel téléchargé depuis Internet, ouvrez le dossier, puis cliquez deux fois sur le fichier Setup.exe (Windows) ou Setup (Mac OS). Suivez ensuite les instructions qui s’affichent à l’écran.

Remarque : après la première installation du logiciel, vous aurez besoin du support d’installation d’origine (CD, DVD ou

le programme téléchargé sur Internet) pour pouvoir installer d'autres composants ou réinstaller le logiciel. Avant de commencer toute installation supplémentaire ou toute réinstallation, assurez-vous que le programme d'installation se trouve bien sur le même lecteur ou au même endroit que lors de la première installation.

Désinstallation du logiciel

1. Avant de désinstaller le logiciel, fermez toutes les applications ouvertes sur votre système et notamment les autres applications Adobe, les applications Microsoft Office et les fenêtres de navigation.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sous Windows, ouvrez le Panneau de configuration, puis cliquez deux fois sur Ajout/Suppression de programmes. Sélectionnez le produit que vous souhaitez désinstaller, puis cliquez sur le bouton Modifier ou Supprimer. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran.
 - Sous Mac OS, cliquez deux fois sur le programme d'installation du produit dans Applications/Utilitaires/Adobe Installers. Authentifiez-vous en tant qu'administrateur, puis sélectionnez Désinstaller les composants. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran.

Configuration d'InDesign CS3 Server en tant que service Windows

InDesign CS3 Server peut également être exécuté en tant que service Windows. Notez que bien que l'installation de cette fonction soit automatique sur les versions 32 bits du système d'exploitation Windows, ce service n'est pas lancé par défaut. Les utilisateurs de la version 64 bits du système d'exploitation Windows doivent installer manuellement les composants de ce service, en se conformant aux instructions ci-dessous.

Pour installer manuellement les composants du service InDesign CS3 Server sur un ordinateur 64 bits :

1. Ouvrez une invite de commandes et recherchez le répertoire dans lequel InDesignServer.exe est installé.
2. Saisissez le texte suivant :

```
regsvr32 InDesignServerMMC64.dll <Entrée>
```

```
InDesignServerService.exe /install <Entrée>
```

Pour désinstaller manuellement les composants du service InDesign CS3 Server sur un ordinateur 64 bits :

1. Ouvrez une invite de commandes et recherchez le répertoire dans lequel InDesignServer.exe est installé.
2. Saisissez le texte suivant :

```
regsvr32 /u InDesignServerMMC64.dll <Entrée>
```

```
InDesignServerService.exe /install /u <Entrée>
```

Lancement d'InDesign CS3 Server en tant que service Windows

Pour lancer InDesign CS3 Server en tant que service Windows, effectuez la procédure suivante :

1. Sélectionnez Outils d'administration > Services.
2. Recherchez « InDesignServerWinService » dans la liste, puis cliquez sur « Démarrer » ou sélectionnez « Propriétés » pour configurer le mode de lancement du service.

Cliquez deux fois sur le fichier InDesignServerService.msc situé dans le répertoire de l'application pour configurer le service.

Cette section contient des informations qui peuvent vous aider à déterminer la cause des problèmes pouvant survenir lors de l'exécution d'InDesign CS3 Server. Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'utilisation générale du produit et sur le dépannage, visitez la base de connaissances du support produit d'Adobe.

Outre les problèmes connus présentés ci-dessous, les [notes de version](#) en ligne peuvent également contenir les dernières informations ainsi que les problèmes connus au sujet d'InDesign CS3 Server. Les numéros des problèmes, s'ils sont disponibles, sont indiqués entre crochets après l'énoncé du problème. [1234567]

Lors de la rédaction des exemples de script, le programmeur part du principe que vous allez lire le script avant de l'exécuter. Lors de la lecture, notez toutes les hypothèses du script en matière d'entrée et sortie. Par exemple, certains scripts requièrent un document ouvert au numéro 0. Vous devez donc ouvrir un document avant d'exécuter le script. De même, bon nombre de scripts présupposent l'existence du dossier « /c/ServerTestFiles/ ». Vous devez donc créer ce dossier avant d'exécuter le script. Lorsque vous exécutez un script JavaScript via TestClient, la valeur de résultat émise par TestClient est la dernière donnée rencontrée dans JavaScript. Si la dernière instruction du script ne renvoie aucune valeur, TestClient affiche un message attestant du succès de l'exécution du script (« Script success »). [plusieurs numéros]

Si vous avez supprimé manuellement Microsoft .NET Framework via le menu Ajout/Suppression de programmes, vous devrez le réinstaller. La fonctionnalité de réparation du programme d'installation d'InDesign CS3 Server ne réinstallera pas ce composant. [1477235]

Les applications InDesign CS3 Server Release et InDesign CS3 Server Debug sont installées par défaut au même endroit. Si vous souhaitez installer ces deux applications sur le même ordinateur, vous devez modifier manuellement le chemin de l'une d'elles. (Nous vous recommandons d'ajouter « Debug » à la fin du nom de dossier pour la version « Debug ».) [1523982]

Lorsque vous utilisez InDesign CS3 Server dans certaines langues codées en UTF-16 (coréen, japonais, etc.), certains caractères peuvent, sous Windows, être remplacés par des points d'interrogation sur la console. [1502680]

Un système d'exploitation 64 bits peut nécessiter l'installation manuelle de certains des composants du mécanisme du service Windows. Veuillez consulter le chapitre « [Configuration d'InDesign CS3 Server en tant que service Windows](#) » dans le présent document pour de plus amples instructions. [1472859]

Dans l'API CORBA, ParagraphStyle a pour nom une chaîne de caractères, tandis que CharacterStyle a pour nom un objet VariableType. En conséquence, vous devez utiliser dans chaque cas une syntaxe différente pour accéder au nom. Pour plus de détails, reportez-vous aux paragraphes ci-dessous. [1335300]

Comparaison du nom d'un ParagraphStyle :
`paraStyle.getName().equals(actualParaStyle.getName())`

Comparaison du nom d'un CharacterStyle :
`charStyle.getName().asString().equals(actualCharStyle.getName().asString())`

Définition du nom d'un ParagraphStyle :
//Nom de la chaîne de caractères
`style.setName(name);`

Définition du nom d'un CharacterStyle :
//Nom de la chaîne de caractères
`style.setName(VariableTypeUtils.createString(name));`

Actuellement, il est impossible d'annuler l'effet de #targetengine via JavaScript. [1463352]

InDesign CS3 et InDesign CS3 Server ne peuvent pas être installés sur la même machine. Ceci s'applique aux versions Release et Debug. [1491746]

Dans JavaScript, `app.viewPreferences.showNotes` n'a aucun effet. [1444087]

Lors de la décompression de `Debug\Sdk\Corba\InDesignServerAPIRef.tar.gz`, une erreur peut survenir du fait d'un nom de fichier trop long. Il s'agit d'une erreur mineure que vous pouvez ignorer. [1448534]

`setIncludeLinksWhenPackage(true)` n'existe pas dans l'API CORBA ; vous devez appeler la méthode `_setIncludeLinksWhenPackage`. [1388045]

Echec de l'assertion et affichage du message « Impossible d'allouer la fenêtre de la console » lors du lancement d'InDesign CS3 Server avec le récepteur « Console » activé dans `Debug Settings.xml`. Pour résoudre ce problème, utilisez un autre récepteur. [1466982]

Sous certaines conditions, le message suivant peut s'afficher dans la version Debug : « Aucune traduction de la clé "Ajouter des documents" dans la chaîne de caractères française ». Il s'agit d'un message de peu d'importance que vous pouvez ignorer. [1457004]

Les collectes du modèle DOM de création de scripts prennent en charge une méthode permettant de récupérer l'élément central lors de la collecte. Ceci a été oublié par inadvertance pour l'API Java. L'élément central d'une collecte peut facilement être récupéré en calculant son numéro. Pour cela, il suffit de diviser par deux le nombre total d'éléments de la collecte. Ce numéro calculé vous permet, par le biais de la méthode `getNthChildFoo`, de récupérer l'élément central de la collecte. [1421591]

La présence de fichiers ou de polices verrouillés peut empêcher l'installation du programme. Dans ce cas, vérifiez qu'il n'y a aucune police verrouillée dans `/Bibliothèque/Polices` [aucun numéro]

Assistance à la clientèle

Service clientèle

Le Service clientèle Adobe fournit une assistance sur les informations produit, la vente, l'enregistrement et autres questions non techniques. Pour savoir comment contacter le Service clientèle Adobe, visitez le site [Adobe.com](http://www.adobe.com) de votre région ou pays, puis cliquez sur « Contact ».

Options de Programmes de support et ressources techniques

Si vous avez besoin de support technique pour votre produit, notamment si vous souhaitez obtenir des informations sur les options de support gratuit et payant, ainsi que sur les ressources de dépannage, vous trouverez des informations supplémentaires à l'adresse : http://www.adobe.com/go/support_fr. Pour les pays hors Amérique du Nord, consultez la page Web suivante : <http://www.adobe.com/go/intlsupport/>. Parmi les ressources de dépannage gratuites figurent, entre autres, la base de connaissances et les forums d'utilisateurs d'Adobe.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de la désinstallation d'InDesign CS3 Server, essayez de redémarrer votre système avant de contacter le support technique.

Autres ressources

Ressources en ligne

Pôle de développement InDesign : <http://www.adobe.com/devnet/indesign/>

Page d'accueil InDesign CS3 Server sur Adobe.com : <http://www.adobe.com/fr/products/indesignserver/>

Mentions légales

Adobe, InDesign, InDesign Server, PostScript et PostScript 3 sont des marques ou des marques déposées de Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Le logiciel Adobe InDesign CS3 Server inclut le logiciel développé par Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Intel et Pentium sont des marques déposées de Intel Corporation. Mac et Macintosh sont des marques de Apple Computer, Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Microsoft et Windows sont des marques ou des marques de Microsoft Corporation déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2007 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés.



InDesign CS3 Server Vigtigt

Velkommen til Adobe® InDesign® CS3 Server. Dette dokument indeholder de seneste produktoplysninger, opdateringer og fejlfindingsstip, som ikke findes i dokumentationen til InDesign CS3 Server.

[Minimumkrav til systemet](#)

[Installation af din software](#)

[Afinstallation af din software](#)

[Opsætning af InDesign CS3 Server som en Windows-tjeneste](#)

[Start af InDesign CS3 Server som en Windows-tjeneste](#)

[Kendte problemer](#)

[Kundepleje](#)

[Andre ressourcer](#)

[Juridiske oplysninger](#)

Minimumkrav til systemet

Windows®

Processor: Intel® Pentium® 4- eller 5-processor, Intel Centrino, Intel Xeon

Operativsystem: Windows Server 2003 med SP1 eller Windows Server 2003 R2

Harddisk: Ledig harddiskkapacitet på min. 1,8 GB til minimuminstallation af InDesign CS3 Server

RAM: Minimum 512 MB RAM samt yderligere 256 MB pr. ekstrainsallation. Anbefalet er 1 GB RAM samt 256 MB pr. ekstrainsallation

Det anbefales, at sidefilstørrelsen for Windows virtuelle hukommelse øges med 2 GB for hver installation af InDesign CS3 Server

PostScript Level 2 eller højere (til PostScript®-udskrivning)

QuickTime 7 er påkrævet til multimediefunktioner

Mac OS

Processor: PowerPC® G4, G5-processor eller Intel-baseret Macintosh

Operativsystem: Mac OS X 10.4.8 Server og nyere

Harddisk: Ledig harddiskkapacitet på min. 1,6 GB til installation af InDesign CS3 Server

Installation understøttes ikke på UFS- eller HSF-formaterede versioner eller partitioner

RAM: Minimum 512 MB RAM samt yderligere 256 MB pr. ekstrainsallation. Anbefalet er 1 GB RAM samt 256 MB pr. ekstrainsallation

PostScript Level 2 eller højere (til PostScript®-udskrivning)

QuickTime 7 er påkrævet til multimediefunktioner

Installation af din software

Før du installerer, skal du lukke alle programmer, som kører på dit system - herunder andre Adobe-programmer, Microsoft Office-programmer og browservinduer.

Når du har hentet softwaren på internettet, skal du åbne mappen og dobbeltklikke på Setup.exe (Windows) eller Setup (Mac OS), og derefter følge instruktionerne på skærmen.

Bemærk: Hvis du vil installere andre komponenter eller geninstallere programmet efter den oprindelige installation, skal du have adgang til det oprindelige installationsprogram (cd, dvd eller hentet fra internettet). Før du starter andre

installationer eller geninstallationer, skal du kontrollere, at installationsprogrammet findes på det samme drev eller den samme placering, som det var under den oprindelige installation.

Afinstallation af din software

1. Før du afinstallerer, skal du lukke alle programmer, som kører på dit system - herunder andre Adobe-programmer, Microsoft Office-programmer og browservinduer.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
 - I Windows skal du åbne Kontrolpanel og dobbeltklikke på Tilføj eller fjern programmer. Vælg det produkt, du ønsker at afinstallere, klik på Rediger/fjern, og følg derefter instruktionerne på skærmen.
 - I Mac OS skal du dobbeltklikke på installationsprogrammet til produktet i Programmer\Hjælpeprogrammer\Adobe Installers. Indtast administratoradgangskode, vælg Fjern komponenter, og følg derefter instruktionerne på skærmen.

Opsætning af InDesign CS3 Server som en Windows-tjeneste

InDesign CS3 Server kan evt. køres som en Windows-tjeneste. Bemærk, at denne funktion installeres automatisk på 32-bit-versioner af Windows OS, selv om tjenesten ikke startes som standard. Brugere af 64-bit Windows OS skal installere Windows-tjenestekomponenter manuelt i henhold til nedenstående fremgangsmåde.

Manuel installation af tjenestekomponenter til InDesign CS3 Server på en 64-bit maskine:

1. Åbn en kommandoprompt, og naviger til den mappe, hvor InDesignServer.exe er installeret.
2. Indtast følgende:

```
regsvr32 InDesignServerMMC64.dll <enter>
```

```
InDesignServerService.exe /install <enter>
```

Manuel afinstallation af tjenestekomponenter til InDesign CS3 Server på en 64-bit maskine:

1. Åbn en kommandoprompt, og naviger til den mappe, hvor InDesignServer.exe er installeret.
2. Indtast følgende:

```
regsvr32 /u InDesignServerMMC64.dll <enter>
```

```
InDesignServerService.exe /install /u <enter>
```

Start af InDesign CS3 Server som en Windows-tjeneste

Gør følgende for at starte InDesign CS3 Server som en Windows-tjeneste:

1. Gå til Administration > Tjenester
2. Find "InDesignServerWinService" i listen, og klik på "Start", eller vælg "Egenskaber" for at konfigurere, hvordan tjenesten skal starte.

Dobbeltklik på filen "InDesignServerService.msc" i programoversigten for at konfigurere tjenesten.

Kendte problemer

Dette afsnit indeholder oplysninger, som kan hjælpe dig med at bestemme årsagen til problemer, der måtte opstå, når du kører InDesign

CS3 Server. Besøg Adobes produktsupport-vidensbase for at få flere oplysninger om generel brug af produktet og andre fejlfindingsoplysninger.

Ud over de kendte problemer, der beskrives nedenfor, indeholder online [versionsnoterne](#) muligvis de seneste oplysninger og kendte problemer om InDesign CS3 Server. Eventuelle fejlnumre vises efter problemet i parenteser. [1234567]

Eksempel-scripts skrives under forudsætning af, at du læser scriptet, før du kører det. Når du læser scriptet, skal du notere alle forudsætninger vedr. input og output. Nogle scripts kræver f. eks. et åbent dokument ved indeks 0, så du skal åbne et dokument, før du kører scriptet. Mange scripts forudsætter også, at mappen "/c/ServerTestFiles/" findes, så du skal oprette denne mappe, før du kører scriptet. Når du bruger TestClient til at køre et JavaScript, er den værdi, som TestClient returnerer, de sidste data, der er fundet i JavaScriptet. Hvis den sidste sætning i JavaScriptet ikke returnerer en værdi, viser TestClient "script success". [flere fejlnumre]

Hvis du fjerner Microsoft .NET Framework via Tilføj/Fjern programmer, skal det geninstalleres. Reparationsfunktionen i installationsprogrammet til InDesign CS3 Server geninstallerer ikke denne komponent. [1477235]

InDesign CS3 Server Release og InDesign CS3 Server Debug installeres som standard, det samme sted. Hvis du vil installere begge på den samme computer, skal du selv redigere stien på den ene, så den er forskellig fra den anden. (Tilføjelse af "Debug" i slutningen af mappenavnet for Debug-versionen anbefales.) [1523982]

Når man bruger InDesign CS3 Server på visse UTF-16-sprog (koreansk, japansk osv.), vises visse tegn muligvis som spørgsmålstegn i konsollen på Windows [1502680]

Visse komponenter i Windows-tjenestemekanismen skal installeres manuelt på et 64-bit operativsystem. Se "[Opsætning af InDesign CS3 Server som en Windows-tjeneste](#)" i dette dokument for at få flere oplysninger. [1472859]

I CORBA API bruger ParagraphStyle en streng som et navn, mens CharacterStyle bruger et VariableType-objekt som et navn. Det betyder, at der skal bruges en forskellig syntaks i disse tilfælde, for at man kan få adgang til navnet. Der er flere oplysninger nedenfor. [1335300]

Sammenligning af navnet på en ParagraphStyle:
`paraStyle.getName().equals(actualParaStyle.getName())`

Sammenligning af navnet på en CharacterStyle:
`charStyle.getName().asString().equals(actualCharStyle.getName().asString())`

Angivelse af navnet på en ParagraphStyle:
`//Strengnavn
style.setName(navn);`

Angivelse af navnet på en CharacterStyle:
`//Strengnavn
style.setName(VariableTypeUtils.createString(navn));`

Det er i øjeblikket ikke muligt at fortryde virkningen af #targetengine via JavaScript [1463352]

InDesign CS3 og InDesign CS3 Server må ikke installeres på den samme maskine. Det gælder for Release- og Debug-versionerne. [1491746]

I JavaScript udfører `app.viewPreferences.showNotes` ingen handling [1444087]

Når du dekomprimerer `Debug\Sdk\Corba\InDesignServerAPIRef.tar.gz`, vises muligvis en fejl vedr. et langt filnavn. Du kan ignorere denne fejl. [1448534]

I CORBA API findes `setIncludeLinksWhenPackage(true)` ikke. Kald metoden `_setIncludeLinksWhenPackage` i stedet. [1388045]

En assertion fejler, "Couldn't allocate the console window", når InDesign CS3 Server startes med "Console" sink-aktiveret i Debug Settings.xml. Brug en anden sink for at løse dette problem. [1466982]

Under visse omstændigheder vises følgende assert muligvis i Debug-versionen: "No translation of key 'Add Documents' to English string". Denne assert kan ignoreres. [1457004]

Samlinger i scripting DOM understøtter en metode til hentning af det mellemste element i samlingen. Det blev ved et uheld ikke inkluderet i Java API. Det mellemste element fra en samling kan nemt hentes ved at beregne indekset af det mellemste element ved at dele det samlede antal elementer i samlingerne. Ved hjælp af det beregnede indeks kan du derefter bruge metoden `getNthChildFoo` til at hente det mellemste element i samlingen. [1421591]

Hvis der findes låste filer/skrifter, kan det betyde, at installation ikke lykkes. Hvis det sker, skal du kontrollere, at der ikke er låste skrifter i `/Library/Fonts` [intet fejlnummer]

Kundepleje

Kundeservice

Adobe kundeservice er behjælpelig med produktoplysninger, salg, registrering og andre forespørgsler, der ikke er af teknisk art. Du kan finde kontaktoplysninger for Adobe kundeservice ved at gå ind på Adobe.coms hjemmeside for dit område eller land og klikke på Kontakt.

Supportplaner og tekniske ressourcer

Hvis du har behov for teknisk assistance til dit produkt, herunder oplysninger vedr. gratis supporttydelser og supporttydelser, der kan købes, samt fejlfindingsressourcer, kan du finde flere oplysninger på http://www.adobe.com/go/support_dk/.

Uden for Nordamerika <http://www.adobe.com/go/intlsupport/>. Gratis fejlfindingsressourcer omfatter Adobes support-vidensbase, Adobes brugerforummer og meget mere.

Hvis der er problemer med at installere eller afinstallere InDesign CS3 Server, kan du prøvet at genstarte dit system inden du kontakter support.

Andre ressourcer

Online-ressourcer

InDesign Developer Center : <http://www.adobe.com/devnet/indesign/>

InDesign CS3 Server-hjemmesiden på Adobe.com: <http://www.adobe.com/dk/products/indesignserver/>

Juridiske oplysninger

Adobe, InDesign, InDesign Server, PostScript og PostScript 3 er enten registrerede varemærker eller varemærker, som tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Adobe InDesign CS3 Server Software indeholder software, der er udviklet af Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Intel og Pentium er registrerede varemærker, som tilhører Intel Corporation. Mac og Macintosh er varemærker, som tilhører Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre lande. Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

© 2007 Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes.

Léame de Adobe® InDesign CS3 Server

Bienvenido a Adobe® InDesign® CS3 Server. Este documento contiene información de última hora sobre el producto, actualizaciones y sugerencias para la resolución de problemas que no se incluyen en la documentación de InDesign CS3 Server.

[Requisitos mínimos del sistema](#)

[Instalación del software](#)

[Desinstalación del software](#)

[Configuración de InDesign CS3 Server como un servicio de Windows](#)

[Inicio de InDesign CS3 Server como un servicio de Windows](#)

[Problemas conocidos](#)

[Asistencia a clientes](#)

[Otros recursos](#)

[Avisos legales](#)

Requisitos mínimos del sistema

Windows®

Procesador: Intel® Pentium® 4 ó 5, Intel Centrino o Intel Xeon

Sistema operativo: Windows Server 2003 con SP1 o Windows Server 2003 R2

Disco duro: al menos 1,8 GB de espacio libre en el disco duro para una instalación mínima de InDesign CS3 Server

RAM: un mínimo de 512 MB de memoria RAM + 256 MB por cada instalación adicional. Se recomienda 1 GB de memoria RAM + 256 MB por cada instalación adicional

Se recomienda aumentar el tamaño del archivo de paginación de la memoria virtual de Windows en 2 GB para cada instalación de InDesign CS3 Server

Impresora PostScript de nivel 2 o impresora superior (para impresión PostScript®)

Se requiere QuickTime 7 para las funciones multimedia

Mac OS

Procesador: PowerPC® G4, G5 o Macintosh basado en Intel

Sistema operativo: Mac OS X 10.4.8 Server y superior

Disco duro: al menos 1,6 GB de espacio libre en el disco duro para la instalación de InDesign CS3 Server

No se admite la instalación en volúmenes o particiones formateados UFS o HSF

RAM: un mínimo de 512 MB de memoria RAM + 256 MB por cada instalación adicional. Se recomienda 1 GB de memoria RAM + 256 MB por cada instalación adicional

Impresora PostScript de nivel 2 o impresora superior (para impresión PostScript®)

Se requiere QuickTime 7 para las funciones multimedia

Instalación del software

Antes de iniciar la instalación, cierre todas las aplicaciones que se estén ejecutando en el sistema, incluidas otras aplicaciones de Adobe, las aplicaciones de Microsoft Office y las ventanas del navegador.

Una vez descargado el software de Internet, abra la carpeta, haga doble clic en Setup.exe (Windows) o Setup (Mac OS) y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.

Nota: para instalar componentes adicionales o volver a instalar el software, deberá acceder al programa de instalación

original (CD, DVD o descarga de Internet). Antes de iniciar una nueva instalación o de volver a instalar, asegúrese de que el programa de instalación se encuentra en la misma unidad o ubicación que durante la instalación original.

Desinstalación del software

1. Antes de desinstalar, cierre todas las aplicaciones que se estén ejecutando en el sistema, incluidas otras aplicaciones de Adobe, las aplicaciones de Microsoft Office y las ventanas del navegador.
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - o En Windows, abra el Panel de control y haga doble clic en Agregar o quitar programas. Seleccione el producto que desee desinstalar, haga clic en Cambiar o quitar y, a continuación, siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.
 - o En Mac OS, haga doble clic en el instalador del producto en Aplicaciones\Utilidades\Adobe Installers. Identifíquese como administrador, seleccione la opción para desinstalar componentes y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.

Configuración de InDesign CS3 Server como un servicio de Windows

InDesign CS3 Server se puede ejecutar también como un servicio de Windows. Tenga en cuenta que esta función se instala automáticamente en versiones del sistema operativo Windows de 32 bits, aunque el servicio no se inicia de forma predeterminada. Los usuarios del sistema operativo Windows de 64 bits deberán instalar manualmente los componentes del servicio de Windows siguiendo las instrucciones que aparecen a continuación.

Para instalar manualmente los componentes de servicio InDesign CS3 Server en un equipo de 64 bits:

1. Abra el símbolo del sistema y desplácese hasta el directorio en el que está instalado InDesignServer.exe.
2. Introduzca el texto siguiente:

```
regsvr32 InDesignServerMMC64.dll <Intro>
```

```
InDesignServerService.exe /install <Intro>
```

Para desinstalar manualmente los componentes de servicio InDesign CS3 Server en un equipo de 64 bits:

1. Abra el símbolo del sistema y desplácese hasta el directorio en el que está instalado InDesignServer.exe.
2. Introduzca el texto siguiente:

```
regsvr32 /u InDesignServerMMC64.dll <Intro>
```

```
InDesignServerService.exe /install /u <Intro>
```

Inicio de InDesign CS3 Server como un servicio de Windows

Para iniciar InDesign CS3 Server como un servicio de Windows, siga estos pasos:

1. Vaya a Herramientas Administrativas > Servicios
2. Busque "InDesignServerWinService" en la lista y haga clic en "Inicio" o seleccione "Propiedades" para configurar el modo en el que se iniciará el servicio.

Haga doble clic en el archivo "InDesignServerService.msc" del directorio de aplicaciones para configurar el servicio.

Problemas conocidos

Esta sección contiene información que puede ayudarle a determinar la causa de algunos problemas que se pueden producir al ejecutar InDesign CS3 Server. Para obtener información general sobre el uso del producto y la resolución de problemas, visite la base de datos de soporte de Adobe.

Además de los problemas conocidos que figuran a continuación, puede que las [notas de la versión](#) en línea contengan información adicional de última hora y problemas conocidos de InDesign CS3 Server. Los números de error, si los hay, se muestran entre corchetes después de los problemas. [1234567]

Los scripts de muestra se escriben con el fin de ser consultados antes de ejecutarlos. Conforme lea el script, vaya tomando notas de cualquier apunte que le pueda interesar sobre la entrada y la salida. Por ejemplo, algunos scripts requieren tener un documento abierto en índice 0; por lo tanto, para ejecutar el script, deberá tener abierto un documento. Además, muchos scripts asumen que va a haber una carpeta "/c/ServerTestFiles/". Por lo tanto, deberá crear dicha carpeta para poder ejecutar el script. Al usar TestClient para ejecutar JavaScript, el valor resultante de TestClient es el último dato que se ha encontrado en JavaScript. Si la última instrucción en JavaScript no devuelve un valor, TestClient da como resultado "script correcto". [varios números de error]

Si Microsoft .NET Framework se elimina de forma manual mediante Agregar o quitar programas, deberá volver a instalarlo. La función de reparación del instalador de InDesign CS3 Server no volverá a instalar este componente. [1477235]

La versión de InDesign CS3 Server y el depurador de InDesign CS3 Server se instalan de forma predeterminada en la misma ubicación. Si desea instalar ambos en el mismo ordenador, debe editar de forma manual la ruta de uno de ellos para que sea diferente. (Se recomienda añadir "depurar" al final del nombre de carpeta de la compilación de depuración.) [1523982]

Al usar InDesign CS3 Server en algunos idiomas UTF-16 (coreano, japonés, etc.), puede que algunos caracteres se muestren como símbolos de interrogación en la consola en Windows. [1502680]

En un sistema operativo de 64 bits, deberá instalar manualmente algunos componentes del mecanismo de servicio de Windows. Consulte "[Configuración de InDesign CS3 Server como un servicio Windows](#)" en este documento para obtener más información. [1472859]

En la API CORBA, el valor para ParagraphStyle utiliza una cadena para un nombre, mientras que el de CharacterStyle utiliza un objeto VariableType para el nombre. Por ello, en cada caso se debe utilizar una sintaxis diferente para acceder al nombre. Consulte a continuación para obtener más detalles. [1335300]

Comparación del nombre para ParagraphStyle:
`paraStyle.getName().equals(actualParaStyle.getName())`

Comparación del nombre para CharacterStyle:
`charStyle.getName().asString().equals(actualCharStyle.getName().asString())`

Comparación del nombre para ParagraphStyle:
`//nombre de cadena
style.setName(nombre);`

Configuración del nombre para CharacterStyle:
`//nombre de cadena
style.setName(VariableTypeUtils.createString(nombre));`

En la presente versión no se puede anular el efecto de #targetengine mediante JavaScript. [1463352]

InDesign CS3 y InDesign CS3 Server no pueden co-existir en el mismo equipo. Esto se aplica a las compilaciones de versión y

depuración. [1491746]

En JavaScript, app.viewPreferences.showNotes no realiza ninguna acción. [1444087]

Al descomprimir Debug\Sdk\Corba\InDesignServerAPIRef.tar.gz, se puede producir un error relacionado con un nombre de archivo largo. Este error no es importante y debe ser ignorado. [1448534]

En la API CORBA, setIncludeLinksWhenPackage(true) no existe; _setIncludeLinksWhenPackage es el método que se debe llamar. [1388045]

Aparece el mensaje "No se ha podido asignar la ventana de consola" si InDesign CS3 Server se inicia con el receptor "Consola" activado en Debug Settings.xml. Para evitar esto, utilice otro receptor. [1466982]

En determinadas circunstancias, puede recibir el siguiente mensaje al compilar la versión de depuración: "No hay traducción de la clave 'Añadir documentos' a la cadena en español". Esta afirmación no es grave y se puede ignorar. [1457004]

Las recopilaciones en el DOM de scripts admiten un método para recuperar el elemento central de la recopilación. Esto se omitía involuntariamente en la API Java. El elemento central de una recopilación se puede recuperar fácilmente calculando el índice del elemento central al dividir el número total de elementos entre las recopilaciones. Si utiliza el índice calculado podrá, a continuación, usar el método getNthChildFoo para recuperar el elemento central de una recopilación. [1421591]

La presencia de archivos/fuentes bloqueados puede provocar el fallo de la instalación. En caso de que falle la instalación, compruebe que no hay ninguna fuente bloqueada en /Library/Fonts [ningún número de error]

Asistencia a clientes

Servicio de atención al cliente

El servicio de atención al cliente de Adobe proporciona asistencia sobre información de productos, ventas, registros y otros problemas no técnicos. Para saber cómo ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Adobe, acceda a la página de Adobe.com de su región o país y haga clic en "Contactar".

Opciones del plan de asistencia y recursos técnicos

Si necesita asistencia técnica para su producto, incluida la información sobre opciones de asistencia y recursos para la solución de problemas gratuitos o con cargo, hay más información disponible en http://www.adobe.com/go/support_es/. Si accede desde fuera de Norteamérica, <http://www.adobe.com/go/intlsupport/>. Entre los recursos de solución de problemas gratuitos se encuentran la base de conocimientos de asistencia de Adobe y los foros para usuarios, entre otros muchos.

Si tiene problemas con la instalación o desinstalación de InDesign CS3 Server, reinicie el sistema antes de ponerse en contacto con el servicio técnico.

Otros recursos

Recursos en línea

Centro de desarrolladores de InDesign: <http://www.adobe.com/devnet/indesign/>

Página de inicio de InDesign CS3 Server en Adobe.com: <http://www.adobe.com/es/products/indesignserver/>

Avisos legales

Adobe, InDesign, InDesign Server, PostScript y PostScript 3 son marcas comerciales o marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y otros países.

El software Adobe InDesign CS3 Server incluye software desarrollado por Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Intel y Pentium son marcas registradas de Intel Corporation. Mac y Macintosh son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. Microsoft y Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

© 2007 Adobe Systems Incorporated. Reservados todos los derechos.



InDesign CS3 Server - Leggimi

Benvenuti in Adobe® InDesign® CS3 Server. Il presente documento contiene le ultime informazioni sul prodotto, aggiornamenti e suggerimenti relativi alla risoluzione dei problemi non trattati nella documentazione di InDesign CS3 Server.

[Requisiti di sistema minimi](#)

[Installare il software](#)

[Disinstallare il software](#)

[Impostare InDesign CS3 Server come servizio Windows](#)

[Avviare InDesign CS3 Server come servizio Windows](#)

[Problemi noti](#)

[Assistenza clienti](#)

[Altre risorse](#)

[Informazioni legali](#)

Requisiti di sistema minimi

Windows®

Processore: processore Intel® Pentium® 4 o 5, Intel Centrino, Intel Xeon

Sistema operativo: Windows Server 2003 con SP1 o Windows Server 2003 R2

Disco rigido: almeno 1,8 GB di spazio libero su disco per l'installazione minima di InDesign Server CS3

RAM: almeno 512 MB di RAM più 256 MB per ogni istanza aggiuntiva. Consigliato: 1 GB di RAM più 256 MB per ogni istanza aggiuntiva.

Si consiglia di aumentare la dimensione del file di paging di memoria virtuale di Windows a 2 GB per ogni istanza di InDesign CS3 Server.

Stampante PostScript Level 2 o superiore (per la stampa PostScript®)

Per le funzionalità multimediali è necessario QuickTime 7.

Mac OS

Processore: processore PowerPC® G4, G5 o Macintosh basato su Intel

Sistema operativo: Mac OS X 10.4.8 Server e superiore

Disco rigido: almeno 1,6 GB di spazio libero su disco per l'installazione di InDesign CS3 Server

Installazione non supportata su volumi o partizioni formattati UFS o HSF

RAM: almeno 512 MB di RAM più 256 MB per ogni istanza aggiuntiva. Consigliato: 1 GB di RAM più 256 MB per ogni istanza aggiuntiva.

Stampante PostScript Level 2 o superiore (per la stampa PostScript®)

Per le funzionalità multimediali è necessario QuickTime 7.

Installare il software

Prima di eseguire l'installazione chiudete tutte le applicazioni in esecuzione sul computer in uso, incluse altre applicazioni Adobe, Microsoft Office e le finestre del browser.

Una volta completato il download del software dal Web, aprite la cartella e fate doppio clic su Setup.exe (Windows) o su Setup (Mac OS), quindi seguite le istruzioni sullo schermo.

Nota: per installare componenti aggiuntivi o reinstallare il software dopo l'installazione originale, è necessario accedere

al programma di installazione originale (CD, DVD o effettuando il download dal Web). Prima di avviare altre installazioni o reinstallazioni, assicuratevi che il programma di installazione si trovi nella stessa unità o posizione rispetto all'installazione originale.

Disinstallare il software

1. Prima di eseguire la disinstallazione, chiudete tutte le applicazioni in esecuzione sul computer in uso, incluse altre applicazioni Adobe, Microsoft Office e le finestre del browser.
2. Effettuate una delle seguenti operazioni:
 - o In Windows, aprite il Pannello di controllo di Windows e fate doppio clic su Installazione applicazioni. Selezionate il prodotto che desiderate disinstallare, fate clic su Cambia/Rimuovi, quindi seguite le istruzioni sullo schermo.
 - o In Mac OS, fate doppio clic sul programma di installazione del prodotto in Applicazioni\Utility\Adobe Installers. Accedete come amministratore, quindi selezionate Uninstall Components (Disinstalla componenti) e seguite le istruzioni sullo schermo.

Impostare InDesign CS3 Server come servizio Windows

InDesign CS3 Server può inoltre essere eseguito come servizio Windows. Questa funzione viene installata automaticamente nelle versioni a 32 bit del sistema operativo Windows, ma non viene avviata automaticamente. Gli utenti di sistemi operativi Windows a 64 bit dovranno eseguire l'installazione manuale dei componenti di servizio Windows in base alle seguenti istruzioni.

Per installare manualmente i componenti dei servizi InDesign CS3 Server su una macchina a 64 bit:

1. Aprite un prompt di comandi e individuate la directory in cui è installato InDesignServer.exe.
2. Immettete il seguente testo:

```
regsvr32 InDesignServerMMC64.dll <Invio>
```

```
InDesignServerService.exe /install <Invio>
```

Per disinstallare manualmente i componenti dei servizi InDesign CS3 Server su una macchina a 64 bit:

1. Aprite un prompt di comandi e individuate la directory in cui è installato InDesignServer.exe.
2. Immettete il seguente testo:

```
regsvr32 /u InDesignServerMMC64.dll <Invio>
```

```
InDesignServerService.exe /install /u <Invio>
```

Avviare InDesign CS3 Server come servizio Windows

Per avviare InDesign CS3 Server come servizio Windows, effettuate le seguenti operazioni:

1. Passate a Strumenti di amministrazione > Servizi
2. Cercate "InDesignServerWinService" dall'elenco e fate clic su "Start" (Avvio), oppure selezionate "Properties" (Proprietà) per configurare la modalità di avvio del servizio.

Per configurare il servizio, fate doppio clic sul file "InDesignServerService.msc" nella directory dell'applicazione.

Problemi noti

Questa sezione contiene informazioni che vi aiuteranno a determinare la causa di problemi che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione di InDesign CS3 Server. Per informazioni generiche sull'uso del prodotto e per maggiori informazioni sulla risoluzione dei problemi, visitate la knowledgebase del supporto prodotti di Adobe.

Oltre ai problemi riportati di seguito, le [note di rilascio](#) disponibili online contengono ulteriori informazioni inedite e problemi noti relativi a InDesign CS3 Server. I codici dei bug, se disponibili, sono elencati tra parentesi quadre dopo il problema. [1234567]

Si consiglia di leggere gli script di esempio prima di avviarne l'esecuzione. Durante la lettura dello script, prendete nota di qualsiasi presupposto inerente l'input e l'output. Alcuni script richiedono ad esempio un documento aperto in corrispondenza dell'indice 0, pertanto prima di eseguire lo script, è necessario aprire un documento. Molti script presuppongono inoltre l'esistenza della cartella “/c/ServerTestFiles/”; prima di eseguire lo script è quindi necessario crearla. Quando uno script JavaScript viene eseguito mediante TestClient, il valore del risultato generato da TestClient è l'ultimo dato rilevato nello script JavaScript. Nel caso in cui l'ultima istruzione JavaScript non restituisca alcun valore, TestClient restituisce “script success” (script completato con successo). [Codici di bug multipli]

Se Microsoft .NET Framework è stato manualmente rimosso tramite Installazione applicazioni, è necessario reinstallarlo. La funzionalità di riparazione del programma di installazione di InDesign CS3 Server non reinstalla il componente. [1477235]

InDesign CS3 Server Release e InDesign CS3 Server Debug verranno installati per impostazione predefinita nella stessa posizione. Per installare entrambe le applicazioni sullo stesso computer, è necessario modificare il percorso di una di esse. (Si consiglia di modificare il nome della cartella di InDesign CS3 Server Debug, aggiungendovi “Debug”.) [1523982]

Durante l'utilizzo di InDesign CS3 Server in alcune lingue UTF-16 (coreano, giapponese e così via), alcuni caratteri potrebbero essere visualizzati come punti interrogativi nella console di Windows. [1502680]

Sui sistemi operativi a 64 bit, alcuni componenti di Windows Service dovranno essere installati manualmente. Per maggiori informazioni, consultate la sezione “[Impostare InDesign CS3 Server come servizio Windows](#)” nel presente documento. [1472859]

Nell'API di CORBA, in ParagraphStyle il nome viene espresso mediante stringa, mentre in CharacterStyle mediante oggetto VariableType. Per accedere al nome, è pertanto necessario utilizzare una sintassi diversa per ciascun caso. Per maggiori informazioni, consultate le informazioni riportate di seguito. [1335300]

Confrontare il nome di un ParagraphStyle:
`paraStyle.getName().equals(actualParaStyle.getName())`

Confrontare il nome di un CharacterStyle:
`charStyle.getName().asString().equals(actualCharStyle.getName().asString())`

Impostare il nome di un ParagraphStyle:
`//Nome stringa
style.setName(name);`

Impostare il nome di un CharacterStyle:
`//Nome stringa
style.setName(VariableTypeUtils.createString(name));`

Non è possibile annullare gli effetti di #targetengine tramite uno JavaScript. [1463352]

InDesign CS3 e InDesign CS3 Server non possono coesistere sulla stessa macchina. Questo è valido per le build Release e Debug. [1491746]

In JavaScript, `app.viewPreferences.showNotes` non esegue alcuna operazione. [1444087]

Durante la decompressione di `Debug\Sdk\Corba\InDesignServerAPIRef.tar.gz`, potrebbe verificarsi un errore generato dall'eccessiva lunghezza del nome del file. Questo errore è di tipo benigno e può essere ignorato. [1448534]

Nell'API di CORBA, `setIncludeLinksWhenPackage(true)` non esiste; il metodo da evocare è `_setIncludeLinksWhenPackage`. [1388045]

Quando InDesign CS3 Server esegue l'avvio con sink "Console" attivato in `Debug Settings.xml`, viene visualizzato il messaggio di asserzione non riuscita "Couldn't allocate the console window". Per risolvere questo problema, utilizzare un sink diverso. [1466982]

In alcuni casi nella build di Debug viene visualizzata l'asserzione seguente: "No translation of key 'Add Documents' to English string". Questo errore è di tipo benigno e può essere ignorato. [1457004]

Le raccolte nel DOM di scripting supportano un metodo per il recupero dell'elemento intermedio della raccolta. Questa funzione è stata inavvertitamente omessa dall'API di Java. L'elemento intermedio di una raccolta può essere facilmente ricavato calcolando l'indice dell'elemento intermedio, dividendo il numero totale degli elementi della raccolta. Utilizzando l'indice calcolato, è possibile recuperare l'elemento intermedio della raccolta usando il metodo `getNthChildFoo`. [1421591]

La presenza di file/font protetti possono causare errori nell'installazione. In caso di errori durante l'installazione, verificate che non vi siano font protetti in `/Library/Fonts`. [Nessun codice di bug]

Assistenza clienti

Servizio clienti

Il servizio clienti di Adobe fornisce assistenza in merito a informazioni sul prodotto, vendite, registrazione e altre questioni non tecniche. Per informazioni su come contattare il servizio clienti di Adobe, visitate la home page del sito Adobe.com per il vostro Paese o la vostra regione geografica e fate clic su Contatti.

Opzioni di supporto a pagamento e risorse tecniche

Per informazioni sul servizio di assistenza tecnica al prodotto e informazioni sulle opzioni di supporto gratuite e a pagamento e sulle risorse per la risoluzione di problemi, visitate http://www.adobe.com/go/support_it. Se risiedete al di fuori dell'America del Nord, visitate <http://www.adobe.com/go/intlsupport>. Le risorse gratuite per la risoluzione dei problemi comprendono la knowledgebase di supporto di Adobe, i forum degli utenti Adobe e molto altro.

In caso di problemi durante l'installazione o la disinstallazione di InDesign CS3 Server, prima di contattare il servizio di assistenza, provate a riavviare il sistema.

Altre risorse

Risorse online

InDesign Developer Center : <http://www.adobe.com/devnet/indesign/>

Home page di InDesign CS3 Server su Adobe.com: <http://www.adobe.com/it/products/indesignserver/>

Informazioni legali

Adobe, InDesign, InDesign Server, PostScript e PostScript 3 sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Adobe InDesign CS3 Server contiene software sviluppato da Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Intel e Pentium sono marchi registrati di Intel Corporation. Mac e Macintosh sono marchi di Apple Computer Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Microsoft e Windows sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

© 2007 Adobe Systems Incorporated. Tutti i diritti riservati.



Lees mij voor InDesign CS3 Server

Welkom bij Adobe® InDesign® CS3 Server. Dit document bevat de laatste productinformatie, updates en tips voor probleemoplossing die niet zijn opgenomen in de documentatie bij InDesign CS3 Server.

[Minimale systeemvereisten](#)

[De software installeren](#)

[De software verwijderen](#)

[InDesign CS3 Server instellen als Windows Service](#)

[InDesign CS3 Server starten als Windows Service](#)

[Bekende problemen](#)

[Klantenservice](#)

[Andere bronnen](#)

[Juridische informatie](#)

Minimale systeemvereisten

Windows®

Processor: Intel® Pentium® 4 of 5, Intel Centrino, Intel Xeon

Besturingssysteem: Windows Server 2003 met SP1 of Windows Server 2003 R2

Vaste schijf: ten minste 1,8 GB vrije ruimte op de vaste schijf voor een minimale installatie van InDesign CS3 Server

RAM: minimaal 512 MB RAM + 256 MB per aanvullende installatie. 1 GB RAM + 256 MB per aanvullende installatie wordt aanbevolen

Het is raadzaam de bestandsgrootte van het Windows-wisselbestand voor virtueel geheugen te vergroten met 2 GB voor elke installatie van InDesign CS3 Server

PostScript Level 2-printer of hoger (voor PostScript®-afdrukken)

QuickTime 7 vereist voor multimediafunctionaliteit

Mac OS

Processor: PowerPC® G4, G5 of Macintosh met Intel

Besturingssysteem: Mac OS X 10.4.8 Server of hoger

Vaste schijf: ten minste 1,6 GB vrije ruimte op de vaste schijf voor een installatie van InDesign CS3 Server

De installatie wordt niet ondersteund op stations of volumes die zijn geformatteerd met UFS of HSF

RAM: minimaal 512 MB RAM + 256 MB per aanvullende installatie. 1 GB RAM + 256 MB per aanvullende installatie wordt aanbevolen

PostScript Level 2-printer of hoger (voor PostScript®-afdrukken)

QuickTime 7 vereist voor multimediafunctionaliteit

De software installeren

Voordat u de software installeert, moet u alle toepassingen sluiten die momenteel worden uitgevoerd, waaronder andere Adobe-toepassingen, Microsoft Office-toepassingen en browservensters.

Open de map nadat u de software van internet hebt gedownload en dubbelklik op Setup.exe (Windows) of Setup (Mac OS). Volg daarna de aanwijzingen op het scherm.

Opmerking: als u na de eerste installatie extra onderdelen wilt installeren of de software opnieuw wilt installeren, hebt u

het oorspronkelijke installatieprogramma nodig (cd, dvd of de downloadversie van internet). Controleer voordat u begint of het installatieprogramma zich op hetzelfde station of dezelfde locatie bevindt als tijdens de oorspronkelijke installatie

De software verwijderen

1. Voordat u de software verwijdert, moet u alle toepassingen sluiten die momenteel worden uitgevoerd, waaronder andere Adobe-toepassingen, Microsoft Office-toepassingen en browservensters.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - o Open in Windows het Configuratiescherm en dubbelklik op Software. Selecteer het product dat u wilt verwijderen, klik op Wijzigen/Verwijderen en volg de aanwijzingen op het scherm.
 - o Ga in Mac OS naar Programma's/Hulpprogramma's/Adobe Installers en dubbelklik op het installatieprogramma van het product. Meld u aan als beheerder, selecteer vervolgens Installatie ongedaan maken en volg de aanwijzingen op het scherm.

InDesign CS3 Server instellen als Windows Service

U kunt ervoor kiezen InDesign CS3 Server uit te voeren als een Windows Service. Deze functie wordt automatisch geïnstalleerd op 32 bits versies van Windows-besturingssystemen. De functie wordt echter niet standaard gestart. Als u een 64 bits besturingssysteem van Windows hebt, dient u de onderdelen van Windows Service handmatig te installeren aan de hand van de volgende instructies:

De serviceonderdelen van InDesign CS3 Server handmatig op een 64 bits computer installeren:

1. Open een opdrachtregel en ga naar de map waarin InDesignServer.exe is geïnstalleerd.
2. Voer de volgende tekst in:

```
regsvr32 InDesignServerMMC64.dll <enter>
```

```
InDesignServerService.exe /install <enter>
```

De serviceonderdelen van InDesign CS3 Server handmatig van een 64 bits computer verwijderen:

1. Open een opdrachtregel en ga naar de map waarin InDesignServer.exe is geïnstalleerd.
2. Voer de volgende tekst in:

```
regsvr32 /u InDesignServerMMC64.dll <enter>
```

```
InDesignServerService.exe /install /u <enter>
```

InDesign CS3 Server starten als Windows Service

Ga als volgt te werk als u InDesign CS3 Server wilt starten als Windows Service:

1. Ga naar Beheerdershulpmiddelen > Services
2. Ga in de lijst naar InDesignServerWinService en klik op Start, of selecteer Eigenschappen om de manier waarop de service wordt gestart, te configureren.

Dubbelklik in de map met toepassingen op het bestand InDesignServerService.msc als u de service wilt configureren.

Bekende problemen

Dit gedeelte bevat informatie voor het oplossen van problemen die u mogelijk tegenkomt tijdens het uitvoeren van InDesign CS3 Server. Algemene tips over het gebruik van het product en oplossingen voor problemen vindt u in de Adobe Product Support Knowledgebase.

Naast de onderstaande bekende problemen kunnen de online [Release Notes](#) ook informatie bevatten die op het laatste moment ter beschikking is gesteld en bekende problemen in InDesign CS3 Server. Eventuele foutnummers worden tussen haakjes weergegeven achter het probleem. [1234567]

De voorbeeldscripts zijn geschreven met als uitgangspunt dat u het script doorleest voordat u het uitvoert. Houd er tijdens het lezen rekening mee dat er wordt uitgegaan van bepaalde invoer en uitvoer. Voor bepaalde scripts is bijvoorbeeld een geopend document met index 0 vereist. In dat geval dient u een document te openen. Bij veel scripts wordt er ook vanuit gegaan dat er een map `"/c/ServerTestFiles/"` op uw computer staat. U dient deze map dus te maken voordat u het script uitvoert. Als u TestClient gebruikt om een JavaScript uit te voeren, bestaat de resulterende uitvoerwaarde van TestClient uit de laatste gegevens die het JavaScript is tegengekomen. Als de laatste beschrijving in het JavaScript geen waarde oplevert, is de uitvoer van TestClient "script success". [meerdere foutnummers]

Als Microsoft .NET Framework handmatig is verwijderd via Software, dient het opnieuw te worden geïnstalleerd. De herstelfunctionaliteit van het installatieprogramma van InDesign CS3 Server installeert dit onderdeel niet opnieuw. [1477235]

InDesign CS3 Server Release en InDesign CS3 Server Debug worden standaard op dezelfde locatie geïnstalleerd. Als u beide programma's op dezelfde computer wilt installeren, dient u het pad van één ervan handmatig te veranderen. (Het is raadzaam 'Debug' toe te voegen aan het einde van de mapnaam voor de Debug-versie.) [1523982]

Als InDesign CS3 Server in bepaalde UTF-16-talen (Koreaans, Japans enz.) wordt gebruikt, worden bepaalde tekens in de console in Windows mogelijk weergegeven als vraagtekens. [1502680]

Op 64-bits besturingssystemen dienen bepaalde onderdelen van Windows Service handmatig te worden geïnstalleerd. Raadpleeg voor instructies [InDesign CS3 Server instellen als Windows Service](#) in dit document. [1472859]

In de CORBA API maakt ParagraphStyle gebruik van een string voor een naam, terwijl CharacterStyle hiervoor gebruikmaakt van een VariableType-object. Er dient dus, afhankelijk van de situatie, een andere syntaxis te worden gebruikt om de naam op te vragen. Hieronder vindt u meer informatie. [1335300]

De naam van een ParagraphStyle vergelijken:

```
paraStyle.getName().equals(actualParaStyle.getName())
```

De naam van een CharacterStyle vergelijken:

```
charStyle.getName().asString().equals(actualCharStyle.getName().asString())
```

De naam van een ParagraphStyle instellen:

```
//naam string  
style.setName(name);
```

De naam van een CharacterStyle instellen:

```
//naam string  
style.setName(VariableTypeUtils.createString(name));
```

Het is momenteel niet mogelijk het effect van `#targetengine` ongedaan te maken via JavaScript. [1463352]

InDesign CS3 en InDesign CS3 Server kunnen niet samen op dezelfde computer worden geïnstalleerd en uitgevoerd. Dit geldt voor Release- en Debug-versies. [1491746]

In JavaScript heeft `app.viewPreferences.showNotes` geen effect. [1444087]

Tijdens het decomprimeren van Debug\Sdk\Corba\InDesignServerAPIRef.tar.gz kan er een fout optreden met betrekking tot een te lange bestandsnaam. U kunt deze onschuldige fout negeren. [1448534]

setIncludeLinksWhenPackage(true) komt niet voor in de CORBA API; u dient de methode _setIncludeLinksWhenPackage op te vragen. [1388045]

De foutmelding "Couldn't allocate the console window" (Kan het consolevenster niet toewijzen) wordt weergegeven als InDesign CS3 Server wordt gestart, terwijl de sink "Console" in Debug Settings.xml is ingeschakeld. Gebruik een andere sink om dit probleem op te lossen. [1466982]

In bepaalde situaties wordt mogelijk de volgende melding weergegeven in de Debug-versie: "No translation of key Add Documents to English string" (Geen vertaling van sleutel Documenten toevoegen aan Engelse string). U kunt deze onschuldige fout probleemloos negeren. [1457004]

Verzamelingen in de DOM-ondersteuning van het script ondersteunen een methode voor het ophalen van het middelste item van de verzameling. Dit is onbedoeld weggelaten uit de Java API. Het middelste item van een verzameling kan eenvoudig worden opgehaald door de index van het middelste item te berekenen. Dit doet u door het totaal aantal elementen in de verzamelingen te delen. Vervolgens kunt u met de berekende index de methode getNthChildFoo gebruiken om het middelste item in de verzameling te vinden. [1421591]

Indien er vergrendelde bestanden/lettertypen zijn, kan dit ertoe leiden dat de installatie mislukt. Mocht de installatie mislukken, controleer dan of /Library/Fonts vergrendelde lettertypen bevat. [geen foutnummer]

Klantenservice

Klantenservice

Bij de klantenservice van Adobe kunt u terecht voor productinformatie, het kopen of registreren van producten en niet-technische problemen. Als u wilt weten hoe u contact kunt opnemen met de klantenservice van Adobe, gaat u naar de startpagina van Adobe van uw land of regio en klikt u op Contactinformatie.

Opties voor ondersteuningsplannen en technische bronnen

Voor technische ondersteuning voor uw product, waaronder informatie over gratis en betaalde ondersteuningsopties en het oplossen van problemen, kunt u terecht op http://www.adobe.com/go/support_nl/. Buiten Noord-Amerika kunt u terecht op <http://www.adobe.com/go/intlsupport/>. Onder de gratis bronnen voor het oplossen van problemen vallen onder andere de knowledgebase en de gebruikersforums van Adobe.

Als er zich problemen voordoen met het installeren of verwijderen van InDesign CS3 Server, start dan eerst uw systeem opnieuw op voordat u contact opneemt met de ondersteuningsservice.

Andere bronnen

Online bronnen

InDesign Developer Center : <http://www.adobe.com/devnet/indesign/>

De startpagina van InDesign CS3 Server op Adobe.com: <http://www.adobe.com/nl/products/indesignserver/>

Juridische informatie

Adobe, InDesign, InDesign Server, PostScript en PostScript 3 zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Adobe InDesign CS3 Server-software bevat software die is ontwikkeld door de Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Intel en Pentium zijn gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation. Mac en Macintosh zijn geponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve houders.

© 2007 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden.



Viktig om InDesign CS3 Server

Velkommen til Adobe® InDesign® CS3 Server. Dette dokumentet inneholder den nyeste produktinformasjonen, oppdateringer og feilsøkingstips som ikke er inkludert i dokumentasjonen for InDesign CS3 Server.

[Minimumskrav til systemet](#)

[Installere programvaren](#)

[Avinstallere programvaren](#)

[Konfigurere InDesign CS3 Server som en Windows-tjeneste](#)

[Starte InDesign CS3 Server som en Windows-tjeneste](#)

[Kjente problemer](#)

[Kundestøtte](#)

[Andre ressurser](#)

[Juridiske merknader](#)

Minimumskrav til systemet

Windows®

Proseszor: Intel® Pentium® 4- eller 5-prosessor, Intel Centrino, Intel Xeon

Operativsystem: Windows Server 2003 SP1 eller Windows Server 2003 R2

Harddisk: minst 1,8 GB ledig plass på harddisken for en minimumsinstallasjon av InDesign CS3 Server

RAM: minst 512 MB + 256 MB per ekstra forekomst 1 GB RAM anbefales + 256 MB per ekstra forekomst

Det anbefales at Windows-sidevekslingsfilen for virtuelt minne økes med 2 GB for hver forekomst av InDesign CS3 Server

PostScript nivå 2-skriver eller høyere (for PostScript®-utskrift)

QuickTime 7 er nødvendig for multimediefunksjoner

Mac OS

Proseszor: PowerPC® G4- eller G5-prosessor eller Intel-basert Macintosh

Operativsystem: Mac OS X 10.4.8 Server eller høyere

Harddisk: minst 1,6 GB ledig plass på harddisken for installering av InDesign CS3 Server

Det er ikke støtte for installering på UFS- eller HSF-formaterte volumer eller partisjoner

RAM: minst 512 MB + 256 MB per ekstra forekomst 1 GB RAM anbefales + 256 MB per ekstra forekomst

PostScript nivå 2-skriver eller høyere (for PostScript®-utskrift)

QuickTime 7 er nødvendig for multimediefunksjoner

Installere programvaren

Før du installerer, må du lukke alle programmer som kjører på systemet, inkludert andre Adobe-programmer, Microsoft Office-programmer og webleservinduer.

Når du har lastet ned programvaren fra Internett, åpner du mappen og dobbeltklikker på Setup.exe (Windows) eller Setup (Mac OS). Følg deretter instruksjonene på skjermen.

Merk: For at du skal kunne installere andre komponenter eller installere programvaren på nytt etter den opprinnelige installasjonen, må du ha tilgang til det opprinnelige installeringsprogrammet (CD, DVD eller det som ble lastet ned fra Internett). Før du begynner andre installasjoner eller installerer på nytt, må du kontrollere at installeringsprogrammet er på samme stasjon eller sted som det var under den opprinnelige installasjonen.

Avinstallere programvaren

1. Før du avinstallerer må du lukke alle programmer som kjører på systemet, inkludert andre Adobe-programmer, Microsoft Office-programmer og webleservinduer.
2. Gjør ett av følgende:
 - Windows: Åpne Kontrollpanel i Windows, og dobbeltklikk på Legg til eller fjern programmer. Velg produktet du vil avinstallere, og klikk på Endre/fjern. Følg deretter instruksjonene på skjermen.
 - Mac OS: Dobbeltklikk på installeringsprogrammet til produktet i Programmer/Verktøy/Adobe Installers. Logg deg på som en administrator. Velg deretter valget for å avinstallere komponenter, og følg instruksjonene på skjermen.

Konfigurere InDesign CS3 Server som en Windows-tjeneste

Du kan velge å kjøre InDesign CS3 Server som en Windows-tjeneste. Vær oppmerksom på at denne funksjonen installeres automatisk på 32-biters versjoner av Windows-operativsystemer. Den blir imidlertid ikke startet som standard. Brukere av 64-biters Windows-operativsystemer må manuelt installere komponentene for Windows-tjeneste ved å følge instruksjonene nedenfor.

Slik installerer du tjenestekomponenter for InDesign CS3 Server manuelt på en 64-biters maskin:

1. Åpne en ledetekst og gå til katalogen der InDesignServer.exe er installert.
2. Skriv inn følgende tekst:

```
regsvr32 InDesignServerMMC64.dll <enter>
```

```
InDesignServerService.exe /install <enter>
```

Slik avinstallerer du tjenestekomponenter for InDesign CS3 Server manuelt på en 64-biters maskin:

1. Åpne en ledetekst og gå til katalogen der InDesignServer.exe er installert.
2. Skriv inn følgende tekst:

```
regsvr32 /u InDesignServerMMC64.dll <enter>
```

```
InDesignServerService.exe /install /u <enter>
```

Starte InDesign CS3 Server som en Windows-tjeneste

Når du vil starte InDesign CS3 Server som en Windows-tjeneste, gjør du følgende:

1. Gå til Administrative verktøy > Tjenester
2. Finn InDesignServerWinService i listen og klikk på Start, eller velg Egenskaper for å konfigurere hvordan tjenesten starter.

Dobbeltklikk på InDesignServerService.msc-filen i programkatalogen for å konfigurere tjenesten.

Kjente problemer

Denne delen inneholder informasjon som kan hjelpe deg med å finne årsaken til problemer som kan forekomme når du kjører InDesign CS3 Server. Hvis du vil ha informasjon om generell bruk av produktet og mer feilsøkinginformasjon, kan du besøke Adobes kunnskapsbase for produktstøtte (Support Knowledgebase).

I tillegg til de kjente problemene nedenfor kan den elektroniske versjonen av [Release Notes](#) inneholde annen ny informasjon om og kjente problemer i InDesign CS3 Server. Feilnumre, hvis de er tilgjengelige, står etter problemet i parentes. [1234567]

Eksempelskriptene er skrevet med det for øyet at du leser skriptet før du kjører det. Når du leser skriptet, bør du notere eventuelle forutsetninger for inn- og utdata. Noen skript krever for eksempel et åpent dokument ved indeks 0, slik at du må åpne et dokument før du kjører skriptet. Mange skript forutsetter også at det finnes en mappe som heter `/c/ServerTestFiles/`, slik at du må opprette den mappen før du kjører skriptet. Når du bruker TestClient til å kjøre et JavaScript, er resultatverdien fra TestClient de siste dataene som finnes i JavaScript. Hvis den siste setningen i JavaScript ikke returnerer noen verdi, er utdata fra TestClient "script success". [flere feilnumre]

Hvis Microsoft .NET Framework fjernes manuelt med Legg til / fjern programmer, må det installeres på nytt. Repareringsfunksjonen i installeringsprogrammet til InDesign CS3 Server installerer ikke denne komponenten på nytt. [1477235]

InDesign CS3 Server-versjonen og feilsøkingsprogrammet for InDesign CS3 Server installeres som standard på samme sted. Hvis du vil installere begge disse versjonene på samme datamaskin, må du manuelt redigere banen til en av dem slik at den får en annen bane. (Det anbefales å legge til Debug på slutten av mappenavnet for feilsøkingsprogrammet.) [1523982]

Når du bruker InDesign CS3 Server på noen UTF-16-språk (koreansk, japansk osv.), kan det hende at noen tegn vises som spørsmålstegn i konsollen i Windows [1502680]

Noen komponenter i Windows-tjenesten må installeres manuelt på et 64-biters operativsystem. Se [Konfigurere InDesign CS3 Server som en Windows-tjeneste](#) i dette dokumentet for å få mer informasjon. [1472859]

I CORBA API bruker ParagraphStyle en streng for et navn, mens CharacterStyle bruker et VariableType-objekt for et navn. Du må derfor bruke forskjellig syntaks for hver forekomst for å få tilgang til navnet. Se mer informasjon nedenfor. [1335300]

Sammenligne navnet på en ParagraphStyle:
`paraStyle.getName().equals(actualParaStyle.getName())`

Sammenligne navnet på en CharacterStyle:
`charStyle.getName().asString().equals(actualCharStyle.getName().asString())`

Angi navnet på en ParagraphStyle:
`//Strengnavn
style.setName(name);`

Angi navnet på en CharacterStyle:
`//Strengnavn
style.setName(VariableTypeUtils.createString(name));`

Det er for øyeblikket ingen måte å angre effekten av `#targetengine` via JavaScript på [1463352]

InDesign CS3 og InDesign CS3 Server kan ikke være installert på samme maskin. Dette gjelder vanlige versjoner og feilsøkingsprogrammer. [1491746]

I JavaScript gjør ikke `app.viewPreferences.showNotes` noen ting [1444087]

Når du dekomprimerer `Debug\Sdk\Corba\InDesignServerAPIRef.tar.gz`, kan det oppstå en feil relatert til et langt filnavn. Denne feilen er ikke alvorlig og kan ignoreres. [1448534]

I CORBA API finnes ikke `setIncludeLinksWhenPackage(true); _setIncludeLinksWhenPackage` er metoden du skal kalle. [1388045]

En påstand mislykkes, "Kan ikke tildele konsollvinduet", når InDesign CS3 Server startes med "Console"-mottakeren aktivert i Settings.xml for feilsøkningsprogrammet. For å omgå dette må du bruke en annen mottaker. [1466982]

Under bestemte betingelser kan du motta følgende påstand i feilsøkningsprogrammet: "Ingen oversetting av nøkkelen "Legg til dokumenter" til norsk streng". Denne påstanden er ikke alvorlig og kan trygt ignoreres. [1457004]

Samlinger i skripting-DOMen støtter en metode for å hente midtelementet i samlingen. Dette ble ved en feil utelatt fra Java API. Midtelementet fra en samling kan enkelt hentes ved å beregne indeksen av midtelementet ved å dele det totale antallet elementer i samlingene. Ved å bruke den beregnede indeksen, kan du deretter bruke getChildFoo-metoden til å hente midtelementet i samlingen. [1421591]

Hvis det finnes noen låste filer/skrifter, kan det føre til at installasjonen mislykkes. Hvis installasjonen mislykkes, må du kontrollere at det ikke finnes noen låste skrifter i /Library/Fonts [ikke noe feilnummer]

Kundestøtte

Kundeservice

Fra Adobes kundeinformasjonssenter kan du få hjelp med produktinformasjon, salg, registrering og andre saker av ikke-teknisk art. Hvis du vil finne ut hvordan du kontakter Adobes kundeinformasjonssenter, går du til hovedsiden for Adobe.com for ditt land og klikker på Kontakt.

Alternativer for brukerstøtte og tekniske ressurser

Hvis du trenger teknisk assistanse for produktet, inkludert informasjon om både kostnadsfrie og andre brukerstøtteordninger og feilsøkningsressurser, kan du gå til http://www.adobe.com/go/support_no/. Hvis du bor andre steder enn i Nord-Amerika, går du til <http://www.adobe.com/go/intlsupport/>. Gratis feilsøkningsressurser inkluderer blant annet Adobes kunnskapsbase og Adobes brukerforum.

Hvis du har problemer med installering eller avinstallering av InDesign CS3 Server, kan du prøve å starte systemet på nytt før du tar kontakt med brukerstøtte.

Andre ressurser

Ressurser på Internett

InDesign Developer Center : <http://www.adobe.com/devnet/indesign/>

Hjemmeside for InDesign CS3 Server på Adobe.com: <http://www.adobe.com/no/products/indesignserver/>

Juridiske merknader

Adobe, InDesign, InDesign Server, PostScript og PostScript 3 er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Adobe InDesign CS3 Server inkluderer programvare utviklet av Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Intel og Pentium er registrerte varemerker for Intel Corporation. Mac og Macintosh er varemerker for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land. Microsoft og Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører deres respektive eiere.



Leia-me do InDesign CS3 Server

Bem-vindo ao Adobe® InDesign® CS3 Server. Este documento contém informações mais recentes sobre o produto, atualizações e dicas de solução de problemas não mencionadas na documentação do InDesign CS3 Server.

[Requisitos mínimos de sistema](#)

[Instalar o software](#)

[Desinstalar o software](#)

[Configurar o InDesign CS3 Server como um serviço do Windows](#)

[Iniciar o InDesign CS3 Server como um serviço do Windows](#)

[Problemas conhecidos](#)

[Assistência ao cliente](#)

[Outros recursos](#)

[Notas legais](#)

Requisitos mínimos de sistema

Windows®

Processador: Intel® Pentium® 4 ou 5, Intel Centrino, Intel Xeon

Sistema operacional: Windows Server 2003 c/ SP1 ou Windows Server 2003 R2

Disco rígido: pelo menos 1,8 GB de espaço livre para a instalação mínima do InDesign CS3 Server

RAM: no mínimo 512 MB de RAM + 256 MB por instância adicional. Recomendado 1 GB de RAM + 256 MB por instância adicional

Recomendamos que o arquivo de paginação de memória virtual do Windows seja aumentado em 2 GB por instância do InDesign CS3 Server

Impressora PostScript Nível 2 ou superior (para impressão PostScript®)

QuickTime 7 necessário para recursos de multimídia

Mac OS

Processador: PowerPC® G4, G5 ou Macintosh com processador Intel

Sistema operacional: servidor Mac OS X 10.4.8 e superior

Disco rígido: pelo menos 1,6 GB de espaço livre para a instalação do InDesign CS3 Server

Instalação sem suporte em volumes ou partições formatadas como UFS ou HSF

RAM: no mínimo 512 MB de RAM + 256 MB por instância adicional. Recomendado 1 GB de RAM + 256 MB por instância adicional

Impressora PostScript Nível 2 ou superior (para impressão PostScript®)

QuickTime 7 necessário para recursos de multimídia

Instalar o software

Antes de instalar, feche todos os aplicativos atualmente em execução no sistema, incluindo outros aplicativos Adobe, aplicativos Microsoft Office e janelas do navegador.

Depois do download do software da Web, abra a pasta e clique duas vezes em Setup.exe (Windows) ou em Setup (Mac OS); em seguida, siga as instruções na tela.

Nota: após a instalação original, para instalar componentes adicionais ou reinstalar o software, será necessário acessar

o instalador original (CD, DVD ou download da Web). Antes de iniciar instalações adicionais ou reinstalações, verifique se o instalador está na mesma unidade ou local em que estava durante a instalação original.

Desinstalar o software

1. Antes de desinstalar, feche todos os aplicativos atualmente em execução no sistema, incluindo outros aplicativos Adobe, aplicativos Microsoft Office e janelas do navegador.
2. Proceda de uma das seguintes maneiras:
 - o No Windows, abra o 'Painel de controle' e clique duas vezes em 'Adicionar ou remover programas'. Selecione o produto que deseja desinstalar, clique em 'Alterar/Remover' e siga as instruções na tela.
 - o No Mac OS, clique duas vezes no instalador do produto em Aplicativos/Utilitários/Adobe Installers. Faça login como Administrador, selecione 'Uninstall Components' para desinstalar os componentes e siga as instruções na tela.

Configurar o InDesign CS3 Server como um serviço do Windows

Há a opção de executar o InDesign CS3 Server como um serviço do Windows. Observe que esse recurso é instalado automaticamente nas versões de 32 bits do sistema operacional Windows, mas ele não é iniciado por padrão. Os usuários do sistema operacional Windows de 64 bits precisarão instalar de forma manual os componentes do serviço do Windows usando as instruções abaixo.

Para instalar manualmente os componentes do serviço do InDesign CS3 Server em uma máquina de 64 bits:

1. Abra um prompt de comando e navegue até o diretório em que o InDesignServer.exe está instalado.
2. Digite o seguinte texto:

```
regsvr32 InDesignServerMMC64.dll <enter>
```

```
InDesignServerService.exe /install <enter>
```

Para desinstalar manualmente os componentes do serviço do InDesign CS3 Server em uma máquina de 64 bits:

1. Abra um prompt de comando e navegue até o diretório em que o InDesignServer.exe está instalado.
2. Digite o seguinte texto:

```
regsvr32 /u InDesignServerMMC64.dll <enter>
```

```
InDesignServerService.exe /install /u <enter>
```

Iniciar o InDesign CS3 Server como um serviço do Windows

Para iniciar o InDesign CS3 Server como um serviço do Windows, proceda da seguinte forma:

1. Vá para Ferramentas Administrativas > Serviços.
2. Localize 'InDesignServerWinService' na lista e clique em 'Iniciar' ou selecione 'Propriedades' para configurar como o serviço deve ser iniciado.

Clique duas vezes no arquivo "InDesignServerService.msc", no diretório do aplicativo, para configurar o serviço.

Problemas conhecidos

Esta seção contém informações que podem ajudá-lo a determinar a causa dos problemas que podem ocorrer durante a execução do

InDesign CS3 Server. Para obter informações gerais sobre o uso de produtos e sobre a solução de outros problemas, visite o Adobe Product Support Knowledgebase.

Além dos problemas conhecidos, descritos a seguir, as [Notas de versão](#) on-line podem conter também informações mais recentes e problemas conhecidos sobre o InDesign CS3 Server. Se houver números de falha disponíveis, ele estarão listados após o problema, entre colchetes. [1234567]

Os scripts de amostra são escritos partindo do pressuposto de que você lerá o script antes de executá-lo. Quando ler o script, tome nota das suposições relativas a entrada e saída. Por exemplo, alguns scripts requerem um documento aberto no índice 0, portanto, antes de executar o script, você precisa abrir um documento. Além disso, muitos scripts presumem a existência da pasta "%c/ServerTestFiles/", assim, é preciso criar essa pasta antes de executar o script. Ao usar o TestClient para executar um JavaScript, o valor resultante emitido na saída do TestClient compõe-se dos últimos dados encontrados no JavaScript. No caso de a última declaração do JavaScript não retornar um valor, o TestClient emitirá a saída "script success" (êxito no script). [vários números de falha]

Se o Microsoft .NET Framework for removido manualmente via 'Adicionar ou remover programas', será necessário reinstalá-lo. A função de reparo do instalador do InDesign CS3 Server não reinstalará esse componente. [1477235]

Por padrão, a versão do InDesign CS3 Server e a Depuração do InDesign CS3 Server são instaladas no mesmo lugar. Se quiser instalar ambas no mesmo computador, você deverá editar o caminho de uma delas para que fique diferente. (É recomendado acrescentar 'Debug' no fim do nome da pasta da compilação da Depuração.) [1523982]

Quando o InDesign CS3 Server é usado em alguns idiomas UTF-16 (coreano, japonês etc.), alguns caracteres podem ser exibidos como pontos de interrogação no console do Windows [1502680]

Determinados componentes do mecanismo do serviço do Windows precisarão ser instalados manualmente em um sistema operacional de 64 bits. Consulte '[Configurar o InDesign CS3 Server como um serviço do Windows](#)' neste documento para obter instruções.
[1472859]

Na API CORBA, o ParagraphStyle usa uma string como nome, ao passo que CharacterStyle usa um objeto VariableType como nome. Assim, é preciso usar uma sintaxe diferente em cada caso, de modo que o nome seja acessado. Veja abaixo os detalhes.
[1335300]

Comparação do nome de um ParagraphStyle:
`paraStyle.getName().equals(actualParaStyle.getName())`

Comparação do nome de um CharacterStyle:
`charStyle.getName().asString().equals(actualCharStyle.getName().asString())`

Definição do nome de um ParagraphStyle:
`//String name
style.setName(name);`

Definição do nome de um CharacterStyle:
`//String name
style.setName(VariableTypeUtils.createString(name));`

No momento, não há como desfazer o efeito de #targetengine no JavaScript [1463352]

O InDesign CS3 e o InDesign CS3 Server não podem coexistir no mesmo computador. Isso se aplica às compilações de versão e de Depuração. [1491746]

No JavaScript, `app.viewPreferences.showNotes` não faz nada [1444087]

Quando Debug\Sdk\Corba\InDesignServerAPIRef.tar.gz é descompactado, pode ocorrer um erro relacionado a nome longo. Esse erro não é grave e deve ser ignorado. [1448534]

Na API CORBA, setIncludeLinksWhenPackage(true) não existe; _setIncludeLinksWhenPackage é o método a ser solicitado. [1388045]

Uma assertiva falha, com um erro indicando que não foi possível alocar a janela de console, quando o InDesign CS3 Server é iniciado com o coletor "Console" ativado em Debug Settings.xml. Para resolver isso, use outro coletor. [1466982]

Em determinadas circunstâncias, você pode receber uma assertiva na compilação da Depuração, indicando que não há conversão da chave 'Adicionar documentos' para a string do português. Essa assertiva não é grave e pode ser ignorada sem que haja problemas. [1457004]

As coleções no script DOM aceitam um método para recuperar o item intermediário da coleção. Isso foi omitido inadvertidamente da API do Java. O item intermediário de uma coleção pode ser recuperado com facilidade calculando-se o índice desse item, dividindo o número total de elementos das coleções. Usando o índice calculado, você poderá usar então o método getChildFoo para recuperar o item intermediário na coleção. [1421591]

A presença de qualquer arquivo ou fonte bloqueados pode causar falhas na instalação. Em caso de falha na instalação, verifique se não há fontes em /Library/Fonts [não há número de falha]

Assistência ao cliente

Atendimento ao cliente

O Atendimento ao cliente da Adobe fornece assistência quanto a informações sobre produtos, vendas, registro e outros problemas não técnicos. Para saber como entrar em contato com o Atendimento ao cliente da Adobe, visite o site Adobe.com de sua região ou país e clique em 'Contacto'.

Opções de planos de suporte e recursos técnicos

Se você precisa de assistência técnica para seu produto, incluindo informações sobre opções de suporte gratuito ou pago e recursos de solução de problemas, há mais informações disponíveis em http://www.adobe.com/go/support_br/. Para regiões fora da América do Norte, visite <http://www.adobe.com/go/intlsupport/>. Entre os recursos de solução de problemas gratuitos, há a base de conhecimentos de suporte da Adobe, fóruns de usuários da Adobe e muito mais.

Se você tiver problemas ao instalar ou desinstalar o InDesign CS3 Server, tente reinicializar o sistema antes de entrar em contato com o suporte técnico.

Outros recursos

Recursos on-line

InDesign Developer Center : <http://www.adobe.com/devnet/indesign/>

Página inicial do InDesign CS3 Server em Adobe.com: <http://www.adobe.com/br/products/indesignserver/>

Notas legais

Adobe, InDesign, InDesign Server, PostScript e PostScript 3 são marcas registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.

O Adobe InDesign CS3 Server contém software desenvolvido pela Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Intel e Pentium são marcas registradas da Intel Corporation. Mac e Macintosh são marcas comerciais da Apple Computer, Inc., registradas nos Estados

Unidos e em outros países. Microsoft e Windows são marcas registradas ou comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

© 2007 Adobe Systems Incorporated. Todos os direitos reservados.



InDesign CS3 Server Lueminut

Tervetuloa Adobe® InDesign® CS3 Serverin käyttäjäksi. Tässä asiakirjassa on viimeisimmät tiedot tuotteista ja päivityksistä sekä vianmääritysvihjeitä, joita ei ole käsitelty InDesign CS3 Serverin oppaissa.

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset

Ohjelmiston asentaminen

Ohjelmiston asennuksen poistaminen

InDesign CS3 Serverin asentaminen Windowsin palveluna

InDesign CS3 Serverin käynnistäminen Windowsin palveluna

Tunnettuja ongelmia

Asiakastuki

Muita resursseja

Lakisääteiset ilmoitukset

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset

Windows®

Suoritin: Intel® Pentium® 4 tai 5, Intel Centrino, Intel Xeon

Käyttöjärjestelmä: Windows Server 2003 SP1 tai Windows Server 2003 R2

Kiintolevy: vähintään 1,8 Gt vapaata kiintolevytilaa InDesign CS3 Serverin vähimmäisasennusta varten

RAM-muisti: vähintään 512 Mt RAM-muistia sekä 256 Mt lisäinstanssia kohti. Suositus on 1 Gt RAM-muistia sekä 256 Mt lisäinstanssia kohti

On suositeltavaa, että Windowsin virtuaalimuistin sivutustiedoston kooksi määritetään 2 Gt kutakin InDesign CS3 Serverin instanssia kohti

Vähintään PostScript Level 2 -tulostin (PostScript®-tulostusta varten)

QuickTime 7 tarvitaan multimediatuimintoja varten

Mac OS

Suoritin: PowerPC® G4 tai G5 tai Intel-pohjainen Macintosh

Käyttöjärjestelmä: Mac OS X 10.4.8 Server tai uudempi

Kiintolevy: vähintään 1,6 Gt vapaata kiintolevytilaa InDesign CS3 Serverin vähimmäisasennusta varten

Asennusta ei tueta UFS- tai HSF-muotoisissa taltioissa tai osioissa

RAM-muisti: vähintään 512 Mt RAM-muistia sekä 256 Mt lisäinstanssia kohti. Suositus on 1 Gt RAM-muistia sekä 256 Mt lisäinstanssia kohti

Vähintään PostScript Level 2 -tulostin (PostScript®-tulostusta varten)

QuickTime 7 tarvitaan multimediatuimintoja varten

Ohjelmiston asentaminen

Sulje ennen asennusta kaikki käynnissä olevat sovellukset, myös muut Adoben sovellukset sekä Microsoft Office -sovellukset ja selainikkunat.

Kun olet ladannut ohjelmiston Internetistä, avaa kansio ja kaksoisnapsauta tiedostoa Setup.exe (Windows) tai Setup (Mac OS). Noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.

Huomautus: Jos haluat asentaa alkuperäisen asennuksen jälkeen lisäosia tai ohjelmiston uudelleen, alkuperäisen asennusohjelman on oltava käytettävissä (CD, DVD tai verkosta ladattu asennusohjelma). Varmista ennen lisä- tai uudelleenasennusta, että asennusohjelma on samassa asemassa tai paikassa kuin se oli alkuperäisen asennuksen aikana.

Ohjelmiston asennuksen poistaminen

1. Sulje ennen asennuksen poistamista kaikki käynnissä olevat sovellukset, myös muut Adoben sovellukset sekä Microsoft Office -sovellukset ja selainikkunat.
2. Tee jokin seuraavista toimista:
 - o Avaa Windows-käyttöjärjestelmässä Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta kuvaketta Lisää tai poista sovellus. Valitse tuote, jonka asennuksen haluat poistaa, ja valitse sitten Muuta tai poista. Noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.
 - o Kaksoisosoita Mac-käyttöjärjestelmässä tuotteen asennusohjelmaa kansiossa Ohjelmat/Lisäohjelmat/Adobe Installers. Syötä ylläpitäjän käyttäjätunnus ja salasana, valitse Poista komponentteja ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.

InDesign CS3 Serverin asentaminen Windowsin palveluna

InDesign CS3 Serveriä voidaan käyttää myös Windowsin palveluna. Huomaa, että tämä ominaisuus on asennettu automaattisesti Windows-käyttöjärjestelmän 32-bittisiin versioihin, vaikka sitä ei oletusarvoisesti käynnistetä. 64-bittisen Windows-käyttöjärjestelmän käyttäjien on asennettava Windows-palvelun komponentit seuraavien ohjeiden mukaisesti.

InDesign CS3 Server -komponentin asentaminen 64-bittiseen koneeseen:

1. Avaa komentorivi ja siirry hakemistoon, johon InDesignServer.exe on asennettu.
2. Kirjoita teksti

```
regsvr32 InDesignServerMMC64.dll <enter>
```

```
InDesignServerService.exe /install <enter>
```

InDesign CS3 Server -komponentin asennuksen poistaminen 64-bittisestä koneesta:

1. Avaa komentorivi ja siirry hakemistoon, johon InDesignServer.exe on asennettu.
2. Kirjoita teksti

```
regsvr32 /u InDesignServerMMC64.dll <enter>
```

```
InDesignServerService.exe /install /u <enter>
```

InDesign CS3 Serverin käynnistäminen Windowsin palveluna

InDesign CS3 Serverin käynnistäminen Windowsin palveluna:

1. Valitse Valvontatyökalut > Palvelut
2. Etsi luettelosta InDesignServerWinService ja valitse Käynnistä tai määritä palvelun käynnistymisasetukset valitsemalla Ominaisuudet.

Määritä palvelu kaksoisnapsauttamalla sovellushakemistossa olevaa tiedostoa InDesignServerService.msc.

Tunnettuja ongelmia

Tässä osiossa on tietoja, joiden avulla voit päätellä, mistä mahdolliset InDesign CS3 Server -ohjelmaa käytettäessä esiintyvät ongelmat johtuvat. Lisätietoja tuotteen käyttämisestä ja vianmäärittämisestä on Adoben tuotetukitietokannassa.

Seuraavassa esitettyjen tunnettujen ongelmien lisäksi uusimpia tietoja ja InDesign CS3 Serverin tunnettuja ongelmia voidaan käsitellä myös verkossa olevissa [julkaisutiedoissa](#). Jos käytettävissä on vikanumero, se on merkitty ongelman perään hakasulkeissa. [1234567]

Mallikomentosarjat on kirjoitettu sillä oletuksella, että komentosarja luetaan ennen sen suorittamista. Kun luet komentosarjan, huomaat mahdolliset syötettä ja tulostetta koskevat oletukset. Esimerkiksi tietyt komentosarjat edellyttävät, että indeksissä 0 on avoin julkaisu, joten ennen komentosarjan suorittamista on avattava julkaisu. Lisäksi useissa komentosarjoissa oletetaan, että kansio /c/ServerTestFiles/ on olemassa, joten kyseinen kansio on luotava ennen komentosarjan suorittamista. Kun JavaScript-komentosarjan suorittamisessa käytetään TestClientia, saatava TestClient-arvotuloste muodostuu viimeisestä JavaScript-komentosarjassa havaitusta datasta. Jos JavaScript-komentosarjan viimeinen lauseke ei palauta arvoa, TestClient-tulos on "script success". [useita vikanumeroita]

Jos Microsoft .NET Framework poistetaan manuaalisesti Lisää tai poista ohjelmia -valikon kautta, se on asennettava uudelleen. InDesign CS3 Serverin asennusohjelman korjaustoiminto ei asenna tätä komponenttia uudelleen. [1477235]

InDesign CS3 Serverin julkaisu- ja virheenpoistoversiot asennetaan oletuksena samaan paikkaan. Jos haluat asentaa molemmat versiot samaan tietokoneeseen, toiselle ohjelmalle on määritettävä manuaalisesti eri polku. (On suositeltavaa lisätä sana "virheenpoisto" virheenpoistoversion kansion nimen loppuun.) [1523982]

Kun InDesign CS3 Serveriä käytetään tietyissä UTF-16-kielissä (kuten korea ja japani), osa merkeistä näkyy kysymysmerkkeinä Windowsin konsolissa [1502680]

Tietyt Windows-palvelun komponentit on asennettava manuaalisesti 64-bittisessä käyttöjärjestelmässä. Ohjeita on tämän julkaisun kohdassa [InDesign CS3 Serverin asentaminen Windowsin palveluna](#). [1472859]

CORBA API:ssa ParagraphStyle käyttää nimenä merkkijonoa, mutta CharacterStyle käyttää nimenä VariableType-objektia. Tällöin nimen saamiseen on käytettävä eri syntaksia tapauksen mukaan. Lisätietoja on jäljempänä. [1335300]

ParagraphStyle-nimen vertailu:
`paraStyle.getName().equals(actualParaStyle.getName())`

CharacterStyle-nimen vertailu:
`charStyle.getName().asString().equals(actualCharStyle.getName().asString())`

ParagraphStyle-nimen määrittäminen:
`//Merkkijonon nimi`
`style.setName(name);`

CharacterStyle-nimen määrittäminen:
`//Merkkijonon nimi`
`style.setName(VariableTypeUtils.createString(name));`

#targetengine-komennon vaikutusta ei voi kumota JavaScriptin avulla [1463352]

InDesign CS3 ja InDesign CS3 Server eivät voi olla samanaikaisesti asennettuna samaan tietokoneeseen. Tämä koskee julkaisu- ja virheenpoistoversioita. [1491746]

JavaScript-komento `app.viewPreferences.showNotes` ei tee mitään [1444087]

Pitkään tiedostonimeen liittyvä virhe saattaa ilmetä avattaessa tiedosto Debug\Sdk\Corba\InDesignServerAPIRef.tar.gz. Virhe ei ole haitallinen, ja sen voi ohittaa. [1448534]

CORBA API:ssa ei ole komentoa setIncludeLinksWhenPackage(true). Sen sijaan pitäisi kutsua komento _setIncludeLinksWhenPackage. [1388045]

Vahvistus epäonnistuu (Konsoli-ikkunaa ei voi varata), kun InDesign CS3 Server käynnistyy ja Console-käsittelytoiminto on otettu käyttöön virheenpoistoversion Settings.xml-asetustiedostossa. Voit kiertää ongelman käyttämällä toista käsittelytoimintoa. [1466982]

Tietyissä tilanteissa virheenpoistoversion näyttöön saattaa tulla seuraava vahvistus: Avaimen "Lisää julkaisuja" käännöstä suomenkieliseksi merkkijonoksi ei ole. Tämä vahvistus ei ole haitallinen, ja sen voi ohittaa. [1457004]

Komentosarja-DOM:n kokoelmat tulevat menetelmää, jolla haetaan kokoelman keskimäinen kohde. Tämä poistettiin tahattomasti Java API:sta. Kokoelman keskimäinen kohde voidaan hakea helposti laskemalla keskimäisen kohteen indeksi jakamalla kokoelmien elementtien kokonaismäärä. Kokoelman keskimäinen kohde voidaan hakea käyttämällä laskettua indeksiä ja getNthChildFoo-menetelmää. [1421591]

Lukitut tiedostot tai kirjasimet saattavat aiheuttaa asennuksen epäonnistumisen. Jos asennus epäonnistuu, tarkista, että Kirjasto/Fonts-kansiossa ei ole lukittuja kirjasimia [ei vikanumeroa]

Asiakastuki

Asiakaspalvelu

Adoben asiakaspalvelu neuvoo tuotetietoihin, myyntiin, rekisteröintiin ja muihin ei-teknisiin kysymyksiin liittyvissä asioissa. Adoben asiakaspalvelun yhteystiedot saat napsauttamalla alueesi Adobe.com-sivuston Ota yhteyttä -linkkiä.

Tukisopimusvaihtoehdot ja tekniset resurssit

Jos tarvitset tuotettasi koskevaa teknistä tukea, mukaan lukien tietoja maksuttomista ja maksullisista tukisopimuksista ja vianmääritysresursseista, tutustu sivuun http://www.adobe.com/go/support_fi/. Muut kuin Pohjois-Amerikka: <http://www.adobe.com/go/intlsupport/>. Ilmaisiin vianmääritysresursseihin sisältyvät esimerkiksi Adoben tietämyskannat ja Adoben käyttäjäfoorumit.

Jos ongelmia ilmenee InDesign CS3 Serverin asentamisessa tai asennuksen poistamisessa, kokeile tietokoneen uudelleenkäynnistämistä ennen yhteyden ottamista tukeen.

Muita resursseja

Verkossa olevat resurssit

InDesign Developer Center : <http://www.adobe.com/devnet/indesign/>

InDesign CS3 Serverin kotisivu Adobe.com-sivustossa: <http://www.adobe.com/fi/products/indesignserver/>

Lakisäätteiset ilmoitukset

Adobe, InDesign, InDesign Server, PostScript ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Adobe InDesign CS3 Server -ohjelmistoon sisältyy Apache Software Foundationin (<http://www.apache.org/>) kehittämä ohjelmisto. Intel ja Pentium ovat Intel Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Mac ja Macintosh ovat Apple Computer, Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Microsoft ja OpenType ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

© 2007 Adobe Systems Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään.



InDesign CS3 Server - Viktigt

Välkommen till Adobe® InDesign® CS3 Server. Det här dokumentet innehåller den senaste produktinformationen, uppdateringar och felsökningsinformation som inte finns med i dokumentationen till InDesign CS3 Server.

[Systemkrav](#)

[Installera programvaran](#)

[Avinstallera programvaran](#)

[Konfigurera InDesign CS3 Server som en Windows-tjänst](#)

[Starta InDesign CS3 Server som en Windows-tjänst](#)

[Kända problem](#)

[Kundsupport](#)

[Andra resurser](#)

[Juridiska meddelanden](#)

Systemkrav

Windows®

Processor: Intel® Pentium® 4- eller 5-processor, Intel Centrino, Intel Xeon

Operativsystem: Windows Server 2003 med SP1 eller Windows Server 2003 R2

Hårddisk: Minst 1,8 GB ledigt hårddiskutrymme för en minimal installation av InDesign CS3 Server

RAM-minne: Minst 512 MB RAM-minne + 256 MB för varje ytterligare förekomst. Rekommenderat är 1 GB RAM-minne + 256 MB för varje ytterligare förekomst

Du bör öka storleken för växlingsfilen i Windows med 2 GB för varje InDesign CS3 Server-förekomst

PostScript nivå 2 eller högre utskriftskapacitet (för PostScript®-utskrifter)

QuickTime 7 krävs för multimediefunktioner

Mac OS

Processor: PowerPC® G4- eller G5-processor, eller Intel-baserad Macintosh

Operativsystem: Mac OS X 10.4.8 Server eller senare

Hårddisk: Minst 1,6 GB ledigt hårddiskutrymme för installation av InDesign CS3 Server

Det går inte att installera på UFS- eller HSF-formaterade diskenheter eller partitioner.

RAM-minne: Minst 512 MB RAM-minne + 256 MB för varje ytterligare förekomst. Rekommenderat är 1 GB RAM-minne + 256 MB för varje ytterligare förekomst

PostScript nivå 2 eller högre utskriftskapacitet (för PostScript®-utskrifter)

QuickTime 7 krävs för multimediefunktioner

Installera programvaran

Innan du påbörjar installationen måste du stänga alla öppna program i systemet, inklusive andra Adobe-program, Microsoft Office-program och webbläsarfönster.

Efter att du har hämtat programvaran från webben öppnar du mappen och dubbelklickar på Setup.exe (Windows) respektive Setup (Mac OS) och följer sedan de instruktioner som visas på skärmen.

Obs! För att du ska kunna installera ytterligare komponenter eller installera om programvaran efter den ursprungliga installationen behöver du åtkomst till det ursprungliga installationsprogrammet (cd-skivan, dvd-skivan eller Internet).

Innan du påbörjar ytterligare installationer eller ominstallationer kontrollerar du att installationsprogrammet finns på samma enhet eller plats som den fanns på under den ursprungliga installationen.

Avinstallera programvaran

1. Innan du påbörjar avinstallationen måste du stänga alla öppna program i systemet, inklusive andra Adobe-program, Microsoft Office-program och webbläsarfönster.
2. Utför ett av följande alternativ:
 - Windows: Öppna Kontrollpanelen och dubbelklicka på Lägg till/ta bort program. Välj den produkt du vill avinstallera, klicka på Ändra/ta bort och följ sedan de instruktioner som visas på skärmen.
 - Mac OS: Dubbelklicka på produktinstallationsprogrammet i Program/Verktygsprogram/Adobe Installers. Autentisera dig som administratör, välj att ta bort komponenter och följ sedan de instruktioner som visas på skärmen.

Konfigurera InDesign CS3 Server som en Windows-tjänst

Om du vill kan du konfigurera InDesign CS3 Server som en Windows-tjänst. Observera att den här funktionen installeras automatiskt i 32-bitarsversioner av Windows, men tjänsten startas inte som standard. Om du använder en 64-bitarsversion av Windows måste du manuellt installera Windows-tjänstekomponenter genom att följa nedanstående instruktioner.

Om du vill installera InDesign CS3 Server-tjänstekomponenter manuellt på en 64-bitarsmaskin gör du så här:

1. Öppna ett DOS-fönster och gå till den katalog som InDesignServer.exe är installerad i.
2. Skriv följande text:

```
regsvr32 InDesignServerMMC64.dll <enter>
```

```
InDesignServerService.exe /install <enter>
```

Om du vill installera InDesign CS3 Server-tjänstekomponenter manuellt på en 64-bitarsmaskin gör du så här:

1. Öppna ett DOS-fönster och gå till den katalog som InDesignServer.exe är installerad i.
2. Skriv följande text:

```
regsvr32 /u InDesignServerMMC64.dll <enter>
```

```
InDesignServerService.exe /install /u <enter>
```

Starta InDesign CS3 Server som en Windows-tjänst

Om du vill starta InDesign CS3 Server som en Windows-tjänst gör du så här:

1. Gå till Administrationsverktyg > Tjänster
2. Leta reda på "InDesignServerWinService" i listan och klicka på "Start" eller välj "Egenskaper" när du vill konfigurera hur tjänsten ska startas.

Dubbelklicka på filen "InDesignServerService.msc" i programkatalogen när du vill konfigurera tjänsten.

Kända problem

Det här avsnittet innehåller information som hjälper dig att fastställa orsaken till problem som kan uppstå när du använder InDesign CS3 Server. Om du vill ha information om allmän användning av produkten går du till kunskapsdatabasen på Adobes produktsupport.

Utöver nedan kända problem innehåller [Release Notes](#) online den senaste informationen och kända fel i InDesign CS3 Server. Eventuella buggnummer visas inom parentes efter felet. [1234567]

Exempelskripten har skrivits med utgångspunkt från att du läser skriptet innan du kör det. När du läser skriptet, observera antaganden om indata och utdata. Vissa skript kräver t.ex. ett öppet dokument med index 0, så innan du kör skriptet måste du öppna ett dokument. Många skript utgår även från att mappen "%c/ServerTestFiles/" finns, så du måste skapa den mappen innan du kör skriptet. När du använder TestClient för att köra ett JavaScript är det utmatade resultatvärdet de senaste data som påträffades i JavaScriptet. Om den senaste satsen i JavaScriptet inte returnerar ett värde meddelar TestClient "script success" ("skriptet utfördes"). [flera buggnummer]

Om Microsoft .NET Framework tas bort manuellt via Lägg till/ta bort program måste det installeras om. Reparationsfunktionen i installationsprogrammet för InDesign CS3 Server installerar inte om den här komponenten. [1477235]

InDesign CS3 Server Release och InDesign CS3 Server Debug installeras som standard på samma plats. Om du vill installera båda komponenterna på samma dator måste du redigera sökvägen manuellt på den ena så att den skiljer sig från den andra. (Det rekommenderas att du lägger till "Debug" i slutet av mappnamnet för Debug-bygget.) [1523982]

När du använder InDesign CS3 Server för vissa UTF-16-språk (koreanska, japanska osv.) kan det hända att vissa tecken visas som frågetecken i konsolen på Windows [1502680]

Vissa komponenter i Windows Service-mekanism måste installeras manuellt i ett 64-bitars operativsystem. Läs mer i "[Konfigurera InDesign CS3 Server som en Windows-tjänst](#)" i det här dokumentet om du vill ha mer information. [1472859]

I CORBA API använder ParagraphStyle en sträng som namn medan CharacterStyle använder ett VariableType-objekt som namn. Därför måste en annorlunda syntax användas i varje fall för att du ska få åtkomst till namnet. Mer information finns nedan. [1335300]

Jämföra namnet för en ParagraphStyle:
`paraStyle.getName().equals(actualParaStyle.getName())`

Jämföra namnet för en CharacterStyle:
`charStyle.getName().asString().equals(actualCharStyle.getName().asString())`

Ange namnet på en ParagraphStyle:
`//String name
style.setName(name);`

Ange namnet på en CharacterStyle:
`//String name
style.setName(VariableTypeUtils.createString(name));`

Det finns för närvarande inget sätt att ångra effekten av #targetengine genom JavaScript [1463352]

InDesign CS3 och InDesign CS3 Server får inte finnas på samma dator samtidigt. Det gäller för byggena Release och Debug. [1491746]

I JavaScript utför inte `app.viewPreferences.showNotes` någonting [1444087]

När du expanderar Debug\Sdk\Corba\InDesignServerAPIRef.tar.gz kan det hända att ett fel som är kopplat till ett långt filnamn inträffar. Felet är godartat och ska ignoreras. [1448534]

I CORBA API saknas setIncludeLinksWhenPackage(true). Metoden _setIncludeLinksWhenPackage är den metod som ska anropas. [1388045]

Ett påstående misslyckas, "Couldn't allocate the console window," ("Det gick inte att tilldela konsolfönstret") när InDesign CS3 Server startas och konsolloggen är aktiv i Debug Settings.xml. För att komma runt detta kan du använda en annan logg. [1466982]

Under vissa omständigheter kan det hända att du får nedanstående verifiering i Debug-bygget: "No translation of key 'Add Documents' to English string" ("Ingen översättning av nyckeln "Lägg till dokument" i den engelska strängen"). Den här verifieringen är godartad och du kan ignorera den utan problem. [1457004]

Samlingar i DOM-skripten stöder en metod för att hämta det mittersta objektet i samlingen. Det här uteslöts av misstag från Java API. Det mittersta objektet i en samling kan enkelt hämtas genom att indexet för det mittersta objektet beräknas. Det görs genom division av det totala antalet element i samlingarna. Om du använder det beräknade indexet kan du använda metoden getChildFoo för att hämta det mittersta objektet i samlingen. [1421591]

Om det finns låsta filer/teckensnitt kan det hända att installationen misslyckas. Om installationen misslyckas kontrollerar du att det inte finns några låsta teckensnitt i /Bibliotek/Fonts [inget buggnummer]

Kundsupport

Kundtjänst

Hos Adobes kundtjänst får du hjälp med produktinformation, försäljning, registrering och andra icke-tekniska problem. Om du vill ha mer information om hur du kontaktar Adobes kundtjänst går du till [Adobe.se](http://adobe.se) och klickar sedan på Kontakt.

Supportplaner och tekniska resurser

Om du behöver teknisk hjälp för produkten, inklusive information om kostnadsfria eller betalda supportalternativ och felsökningsresurser, går du till http://www.adobe.com/go/support_se/. Utanför Nordamerika går du till <http://www.adobe.com/go/intlsupport/>. Kostnadsfria felsökningsresurser omfattar bl.a. Adobes supportdatabas och Adobes användarforum.

Om du har problem att installera eller avinstallera InDesign CS3 Server startar du om systemet innan du kontaktar support.

Andra resurser

Resurser online

InDesign Developer Center : <http://www.adobe.com/devnet/indesign/>

Hemsidan för InDesign CS3 Server på Adobe.com: <http://www.adobe.com/se/products/indesignserver/>

Juridiska meddelanden

Adobe, InDesign, InDesign Server, PostScript och PostScript 3 är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Adobe InDesign CS3 Server innehåller programvara som har utvecklats av Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Intel och Pentium är registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation. Mac och Macintosh är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc., och är registrerade i USA och i andra länder. Microsoft och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.

© 2007 Adobe Systems Incorporated. Alla rättigheter förbehålles.



InDesign CS3 Server お読みください

Adobe® InDesign® CS3 Server をご利用いただき、ありがとうございます。本ドキュメントには、InDesign CS3 Server のマニュアルに含まれていない最新製品情報、アップデート、トラブルシューティング情報が記載されています。

最低限必要なシステム構成

ソフトウェアのインストール

ソフトウェアのアンインストール

Windows Service 用 InDesign CS3 Server の設定

Windows Service 用 InDesign CS3 Server の起動

既知の問題

サポートについて

その他のリソース

法律上の注意事項

最低限必要なシステム構成

Windows®

- プロセッサ：Intel® Pentium® 4 または 5 プロセッサ、Intel Centrino、Intel Xeon
- OS：Windows Server 2003 (SP1) または Windows Server 2003 R2
- ハードディスク：InDesign CS3 Server の最小構成のインストールに 1.8 GB 以上の空き容量
- RAM：512 MB 以上の RAM + 追加インスタンスごとに 256 MB の RAM。1 GB 以上の RAM + 追加インスタンスごとに 256 MB の RAM を推奨。
- InDesign CS3 Server のインスタンスごとに Windows 仮想メモリのページングファイルサイズを 2GB に増やすことを推奨。
- PostScript レベル 2 以上のプリンタ (PostScript® 印刷用)
- マルチメディア機能を使用するには QuickTime 7 が必要

Mac OS

- プロセッサ：PowerPC® G4、G5 プロセッサ、または Intel ベースのプロセッサ
- OS：Mac OS X 10.4.8 Server 以降
- ハードディスク：InDesign CS3 Server のインストールに 1.6 GB 以上の空き容量 UFS や HFS フォーマットのボリュームまたはそれらのパーティションへのインストールはサポートされていません。HFS Plus (Mac OS 拡張) フォーマットのボリュームへインストールしてください。
- RAM：512 MB 以上の RAM + 追加インスタンスごとに 256 MB の RAM。1 GB 以上の RAM + 追加インスタンスごとに 256 MB の RAM を推奨。
- PostScript レベル 2 以上のプリンタ (PostScript® 印刷用)
- マルチメディア機能を使用するには QuickTime 7 が必要

ソフトウェアのインストール

インストールする前に、他の Adobe アプリケーション、Microsoft Office アプリケーション、ブラウザウィンドウなど、システムで実行中のすべてのアプリケーションを閉じます。

Web サイトからソフトウェアをダウンロードした場合は、フォルダを開いて Setup.exe (Windows) または Setup (Macintosh) をダブルクリックし、画面の指示に従います。

注意：ソフトウェアのインストール後に、追加コンポーネントのインストールまたはソフトウェアの再インストールを行う場合は、元のインストーラ（CD、DVD または Web からダウンロードしたプログラム）にアクセスする必要があります。追加のインストールまたは再インストールを実行する前に、ソフトウェアのインストールを行ったときと同じドライブまたは場所にインストーラがあることを確認してください。

ソフトウェアのアンインストール

1. アンインストールする前に、他の Adobe アプリケーション、Microsoft Office アプリケーション、ブラウザウィンドウなど、システムで実行中のすべてのアプリケーションを閉じます。
2. 次のいずれかの操作を行います。
 - Windows XP では、コントロールパネルを開き、「プログラムの追加と削除」をダブルクリックします。アンインストールする製品を選択して「変更と削除」をクリックし、画面の指示に従います。
 - Mac OS の場合は、アプリケーション/ユーティリティ/Adobe Installers で製品インストーラをダブルクリックします。管理者として認証を実行してから、「コンポーネントをアンインストール」を選択し、画面の指示に従います。

Windows Service 用 InDesign CS3 Server の設定

InDesign CS3 Server は、必要に応じて Windows Service として実行することができます。32 ビットバージョンの Windows OS では、この機能が自動的にインストールされていますが、デフォルトではサービスが開始されていません。64 ビットバージョンの Windows OS を使用しているユーザは、以下の手順に従って、Windows Service コンポーネントを手動でインストールする必要があります。

64 ビットコンピュータに InDesign CS3 Server サービスコンポーネントを手動でインストールするには：

1. コマンドプロンプトを開き、InDesignServer.exe がインストールされているディレクトリに移動します。
2. 次のテキストを入力します。

```
regsvr32 InDesignServerMMC64.dll <Enter>
```

```
InDesignServerService.exe /install <Enter>
```

64 ビットコンピュータから InDesign CS3 Server サービスコンポーネントを手動でアンインストールするには：

1. コマンドプロンプトを開き、InDesignServer.exe がインストールされているディレクトリに移動します。
2. 次のテキストを入力します。

```
regsvr32 /u InDesignServerMMC64.dll <Enter>
```

```
InDesignServerService.exe /install /u <Enter>
```

Windows Service 用 InDesign CS3 Server の起動

Windows Service 用 InDesign CS3 Server を起動するには、次の操作を行います。

1. 管理ツール/サービスを選択します。
2. 一覧から「InDesignServerWinService」を選択し、「開始」をクリックするか、「プロパティ」を選択して、サービスの起動方法を設定します。

アプリケーションディレクトリ内の InDesignServerService.msc ファイルをダブルクリックして、サービスの設定を行います。

このセクションでは、InDesign CS3 Server の実行時に発生する可能性がある問題の原因を特定する際に役立つ情報を示します。一般的な製品の使用方法とトラブルシューティングの追加情報については、[アドビ システムズ社のサポートデータベース](#)を参照してください。

次に示す既知の問題に加えて、オンラインのリリースノートには、InDesign CS3 Server に関する追加の最新情報と既知の問題が記載されています。バグ番号は、該当するものがある場合に、問題の説明の後ろに括弧で囲んで表記しています。[1234567]

- サンプルスクリプトは、ユーザがその内容を確認してからスクリプトを実行することを前提に記述しています。スクリプトを読んでから、入力と出力に関するすべての仮定に注意してください。例えば、一部のスクリプトではインデックス 0 でドキュメントを開く必要があります。したがって、この場合はドキュメントを開いてからスクリプトを実行する必要があります。また多くのスクリプトは、フォルダ `ServerTestFiles` があることを前提としているので、このフォルダを作成してからスクリプトを実行する必要があります。TestClient を使用して JavaScript を実行する場合、TestClient による結果の出力値は JavaScript で実行された最後のデータとなります。JavaScript の最後の文が値を返さない場合、TestClient はスクリプトが成功したことを出力します。[複数のバグ番号あり]
- 「プログラムの追加と削除」を使用して Microsoft .NET Framework を手動で削除した場合、再インストールする必要があります。このコンポーネントは、InDesign CS3 Server インストーラの修復機能を使用しても再インストールされません。[1477235]
- InDesign CS3 Server Release および InDesign CS3 Server Debug は、デフォルトでは同じ場所にインストールされるため、これら両方を同じコンピュータにインストールしたい場合は、どちらかのパスを手動で変更する必要があります (Debug ビルドのフォルダ名の末尾に「Debug」と追加することをお勧めします)。[1523982]
- 一部の UTF-16 言語 (日本語、韓国語など) では、InDesign CS3 Server を使用すると、Windows コンソールで文字が疑問符として表示される場合があります。[1502680]
- Windows Service メカニズムの特定のコンポーネントは、64 ビット OS に手動でインストールする必要があります。手順については、本ドキュメントの「[Windows Service 用 InDesign CS3 Server の設定](#)」を参照してください。[1472859]
- CORBA API では、ParagraphStyle は名前に文字列を使用しますが、CharacterStyle は名前に VariableType オブジェクトを使用します。このため、名前にアクセスするためにはそれぞれ異なるシンタックスを使用する必要があります。詳しくは、以下を参照してください。[1335300]

ParagraphStyle の名前の比較：

```
paraStyle.getName().equals(actualParaStyle.getName())
```

CharacterStyle の名前の比較：

```
charStyle.getName().asString().equals(actualCharStyle.getName().asString())
```

ParagraphStyle の名前の設定：

```
//文字列の名前  
style.setName(name);
```

CharacterStyle の名前の設定：

```
//文字列の名前  
style.setName(VariableTypeUtils.createString(name));
```

- 現時点では、JavaScript を使用して #targetengine の効果を取り消すことはできません。[1463352]

- 1つのコンピュータに InDesign CS3 および InDesign CS3 Server を共存させることはできません。これは、Release ビルドと Debug ビルドにも適用されます。[1491746]
- JavaScript では、app.viewPreferences.showNotes が機能しません。[1444087]
- Debug¥Sdk¥Corba¥InDesignServerAPIRef.tar.gz ファイルを解凍する際に、ファイル名が長すぎることを示すエラーが発生する場合があります。このエラーは無害であるため、無視してください。[1448534]
- CORBA API では、setIncludeLinksWhenPackage(true) が存在しません。_setIncludeLinksWhenPackage メソッドを呼び出してください。[1388045]
- Debug Settings.xml で「Console」シンク (sink) を有効にして InDesign CS3 Server を起動すると、アサーションに失敗し「Couldn't allocate the console window」というメッセージが表示されます。この問題を回避するには、別のシンクを使用します。[1466982]
- Debug ビルドでは、特定の条件下において、「No translation of key 'Add Documents' to English string」というアサートが返される場合があります。このアサートは無害であるため、無視してください。[1457004]
- スクリプティング DOM のコレクションでは、コレクション内の中央の項目を取得するメソッド (middleItem) をサポートしています。このメソッドは、Java API で省略されていますが、意図的に省略したものではありません。コレクション内の中央の項目は、コレクション内の要素の総数を割って中央の項目のインデックスを計算することにより、簡単に取得することができます。インデックスを計算したら、getNthChildFoo メソッドを使用してコレクション内の中央の項目を取得することができます。[1421591]
- ロックされているファイルやフォントがある場合、インストールに失敗する可能性があります。正常にインストールできない場合は、ロックされているフォントが /ライブラリ/Fonts 内に存在しないことを確認してください。[バグ番号なし]

サポートについて

アドビカスタマーサービス

ご購入前のアドビ製品に関するお問い合わせ、お電話による製品のご注文、アドビストアに関するお問い合わせや、ユーザ登録、ご購入後のロック解除手続きなど、テクニカルサポート以外のお問い合わせについて提供しております。お問い合わせ方法につきましては、アドビホームページ (<http://www.adobe.com/jp>) 内の「お問い合わせ」からご確認ください。

サポートプランとテクニカルリソース

サポートプランやトラブルシューティングリソースなどを含む製品の技術的なサポートが必要な場合は、http://www.adobe.com/go/support_jp/ を参照してください。無償のトラブルシューティングリソースには、アドビのサポートデータベース、ユーザフォーラムなどがあります。

InDesign CS3 Server のインストールやアンインストールがうまくいかない場合、システムを再起動してから再度インストールやアンインストールをお試しください。解決できない場合、<http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/contact.html> を参照してお問い合わせください。

その他のリソース

オンラインリソース

InDesign デベロッパーセンター：<http://www.adobe.com/devnet/indesign/>

Adobe.com の InDesign CS3 Server ホームページ：<http://www.adobe.com/jp/products/indesignserver/>

法律上の注意事項

Adobe, InDesign, InDesign Server, PostScript, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Adobe InDesign CS3 Server Software includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Intel and Pentium are registered trademarks of Intel Corporation. Mac and Macintosh are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the United States and other countries. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

© 2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.



InDesign CS3 Server 읽어보기

Adobe® InDesign® CS3 Server를 사용해 주셔서 감사합니다. 이 문서에는 InDesign CS3 Server 설명서에서 다루지 않은 최신 제품 정보, 업데이트 및 문제 해결 팁 등이 포함되어 있습니다.

최소 시스템 요구 사항

소프트웨어 설치

소프트웨어 제거

InDesign CS3 Server를 Windows Service로 설정

InDesign CS3 Server를 Windows Service로 시작

알려진 문제

고객 지원 센터

기타 리소스

법적 고지 사항

최소 시스템 요구 사항

Windows®

프로세서: Intel® Pentium® 4 또는 5 프로세서, Intel Centrino, Intel Xeon

OS: Windows Server 2003 w/SP1 또는 Windows Server 2003 R2

하드 디스크: InDesign CS3 Server의 최소 설치 시 최소 1.8GB의 하드 디스크 여유 공간 필요

RAM: 최소 512MB RAM + 추가 인스턴스당 256MB 1GB RAM + 추가 인스턴스당 256MB 권장

파일 크기를 페이지링하는 Windows 가상 메모리의 경우 InDesign CS3 Server의 각 인스턴스에 대해 2GB 증가 권장

PostScript 레벨 2 이상의 프린터(PostScript® 인쇄 시)

멀티미디어 기능 사용을 위해 QuickTime 7 필요

Mac OS

프로세서: PowerPC® G4, G5 프로세서 또는 Intel 기반 Macintosh

OS: Mac OS X 10.4.8 서버 이상

하드 디스크: InDesign CS3 Server 설치 시 최소 1.6GB의 하드 디스크 여유 공간 필요 UFS 또는 HSF로 포맷된 볼륨 또는 파티션에는 설치가 지원되지 않음

RAM: 최소 512MB RAM + 추가 인스턴스당 256MB 1GB RAM + 추가 인스턴스당 256MB 권장

PostScript 레벨 2 이상의 프린터(PostScript® 인쇄 시)

멀티미디어 기능 사용을 위해 QuickTime 7 필요

소프트웨어 설치

설치하기 전에 다른 Adobe 응용 프로그램, Microsoft Office 응용 프로그램 및 브라우저 창을 포함하여 현재 컴퓨터에서 실행 중인 모든 응용 프로그램을 닫습니다.

웹에서 소프트웨어를 다운로드한 후 폴더를 열고 Setup.exe(Windows) 또는 Setup(Mac OS)을 두 번 클릭한 다음 화면에 나타나는 지침을 따릅니다.

참고: 소프트웨어를 처음 설치한 이후 추가 구성 요소를 설치하거나 소프트웨어를 다시 설치하려면 CD, DVD에 들

어 있거나 웹에서 다운로드한 원본 설치 관리자에 액세스해야 합니다. 추가 설치 또는 재설치를 시작하기 전에 먼저 설치 관리자가 처음 설치할 때와 동일한 드라이브 또는 위치에 있는지 확인하십시오.

소프트웨어 제거

1. 제거하기 전에 다른 Adobe 응용 프로그램, Microsoft Office 응용 프로그램 및 브라우저 창을 포함하여 현재 컴퓨터에서 실행 중인 모든 응용 프로그램을 닫습니다.
2. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - Windows의 경우, Windows 제어판을 열고 [프로그램 추가/제거]를 두 번 클릭합니다. 제거하려는 제품을 선택하고 [변경/제거]를 클릭한 다음 화면에 나타나는 지침을 따릅니다.
 - Mac OS의 경우, 응용 프로그램/유틸리티/Adobe Installers에서 제품 설치 관리자를 두 번 클릭합니다. 관리자로 인증을 한 다음 [구성 요소 제거]를 선택하고 화면에 나타나는 지침을 따릅니다.

InDesign CS3 Server를 Windows Service로 설정

InDesign CS3 Server는 옵션을 통해 Windows Service로 실행할 수 있습니다. 이 기능은 32비트 버전의 Windows OS에서 자동으로 설치되지만 해당 서비스가 기본적으로 시작되지는 않습니다. 64비트 Windows OS 사용자는 아래 지침을 따라 Windows Service 구성 요소를 수동으로 설치해야 합니다.

64비트 OS에서 InDesign CS3 Server 서비스 구성 요소를 수동으로 설치하려면:

1. 명령 프롬프트를 열고 InDesignServer.exe가 설치된 디렉토리를 찾습니다.
2. 다음 텍스트를 입력합니다.

```
regsvr32 InDesignServerMMC64.dll <enter>
```

```
InDesignServerService.exe /install <enter>
```

64비트 OS에서 InDesign CS3 Server 서비스 구성 요소를 수동으로 제거하려면:

1. 명령 프롬프트를 열고 InDesignServer.exe가 설치된 디렉토리를 찾습니다.
2. 다음 텍스트를 입력합니다.

```
regsvr32 /u InDesignServerMMC64.dll <enter>
```

```
InDesignServerService.exe /install /u <enter>
```

InDesign CS3 Server를 Windows Service로 시작

InDesign CS3 Server를 Windows Service로 시작하려면 다음을 수행합니다.

1. [관리 도구] > [서비스]로 이동합니다.
2. 목록에서 [InDesignServerWinService]를 찾아 [시작]을 클릭하거나, [속성]을 선택하여 서비스 시작 방법을 구성합니다.

응용 프로그램 디렉토리에서 "InDesignServerService.msc" 파일을 두 번 클릭하여 서비스를 구성합니다.

알려진 문제

이 섹션에는 InDesign CS3 Server를 실행할 때 발생할 수 있는 문제의 원인을 확인하는 데 도움을 주는 정보가 포함되어 있습니다. 일반적인 제품 사용 및 추가적인 문제 해결 정보는 Adobe 제품 지식 기반 지원 웹 페이지를 참조하십시오.

아래의 알려진 문제 이외에도 온라인상의 릴리스 정보에는 InDesign CS3 Server에 대한 추가적인 최신 정보 및 알려진 문제가 나와 있습니다. 버그 번호가 있는 경우 버그 번호는 괄호 처리되어 문제 뒤에 표시됩니다. [1234567]

스크립트를 실행하기 전에 먼저 스크립트를 읽어볼 수 있도록 샘플 스크립트가 작성됩니다. 스크립트를 읽을 때 입력 및 출력에 관한 모든 가정을 기록해 둡니다. 예를 들어, 일부 스크립트는 색인 0에서 열린 문서를 필요로 하므로 스크립트를 실행하기 전에 문서를 열어야 합니다. 또한 대부분의 스크립트가 기존의 "/c/ServerTestFiles/" 폴더를 적용하므로 스크립트를 실행하기 전에 해당 폴더를 만들어야 합니다. TestClient를 사용하여 JavaScript를 실행하는 경우 TestClient에서 출력된 결과값은 JavaScript에서 작성된 마지막 데이터입니다. JavaScript의 마지막 문이 값을 반환하지 않는 경우 TestClient는 "script success"를 출력합니다. [여러 개의 버그 번호]

[프로그램 추가/제거]를 통해 Microsoft .NET Framework가 수동으로 제거된 경우에는 다시 설치해야 합니다. InDesign CS3 Server 설치 관리자 복구 기능으로는 이 구성 요소를 다시 설치할 수 없습니다. [1477235]

InDesign CS3 Server 릴리스 및 InDesign CS3 Server 디버그는 기본적으로 동일한 위치에 설치됩니다. 동일한 컴퓨터에 이 둘을 모두 설치하려면 수동으로 둘 중 하나의 경로를 다르게 편집해야 합니다. (디버그 빌드의 폴더 이름 끝에 'Debug'를 추가하는 것이 좋습니다.) [1523982]

일부 UTF-16 언어(예: 한국어, 일본어)로 InDesign CS3 Server를 사용하는 경우 Windows상의 콘솔에서 일부 문자가 물음표로 표시될 수 있습니다. [1502680]

Windows Service 메커니즘의 특정 구성 요소는 64비트 OS에서 수동으로 설치되어야 합니다. 이에 대한 지침은 본 설명서에서 'InDesign CS3 Server를 Windows Service로 설정'을 참조하십시오. [1472859]

CORBA API에서, ParagraphStyle은 이름에 스트링을 사용하고 CharacterStyle은 이름에 VariableType 오브젝트를 사용합니다. 따라서 해당 이름에 액세스하려면 각각의 경우에 서로 다른 구문을 사용해야 합니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오. [1335300]

ParagraphStyle의 이름 비교:

```
paraStyle.getName().equals(actualParaStyle.getName())
```

CharacterStyle의 이름 비교:

```
charStyle.getName().asString().equals(actualCharStyle.getName().asString())
```

ParagraphStyle의 이름 설정:

```
//String name  
style.setName(name);
```

CharacterStyle의 이름 설정:

```
//String name  
style.setName(VariableTypeUtils.createString(name));
```

현재 JavaScript를 사용하여 #targetengine의 효과를 취소할 수 있는 방법이 없습니다. [1463352]

InDesign CS3 및 InDesign CS3 Server는 같은 컴퓨터에서 함께 사용할 수 없습니다. 이는 릴리스 및 디버그 빌드에 적용됩니다. [1491746]

JavaScript에서 app.viewPreferences.showNotes가 실행되지 않습니다. [1444087]

Debug\Sdk\Corba\InDesignServerAPIRef.tar.gz의 압축을 풀면 긴 파일 이름과 관련된 오류가 발생할 수 있습니다. 이 오류

는 심각하지 않으므로 무시합니다. [1448534]

CORBA API에 `setIncludeLinksWhenPackage(true)`가 존재하지 않습니다. `_setIncludeLinksWhenPackage`는 반드시 호출해야 하는 메서드입니다. [1388045]

`Debug Settings.xml`에서 활성화된 "콘솔" 싱크를 사용하여 **InDesign CS3 Server**를 시작할 경우 확인 실패로 인해 "콘솔 창을 할당할 수 없습니다." 이 문제를 해결하려면 다른 싱크를 사용하십시오. [1466982]

특정 조건이 있는 경우 디버그 빌드에서 다음과 같은 확인이 나타날 수 있습니다: "'Add Documents' 키를 영어로 번역하지 않음". 이 확인은 심각한 내용이 아니므로 무시해도 됩니다. [1457004]

스크립팅 DOM의 컬렉션은 컬렉션 내의 가운데 항목을 가져오는 메서드를 지원합니다. 이는 Java API에서 실수로 누락되었습니다. 컬렉션에서 요소의 총 수를 나누어 가운데 항목의 색인을 계산하면 컬렉션에서 가운데 항목을 손쉽게 가져올 수 있습니다. 계산된 색인을 사용하면 `getNthChildFoo` 메서드를 통해 컬렉션 내의 가운데 항목을 가져올 수 있습니다. [1421591]

잠긴 파일/글꼴이 있는 경우 설치에 실패할 수 있습니다. 설치에 실패할 경우에는 `/Library/Fonts`에 잠긴 글꼴이 없는지 확인합니다. [버그 번호 없음]

고객 지원 센터

고객 서비스

Adobe 고객 서비스에서는 제품 정보, 판매, 등록 및 기타 기술적이지 않은 문제에 대한 지원을 제공합니다. Adobe 고객 서비스에 연락하는 방법을 보려면 해당 지역 또는 국가의 Adobe 웹 사이트에서 '연락처'를 클릭하십시오.

지원 계획 옵션 및 기술 리소스

무료 및 유료 지원 옵션에 대한 정보 및 문제 해결 리소스를 포함하여 제품에 대한 기술 지원이 필요한 경우 자세한 내용은 http://www.adobe.com/go/support_kr/을 참조하십시오. 북미 이외의 지역에서는 <http://www.adobe.com/go/intlsupport/>를 참조하십시오. 무료 문제 해결 리소스에는 Adobe의 지식 기반 지원, Adobe 사용자 포럼 등이 포함되어 있습니다.

InDesign CS3 Server를 설치 또는 제거하는 데 문제가 있는 경우에는 지원 센터에 연락하기 전에 먼저 컴퓨터를 재부팅해 보십시오.

기타 리소스

온라인 리소스

InDesign 개발자 센터 : <http://www.adobe.com/devnet/indesign/>

Adobe 웹 사이트의 InDesign CS3 Server 홈 페이지: <http://www.adobe.com/kr/products/indesignserver/>

법적 고지 사항

Adobe, InDesign, InDesign Server, PostScript 및 PostScript 3는 미국 및/또는 기타 국가에서 Adobe Systems Incorporated의 등록 상표 또는 상표입니다.

Adobe InDesign CS3 Server 소프트웨어에는 Apache Software Foundation(<http://www.apache.org/>)에서 개발한 소프트웨어가 포함되어 있습니다. Intel 및 Pentium은 Intel Corporation의 등록 상표입니다. Mac 및 Macintosh는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Apple Computer, Inc.의 상표입니다. Microsoft 및 Windows는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

© 2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.



InDesign CS3 Server 讀我

歡迎使用 Adobe® InDesign® CS3。本文件包含 InDesign CS3 Server 文件中未提及的最新產品資訊、更新以及疑難排解提示。

[最低系統需求](#)

[安裝軟體](#)

[解除安裝您的安裝軟體](#)

[將 InDesign CS3 Server 設定為 Windows Service](#)

[將 InDesign CS3 Server 當做 Windows Service 啟動](#)

[已知問題](#)

[客戶服務](#)

[其他資源](#)

[法律說明事項](#)

最低系統需求

Windows®

- 處理器：Intel® Pentium® 4 或 5 處理器、Intel Centrino、Intel Xeon
- 作業系統：Windows Server 2003 含 SP1 或 Windows Server 2003 R2
- 硬碟：InDesign CS3 Server 的最小安裝需要至少 1.8 GB 的可用硬碟空間
- RAM：最低需求為 512 MB RAM，每個額外的執行個體再加 256 MB 建議配備 1 GB RAM，每個額外的執行個體再加 256 MB
- 建議 Windows 虛擬記憶體分頁檔中每個 InDesign CS3 Server 執行個體的大小應該增加至 2GB
- PostScript Level 2 或更高階的印表機 (若使用 PostScript® 列印)
- 使用多媒體功能需要安裝 QuickTime 7

Mac OS

- 處理器：PowerPC® G4、G5 處理器或使用 Intel 處理器的 Macintosh 電腦
- 作業系統：Mac OS X 10.4.8 Server 或以上版本
- 硬碟：安裝 InDesign CS3 Server 需要至少 1.6 GB 的可用硬碟空間
不支援在 UFS 或 HFS 格式化的磁碟或分割磁區上進行安裝
- RAM：最低需求為 512 MB RAM，每個額外的執行個體再加 256 MB 建議配備 1 GB RAM，每個額外的執行個體再加 256 MB
- PostScript Level 2 或更高階的印表機 (若使用 PostScript® 列印)
- 使用多媒體功能需要安裝 QuickTime 7

安裝軟體

進行安裝之前，請先關閉目前在系統上執行的所有應用程式，包括其他 Adobe 應用程式、Microsoft Office 應用程式以及瀏覽器視窗。

從網路下載軟體後，請開啟軟體所在的檔案夾，按兩下 Setup.exe (Windows) 或 Setup (Mac OS)，然後依照螢幕上的指示進行安裝。

注意：為了安裝其他元件或在原始安裝之後重新安裝軟體，您必須要能夠存取原始安裝程式 (CD、DVD 或從網頁下載的程式)。在開始進行其他安裝或重新安裝作業之前，請確定安裝程式所在的磁碟機或位置和原始安裝期間相同。

解除安裝您的安裝軟體

1. 進行解除安裝之前，請先關閉目前在系統上執行的所有應用程式，包括其他 Adobe 應用程式、Microsoft Office 應用程式以及瀏覽器視窗。
2. 執行下列任一項作業：
 - 若為 Windows，請開啟「Windows 控制台」，按兩下「新增或移除程式」，選取您要解除安裝的產品，按一下「變更/移除」，然後依照螢幕上的指示進行。
 - 若為 Mac OS，請按兩下位於「應用程式\工具程式\Adobe 安裝程式」中的產品安裝程式，以系統管理員登入，再選取「解除安裝元件」，然後依照螢幕上的指示進行。

將 InDesign CS3 Server 設定為 Windows Service

您可以選擇將 InDesign CS3 Server 設定為 Windows Service 來執行。請注意，雖然這項服務預設並不會啟動，但這個功能還是會自動安裝在 32 位元版本的 Windows OS 中。64 位元版本的 Windows OS 使用者必須依照下列指示，手動安裝 Windows Service 元件。

若要在 64 位元電腦中手動安裝 InDesign CS3 Server 服務元件：

1. 開啟命令提示字元，並瀏覽至安裝 InDesignServer.exe 的目錄。
2. 輸入下列文字：

```
regsvr32 InDesignServerMMC64.dll <enter>
```

```
InDesignServerService.exe /install <enter>
```

若要在 64 位元電腦中手動解除安裝 InDesign CS3 Server 服務元件：

1. 開啟命令提示字元，並瀏覽至安裝 InDesignServer.exe 的目錄。
2. 輸入下列文字：

```
regsvr32 /u InDesignServerMMC64.dll <enter>
```

```
InDesignServerService.exe /install /u <enter>
```

將 InDesign CS3 Server 當做 Windows Service 啟動

若要將 InDesign CS3 Server 當做 Windows Service 啟動，請執行下列步驟：

1. 移至「系統管理工具 > 服務」。
2. 在清單中找到 'InDesignServerWinService'，然後按一下「啟動」，或選取「內容」以設定服務啟動的方式。

按兩下應用程式目錄中的「InDesignServerService.msc」檔案以設定服務。

這一節所包含的資訊可以幫助您針對執行 InDesign CS3 Server 時所遇到的問題判斷其原因。如需一般性產品使用說明與其他疑難排解資訊，請造訪「Adobe 產品支援知識庫」。

除了下列已知問題外，線上的[版本資訊](#)中也包含有關 InDesign CS3 Server 的最新資訊和已知問題。錯誤編號 (如果有的話) 會在括弧中列於已知問題之後。 [1234567]

- 執行樣本指令碼之前，請先詳加閱讀指令碼的內容。閱讀指令碼時，請記下任何關於輸入與輸出的假設。例如，某些指令碼會要求在索引 0 的位置開啟文件，因此，您必須先開啟文件，才能執行該指令碼。此外，大多數指令碼都會假設電腦中已經有 "%c/ServerTestFiles/" 檔案夾存在，因此，您也必須先建立該檔案夾，才能執行指令碼。當您使用 TestClient 執行 JavaScript 時，TestClient 產生的值輸出為 JavaScript 中最後遇到的資料。如果 JavaScript 中的最後一個陳述式並未傳回值，TestClient 便會輸出 "script success" (指令碼成功)。 [數個錯誤編號]
- 如果透過「新增或移除程式」手動移除 Microsoft .NET Framework，則需要重新安裝。InDesign CS3 Server 安裝程式的修復功能將不會重新安裝這個元件。 [1477235]
- 根據預設，InDesign CS3 Server Release 與 InDesign CS3 Server Debug 會安裝在相同的位置。如果您要將兩者安裝在同一部電腦中，則必須手動將其中之一的路徑變更為不同的路徑 (建議可以將 'Debug' 附加於 Debug 組建之檔案夾名稱的結尾)。 [1523982]
- 以某些 UTF-16 語言 (例如韓文、日文等等) 使用 InDesign CS3 Server 時，某些字元可能會在 Windows 的控制台中顯示為問號 [1502680]
- 某些 Windows Service 機制的元件在 64 位元 OS 中，必須手動進行安裝。如需指示，請參閱本文件中的將 [InDesign CS3 Server 設定為 Windows Service](#) [1472859]
- 在 CORBA API 中，ParagraphStyle 會使用字串做為名稱，而 CharacterStyle 則會使用 VariableType 物件做為名稱。因此，在上述兩種情況中，需要使用不同的語法，才能存取名稱。如需詳細資訊，請參閱以下內容。 [1335300]

比較 ParagraphStyle 的名稱：

```
paraStyle.getName().equals(actualParaStyle.getName())
```

比較 CharacterStyle 的名稱：

```
charStyle.getName().asString().equals(actualCharStyle.getName().asString())
```

設定 ParagraphStyle 的名稱：

```
//字串名稱
```

```
style.setName(name);
```

設定 CharacterStyle 的名稱：

```
//字串名稱
```

```
style.setName(VariableTypeUtils.createString(name));
```

- 目前無法透過 JavaScript 還原 #targetengine 的效果 [1463352]
- InDesign CS3 與 InDesign CS3 Server 無法並存於同一部電腦中 (這適用於 Release 和 Debug 組建)。 [1491746]
- 在 JavaScript 中，app.viewPreferences.showNotes 不會執行任何動作 [1444087]

- 解壓縮 Debug\Sdk\Corba\InDesignServerAPIRef.tar.gz 時，可能會發生與長檔名有關的錯誤。這個錯誤不具危險性，可加以忽略。 [1448534]
- 在 CORBA API 中，setIncludeLinksWhenPackage(true) 不存在，而 _setIncludeLinksWhenPackage 則是您必須呼叫的方法。 [1388045]
- 當啟動 InDesign CS3 Server 並啟用 Debug Settings.xml 中的「主控台」接收時，會發生 "Couldn't allocate the console window," (找不到主控台視窗) 判斷提示錯誤。 [1466982]
- 在某些情況下，您會在 Debug 組建中收到下列判斷提示："No translation of key 'Add Documents' to English string" (找不到 'Add Documents' 按鈕翻譯為英文的字串)。這個判斷提示不具危險性，可加以忽略。 [1457004]
- 指令碼 DOM 中的集合都支援方法，以摘取集合內的中間項目。這已經在無意間從 Java API 中省略。集合內的中間項目可以輕易地透過計算中間項目的索引 (透過分隔集中元素的總數來完成) 來摘取。藉由使用計算之後的索引，您就可以使用 getNthChildFoo 方法來摘取集合內的中間項目。 [1421591]
- 如果有任何遭鎖定的檔案/字體，都會導致安裝作業失敗。如果安裝作業失敗，請確認 /Library/Fonts 中沒有字體遭到鎖定 [沒有錯誤 #]

客戶服務

客戶服務

Adobe 客戶服務中心會提供對產品資訊、銷售、註冊及其他非技術性問題的協助。若要瞭解如何聯絡 Adobe 客戶服務中心，請到您所在地區或國家的 Adobe.com 首頁，然後按一下「聯絡」。

支援計畫選項和技術資源

如果您需要產品的技術協助，包括免費及付費支援選項和疑難排解資源的資訊，可以透過下列網址取得更多資訊：http://www.adobe.com/go/support_tw/。北美洲以外地區請洽 <http://www.adobe.com/go/intlsupport/>。免費的疑難排解資源包括 Adobe 的支援知識庫、Adobe 使用者論壇等等。

如果您在安裝或解除安裝 InDesign CS3 Server 時遇到任何問題，在聯絡支援中心之前，請先重新啟動您的系統。

其他資源

線上資源

InDesign 開發人員中心：<http://www.adobe.com/devnet/indesign/>

Adobe.com 上的 InDesign CS3 Server 首頁：<http://www.adobe.com/tw/products/indesignserver/>

法律說明事項

Adobe、InDesign、InDesign Server、PostScript 和 PostScript 3 為 Adobe Systems Incorporated 在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。

Adobe InDesign CS3 Server 軟體含有由 Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>) 所開發之軟體。Intel 和 Pentium 為 Intel Corporation 的註冊商標。Mac 和 Macintosh 為 Apple Computer, Inc. 在美國和其他國家的註冊商標。Microsoft 和 Windows 為 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。所有其他商標分別為其所有者的財產。

© 2007 Adobe Systems Incorporated。版權所有。

欢迎使用 Adobe® InDesign® CS3 Server。本文档包含 InDesign CS3 Server 文档中未提供的最新产品信息、更新和疑难解答提示。

最低系统要求

安装软件

卸载软件

将 InDesign CS3 Server 设置为 Windows 服务

将 InDesign CS3 Server 作为 Windows 服务启动

已知问题

客户关怀

其他资源

法律声明

最低系统要求

Windows®

- 处理器：Intel® Pentium® 4 或 5 处理器、Intel Centrino、Intel Xeon
- 操作系统：Windows Server 2003 SP1 或 Windows Server 2003 R2
- 硬盘：InDesign CS3 Server 的最小安装至少需要 1.8 GB 可用硬盘空间
- 内存：最低 512 MB 内存，每增加一个实例再添加 256 MB。建议配置 1 GB 内存，每增加一个实例再添加 256 MB
- 建议为 InDesign CS3 Server 的每个实例增加 2GB 的 Windows 虚拟内存页面文件
- PostScript Level 2 或更高级别的打印机（用于 PostScript® 打印）
- QuickTime 7 对于多媒体功能是必需的

Mac OS

- 处理器：PowerPC® G4、G5 处理器或基于 Intel 的 Macintosh
- 操作系统：Mac OS X 10.4.8 Server 及更高版本
- 硬盘：安装 InDesign CS3 Server 至少需要 1.6 GB 可用硬盘空间。不支持在 UFS 或 HSF 格式的卷或分区上安装
- 内存：最低 512 MB 内存，每增加一个实例再添加 256 MB。建议配置 1 GB 内存，每增加一个实例再添加 256 MB
- PostScript Level 2 或更高级别的打印机（用于 PostScript® 打印）
- QuickTime 7 对于多媒体功能是必需的

安装软件

安装前请关闭系统中当前正在运行的所有应用程序，包括其它 Adobe 应用程序、Microsoft Office 应用程序和浏览器窗口。

从 Web 上下载该软件之后，打开文件夹并双击 Setup.exe (Windows) 或 Setup (Mac OS)，然后按照屏幕说明操作。

注意：若要在原始安装后安装附加组件或者重新安装软件，您需要访问 CD、DVD 中或者从 Web 上下载的原始安装程序。在开始附加安装或重新安装之前，请确保安装程序位于原始安装时所在的同一驱动器或位置中。

卸载软件

1. 卸载前请关闭系统中当前正在运行的所有应用程序，包括其它 Adobe 应用程序、Microsoft Office 应用程序和浏览器窗口。
2. 执行以下操作之一：
 - 在 Windows 中，打开 Windows 控制面板，然后双击“添加或删除程序”。选择要卸载的产品，单击“更改/删除”，然后按屏幕说明操作。
 - 在 Mac OS 中，双击“应用程序/实用程序/Adobe Installers”中的产品安装程序。以管理员身份通过身份验证，选择“卸载组件”，然后按屏幕说明操作。

将 InDesign CS3 Server 设置为 Windows 服务

InDesign CS3 Server 可以作为 Windows 服务运行。请注意，此功能将自动安装在 32 位版本的 Windows 操作系统中，尽管默认情况下并不启动该服务。64 位 Windows 操作系统的用户需要使用以下说明手动安装 Windows 服务组件。

若要在 64 位计算机上手动安装 InDesign CS3 Server 服务组件，请执行以下操作：

1. 打开命令提示符窗口并导航至 InDesignServer.exe 的安装目录。
2. 输入以下文本：

```
regsvr32 InDesignServerMMC64.dll <enter>
```

```
InDesignServerService.exe /install <enter>
```

若要手动卸载 64 位计算机上的 InDesign CS3 Server 服务组件，请执行以下操作：

1. 打开命令提示符窗口并导航至 InDesignServer.exe 的安装目录。
2. 输入以下文本：

```
regsvr32 /u InDesignServerMMC64.dll <enter>
```

```
InDesignServerService.exe /install /u <enter>
```

将 InDesign CS3 Server 作为 Windows 服务启动

若要将 InDesign CS3 Server 作为 Windows 服务启动，请执行以下操作：

1. 转至“管理工具”>“服务”
2. 在列表中找到“InDesignServerWinService”并单击“启动”，或者选择“属性”以配置服务的启动方式。

双击应用程序目录中的“InDesignServerService.msc”文件以配置该服务。

已知问题

本部分包含的信息能够帮助您确定在运行 InDesign CS3 Server 时可能出现的问题的原因。有关产品的常规使用方法和其它疑难解答信息，请访问 Adobe 产品支持知识库。

除下列已知问题以外，在线发行说明可能包含有关 InDesign CS3 Server 的其它最新信息和已知问题。如果有错误编号，会列在问题后面的括号中。 [1234567]

- 我们编写示例脚本时期望您能在运行脚本前阅读脚本。阅读脚本时，请记下任何有关输入和输出的假设。例如，某些脚

本要求在索引 0 处打开文档，因此在运行脚本前，您需要打开某个文档。另外，许多脚本假设存在文件夹“/c:/ServerTestFiles/”，因此您需要在运行脚本前创建该文件夹。当使用 TestClient 运行 JavaScript 时，TestClient 输出的结果值是在 JavaScript 中最后遇到的数据。如果 JavaScript 中最后的语句不返回值，则 TestClient 输出“脚本成功”。[多个错误编号]

- 如果已通过“添加或删除程序”手动删除了 Microsoft .NET Framework，则需要重新安装它。InDesign CS3 Server 安装程序修复功能不会重新安装此组件。[1477235]
- 默认情况下，InDesign CS3 Server Release 和 InDesign CS3 Server Debug 安装到同一位置。如果您要在同一台计算机上安装这两个组件，必须将其中一个组件的路径手动编辑为不同的路径。（建议将“Debug”附加到 Debug 内部版本的文件夹名称尾部。）[1523982]
- 当以某些 UTF-16 语言（朝鲜语、日文等）使用 InDesign CS3 Server 时，有些字符在 Windows 的控制台中可能显示为问号。[1502680]
- Windows 服务机制的某些组件需要手动安装在 64 位操作系统中。有关说明，请参见本文档中的将 InDesign CS3 Server 设置为 Windows 服务。
[1472859]
- 在 CORBA API 中，ParagraphStyle 使用字符串作为名称，而 CharacterStyle 使用 VariableType 对象作为名称。这样，每种情况都需要使用不同的语法来访问名称。有关详细信息，请参见以下内容。[1335300]

比较 ParagraphStyle 的名称：

```
paraStyle.getName().equals(actualParaStyle.getName())
```

比较 CharacterStyle 的名称：

```
charStyle.getName().asString().equals(actualCharStyle.getName().asString())
```

设置 ParagraphStyle 的名称：

```
//字符串名称  
style.setName(name);
```

设置 CharacterStyle 的名称：

```
//字符串名称  
style.setName(VariableTypeUtils.createString(name));
```

- 目前还没有办法通过 JavaScript 消除 #targetengine 的影响。[1463352]
- InDesign CS3 和 InDesign CS3 Server 无法共存于同一台计算机上。这同样适用于 Release 和 Debug 内部版本。[1491746]
- 在 JavaScript 中，app.viewPreferences.showNotes 不执行任何操作。[1444087]
- 当解压缩 Debug\Sdk\Corba\InDesignServerAPIRef.tar.gz 时，可能出现与长文件名有关的错误。该错误为良性且应当忽略不计。[1448534]
- 在 CORBA API 中，setIncludeLinksWhenPackage(true) 不存在；应调用 _setIncludeLinksWhenPackage 方法。[1388045]
- 当 InDesign CS3 Server 与 Debug Settings.xml 中启用的“控制台”接收器一起启动时，断言将失败，并显示：“无法分配控制台窗口”。若要解决此问题，请使用其它接收器。[1466982]
- 某些条件下，在 Debug 内部版本中可能会收到以下断言：“键‘Add Documents’没有转换为英文字符串”。该断言为良性且可以安全地忽略不计。[1457004]
- 脚本 DOM 中的集合支持一种检索集合中的中间项的方法。在 Java API 中意外忽略了该方法。集合中的中间项可通过计

算中间项的索引而轻易检索到，方法是将集合中的元素总数一分为二。然后，通过算出的索引便可以使用 `getNthChildFoo` 方法获取集合中的中间项。 [1421591]

- 存在任何锁定的文件/字体都可能导致安装失败。如果安装失败，请确保 `/Library/Fonts` 中没有锁定的字体。 [无错误编号]

客户关怀

客户服务

Adobe 客户服务提供产品信息、销售、注册及其它非技术问题的协助。若要了解 Adobe 客户服务的联系方式，请访问您所在国家或地区的 Adobe.com 网站，然后单击“联系我们”。

支持计划选项和技术资源

如果需要产品的技术协助，包括免费和付费支持选项以及疑难解答资源的信息，请阅 http://www.adobe.com/go/support_cn/ 获得更多信息。非北美地区的用户请访问 <http://www.adobe.com/go/intlsupport/>。免费疑难解答资源包括 Adobe 支持知识库、Adobe 用户对用户论坛和更多资源。

如有任何关于安装或卸载 InDesign CS3 Server 的问题，请在联系支持部门之前先尝试重新启动系统。

其他资源

在线资源

InDesign 开发人员中心: <http://www.adobe.com/devnet/indesign/>

Adobe.com 上的 InDesign CS3 Server 主页: <http://www.adobe.com/cn/products/indesignserver/>

法律声明

Adobe、InDesign、InDesign Server、PostScript 和 PostScript 3 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其它国家（或地区）的注册商标或商标。

Adobe InDesign CS3 Server 软件包括由 Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>) 开发的软件。Intel 和 Pentium 是 Intel Corporation 的注册商标。Mac 和 Macintosh 是 Apple Computer, Inc. 在美国和其它国家（或地区）的注册商标。Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家（或地区）的注册商标或商标。所有其它商标均归其各自所有者所有。